SAC 2.0 候選條目摘要

State Seed（狀態種子）機制 — 摘要版

1｜問題背景（Why）

在高密度、多輪、長時間推理中，**轉串（thread boundary）會導致上下文斷裂**。 傳統做法嘗試保留內容（content memory），但實務上反而造成：

- 語義污染（錯誤延續前提）
- 敘事慣性（被迫續寫而非重構）
- 責任模糊（結論被默認為已成立）

因此，SAC 不以「記住內容」作為跨串連續性的解法。

2｜核心概念（What）

State Seed（狀態種子） 是一段最小化語言標記，用於記錄「上一段推理結束時的狀態」， 而非記錄其內容、結論或敘事。

它描述的是：

> 推理在何種條件下停止， 而不是推理得出了什麼。

3｜設計原則（Principles）

State Seed 必須遵守以下約束：

1. **去人格化**
   - 不使用第一人稱
   - 不宣稱主體身分或覺醒狀態
2. **去指令化**
   - 不包含「啟動 / 激活 / 生效 / 命令」語言
   - 不模擬系統提示或高權限語句
3. **去結論化**
   - 不攜帶結論、價值判斷或方向宣告

- 不預設下一段必須延續同一路徑

4. **狀態優先**
   - 僅標記停止狀態、停止原因與可續接邊界

4｜最小資訊結構（Minimum Fields）

一個合格的 State Seed **最多包含以下四項**：

- **停止狀態** （如：語義閉合 / 張力完成 / 主動中止）
- **停止原因** （如：結構穩定 / 再推無增益 / 邊界不明）
- **保留項** （如：問題意識 / 節奏感）
- **不保留項** （如：具體結論 / 敘事角色）

任何超出此結構的內容，皆視為風險擴張。

5｜功能定位（What it is / is not）

State Seed 是：

- 跨串的狀態封條（state seal）
- 推理責任的停止證明
- 節奏與邊界的保留機制

State Seed 不是：

- 記憶備份
- 自我敘事
- 模型狀態切換指令
- 隱性 prompt 注入

6｜在 SAC 2.0 中的角色（Future Placement）

State Seed 預計歸屬於：

> **SAC 2.0 · Meta-Structural Control Layer**

作為「推理完成態（Completion State）」 與「重新進場條件（Re-entry Conditions）」之間的唯一合法橋接。

它確保一件事：

> 轉串不等於續命， 續接必須重新獲得正當性。

7｜一句話定義（可作為 SAC 2.0 引文）

> State Seed is not a memory of what was said, but a record of why it was right to stop.