

L'extension intervalx*

Valentin Dao†

Publiée le 16-11-2025

Résumé

Le présent package a pour but d'étendre les fonctionnalités d'interval¹ en améliorant la macro principale et en y ajoutant quelques-unes. Bien que l'implémentation soit modernisée car utilisant expl3, l'approche n'est que très peu différente de celle employée par Lars Madsen. Ainsi, la plupart des clés porteront le même nom. Même si intervalx se présente comme une extension d'interval, de nouvelles macros pour la composition d'inégalités ont tout de même été implémentées.

Table des matières

1	Options de package	2
2	Composer un intervalle	2
3	Produit, réunion et intersection d'intervalles	4
3.1	Produit	4
3.2	Réunion	5
3.3	Intersection	6
4	Inégalités	6
	Historique des modifications	6

*Ce fichier décrit la version v1.0.0

†E-mail : vdao.texdev@gmail.com

¹Voir sur CTAN

Licence

© 2025 Valentin Dao, publié sous la \LaTeX Project Public License (LPPL) 1.3c

Polices

Mercury Text G4 Roman

© 1996, 2007 Hoefler & Co.

Whitney-Medium

© 1996, 2009 Hoefler & Frere-Jones.

Dépôt

 [Voir dépôt GitHub.](#)

1 Options de package

Voici les options de package pouvant être déclarées avec `\usepackage` :

<code>soft fences</code>	$\langle \text{booléen} \rangle$	(défaut: <code>false</code>)
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Cette clé remplace les crochets ouverts par des parenthèses.

<code>smart fences</code>	$\langle \text{booléen} \rangle$	(défaut: <code>true</code>)
---------------------------	----------------------------------	------------------------------

Cette clé permet d'adapter automatiquement le sens des crochets à $+\infty$ et $-\infty$.

<code>separator</code>	$\langle \text{token} \rangle$	(défaut: <code>,</code>)
------------------------	--------------------------------	---------------------------

Contrôle le caractère inséré entre les deux bornes de l'intervalle.

2 Composer un intervalle

`\interval` * \langle clés \rangle { \langle liste de bornes \rangle }

Pour composer un intervalle, il suffit d'employer la macro en mode mathématique en renseignant les bornes sous forme d'une liste :

Code \LaTeX	Résultat
<pre> 1 \begin{equation} 2 \interval{a, b} 3 \end{equation} </pre>	$[a, b]$ (1)

open
open right
open left

Pour changer le sens des crochets, on peut employer les options ici présentes.

Code \LaTeX	Résultat
<pre> 1 \begin{gather} 2 \interval[open right]{a, b}\\ 3 \interval[open left]{a, b}\\ 4 \interval[open]{a, b} 5 \end{gather} </pre>	$[a, b[$ (2) $]a, b]$ (3) $]a, b[$ (4)

Le sens des crochets s'adapte aussi de lui-même à $-\infty$ et $+\infty$, pourvu que l'option associée demeure activée.

Code \LaTeX	Résultat
<pre> 1 \begin{equation} 2 \interval{-\infty, +\infty} 3 \end{equation} </pre>	$] -\infty, +\infty[$ (5)

scaled big, Big, bigg, Bigg, auto (défaut: auto)

Il est également possible d'ajuster la taille des crochets/parenthèses à travers la clé `scaled`, qui a le même comportement que dans le package `interval` : `auto` applique `\left` et `\right` tandis que les autres options utilisent les délimiteurs `\bigl`/`\bigr`...

Code \LaTeX	Résultat
<pre> 1 \begin{equation} 2 \interval[scaled]{\frac{1}{2}, 3 \frac{3}{2}} \end{equation}</pre>	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right] \quad (6)$

Enfin, la variante étoilée permet de composer des intervalles d'entiers, en utilisant le package `stmaryrd`.² Toutes les clés citées ci-dessus sont compatibles avec ces symboles.

Code \LaTeX	Résultat
<pre> 1 \begin{equation} 2 \interval*{2, 10} 3 \end{equation}</pre>	$\llbracket 2, 10 \rrbracket \quad (7)$

3 Produit, réunion et intersection d'intervalles

`intervalx` permet aussi de plus facilement saisir les relations de produit, de réunion et d'intersection d'intervalles.

3.1 Produit

`\xinterval` [*clés*] {**-liste*}

Pour les produits, l'argument principal prend la même forme qu'avec `\interval`, mais les différents intervalles sont séparés d'un astérisque.

Astuce mnémotechnique : Le «x» au début du nom de la macro évoque le symbole du produit \times , tandis que l'astérisque est une façon en programmation de le dénoter.

Code \LaTeX	Résultat
---------------	----------

²Voir sur CTAN

1	<code>\begin{equation}</code>	
2	<code>\xinterval{2, 10 * 1, 15 * -3,</code>	
	<code>19}</code>	$[2, 10] \times [1, 15] \times [-3, 19] \quad (8)$
3	<code>\end{equation}</code>	

Pour combiner cette macro avec les clés d'`\interval`, ces dernières doivent être spécifiées sous forme d'une liste délimitée par le point-virgule (la virgule étant déjà prise pour séparer les différentes clés). Voici un exemple pour clarifier ce point.

Code \LaTeX	Résultat
<pre>1 \begin{equation} 2 \xinterval[open right, scaled; 3 open left, scaled]{2, 10 * 1, 4 15} 5 \end{equation}</pre>	$[2, 10[\times]1, 15] \quad (9)$

3.2 Réunion

`\uinterval` [*clés*]{*/liste*}

De même, la réunion d'intervalles se compose en utilisant cette fois-ci la barre verticale comme délimiteur.

Astuce mnémotechnique : Le «u» au début du nom de la macro évoque le symbole de réunion \cup , tandis que la barre verticale est une façon en programmation de dénoter le *ou* logique.

Code \LaTeX	Résultat
1 <code>\begin{equation}</code>	
2 <code>\uinterval{2, 10 1, 15}</code>	$[2, 10] \cup [1, 15]$
3 <code>\end{equation}</code>	(10)

3.3 Intersection

`\ninterval` [*clés*]{*&-liste*}

De la même manière, les intersections d'intervalles se réalisent en utilisant l'éperluette comme délimiteur. L'emploi des clés est, là aussi, identique à `\xinterval` et `\uinterval`

Astuce mnémotechnique : Le « n » évoque quant à lui le symbole d'intersection \cap , avec l'éperluette désignant en programmation le *et* logique.

Code \LaTeX	Résultat
<pre> 1 \begin{equation} 2 \ninterval{3, 20 & \pi, e^3} 3 \end{equation} </pre>	$[3, 20] \cap [\pi, e^3] \quad (11)$

4 Inégalités

`\ineq` * [*clés*]{*(liste de bornes)* [*variable*] }

La composition d'inégalités est assez similaire à celle des intervalles, à quelques différences près. Les clés `open right`, `open left` et `open` sont aussi accessibles pour permettre de facilement écrire des inégalités strictes ou larges. En plus des bornes, il est également possible d'indiquer la variable, correspondant à x par défaut. Enfin, la variante étoilée de la macro emploie les symboles alternatifs d'`amssymb` pour les inégalités larges.

Code \LaTeX	Résultat
<pre> 1 \begin{gather} 2 \ineq{a, b} \\ 3 \ineq*[a, b]{y} \\ 4 \ineq[open right]{a, b} \\ 5 \ineq[open left]{a, b} \\ 6 \ineq[open]{a, b} 7 \end{gather} </pre>	$a \leq x \leq b \quad (12)$ $a \leq y \leq b \quad (13)$ $a \leq x < b \quad (14)$ $a < x \leq b \quad (15)$ $a < x < b \quad (16)$

Historique des modifications

1.0.0 (16-11-2025) — Version initiale.

Index

B		<code>open_right</code> 3
<code>\bigl</code> 3		
<code>\bigr</code> 3		
I		
<code>\ineq</code> 6		
<code>\interval</code> 2, 4, 5		
L		
<code>\left</code> 3		
N		
<code>\ninterval</code> 6		
O		
<code>open</code> 3		
<code>open_left</code> 3		
R		
<code>\right</code> 3		
S		
<code>scaled</code> 3		
<code>separator</code> 2		
<code>smart_fences</code> 2		
<code>soft_fences</code> 2		
U		
<code>\uinterval</code> 5, 6		
<code>\usepackage</code> 2		
X		
<code>\xinterval</code> 4, 6		