

课程目标



组件设计



Slot

组件设计

网易云课堂

课程分类

微专业

关注领福利

课程

行家专业亲授，直击就业端

我的学习

购物车

邵余贵

首页

产品与运营

产品经理

商业模式/案例

课程详情

网易3大明星产品操盘手独家揭秘

9节内部复盘报告首次曝光

立即参加

加入购物车

介绍

目录

笔记

讨论区

适用人群

产品经理、产品运营、电商运营、内容运营、商务、互联网创业者

课程概述

网易云音乐、网易严选、网易蜗牛读书，网易三大明星产品操盘手，结合从业多年的深度洞察与在实践中总结的宝贵经验和实用方法，完整复盘网易产品初创、用户快速增长、营收过亿各个阶段的关键步骤！

【建议在网易云课堂APP端或者网页版观看】

I.T.

网易云课堂IT互联网


网易云课堂汇聚IT互联网知名企业的一线资深工程师、行业知名专家、国内外名校名师，带你系统地学习工作方法和技巧，获得全新的职业提升！

稳定，多页面会公用

不稳定，当前页面独有

Slot

插槽



插槽作用域

上图是一些静态的模板插槽，如果我们需要在插槽中使用一些数据呢，该如何处理呢？

下图是v-slot:default的插槽。{{content}}其实和子组件slot-layout没有一点关系，都是在父组件中作用域中编译的。

```

1  <template>
2    <div>
3      <slot-layout>
4        <template v-slot:default>{{content}}</template>
5      </slot-layout>
6    </div>
7  </template>
8  <script>
9    import SlotLayout from "./SlotLayout";
10   export default {
11     components: {
12       SlotLayout
13     },
14     data() {
15       return {
16         content: "Hello Slot"
17       };
18     }
19   };
20 </script>

```

父级模板里的所有内容都是在父级作用域中编译的，子模板里的所有内容都是在子作用域中编译的。

如果父组件当中使用子模板的数据替换子模版中的内容。例如：父组件现在需要切换子组件插件的中内容，子组件插槽默认展示的是name，现在需要展示email。只需要在子组件插槽中v-bind:user = 'user',暴露需要切换的数据。父组件使用v-slot:header = "{user}"，然后再切换user.email 覆盖插槽默认，这样尽最大可能不去改变子组件逻辑，达到最佳的效果。

```

1  <template>
2    <div>
3      <slot-nav>
4        <template v-slot:header="{user}">{{user.email}}</template>
5      </slot-nav>
6    </div>
7  </template>
8
9  <script>
10 import SlotNav from './SlotNav';
11
12 export default {
13   components: {
14     SlotNav
15   },
16   data() {
17     return {
18       content: "Hello Slot"
19     };
20   }
21 };
22 </script>
23
24

```

父组件中直接切换子组件暴露的数据 user, 使用user.email

```

1  <template>
2    <div>
3      <header>
4        <slot name="header" v-bind:user="user">
5          <nav>
6            <span>{{ user.name }}</span>
7          </nav>
8        </slot>
9      </header>
10    </div>
11  </template>
12
13  <script>
14 export default {
15   data() {
16     return {
17       user: {
18         name: "Li Lei",
19         email: "lilei@email.com"
20       }
21     };
22   }
23 };
24 </script>

```

子组件插槽暴露 出需要切换的数据, 给 父组件切换

插槽 prop

总结 子组件slot 通过 `<slot :props='data'></slot>`: 传递数据data。
父组件 `<template v-solt='{data}'></template>` 接收数据data