

Day-4

EventBinding2=>

Component.html=>

[illegible]

Component.css=>

```
input{
    margin: 10px;
    padding: 5px;
    border: 1px solid green;
    border-radius: 10px;
}

button{
    padding: 5px;
    margin: 8px;
```

```

    border: 1px solid coral;
    border-radius: 8px;
}

button:hover{
    background-color: aqua;
    border: 1px solid fuchsia;
}
/*used for highlighting the button if user takes his pointer to button*/
Component.ts=>

```

```

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-eventbinding2',
  templateUrl: './eventbinding2.component.html',
  styleUrls: ['./eventbinding2.component.css']
})
export class Eventbinding2Component implements OnInit {

  result:number=0;

  constructor() { }

  ngOnInit(): void {
  }

  onDollerevent(myevent:any){
    console.log(myevent);
    console.log("Data is => " + myevent.target.value)
  }

  onSend(myinput:any){
    console.log(myinput);
    console.log("Data is => " + myinput.value);
    myinput.style.background="green";
    myinput.style.color="white";
  }

  onSend1(myvalue:any){
    console.log("Name is => " + myvalue)
  }

  onAddition(num1:any,num2:any){
    let n1=+num1;
    let n2=+num2;

    this.result=n1+n2;
  }
}

```

}