# Generación y verificación del conjunto sintético de muografía
# Borrador académico del objetivo específico 1

3 de octubre de 2026

**Estado editorial.** Texto preparado para integrar las secciones de metodología, resultados, discusión y conclusiones correspondientes al OE1. Se sustenta en la campaña corregida de octubre de 2026 y en sus verificaciones. No constituye el informe final de los estudiantes ni una declaración de aprobación académica. La ejecución en SC3 corresponde a los estudiantes; la revisión local documentada corresponde al seguimiento de la dirección. Las referencias internas al final permiten distinguir la evidencia del proyecto de los antecedentes bibliográficos.

## Índice


**1. Alcance y nomenclatura** **2**

**2. Metodología de generación y preparación** **3**

2.1. Escenarios geométricos y sentido de las imágenes . . . . . 3

2.2. Fuente de muones y configuración de transporte . . . . . 3

2.3. Presupuesto, bloques y formación de la referencia . . . . . 4

2.4. Malla angular y correspondencia de índices . . . . . 4

2.5. Adelgazamiento binomial y construcción de pares . . . . . 5

2.6. Particiones y exposición convencional . . . . . 6

**3. Procedimiento de verificación** **6**

3.1. Integridad, procedencia y reproducción del posproceso . . . . . 6

3.2. Contraste de bordes respecto a una fuente ideal . . . . . 7

3.3. Estadística de conteo en roca . . . . . 7

**4. Resultados de la campaña y su verificación** **8**

4.1. Figuras preparadas para la integración al informe . . . . . 9

**5. Discusión del alcance y las limitaciones** **9**

**6. Conclusión propuesta para el objetivo específico 1** **10**

**A. Correspondencia editorial con el informe** **11**

# 1. Alcance y nomenclatura

El objetivo de esta etapa consistió en obtener un conjunto de imágenes sintéticas de muografía por transmisión que representara escenarios volcánicos idealizados y diferentes niveles de estadística de conteo. Para ello se articuló la definición de geometrías con el transporte Monte Carlo de muones, la formación de histogramas angulares y la construcción de realizaciones de menor conteo. El producto permite estudiar variaciones estadísticas sobre una familia controlada de escenarios; su alcance no comprende la reproducción de un volcán particular ni la respuesta completa de un instrumento de campo.

Conviene distinguir tres unidades del conjunto. Una *geometría* especifica el edificio y sus heterogeneidades internas. Una *vista* fija la posición o dirección nominal desde la que se observa esa geometría. Una *realización de menor conteo* se obtiene estadísticamente a partir de la imagen de referencia de una vista. Así, cambiar la realización no equivale a cambiar la geometría ni a ejecutar una nueva simulación de transporte.

Se adopta la nomenclatura de la tabla siguiente. Los índices de píxel y de vista comienzan en cero para conservar la correspondencia con los archivos. Las cantidades sin unidades explícitas son adimensionales o conteos, según su definición.

| Símbolo | Definición y correspondencia |
|---|---|
| $g$, $v$ | Identificador de geometría y vista $v \in \{0, \ldots, 5\}$. |
| $i$, $j$ | Fila de elevación y columna de azimut, respectivamente; $i, j \in \{0, \ldots, 255\}$. |
| $\varphi$, $\eta$ | Azimut relativo a la vista y elevación sobre el horizonte, expresados en grados. |
| $N_{gv}$ | Número de primarios transportados en una vista; campo `events_transported`. |
| $N_{gv}^{\mathrm{nom}}$ | Primarios generados dentro de la ventana nominal; campo `nominal_in_window`. |
| $C_{gvij}$ | Conteo de referencia del píxel $(i, j)$; arreglo `counts_ref`. |
| $D_{gv}$ | Suma de los conteos de referencia de una vista; campo `detected_in_bins`. |
| $f$, $k$ | Fracción de adelgazamiento y realización $k \in \{0, \ldots, 19\}$. |
| $L_{gvij}^{(f,k)}$ | Conteo reducido; arreglo `low_counts`, indexado por fracción, realización, fila y columna. |
| $\rho_g(\boldsymbol{x})$ | Densidad de masa de la geometría, en $\mathrm{g\,cm^{-3}}$. |
| $X_g(\ell)$ | Columna de masa sobre una trayectoria $\ell$, en $\mathrm{g\,cm^{-2}}$. |
| $r$, $r_0$ | Región angular de control e interior utilizado como referencia del contraste de bordes. |
| $K_{gvr}$ | Conteo agregado de la región $r$. |
| $p_r^{\mathrm{nom}}$, $p_r^{\mathrm{ideal}}$ | Probabilidades tabuladas, por primario generado, para la región y la selección ideal. |
| $e_{gvr}$, $d_{gvr}$ | Residuo normalizado y diferencia de ese residuo respecto al interior. |
| $Q_{gvq}$, $F_{gv}$ | Conteo de la ROI $q$ de roca y fracción de ROI de una vista con al menos 100 cuentas. |
| $\alpha$, $\tau$ | Nivel de error familiar y tolerancia del contraste; $\alpha = 0.05$, $\tau = 0.01$. |

Esta notación reserva $N$ para el presupuesto de transporte y $C$ para las cuentas registradas. Se evita utilizar indistintamente ambas cantidades: una partícula generada puede no llegar al plano, no superar el corte energético o quedar fuera de la ventana angular de registro. Asimismo, $X$ denota columna de masa y no intensidad de imagen.

## 2. Metodología de generación y preparación

### 2.1. Escenarios geométricos y sentido de las imágenes

El catálogo contiene 19 geometrías cónicas: 18 incorporan anomalías internas y una representa un edificio homogéneo. Cada escenario se observa desde seis vistas con separación nominal de 60°, para un total de 114 combinaciones geometría–vista. El catálogo permite variar características geométricas y contrastes de densidad manteniendo una representación simplificada del edificio. No constituye una muestra de 19 volcanes medidos ni de 19 orientaciones de un mismo modelo.

Para describir matemáticamente la idealización, un cono recto de radio basal $R_g$ y altura $H_g$, referido a una base horizontal en $z = 0$, puede expresarse como

$$\mathcal{V}_g = \left\{ (x, y, z) : 0 \le z \le H_g, \quad \sqrt{x^2 + y^2} \le R_g \left( 1 - \frac{z}{H_g} \right) \right\}. \tag{1}$$

Esta expresión fija el significado geométrico de radio y altura; la ubicación efectiva, los materiales y las anomalías se especifican en los archivos de cada escenario. Los conductos y cuerpos internos modifican la distribución de masa encontrada por las trayectorias. La columna de masa se define por

$$X_g(\ell) = \int_{\ell \cap \mathcal{V}_g} \rho_g(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}s, \qquad [X_g] = \mathrm{g\,cm^{-2}}, \tag{2}$$

si la longitud se expresa en centímetros. Esta magnitud describe la masa por unidad de área atravesada a lo largo del camino considerado. No se identifica directamente con el valor de un píxel: la cuenta observada depende también de la distribución de energía y dirección de los muones, de su transporte y de la regla de selección.

Por ejemplo, el catálogo de `geo-train-06` establece un radio basal de 509.7 m, una altura de 416.3 m y una densidad de roca de $2.65\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$. Incluye un conducto de radio 21.0 m y densidad $1.832\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, además de un cuerpo denso elipsoidal de $3.285\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$. Estos valores ilustran la parametrización de un escenario y no deben extenderse a todo el catálogo. La configuración y sus huellas, no una figura esquemática, identifican el modelo utilizado.

### 2.2. Fuente de muones y configuración de transporte

La cadena utiliza Geant4 como infraestructura de transporte de partículas [1]. En la campaña se registró Geant4 11.4.2 con la lista de física FTFP_BERT y una configuración que conserva únicamente primarios. Por tanto, la lista de física utilizada no debe interpretarse como evidencia de que el conjunto incluya todas las contribuciones secundarias o el fondo de un detector real.

La fuente efectiva es híbrida. Emplea pesos angulares derivados de la parametrización de Guan y colaboradores [3], y tablas de cuantiles de momento obtenidas a partir de EcoMug [2]. Esta descripción es más precisa que atribuir a EcoMug la generación directa de cada evento durante la campaña: el procedimiento de producción utiliza tablas y reglas de interpolación propias, registradas en la receta del proyecto [4].

Los puntos de impacto nominal se muestrean uniformemente sobre un panel cuadrado de 1.2 m de lado. El azimut de generación se extiende entre $-35°$ y $35°$ respecto de la vista, mientras que la ventana nominal de imagen abarca $-30°$ a $30°$. El margen angular de $5°$ incorpora direcciones adicionales a la ventana de registro. En elevación se conservan los pesos tabulados en el intervalo nominal y se utiliza la extensión documentada en los extremos; los pesos negativos y los centros por debajo de $0.1°$ se anulan. El momento se obtiene mediante interpolación lineal por tramos de 257 cuantiles en 16 bandas de elevación, utilizando la banda extrema más cercana fuera del dominio tabulado.

La inyección se establece cerca del edificio mediante un recorrido inverso de la trayectoria nominal, con muestreo espacial cada 0.5 m hasta 4 km y un desplazamiento adicional de 1 m respecto al último punto interior identificado. Cuando no se identifica intersección, se aplica la regla de inyección previa al panel descrita en la receta. Se trata de una construcción numérica de la fuente, cuya interpretación está ligada al alcance idealizado adoptado.

El plano de registro tiene 600 m de lado. Su función es computacional: permite contar cruces y analizar direcciones después del transporte. No equivale al panel nominal de 1.2 m ni acredita la aceptación de un instrumento real de ese tamaño. Para contribuir al histograma, un muon primario debe satisfacer el criterio de cruce, pertenecer a la ventana angular y conservar energía cinética superior a 3 GeV en el plano. El umbral se aplica a la energía cinética al registrar la llegada, no a una etiqueta de exposición ni, por identidad, al momento inicial.

## 2.3. Presupuesto, bloques y formación de la referencia

Se fijó un presupuesto de

$$N_{gv} = 344 \times 10^6, \qquad N_{\text{camp}} = \sum_{g} \sum_{v=0}^{5} N_{gv} = 19 \times 6 \times 344 \times 10^6 = 39\,216\,000\,000. \tag{3}$$

Cada vista se distribuyó en nueve bloques identificados mediante semillas y registros de ejecución, con 1.026 bloques en total. La consolidación suma los conteos de los bloques aceptados de una misma vista, sin duplicar reintentos. Si $C^{[b]}_{gvij}$ es el conteo del bloque $b$, la referencia se obtiene como

$$C_{gvij} = \sum_{b=1}^{9} C^{[b]}_{gvij}, \qquad D_{gv} = \sum_{i=0}^{255} \sum_{j=0}^{255} C_{gvij} \le N_{gv}. \tag{4}$$

La desigualdad corresponde al contrato de, como máximo, un registro por primario. Los conteos se almacenan como enteros sin signo de 32 bits, sin suavizado ni recorte de amplitud.

Una representación equivalente del píxel es

$$C_{gvij} = \sum_{n=1}^{N_{gv}} \mathbf{1}\{A_{gvn},\ E^{\text{kin}}_{gvn} > 3\,\text{GeV},\ (\eta_{gvn}, \varphi_{gvn}) \in B_{ij}\}, \tag{5}$$

donde $A_{gvn}$ denota un cruce primario aceptado, $E^{\text{kin}}_{gvn}$ su energía cinética al llegar al plano y $B_{ij}$ el intervalo angular del píxel. Las direcciones son las registradas después del transporte. La ecuación deja explícito que la imagen representa cuentas direccionales; no es una fotografía del edificio, un mapa de densidad ni una matriz de transmisión física ya calibrada.

## 2.4. Malla angular y correspondencia de índices

La matriz tiene 256 filas de elevación y 256 columnas de azimut. La convención `az-edges-v1` fija los bordes azimutales como

$$\varphi^{\text{e}}_j = -30^\circ + j\frac{60^\circ}{256}, \quad j = 0, \ldots, 256, \qquad \varphi_j = \frac{\varphi^{\text{e}}_j + \varphi^{\text{e}}_{j+1}}{2}. \tag{6}$$

La separación es $0.234375^\circ$ y el primer centro se encuentra en $-29.8828125^\circ$. En elevación, la convención conservada especifica centros, no bordes:

$$\eta_i = 2^\circ + i\frac{45^\circ}{255}, \quad i = 0, \ldots, 255, \qquad \Delta\eta = \frac{45^\circ}{255}. \tag{7}$$

Los bordes se obtienen de los puntos medios entre centros, extendiendo medio paso en ambos extremos. En consecuencia, el soporte nominal de los intervalos de elevación es aproximadamente $[1.911765°, 47.088235°]$. Describirlo simplemente como bordes entre 2° y 47° introduciría una discrepancia de medio píxel con los archivos.

Se conservan los centros y bordes en los arreglos `az_centers_deg`, `az_edges_deg`, `el_centers_deg` y `el_edges_deg`. Si se utiliza el ángulo cenital en una discusión de la fuente, deberá distinguirse de la elevación: para una misma dirección referida al horizonte y a la vertical, la conversión es $\theta = 90° - \eta$. No se sustituye una variable por otra sin efectuar esa conversión.

## 2.5. Adelgazamiento binomial y construcción de pares

Para cada referencia se consideraron las fracciones

$$\mathcal{F} = \{0.50, 0.10, 0.05, 0.01\}, \qquad k = 0, \ldots, 19. \tag{8}$$

El conteo reducido se generó mediante

$$L_{gvij}^{(f,k)} \mid C_{gvij} = c \;\sim\; \text{Binomial}(c, f). \tag{9}$$

Cada cuenta de la referencia tiene probabilidad $f$ de ser conservada. La operación produce enteros entre cero y $c$, sin añadir conteos nuevos. Las veinte realizaciones se generan con flujos pseudoaleatorios separados para cada geometría, vista y fracción. La semilla maestra es 20260805 y la derivación combina el identificador de geometría, la vista, el índice de fracción y el de realización, según el esquema registrado en el empaquetador [7].

De la distribución condicional se obtienen

$$\mathbb{E}[L_{gvij}^{(f,k)} \mid C_{gvij}] = f C_{gvij}, \tag{10}$$

$$\text{Var}(L_{gvij}^{(f,k)} \mid C_{gvij}) = f(1-f) C_{gvij}. \tag{11}$$

Por ello, reducir el conteo no consiste en multiplicar la imagen por $f$: esa multiplicación solo reproduce la media condicional y omite la fluctuación estadística que se pretende representar. El par se define como la matriz reducida y su referencia,

$$\mathcal{P}_{gvfk} = \left( \boldsymbol{L}_{gv}^{(f,k)}, \boldsymbol{C}_{gv} \right), \qquad n_{\text{pares}} = 19 \times 6 \times 4 \times 20 = 9\,120. \tag{12}$$

El archivo conserva las cuentas originales; no almacena, como sustituto de ellas, $L/f$. Si posteriormente se utiliza ese reescalamiento para una comparación, debe declararse como una transformación adicional.

La referencia de alta estadística también es aleatoria. Bajo un modelo de historias independientes con presupuesto fijo, un píxel con probabilidad de registro $\pi_{gvij}$ satisface $C_{gvij} \sim \text{Binomial}(N_{gv}, \pi_{gvij})$. En ese modelo, el adelgazamiento produce marginalmente $L_{gvij}^{(f,k)} \sim \text{Binomial}(N_{gv}, f\pi_{gvij})$. Esto no es idéntico, para presupuesto fijo, a transportar exactamente $fN_{gv}$ historias con probabilidad $\pi_{gvij}$; las medias coinciden pero las varianzas no son, en general, iguales. La interpretación de menor exposición es estadística y depende del modelo de adquisición que se adopte.

Además, aunque los sorteos de realizaciones distintas sean condicionalmente independientes dada la referencia, comparten su fluctuación. Para un mismo píxel y dos sorteos distintos $a$ y $b$, con fracciones $f_a$ y $f_b$, las identidades de esperanza y covarianza condicional dan

$$\text{Cov}(L^a, C) = f_a \,\text{Var}(C), \tag{13}$$

$$\text{Cov}(L^a, L^b) = f_a f_b \,\text{Var}(C). \tag{14}$$

Se suprimieron los índices del píxel solo en estas dos expresiones. Las ecuaciones explican por qué los 80 pares de una vista no representan 80 referencias de transporte independientes. También justifican mantener juntas las realizaciones procedentes de una misma geometría al particionar el conjunto.

### 2.6. Particiones y exposición convencional

La separación se realiza por geometría, conservando todas las vistas, fracciones y realizaciones del escenario en una misma partición. Se asignaron 12 geometrías a entrenamiento, tres a validación, tres a prueba y una a generalización. En términos de geometrías, esto representa aproximadamente 63.16 %, 15.79 %, 15.79 % y 5.26 %, respectivamente. Se informa la asignación efectiva; no se la presenta como una división aleatoria de los 9.120 pares.

| Partición | Geometrías | Referencias | Pares |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento | 12 | 72 | 5 760 |
| Validación | 3 | 18 | 1 440 |
| Prueba | 3 | 18 | 1 440 |
| Generalización | 1 | 6 | 480 |
| Total | 19 | 114 | 9 120 |

El presupuesto de simulación es un número de primarios y no una duración física. El campo `exposure_days` toma el valor $-1$, que identifica la modalidad de presupuesto fijo y no un tiempo negativo. Se conserva, por separado, la etiqueta

$$T_{gv}^{\mathrm{conv}} = 30\,\mathrm{d}_{\mathrm{conv}}\frac{N_{gv}^{\mathrm{nom}}}{S_0}, \qquad S_0 = 36\,034\,069.911914065. \tag{15}$$

Aquí $\mathrm{d}_{\mathrm{conv}}$ designa la unidad convencional usada en los metadatos y $S_0$ es el conteo de referencia de esa escala. El numerador cuenta generación nominal, no llegadas detectadas. Sin una calibración de flujo, aceptación y respuesta instrumental, esta expresión no establece cuántos días mediría un detector real. Tampoco permite inferir directamente una reducción de tiempo de adquisición a partir de las fracciones de adelgazamiento.

## 3. Procedimiento de verificación

### 3.1. Integridad, procedencia y reproducción del posproceso

La verificación siguió la cadena de procedencia desde los histogramas consolidados hasta las referencias y los pares. Se compararon huellas SHA-256, se comprobó la identidad de conteos y coordenadas entre CSV y NPZ, y se reprodujo la evaluación desde los píxeles. Posteriormente se regeneraron los pares con NumPy 2.4.4 y se compararon sus arreglos contra las huellas publicadas. Esta reproducción corresponde al posproceso; no constituye una segunda ejecución local de Geant4.

Para la copia distribuida en Drive se distinguió entre integridad del archivo e identidad numérica. La huella de un NPZ depende de sus bytes comprimidos, que pueden cambiar con la versión de compresión. La huella de contenido utilizada en esta revisión concatena la representación del tipo, la forma y los bytes contiguos del arreglo en orden C antes de aplicar SHA-256. De este modo se comprueba que la regeneración conserva los valores, dimensiones y tipos, además de validar los archivos contra el manifiesto de su propia copia [8].

### 3.2. Contraste de bordes respecto a una fuente ideal

El control de bordes no exige que todos los píxeles tengan la misma cuenta. El espectro y los pesos angulares varían con la elevación; por ello, el contraste compara la respuesta con una referencia tabulada compatible con la fuente. Se definieron quince regiones de borde por vista: cinco columnas de cada extremo azimutal, restringidas al cielo entre 30° y 42° de elevación, y las cinco filas superiores. Se añadió una región interior de cielo en el mismo intervalo de elevación, excluyendo veinte columnas por cada lado. Las máscaras se conservan con sus huellas en el plan de campaña.

El conteo agregado de una región es $K_{gvr} = \sum_{(i,j)\in r} C_{gvij}$. El residuo adoptado en el evaluador se expresa como

$$e_{gvr} = \frac{K_{gvr}/N_{gv} - p_r^{\mathrm{ideal}}}{p_r^{\mathrm{nom}}}, \qquad d_{gvr} = e_{gvr} - e_{gvr_0}. \tag{16}$$

Las dos probabilidades de referencia se tratan como cantidades fijas tabuladas. La primera resta ajusta la selección ideal correspondiente a la región, mientras que la división expresa el residuo por probabilidad de inyección nominal. El contraste con el interior examina una diferencia de respuesta bajo esa definición; no estima por sí solo transmisión instrumental calibrada ni identifica la causa de una discrepancia.

Con historias independientes y máximo un registro por primario, $K_{gvr}$ tiene una distribución binomial marginal con $N_{gv}$ ensayos. Para acotar sus probabilidades se emplearon intervalos Clopper–Pearson, implementados mediante cuantiles beta en el evaluador del proyecto [5]. Para $K = K_{gvr}$, $N = N_{gv}$ y

$$\alpha_* = \frac{0.05}{114 \times 16}, \tag{17}$$

los límites son

$$a_r = \begin{cases} 0, & K = 0, \\ B^{-1}(\alpha_*/2; K, N-K+1), & K > 0, \end{cases} \tag{18}$$

$$b_r = \begin{cases} 1, & K = N, \\ B^{-1}(1-\alpha_*/2; K+1, N-K), & K < N, \end{cases} \tag{19}$$

donde $B^{-1}(u; a, b)$ es el cuantil $u$ de una distribución beta de parámetros $a, b$. El factor 16 incluye las quince regiones de borde y el interior; el factor 114 incorpora todas las vistas. La corrección de Bonferroni proporciona cobertura simultánea de al menos 95 % bajo el modelo indicado, sin exigir independencia entre las regiones.

Al transformar los extremos según la ecuación (16), se obtiene un intervalo $[e^-_{gvr}, e^+_{gvr}]$ para cada residuo. El intervalo conservador del contraste es

$$I_{gvr} = \left[ e^-_{gvr} - e^+_{gvr_0},\ e^+_{gvr} - e^-_{gvr_0} \right]. \tag{20}$$

Se declara conformidad únicamente si $I_{gvr} \subseteq [-0.01, 0.01]$. En la presentación de resultados se multiplica por 100, de modo que la tolerancia es de $\pm 1$ punto porcentual en la escala normalizada definida. No basta que el estimador puntual esté dentro del intervalo de tolerancia. La cobertura estadística tampoco incluye incertidumbre de las hipótesis físicas de la referencia ideal.

### 3.3. Estadística de conteo en roca

Para describir la suficiencia estadística se agruparon píxeles contiguos en ROI de $4 \times 4$. La selección espacial utiliza la columna nominal del cono homogéneo entre 30 000 y 100 000 g cm$^{-2}$.

Esta máscara caracteriza una región específica de roca: no abarca toda la imagen ni incorpora las anomalías en su criterio de selección, aunque las anomalías sí intervienen en el transporte.

Si $\mathcal{Q}_{gv}$ es el conjunto de ROI seleccionadas, el indicador por vista se define como

$$Q_{gvq} = \sum_{(i,j)\in q} C_{gvij}, \qquad F_{gv} = \frac{\sum_{q\in\mathcal{Q}_{gv}} \mathbf{1}\{Q_{gvq} \geq 100\}}{|\mathcal{Q}_{gv}|}. \tag{21}$$

La meta descriptiva adoptada fue $F_{gv} \geq 0.90$. El umbral de 100 cuentas proporciona una referencia aproximada de fluctuación relativa $1/\sqrt{100} = 10\,\%$ cuando resulta pertinente la aproximación de Poisson. Esa interpretación corresponde a la ROI agregada y al ruido de conteo; no demuestra precisión del 10 % por píxel ni incluye el error del modelo físico. La meta de roca y el contraste de bordes responden a preguntas distintas y no deben combinarse en un único criterio sin definición adicional.

## 4. Resultados de la campaña y su verificación

Los registros respaldan la finalización de los 1.026 bloques previstos, correspondientes a las 114 vistas y al presupuesto de la ecuación (3). La campaña se ejecutó entre el 2 de octubre de 2026 a las 18:10:27 y el 3 de octubre a las 09:48:49, en la partición AMD de SC3. Se solicitaron 64 hilos y 8 GB por trabajo. Se registraron tres trabajos fallidos que posteriormente se completaron; la consolidación no duplicó los reintentos. La suma de recursos asignados, incluidos los fallos, fue de 2 356.73 hilo-horas, magnitud distinta del tiempo transcurrido de reloj y del número de núcleos físicos [6].

Se verificaron 248 archivos de fusión y 229 de exportación, para un total de 477 huellas coincidentes con los inventarios. Las 114 matrices exportadas conservaron exactamente las cuentas y coordenadas de los histogramas. La regeneración de los 9.120 pares reprodujo las 342 huellas correspondientes a referencias, conteos reducidos y fracciones de los 114 paquetes. Estos resultados respaldan la trazabilidad y reproducción técnica del conjunto recibido [7].

En la comprobación de bordes, los 1.710 intervalos de contraste quedaron completamente dentro de la tolerancia de $\pm 1$ punto porcentual. El extremo de mayor valor absoluto fue aproximadamente 0.932696 puntos porcentuales. Bajo las máscaras, la normalización y el modelo estadístico adoptados, no se identificó un incumplimiento del criterio de bordes. Esta conclusión se limita al contraste definido y no afirma uniformidad absoluta de la imagen ni ausencia de efectos de transporte.

La meta descriptiva de roca se alcanzó en 107 de las 114 vistas. En el conjunto de regiones evaluadas,

$$F_{\mathrm{global}} = \frac{\sum_{g,v} \sum_{q\in\mathcal{Q}_{gv}} \mathbf{1}\{Q_{gvq} \geq 100\}}{\sum_{g,v} |\mathcal{Q}_{gv}|} = \frac{20\,713}{21\,816} \simeq 0.949441. \tag{22}$$

El 94.944 % global pondera las vistas por su número de ROI; no equivale a una media no ponderada de porcentajes ni sustituye la evaluación individual. Las siete vistas bajo la meta se presentan explícitamente para conservar la información de los casos menos favorables.

| Geometría | Vista | ROI | ROI con $Q \geq 100$ | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| `geo-test-03` | 1 | 222 | 199 | 89.640 % |
| `geo-test-03` | 5 | 222 | 198 | 89.189 % |
| `geo-train-06` | 3 | 244 | 218 | 89.344 % |
| `geo-train-09` | 1 | 206 | 185 | 89.806 % |
| `geo-train-09` | 4 | 206 | 185 | 89.806 % |
| `geo-train-09` | 5 | 206 | 184 | 89.320 % |
| `geo-train-12` | 2 | 234 | 210 | 89.744 % |

De acuerdo con el alcance adoptado, estos casos se conservaron sin descartar imágenes, modificar retrospectivamente el umbral ni aumentar automáticamente el presupuesto. Se informa, por tanto, que la campaña alcanzó la meta en la mayoría de las vistas, y no que todas la cumplieron.

La recuperación independiente de Drive produjo 753 archivos y 1 126 769 406 bytes. Los 2.291 controles de distribución terminaron sin discrepancias: coincidieron las imágenes y los histogramas con Git, los contenidos numéricos de los pares y los manifiestos de la propia copia. También se comprobó la integridad y el contenido del derivado `dataset-v2`; esta última comprobación no constituye una auditoría del conversor ni una evaluación de aprendizaje profundo [8].

### 4.1. Figuras preparadas para la integración al informe

Las figuras verificadas se conservan en el repositorio como PNG y PDF. Este borrador autónomo enlaza esos archivos para que se incorporen al manuscrito definitivo conservando sus ejes, unidades y leyendas. Su ubicación sugerida es esta sección de resultados.

**Figura 1. Referencias de distintas geometrías y vistas.** Archivo PDF. Seis ejemplos del conjunto corregido, con conteos por píxel y coordenadas angulares. Se conserva una escala de color común logarítmica, lineal entre cero y una cuenta, sin suavizado. Los ejemplos muestran variación entre escenarios y casos bajo la meta de roca; no constituyen una muestra estadística representativa ni una reconstrucción de densidad.

**Figura 2. Referencia y realizaciones de menor conteo.** Archivo PDF. Referencia de `geo-train-06`, vista 3, y primera realización de cada fracción, con semilla maestra 20260805. Las cuentas se muestran sin dividir por $f$. La disminución de intensidad y el aumento de fluctuaciones corresponden al adelgazamiento de una misma referencia finita; no representan nuevas corridas independientes de transporte.

**Figura 3. Estadística de roca por vista.** Archivo PDF. Porcentaje de ROI con al menos 100 cuentas, con identificación de las siete vistas bajo la meta del 90 %, y distribución global de supervivencia de conteos de ROI. La curva global utiliza las 21.816 ROI y su eje horizontal se limita al percentil 99.5 para facilitar la lectura. No debe interpretarse el porcentaje global como cumplimiento individual de cada vista.

## 5. Discusión del alcance y las limitaciones

La evidencia reunida permite sostener que se obtuvo un conjunto sintético organizado y reproducible bajo una receta explícita. Su valor reside en disponer de geometrías identificadas, vistas comparables, referencias con conteos conservados y realizaciones reducidas con una ley estadística conocida. La separación por geometría mantiene la unidad del escenario al reservar datos y evita mezclar en particiones distintas variantes derivadas de la misma referencia.

La representatividad es, sin embargo, acotada. Los conos y anomalías permiten estudiar respuestas de escenarios controlados, pero no incorporan por sí solos la complejidad topográfica,

geológica y ambiental de un volcán concreto. La geometría homogénea reservada aporta un caso adicional definido por el catálogo; una sola geometría de generalización no demuestra desempeño general frente a toda una población de volcanes. La justificación académica debe valorar esta familia de escenarios en relación con el propósito computacional del trabajo.

La fuente híbrida constituye otra condición del alcance. Los antecedentes de Guan y EcoMug sustentan componentes de la generación, pero no validan automáticamente su combinación, las extrapolaciones utilizadas o la inyección dirigida de esta implementación. Del mismo modo, el uso de Geant4 identifica una infraestructura física de transporte, mientras que la decisión de conservar solo primarios y la selección de llegada definen un observable específico. La verificación de archivos no reemplaza la evaluación de esas decisiones.

El contraste satisfactorio de bordes indica conformidad con una prueba de respuesta relativa a una fuente ideal sin transporte. No separa de manera única las contribuciones de aire, dispersión, migración angular o muestreo, ni acredita una aceptación instrumental calibrada. Esta delimitación es necesaria para interpretar los resultados favorables sin convertir una prueba concreta en una afirmación de validez física general.

En cuanto a la estadística, el presupuesto de 344 millones de primarios por vista produjo referencias de mayor conteo que sus realizaciones reducidas, pero no referencias exactas ni libres de ruido. Las siete vistas bajo la meta de roca muestran que un presupuesto común no garantiza la misma suficiencia en todas las regiones. Conservar estas diferencias evita presentar el conjunto como más uniforme o preciso de lo que indican sus datos. La covarianza de la ecuación (14) advierte, además, que la cantidad de pares no es el tamaño de una muestra de simulaciones físicas independientes.

La trazabilidad lograda permite localizar la receta, repetir el posproceso y recuperar la copia distribuida. Las huellas verifican integridad respecto de una referencia concreta; no certifican por sí mismas corrección física, fecha de creación o permanencia futura del enlace. La revisión local no recompiló ni reejecutó Geant4 y no examinó todos los bloques crudos de SC3 a partir de la copia de Drive. Las conclusiones sobre ejecución se apoyan en los registros y productos documentados.

## 6. Conclusión propuesta para el objetivo específico 1

Se obtuvo un conjunto de imágenes sintéticas de muografía por transmisión para 19 escenarios volcánicos idealizados, observados desde seis vistas por escenario. La campaña produjo 114 referencias angulares de $256 \times 256$ píxeles a partir de 344 millones de primarios por vista. El adelgazamiento binomial con cuatro fracciones y veinte realizaciones por fracción permitió construir 9.120 pares de menor y mayor conteo, conservando su procedencia y su partición por geometría.

La identidad entre histogramas y matrices, la reproducción de los pares y la recuperación íntegra de la distribución respaldan el producto técnico correspondiente al OE1. Los controles de bordes cumplieron la tolerancia adoptada, mientras que la meta descriptiva de roca se alcanzó en 107 de las 114 vistas; las siete excepciones se conservaron y documentaron. De esta manera, el conjunto permite continuar el estudio computacional de imágenes con diferentes estadísticas dentro del alcance definido.

La conclusión se restringe a escenarios idealizados, conteos de primarios y exposición convencional. No implica mediciones de volcanes reales, equivalencia con un detector físico, una referencia sin ruido ni una reducción de tiempo de adquisición ya demostrada. La valoración final del cumplimiento académico requiere integrar esta evidencia al informe y examinar la justificación de representatividad. Con la información revisada no se identifica otra corrida de transporte necesaria para completar estas verificaciones del producto.

## A. Correspondencia editorial con el informe

La sección 2 puede incorporarse en generación y preparación del conjunto de datos de la metodología existente. El procedimiento de verificación debe permanecer junto a la definición de los criterios; sus cifras observadas corresponden a Resultados y discusión. La conclusión propuesta se incorpora únicamente al balance del OE1. No se modifica ni se anticipa el contenido de los objetivos de diseño y evaluación de redes.

Antes de cerrar el manuscrito debe comprobarse que el enunciado literal del objetivo coincida con el plan aprobado, que la justificación de representatividad esté integrada y que las referencias de versión correspondan al conjunto utilizado en los capítulos posteriores. Este borrador describe el producto del OE1 sin atribuirle resultados de entrenamiento de la campaña histórica. Los nombres de archivos en código se conservan en inglés cuando forman parte del contrato de datos; la explicación y los símbolos se presentan de manera uniforme en español.

## Referencias


[1] S. Agostinelli y colaboradores. *Geant4—a simulation toolkit*. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 506, 250–303, 2003. Referencia oficial de Geant4.

[2] D. Pagano, G. Bonomi, A. Donzella, A. Zenoni, G. Zumerle y N. Zurlo. *EcoMug: An Efficient COsmic MUon Generator for cosmic-ray muon applications*. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 1014, 165732, 2021. Documentación y referencia oficial.

[3] M. Guan, M.-C. Chu, J. Cao, K.-B. Luk y C. Yang. *A parametrization of the cosmic-ray muon flux at sea-level*. 2015. arXiv:1509.06176.

[4] Proyecto muografia-documentada. *Receta operativa del alcance idealizado*, versión preservada en 4529c49. Configuración y huellas. Los indicadores históricos de preparación no sustituyen los registros posteriores de ejecución.

[5] Proyecto muografia-documentada. *Evaluación de bordes y control estadístico*, versión 4529c49. Evaluador de bordes y intervalos y criterio.

[6] Proyecto muografia-documentada. *Revisión de campaña e037d09*, 3 de octubre de 2026. Registros de ejecución y límites de revisión.

[7] Proyecto muografia-documentada. *Revisión de datos f395570*, 3 de octubre de 2026. Reproducción de referencias y pares. Esquema de adelgazamiento y semillas.

[8] Proyecto muografia-documentada. *Revisión independiente de la distribución en Drive*, 3 de octubre de 2026, commit 4529c49. Procedimiento, resultados e inventarios.