

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

API de GGTO — Inventario de Endpoints

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, qué puertas de entrada (endpoints) ofrece el sistema GGTO, quién puede usar cada una y qué códigos de respuesta entrega. Un endpoint es una dirección concreta que un programa o una página puede llamar para pedir o enviar información. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV.

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN

Manuales literales · Implementación

DOCUMENTO

docs/Manuales/03-Implementacion/09-api-endpoints.md

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

01/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	4
2 Visión general	5
2.1 Prefijo /api/v1	5
2.2 Convención de autenticación Bearer	5
2.3 Relación 79 paths / 109 operaciones	6
2.4 Documentación OpenAPI en /docs	7
3 Inventario por módulo	7
3.1 Salud y metadatos (app/api/routes_health.py)	7
3.2 Autenticación (app/api/routes_auth.py)	7
3.3 Configuración y catálogos (app/api/routes_config.py)	8
3.3.1 Central	8
3.3.2 Sectores	9
3.3.3 Técnicos	9
3.3.4 Flota	9
3.3.5 Cuadrillas	10
3.3.6 Catálogos y parámetros	10
3.4 Ingesta (app/api/routes_ingesta.py)	10
3.5 Casos y PANEL (app/api/routes_casos.py)	11
3.6 Despacho (app/api/routes_despachos.py)	11
3.7 Especiales, agenda y seguimiento (app/api/routes_especiales.py)	13
3.8 Monitoreo y reportes (app/api/routes_monitoreo.py)	13
3.9 Alertas, Telegram y MCP (app/api/routes_alertas.py)	14
4 Sincronización de la aplicación móvil (APK)	16
4.1 Cómo funciona la DESCARGA	16
4.2 Cómo funciona la CARGA	16
5 Códigos de respuesta	17
5.1 200/201	17
5.2 401	17
5.3 403	17
5.4 404	17
5.5 409	17
5.6 422	17
5.7 423	18
5.8 429	18
6 Convenciones	19
6.1 Paginación	19

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

6.2 Filtros	19
6.3 RBAC por endpoint	20
6.4 Request-id	20
7 Endpoints públicos (/health, /ready, /api/v1/info) y el resto autenticado	21
7.1 Superficie pública por diseño	21
7.2 Rutas sin JWT pero con secreto propio	21
7.3 Resto de la superficie	21
7.4 Códigos adicionales de infraestructura	21

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, **qué puertas de entrada (endpoints) ofrece el sistema GGTO**, quién puede usar cada una y qué códigos de respuesta entrega. Un **endpoint** es una dirección concreta que un programa o una página puede llamar para pedir o enviar información. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Casi todo exige una credencial de sesión.** El sistema entrega un **pase de sesión (token)** al iniciar sesión, y ese pase debe acompañar cada llamada. Sin él, la respuesta es **401** (no autorizado).
2. **La gran mayoría de las direcciones son solo de consulta.** Salvo las de ingesta, casos, despacho, especiales, configuración y alertas, el resto solo **lee** información. Para **escribir** casi siempre se necesita rol **ADMIN** o **SUPERVISOR**; el rol **SUPER** puede hacer cualquier cosa.
3. **El sistema publicado tiene 95 direcciones y 126 operaciones.** La diferencia se explica porque 26 direcciones admiten **más de un método** (por ejemplo, consultar y crear en la misma dirección).
4. **La documentación interactiva está en /docs**. Ahí se puede ver y probar cada operación. Una copia en formato legible está en `/redoc` y el esquema crudo en `/openapi.json`.
5. **Los códigos de respuesta cuentan la historia.** 200 o 201 indican éxito; 401, falta de sesión; 403, sin permiso; 404, no existe; 409, conflicto; 422, datos inválidos; 423, cuenta bloqueada; 429, demasiados intentos.




Figura 1 · mapa-api-endpoints.png

2 Visión general

La API (la interfaz que atiende las peticiones de otros programas) es una aplicación **FastAPI** construida en `app/main.py`. La aplicación se declara con título, versión y descripción tomados de la configuración, y monta **nueve grupos de rutas** en un orden explícito: salud, autenticación, configuración, ingesta, casos, despachos, especiales, monitoreo y alertas. Al final se monta la aplicación web, para no tapar las rutas de la API.

El middleware de observabilidad asigna un **identificador de petición** a cada llamada y registra su duración; el acceso desde otros dominios (CORS) se configura desde la lista de orígenes permitidos.

2.1 Prefijo /api/v1

Todas las rutas de negocio se publican bajo el prefijo de versión `/api/v1`. El prefijo se declara de dos maneras según el archivo:

ARCHIVO DE RUTAS	PREFIJO DECLARADO
<code>app/api/routes_health.py</code>	Sin prefijo (rutas absolutas)
<code>app/api/routes_auth.py</code>	<code>/api/v1/auth</code>
<code>app/api/routes_config.py</code>	<code>/api/v1</code>
<code>app/api/routes_ingesta.py</code>	<code>/api/v1/ingesta</code>
<code>app/api/routes_casos.py</code>	<code>/api/v1/casos</code>
<code>app/api/routes_despachos.py</code>	<code>/api/v1/despachos</code>
<code>app/api/routes_especiales.py</code>	<code>/api/v1</code>
<code>app/api/routes_monitoreo.py</code>	<code>/api/v1</code>
<code>app/api/routes_alertas.py</code>	<code>/api/v1</code>

El archivo de salud es la **única excepción**: declara rutas absolutas porque expone `/health` y `/ready` fuera del espacio versionado. Una prueba de contrato exige que **ninguna ruta que empiece por `/api/` quede sin versión**.

2.2 Convención de autenticación Bearer

La autenticación se resuelve con el esquema **HTTP Bearer** de FastAPI, declarado como dependencia reutilizable. El cliente debe enviar la cabecera:

```
Authorization: Bearer <token>
```

El token es un **JWT** (un pase firmado digitalmente) con algoritmo HS256, que incluye el P00 del usuario, su rol, la fecha de expiración, la fecha de emisión y un identificador único. La vigencia por defecto es de **480 minutos (8 horas)**. Al decodificarlo se valida la firma y la expiración.

La dependencia de usuario autenticado realiza esta secuencia:

1. Si **no hay credencial**, responde **401**.
2. Si el **token es inválido o expiró**, responde **401**.
3. Si el **P00 no existe** o el **usuario está inactivo**, responde **401**.
4. Si el **usuario está bloqueado**, responde **423**.

La respuesta 401 incluye la cabecera `WWW-Authenticate: Bearer`. La aplicación web consume la API con el mismo esquema: guarda el token en el almacenamiento local del navegador y lo adjunta en cada llamada.

2.3 Relación 79 paths / 109 operaciones

El esquema publicado reporta **79 rutas** (*paths*, es decir, direcciones) y **109 operaciones** (la combinación de método más dirección). La diferencia se explica porque **26 direcciones comparten varios métodos**; cada dirección adicional con varios métodos aporta operaciones extra, en total **30 operaciones extra** ($79 + 30 = 109$).

Las direcciones compartidas verificadas son 26. Algunos ejemplos:

DIRECCIÓN	MÉTODOS	DIRECCIÓN	MÉTODOS
<code>/api/v1/casos</code>	GET, POST	<code>/api/v1/central</code>	GET, POST
<code>/api/v1/casos/{id_caso}</code>	GET, PATCH	<code>/api/v1/central/{id_central}</code>	GET, PATCH, DELETE
<code>/api/v1/despachos</code>	GET, POST	<code>/api/v1/sectores</code>	GET, POST
<code>/api/v1/despachos/fallas-masivas</code>	GET, POST	<code>/api/v1/sectores/{id_sector}</code>	GET, PATCH, DELETE
<code>/api/v1/fallas-masivas</code>	GET, POST	<code>/api/v1/tecnicos</code>	GET, POST
<code>/api/v1/citas</code>	GET, POST	<code>/api/v1/tecnicos/{id_tecnico}</code>	GET, PATCH, DELETE
<code>/api/v1/citas/{id_cita}</code>	PATCH, DELETE	<code>/api/v1/flota</code>	GET, POST
<code>/api/v1/casos-especiales</code>	GET, POST	<code>/api/v1/cuadrillas</code>	GET, POST
<code>/api/v1/casos-especiales/{id_caso_especial}</code>	GET, PATCH	<code>/api/v1/seguimiento</code>	GET, POST
<code>/api/v1/solicitantes</code>	GET, POST	<code>/api/v1/catalogos/causas</code>	GET, POST
<code>/api/v1/catalogos/metodos</code>	GET, POST	<code>/api/v1/despachos/{id_despacho}</code>	GET, PATCH
<code>/api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}</code>	GET, PATCH	<code>/api/v1/despachos/{id_despacho}/casos/{id_caso}</code>	DELETE, PATCH

Por eso los documentos del proyecto y las pruebas hablan de «**79 endpoints**» cuando en realidad se refieren a *79 direcciones*. En el código hay **109 decoradores de ruta**, uno por operación publicada.

La cifra de **98 operaciones** que aparece en notas previas del proyecto **no coincide** con el código verificado. La diferencia corresponde a **cinco operaciones que sí existen** y que aquel inventario no listaba:

1. `POST /api/v1/auth/setup`
2. `POST /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones`
3. `DELETE /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones/{id_direccion}`
4. `POST /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes`
5. `DELETE /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes/{id_tecnico}`

La cifra vigente y comprobable es **109 operaciones y 79 direcciones**: el ciclo D-66 sumó cuatro operaciones y cuatro direcciones (`GET /despachos/proceso`, `PUT /despachos/asignacion`, `POST /despachos/procesar` y `POST /ingesta/sectorizar-pendientes`), y el ciclo D-67 sumó dos más (`GET /api/v1/auth/primer-acceso` y `POST /api/v1/auth/palabras/{p00}/regenerar`). El origen exacto del conteo de 98 **queda pendiente de confirmar**.

2.4 Documentación OpenAPI en /docs

FastAPI publica por defecto la documentación interactiva en `/docs` (la interfaz Swagger), la alternativa ReDoc en `/redoc` y el esquema crudo en `/openapi.json`. La ruta de metadatos del servicio devuelve explícitamente esa dirección en el campo «documentacion». El título y la versión del esquema provienen de la configuración, con versión por defecto **0.9.0**.

Cada grupo de rutas se agrupa en el esquema mediante **etiquetas** (*tags*): «salud», «autenticación», «configuración», «ingesta», «casos», «despacho», «seguimiento y especiales», «monitoreo y reportes» y «alertas, telegram y mcp».

Las pruebas de contrato validan cuatro cosas: que **toda operación tenga resumen**, que toda respuesta declarada tenga descripción, que los listados declaren su contrato de salida y que exista el esquema de seguridad Bearer.

3 Inventario por módulo

A continuación está el inventario completo de las **109 operaciones**, agrupado por archivo de rutas. La columna «roles» se interpreta así:

- **Público**: no requiere token.
- **Autenticado**: cualquier usuario con token válido.
- **ADMIN/SUPERVISOR**: requiere alguno de esos dos roles; el rol **SUPER** tiene **acceso total** sin necesidad de enumerarse.

3.1 Salud y metadatos (app/api/routes_health.py)

Cuatro operaciones; tres son públicas y una exige token.

MÉTODO	RUTA	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	<code>/api/v1/info</code>	Metadatos del servicio (nombre, versión, entorno y ruta de la documentación)	Público
GET	<code>/health</code>	Comprobación de que el servicio está vivo; no toca la base de datos	Público
GET	<code>/ready</code>	Comprobación de disponibilidad: versión de PostgreSQL, base, usuario y número de tablas del esquema	Público
GET	<code>/api/v1/resumen</code>	Conteo de entidades principales (centrales, roles, cuadrillas, causas y parámetros)	Autenticado

`/ready` devuelve **503** si la base de datos no responde y consulta el catálogo de tablas del esquema `public`. La ruta de resumen es la evidencia del esquema desplegado.

3.2 Autenticación (app/api/routes_auth.py)

Siete operaciones. Cinco son públicas por diseño (inicio de sesión, primer acceso y recuperación); la de datos propios exige token y la de regenerar palabras es **exclusiva del rol SUPER**. La decisión de usar **P00 más clave, con bloqueo a los 3 intentos y 12 palabras de seguridad**, está registrada en los requerimientos.

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	Iniciar sesión con P00 y clave; entrega el pase de sesión	Público
GET	<code>/api/v1/auth/me</code>	Datos del usuario autenticado (P00, correo, rol, central y nombre)	Autenticado
POST	<code>/api/v1/auth/setup</code>	Primer acceso: fija correo y clave, y genera 12 palabras de seguridad	Público
GET	<code>/api/v1/auth/primer-acceso</code>	Consultar si un P00 está dado de alta y si puede activar su cuenta (D-67)	Público
POST	<code>/api/v1/auth/unlock</code>	Desbloquear la cuenta con 3 de las 12 palabras	Público
POST	<code>/api/v1/auth/reset-password</code>	Restablecer la clave con 3 de las 12 palabras	Público
POST	<code>/api/v1/auth/palabras/{p00}/regenerar</code>	Generar 12 palabras nuevas para un P00 (D-67)	Solo SUPER

Detalles verificados del inicio de sesión:

- El límite de intentos se aplica por **P00 más dirección IP**.
- Si el P00 **no existe**, se devuelve un mensaje genérico para no revelar su existencia.
- Un usuario **inactivo** recibe **403** y uno **bloqueado**, **423**.
- Cada fallo incrementa el contador de intentos fallidos y devuelve la cabecera `X-Intentos-Restantes`.
- Un inicio de sesión correcto **reinicia el contador** y emite el token.
- La operación de primer acceso exige que la clave y su confirmación coincidan (si no, 422) y que el P00 ya exista (si no, 404). Si la cuenta **ya está activada**, responde **409** (debe usar la recuperación).
- Desbloqueo y restablecimiento validan **3 palabras por posición**.

Detalles verificados del primer acceso y de la regeneración (D-67):

- `GET /api/v1/auth/primer-acceso` recibe el P00 y responde uno de cinco estados: `INEXISTENTE`, `PENDIENTE` (puede registrarse), `ACTIVO`, `BLOQUEADO` o `INACTIVO`. Incluye una marca `puede_registrarse` que solo es verdadera en `PENDIENTE`. Tiene su propio límite de **30 consultas por minuto** por dirección IP.
- `POST /api/v1/auth/setup` crea la cuenta del técnico si el supervisor ya registró su P00, o actualiza la clave y el correo si la cuenta existe pero todavía no tiene palabras. Devuelve las **12 palabras** en claro **una sola vez**.
- `POST /api/v1/auth/palabras/{p00}/regenerar` exige rol **SUPER**: cualquier otro rol recibe **403**. Reemplaza las palabras anteriores (que dejan de funcionar), desbloquea la cuenta, reinicia los intentos fallidos y devuelve las 12 nuevas **una sola vez**. Si el P00 no tiene cuenta, responde **404**.
- Tanto el alta como la regeneración dejan registro en la tabla `auditoria`.

3.3 Configuración y catálogos (app/api/routes_config.py)

Es el módulo más extenso: **35 operaciones**. La lectura queda abierta a cualquier usuario autenticado y la escritura se reserva a **ADMIN** y **SUPERVISOR**. Los borrados son **desactivaciones lógicas** (el registro no se elimina, solo se marca como inactivo), salvo en direcciones de sector e integrantes de cuadrilla.

3.3.1 Central

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/central	Listar centrales; filtro de solo activas	Autenticado
POST	/api/v1/central	Crear una central	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/central/{id_central}	Obtener una central	Autenticado
PATCH	/api/v1/central/{id_central}	Actualizar una central	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/central/{id_central}	Desactivar (marca la central como inactiva)	ADMIN/SUPERVISOR

3.3.2 Sectores

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/sectores	Listar sectores; filtros por central y solo activos	Autenticado
POST	/api/v1/sectores	Crear un sector con sus direcciones y patrones	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/sectores/{id_sector}	Obtener un sector	Autenticado
PATCH	/api/v1/sectores/{id_sector}	Actualizar un sector	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/sectores/{id_sector}	Desactivar (marca el sector como inactivo)	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones	Agregar un patrón de dirección al sector	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones/{id_direccion}	Eliminar un patrón (borrado físico)	ADMIN/SUPERVISOR

3.3.3 Técnicos

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/tecnicos	Listar técnicos; filtros por central y estado	Autenticado
POST	/api/v1/tecnicos	Crear un técnico	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/tecnicos/{id_tecnico}	Obtener un técnico	Autenticado
PATCH	/api/v1/tecnicos/{id_tecnico}	Actualizar un técnico	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/tecnicos/{id_tecnico}	Desactivar (marca al técnico como inactivo)	ADMIN/SUPERVISOR

El listado y la ficha de cada técnico agregan un campo calculado, `estado_cuenta`, que resume el ciclo de vida de su acceso (D-67): `SIN_ALTA`, `ACTIVO`, `BLOQUEADO`, `REQUIERE_CAMBIO` o `INACTIVO`. Es el dato que alimenta la columna **Cuenta** de la pantalla.

3.3.4 Flota

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/flota	Listar la flota; filtro por central	Autenticado
POST	/api/v1/flota	Registrar un vehículo	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/flota/{id_flota}	Obtener un vehículo	Autenticado
PATCH	/api/v1/flota/{id_flota}	Actualizar un vehículo	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/flota/{id_flota}	Retirar (marca el vehículo fuera de servicio)	ADMIN/SUPERVISOR

3.3.5 Cuadrillas

MÉTODO	RUTA	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/cuadrillas	Listar cuadrillas; filtros por central y solo activas	Autenticado
POST	/api/v1/cuadrillas	Crear una cuadrilla con integrantes y herramientas	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}	Obtener una cuadrilla	Autenticado
PATCH	/api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}	Actualizar una cuadrilla	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes	Agregar un integrante a la cuadrilla	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes/{id_tecnico}	Retirar un integrante (fija la fecha de salida)	ADMIN/SUPERVISOR

3.3.6 Catálogos y parámetros

MÉTODO	RUTA	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/catalogos/causas	Listar causas; por defecto solo activas	Autenticado
POST	/api/v1/catalogos/causas	Crear una causa	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/catalogos/causas/{id_causa}	Desactivar (marca la causa como inactiva)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/catalogos/metodos	Listar métodos; filtro por dominio	Autenticado
POST	/api/v1/catalogos/metodos	Crear un método	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/configuracion	Listar los parámetros de configuración	Autenticado
PUT	/api/v1/configuracion/{clave}	Actualizar el valor (y la descripción) de un parámetro	ADMIN/SUPERVISOR

Las creaciones y actualizaciones traducen el error de duplicado de la base de datos a **409** con un mensaje de conflicto. Las creaciones devuelven **201** y los borrados **204**.

3.4 Ingesta (app/api/routes_ingesta.py)

Cinco operaciones. Las de escritura reciben el archivo por formulario (multipart) y la central como dato opcional.

MÉTODO	RUTA	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
POST	/api/v1/ingesta/preview	Simular la ingesta del CSV sin guardar nada	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/ingesta	Cargar el archivo diario e insertar los casos nuevos	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/ingesta/sectorizar-pendientes	Volver a sectorizar los casos sin sector (D-66)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/ingesta/lotas	Historial de cargas (límite entre 1 y 200; por defecto 50)	Autenticado
GET	/api/v1/ingesta/lotas/{id_lote}	Detalle de una carga	Autenticado

La carga real crea un lote de ingesta y luego los casos, dejando el lote en estado **OK** y los avisos en el detalle de errores. Después de insertar, **dispara la detección automática de fallas masivas por concentración**. El resumen incluye filas leídas, filas de la central, casos nuevos, duplicados, descartados, sectorizados, sin sector, casos de cuadrilla 0 y hasta 50 **direcciones sin sector** con su total de casos (D-66).

3.5 Casos y PANEL (app/api/routes_casos.py)

Seis operaciones. La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR; la lectura, para cualquier usuario autenticado.

MÉTODO	RUTA	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/casos	Listado paginado con filtros	Autenticado
GET	/api/v1/casos/buscar	Búsqueda rápida del PANEL por texto, identificador de avería o teléfono	Autenticado
POST	/api/v1/casos	Alta manual (genera un identificador REF-... si no se informa uno)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/casos/{id_caso}	Ficha completa del caso	Autenticado
PATCH	/api/v1/casos/{id_caso}	Actualizar campos, sector o estado	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/casos/{id_caso}/historial	Bitácora de estados del caso	Autenticado

El listado admite filtros por texto, identificador de avería, teléfono, central, sector, causa, lote de ingesta, estado actual, tipo de caso, categoría, origen, si está en gestión del supervisor, si es falla masiva y rango de fechas. Ordena por fecha de reporte descendente y luego por identificador descendente. Cada caso del listado agrega el nombre del sector y los indicadores **pendiente, asignado, citado y gestión**. El alta manual usa una función de base de datos para generar el identificador de avería, **rechaza duplicados con 409** y registra el estado inicial **NUEVO** en el historial. Al corregir la dirección, **el sector se recalcula**.

3.6 Despacho (app/api/routes_despachos.py)

Dieciocho operaciones. La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR.

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
POST	/api/v1/despachos/propuesta	Simular el despacho del día (sin guardar)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/despachos/proceso	Universo de casos, sectores y asignación del día (D-66)	Autenticado
PUT	/api/v1/despachos/asignacion	Guardar los sectores de cada cuadrilla del día (D-66)	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/despachos/procesar	Procesar y guardar el despacho con esa asignación (D-66)	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/despachos	Generar y guardar el despacho del día (admite reemplazar)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/despachos	Listar despachos por fecha y central	Autenticado
POST	/api/v1/despachos/fallas-masivas	Reportar una falla masiva asociada al sector	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/despachos/fallas-masivas	Listar las fallas masivas registradas	Autenticado
GET	/api/v1/despachos/{id_despacho}	Detalle del despacho	Autenticado
PATCH	/api/v1/despachos/{id_despacho}	Publicar o cerrar el despacho	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/despachos/{id_despacho}/casos	Agregar un caso al despacho	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/despachos/{id_despacho}/casos/{id_caso}	Quitar un caso del despacho	ADMIN/SUPERVISOR
PATCH	/api/v1/despachos/{id_despacho}/casos/{id_caso}	Actualizar el estado del caso dentro del despacho	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/despachos/{id_despacho}/imprimible	Ficha de la cuadrilla lista para imprimir (HTML tamaño carta)	Autenticado
GET	/api/v1/despachos/reporte/produccion	Reporte de producción del día	Autenticado
GET	/api/v1/despachos/{id_despacho}/reporte	Reporte de producción del despacho	Autenticado
POST	/api/v1/despachos/{id_despacho}/enviar	Enviar la ficha por Telegram o correo	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/despachos/{id_despacho}/notificaciones	Notificaciones asociadas al despacho	Autenticado

Reglas verificadas:

- Generar un despacho sin pedir reemplazo, cuando ya existe uno para la fecha, devuelve **409**.
- Procesar el despacho cuando ya hay uno **publicado o cerrado** para la fecha devuelve **409**; con `reemplazar=true` se reemplazan los borradores.
- Agregar un caso de **cuadrilla 0** o un caso repetido también devuelve **409**.
- Publicar un despacho fija la fecha de envío si no estaba enviado.
- La ficha imprimible es HTML con **tamaño carta**.
- El envío lee el destino desde la configuración (`despacho.destino_<canal>`) y **registra siempre una notificación**. Si el canal **no tiene credenciales**, la notificación queda **PENDIENTE** en la bandeja de salida: **hoy no se envía nada**.

3.7 Especiales, agenda y seguimiento (app/api/routes_especiales.py)

Catorce operaciones (empresas, referidos y gobiernos; solicitantes; **AGENDA**; y seguimiento). La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR.

MÉTODO	RUTA	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/solicitantes	Listar el personal externo solicitante	Autenticado
POST	/api/v1/solicitantes	Crear un solicitante	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/casos-especiales	Listar casos especiales; filtros por clasificación, estado, prioridad y solo pendientes	Autenticado
POST	/api/v1/casos-especiales	Ingresar un caso especial (puede crear el caso y el solicitante)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/casos-especiales/{id_caso_especial}	Obtener un caso especial	Autenticado
PATCH	/api/v1/casos-especiales/{id_caso_especial}	Actualizar un caso especial	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/citas	AGENDA de citas; filtros por rango, cuadrilla y estado	Autenticado
POST	/api/v1/citas	Agendar una cita (valida solapamiento)	ADMIN/SUPERVISOR
PATCH	/api/v1/citas/{id_cita}	Reprogramar o actualizar una cita	ADMIN/SUPERVISOR
DELETE	/api/v1/citas/{id_cita}	Cancelar la cita (marca el estado como CANCELADA)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/seguimiento	Casos derivados a otras colas	Autenticado
POST	/api/v1/seguimiento	Derivar un caso a otra instancia	ADMIN/SUPERVISOR
PATCH	/api/v1/seguimiento/{id_seguimiento}	Actualizar el seguimiento (por ejemplo, devuelto)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/seguimiento/{id_seguimiento}	Obtener un seguimiento	Autenticado

Reglas destacadas:

- Un caso especial **no puede** indicar a la vez un solicitante existente y la creación de uno nuevo (responde **422**).
- Si no se indica un caso, se **crea un caso asociado** con origen MANUAL.
- La agenda usa una **duración configurable** (por defecto 60 minutos) y estados que bloquean el horario; el solapamiento devuelve **409**.
- **Forzar un solapamiento está reservado al rol SUPER**: cualquier otro rol recibe **403**.
- Al derivar con estado EN_COLA, el caso pasa a **ENRUTADO**; al registrarlo como devuelto, vuelve a **NUEVO**.

3.8 Monitoreo y reportes (app/api/routes_monitoreo.py)

Nueve operaciones, todas de **lectura** para cualquier usuario autenticado. Las fórmulas están definidas en el documento normativo de métricas y el encabezado del archivo lo referencia.

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/monitoreo/diario	Gestión diaria (parámetro de fecha)	Autenticado
GET	/api/v1/monitoreo/semanal	Curva semanal de lunes a sábado	Autenticado
GET	/api/v1/monitoreo/globales	Pendientes frente a resueltos, por rango de fechas	Autenticado
GET	/api/v1/monitoreo/reparacion	Pendientes de reparación por tipo	Autenticado
GET	/api/v1/monitoreo/construccion	Pendientes de construcción por tipo	Autenticado
GET	/api/v1/monitoreo/cuadrilla	Asignados, cerrados y gestionados por cuadrilla	Autenticado
GET	/api/v1/monitoreo/capacidad	Capacidad operativa	Autenticado
GET	/api/v1/reportes/trabajo	Reporte de trabajo (periodo diario, semanal o mensual)	Autenticado
GET	/api/v1/reportes/trabajo/imprimible	Reporte de trabajo en HTML imprimible	Autenticado

Todas aceptan la central como dato opcional y **resuelven la central activa** cuando se omite. El parámetro de periodo está restringido a **diario, semanal o mensual**; cualquier otro valor produce **422**. El reporte imprimible compone una plantilla HTML con **tamaño carta**.

3.9 Alertas, Telegram y MCP (app/api/routes_alertas.py)

Once operaciones: fallas masivas, bandeja de notificaciones (bandeja de salida o *outbox*), bot de Telegram, servidor MCP y métricas. La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR.

MÉTODO	ruta	PARA QUÉ SIRVE	ROLES
GET	/api/v1/fallas-masivas	Listar fallas masivas; filtros por estado, central y solo activas	Autenticado
POST	/api/v1/fallas-masivas	Reportar una falla masiva manual y alertar	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/fallas-masivas/detectar	Detectar fallas por concentración (sin duplicar)	ADMIN/SUPERVISOR
PATCH	/api/v1/fallas-masivas/{id_falla}	Actualizar estado o cuadrilla de la falla	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/fallas-masivas/{id_falla}/planificacion	Documentar la planificación de atención (RF-17)	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/fallas-masivas/{id_falla}/material	Solicitar material para la falla (RF-18)	ADMIN/SUPERVISOR
GET	/api/v1/notificaciones	Bandeja de notificaciones; filtros por estado, canal y límite	Autenticado
POST	/api/v1/notificaciones/procesar	Procesar la bandeja de salida (reintentos con espera creciente)	ADMIN/SUPERVISOR
POST	/api/v1/telegram/webhook	Webhook del bot de Telegram	Público (con secreto propio)
POST	/api/v1/mcp	Servidor MCP en JSON-RPC 2.0	Público (con clave propia)
GET	/api/v1/metricas	Métricas de negocio y estado de los canales	Autenticado

Detalles verificados:

- El webhook de Telegram exige la cabecera `X-Telegram-Bot-API-Secret-Token` **cuando** la clave `telegram.webhook_secret` está configurada; si no coincide, devuelve **403**.
- El bot soporta los comandos `/start`, `/ayuda`, `/help`, `/estado`, `/caso` y `/falla`, y **responde encolando en la bandeja de salida**; por eso, **sin credenciales, la respuesta queda PENDIENTE**.
- El servidor MCP valida la cabecera `X-MCP-Key` contra `mcp.api_key` y, si no coincide, responde **HTTP 200 con error JSON-RPC -32001**.
- MCP implementa `initialize` (versión de protocolo `2024-11-05`), `tools/list` y `tools/call`, con cuatro herramientas: `estado_central`, `consultar_caso`, `reportar_falla` y `procesar_notificaciones`.
- Los errores de herramienta se devuelven como **-32602** y un método desconocido como **-32601**.
- La versión anunciada del servidor MCP es **0.1.0**.
- El modo de prueba de contrato confirma que **ambos webhooks son públicos** y no exigen token de sesión.

Recordatorio importante: Telegram y el correo no tienen credenciales en producción.

Los envíos quedan **PENDIENTES** en la bandeja (patrón de bandeja de salida) y **no se completan**. El canal **WhatsApp no existe** en la versión 1. En este manual solo se **nombran** los secretos y las claves; **no se transcriben valores**.

4 Sincronización de la aplicación móvil (APK)

Desde octubre de 2026 el sistema ofrece **cuatro puertas nuevas** pensadas para el trabajo del técnico en la calle, donde muchas veces no hay señal. El técnico ya no necesita exportar ningún archivo comprimido: la aplicación conversa directamente con el servidor cuando puede.

PUERTA	PARA QUÉ SIRVE	QUIÉN LA USA
GET <code>/api/v1/sync/cuadrilla</code>	Preguntar a qué cuadrilla pertenece el usuario conectado	Cualquier usuario con sesión
GET <code>/api/v1/sync/descarga</code>	Traer solo los casos asignados a la cuadrilla del técnico	Técnico (y supervisores con alcance amplio)
POST <code>/api/v1/evidencias/upload</code>	Subir una fotografía de evidencia (máximo 3 MB, formatos JPEG/PNG/WebP)	Técnico
POST <code>/api/v1/sync/carga</code>	Enviar el trabajo del día: actividades, cambios de estado y sus fotos	Técnico

4.1 Cómo funciona la DESCARGA

El servidor identifica primero la **cuadrilla vigente** del técnico (la asignación activa en la tabla de integrantes; si el técnico no tiene cuadrilla, la respuesta es una lista vacía, nunca un error). Sobre esa cuadrilla devuelve únicamente los casos que aún admiten trabajo en campo —asignados, contactados, citados, diferidos o en gestión— cerrando el paso a casos ajenos o ya terminados. La aplicación informa qué casos ya tiene guardados, de modo que por la red solo viajan los **nuevos o cambiados**. Junto con los casos llegan las listas de causas y métodos necesarias para trabajar sin conexión.

4.2 Cómo funciona la CARGA

Primero suben las **fotografías pendientes**, una por una, cada una con su número de identificación (serial). Una foto repetida no se duplica: el servidor reconoce el serial y responde con la evidencia ya existente. Después viaja en un solo paquete el registro del día: cierres, contactos, citas, diferidos y enrutados con su ubicación y hora. Por cada actividad el servidor crea el movimiento correspondiente, cambia el estado del caso y deja constancia en la bitácora. Si algún caso ya no pertenece a la cuadrilla del técnico, ese ítem se rechaza con su explicación, pero **el resto del paquete se procesa**: nada se pierde. Las fotografías se almacenan en el depósito de objetos de Google Cloud (o en una carpeta local mientras no se configure el depósito), con nombres imposibles de adivinar.

Cada sesión de sincronización queda registrada en la tabla nueva `sync_log`: quién sincronizó, desde qué dispositivo, cuántos casos o actividades se movieron y si terminó bien o hubo errores. Con eso el supervisor puede auditar jornadas que no han subido su trabajo.

5 Códigos de respuesta

5.1 200/201

- **200** es el código por defecto de las operaciones de lectura y de las actualizaciones que devuelven cuerpo.
- **201** se declara explícitamente en las creaciones, por ejemplo en el alta manual de casos, en la generación de despachos y en la carga de ingesta.
- **204** se usa en los borrados y desactivaciones, por ejemplo al desactivar una central o al cancelar una cita.

5.2 401

Credenciales inválidas o token expirado. La respuesta se produce cuando falta la credencial, cuando el token no se puede decodificar, cuando falta el P00 o cuando el usuario no existe o está inactivo. En el inicio de sesión, un P00 inexistente o una clave incorrecta también devuelven **401**, y las operaciones de desbloqueo y restablecimiento devuelven **401** si las palabras no coinciden. Una prueba de contrato lo verifica.

5.3 403

Operación no permitida para el rol. La validación de roles devuelve **403** cuando el usuario no tiene rol asociado o su rol no está en la lista permitida. Otros casos: usuario inactivo en el inicio de sesión, intento de **forzar un solapamiento de citas sin ser SUPER**, **regeneración de palabras sin ser SUPER** (D-67) y **secreto inválido del webhook de Telegram**. Existen una prueba negativa de escritura con rol TECNICO y una matriz de permisos por rol.

5.4 404

Recurso inexistente. Se centraliza en auxiliares de cada módulo: casos, configuración, despachos y fallas masivas. También se devuelve 404 en las operaciones de desbloqueo, restablecimiento, primer acceso y regeneración de palabras cuando el P00 no existe, y en las validaciones de referencias de casos especiales. Una prueba de contrato lo verifica.

5.5 409

Conflicto de unicidad o de estado. Casos verificados:

- Error de duplicado traducido en configuración.
- Identificador de avería duplicado en el alta manual.
- Alta de primer acceso sobre una cuenta que **ya está activada** (debe usar la recuperación).
- Despacho ya existente para la fecha.
- Caso ya asignado o perteneciente a la cuadrilla 0.
- Caso especial con identificador de avería repetido.
- Solapamiento de citas.

5.6 422

Error de validación. FastAPI devuelve **422** automáticamente cuando el cuerpo enviado no cumple el contrato de datos; una prueba de contrato comprueba que el detalle sea una lista. Además hay 422 explícitos en varios casos:

- Búsqueda sin ningún criterio.
- Clave y confirmación distintas.
- Indicar a la vez un solicitante existente y la creación de uno nuevo.
- Agendar una cita sin caso ni caso especial.
- Periodo inválido en los reportes.

5.7 423

Cuenta bloqueada. El sistema devuelve **423** si el usuario está bloqueado. En el inicio de sesión, un usuario bloqueado recibe 423 y **un fallo que alcanza el máximo de 3 intentos bloquea la cuenta** y responde 423 con el saldo de intentos en la cabecera `X-Intentos-Restantes`.

5.8 429

Demasiados intentos. El limitador en memoria cuenta por la clave **P00 más dirección IP** dentro de una ventana y lanza **429** con el detalle «Demasiados intentos. Espere un momento.». Los valores por defecto son **10 intentos en 60 segundos**, aplicados en el inicio de sesión con la IP del cliente.

6 Convenciones

6.1 Paginación

Solo el listado de casos implementa **paginación completa**, con los parámetros de página (mayor o igual a

1. y tamaño de página (entre 1 y 200; por defecto 25). La respuesta incluye los elementos, el total, la página, el tamaño de página y el número total de páginas. Una prueba de contrato exige esas cinco claves.

Los demás listados **no usan paginación**: emplean un tope de cantidad (por ejemplo, el historial de ingesta con máximo 200 y valor por defecto 50, o las notificaciones con máximo 500 y valor por defecto 100) o devuelven la colección completa ordenada. La búsqueda del **PANEL** acota con un límite entre 1 y 100, por defecto 20.

6.2 Filtros

Los filtros se declaran como parámetros de consulta tipados. Los más relevantes:

ENDPOINT	FILTROS
GET /api/v1/casos	Texto, identificador de avería, teléfono, central, sector, causa, lote de ingesta, estado actual, tipo de caso, categoría, origen, en gestión del supervisor, es falla masiva, desde y hasta
GET /api/v1/casos/buscar	Texto, identificador de avería, teléfono y límite
GET /api/v1/central	Solo activas
GET /api/v1/sectores	Central y solo activos
GET /api/v1/tecnicos	Central y estado
GET /api/v1/cuadrillas	Central y solo activas
GET /api/v1/catalogos/metodos	Dominio
GET /api/v1/despachos	Fecha y central
GET /api/v1/citas	Desde, hasta, cuadrilla y estado
GET /api/v1/seguimiento	Caso, estado e instancia destino
GET /api/v1/fallas-masivas	Estado, central y solo activas
GET /api/v1/notificaciones	Estado, canal y límite
GET /api/v1/monitoreo/* y reportes	Fecha, desde, hasta, días, central y periodo

Los rangos de fecha se aplican sobre la **fecha de reporte** del caso.

6.3 RBAC por endpoint

El control de acceso se implementa en `app/api/deps.py`. La función de roles devuelve una dependencia que exige uno de los roles indicados; el rol **SUPER concede cualquier operación** sin necesidad de enumerarse. Esto es consistente con los requerimientos del proyecto.

En la práctica, cada archivo de rutas define **una única dependencia de escritura**: ADMIN o SUPERVISOR. La aplican configuración, ingesta, casos, despachos, especiales y alertas.

Consecuencia verificada: **en la versión 1 ninguna operación de escritura acepta el rol TECNICO**. La matriz de requerimientos prevé que el técnico tenga su propio CRUD para la «gestión técnica» desde la **app móvil**, que corresponde al Ciclo 8 y **no está desarrollada**; por lo tanto, **esa capacidad no existe en la API actual**. La única excepción al esquema es el **forzado de solapamiento de citas**, reservado exclusivamente al rol **SUPER**.

6.4 Request-id

El middleware de observabilidad toma el valor de la cabecera `X-Request-ID` entrante o genera uno de 12 caracteres hexadecimales, mide la duración de la petición y **devuelve siempre** el `X-Request-ID` en la respuesta. Cada petición se registra con método, ruta, código y milisegundos; si se produce una excepción, se registra el fallo con el mismo identificador y se vuelve a lanzar. Esto soporta el requisito de observabilidad, cuya verificación se apoya además en la ruta de métricas.

7 Endpoints públicos (/health, /ready, /api/v1/info) y el resto autenticado

7.1 Superficie pública por diseño

ENDPOINT	MOTIVO
GET /health	Comprobación de vida para el orquestador; no toca la base de datos
GET /ready	Comprobación de disponibilidad; consulta PostgreSQL y responde 503 si falla
GET /api/v1/info	Metadatos del servicio (nombre, versión, entorno y ruta de la documentación)
POST /api/v1/auth/login	Emisión inicial del pase de sesión
POST /api/v1/auth/setup	Primer acceso del usuario; el P00 lo crea antes el supervisor
GET /api/v1/auth/primer-acceso	Consulta previa del primer acceso: informa si el P00 está dado de alta
POST /api/v1/auth/unlock	Recuperación de una cuenta bloqueada con 3 de 12 palabras
POST /api/v1/auth/reset-password	Restablecimiento de la clave con 3 de 12 palabras

7.2 Rutas sin JWT pero con secreto propio

Dos operaciones son públicas desde la perspectiva del esquema publicado, porque no dependen de la credencial de sesión, pero **se protegen con un secreto de canal**:

- POST /api/v1/telegram/webhook: valida la cabecera X-Telegram-Bot-API-Secret-Token contra telegram.webhook_secret; si la clave está vacía, no se exige.
- POST /api/v1/mcp: valida la cabecera X-MCP-Key contra mcp.api_key; si la clave está vacía, no se exige.

Los nombres de esos secretos y parámetros están documentados en la tabla de configuración. **No se reproducen valores ni credenciales en este manual.**

7.3 Resto de la superficie

Descontadas las **ocho rutas públicas** por diseño y las **dos rutas con secreto propio**, las **99 operaciones restantes** exigen el pase de sesión Bearer: o bien con la dependencia de usuario autenticado (lectura) o con la validación de rol ADMIN o SUPERVISOR (escritura). Una prueba de contrato enumera la lista exacta de rutas públicas y comprueba que el resto declare seguridad en el esquema publicado.

Nota sobre la regeneración de palabras (D-67): esa operación exige el pase de sesión y, además, el rol **SUPER**; por eso no aparece en la lista de rutas públicas.

7.4 Códigos adicionales de infraestructura

- **503:** en /ready cuando la base de datos no responde, y en /api/v1/resumen en la misma situación.
- **500:** cualquier excepción no controlada; el middleware la registra con su identificador de petición y la vuelve a lanzar.
- **Errores JSON-RPC dentro de HTTP 200** en /api/v1/mcp (códigos -32001, -32602 y -32601), por el formato propio del protocolo.

Nota final sobre el entorno real: el servicio **Cloud Run** `ggto-web` es **PÚBLICO** y contiene **datos personales reales (PII)**. Debe **restringirse el acceso**. Además, existe un **riesgo aceptado (D-26): no hay copias de seguridad ni recuperación a un punto en el tiempo** hasta migrar de instancia. Ambos puntos son de operación y deben resolverse antes de exponer el sistema.