

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DESPLIEGUE

Manual de Cloud Run y Cloud SQL — GGTO (CANTV, Central Francisco Salias / Área 4)

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, dónde vive la plataforma GGTO en Google Cloud: el servicio Cloud Run que atiende la aplicación, la base de datos Cloud SQL que guarda la información ggtov2, la imagen del contenedor, cómo se conecta todo y qué riesgos están vigentes. Cuando un dato no pudo comprobarse, se indica como «pendiente de confirmar». Este manual nunca escribe valores de secretos: solo los nombra.

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Despliegue

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/04-Despliegue/02-cloud-run-y-cloud-sql.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	3
2 Estado real del despliegue	4
2.1 Cloud Run ggto-web en truekeate-main/europe-west1	5
2.2 URL y revision (ggto-web-00014-zqx, imagen v14)	5
2.3 SA de ejecucion	5
3 Cloud SQL	6
3.1 instancia truekeate-db-dev (PostgreSQL 15.18)	6
3.2 base ggtov2 y usuario ggtov2_app	6
3.3 socket /cloudsql/...	7
3.4 SSL y roles endurecidos (entornos_globales.md:83-106)	7
4 Imagen de contenedor	8
4.1 multi-etapa Node+Python	8
4.2 Artifact Registry truekeate-repo	8
5 Conexion de la aplicacion	9
5.1 socket vs proxy local 127.0.0.1:5433	9
5.2 app/core/db.py:26-36	9
6 Despliegue a ggto-web	10
6.1 Pasos operativos	10
6.2 Alternativa por API REST	11
7 Bloqueo de ggtov2 y plan de migracion (entornos_globales.md:360-369)	12
8 Riesgos	13
8.1 D-26 sin backups/PITR	13
8.2 servicio publico con PII real (debe restringirse)	13
8.3 roles de BD (NOINHERIT, riesgo residual)	13
9 Verificacion	14
9.0.1 Lista de comprobacion posterior al despliegue	14

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, **dónde vive la plataforma GGTO en Google Cloud**: el servicio Cloud Run que atiende la aplicación, la base de datos Cloud SQL que guarda la información `ggtov2`, la imagen del contenedor, cómo se conecta todo y qué riesgos están vigentes. Cuando un dato no pudo comprobarse, se indica como «pendiente de confirmar». Este manual **nunca escribe valores de secretos**: solo los nombra.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Ubique el servicio.** GGTO corre en **Cloud Run** con el nombre `ggtov-web`, en el proyecto `truekeate-main` y la región `europa-west1`. Cloud Run es el servicio de Google que ejecuta la aplicación en contenedores y la publica por internet.
2. **Abra la dirección de la aplicación.** La dirección principal es `https://ggtov-web-593453426217.europa-west1.run.app`. La misma dirección sirve la pantalla (SPA en React) y la API: por eso `GET /`, los enlaces profundos del menú y todo `/api/v1/*` funcionan bajo la misma URL.
3. **Compruebe que está viva.** Agregue `/health` a la dirección. Debe responder `{"status": "ok"}`. Para saber si además alcanza la base de datos, use `/ready`.
4. **Sepa dónde están los datos.** La información vive en la base `ggtov2`, dentro de la instancia compartida `truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev`, en PostgreSQL 15.18. El usuario de la aplicación es `ggtov2_app`.
5. **Recuerde las dos advertencias.** El servicio es **público** y ya contiene PII real (42 casos): debe restringirse. Además, la instancia **no tiene respaldos ni recuperación a un punto en el tiempo** (riesgo aceptado **D-26**): no cargue más datos reales hasta migrar.

2 Estado real del despliegue

El despliegue definitivo **no** vive en el proyecto previsto `ggtov2`. La facturación de `ggtov2` está **bloqueada** porque el cupo de cinco proyectos de la cuenta de facturación está agotado. Por esa razón, el servicio se aloja temporalmente en el proyecto `truekeate-main`, que sí tiene facturación activa, apuntando a la base `ggtov2` de la instancia compartida.

ELEMENTO	VALOR VERIFICADO
Proyecto actual	<code>truekeate-main</code>
Servicio	Cloud Run <code>ggtov-web</code>
Región	<code>europa-west1</code>
URL principal	<code>https://ggtov-web-593453426217.europa-west1.run.app</code>
URL alternativa	<code>https://ggtov-web-m33mjctj4a-ew.a.run.app</code>
Acceso	Público (<code>allUsers</code> con el rol <code>roles/run.invoker</code>)
Proyecto previsto a futuro	<code>ggtov2</code> (número de proyecto <code>905974355709</code>)

El despliegue corresponde a la decisión **D-43** del registro de decisiones: «servicio Cloud Run `ggtov-web` en `truekeate-main / europa-west1`, con cuenta de servicio propia `ggtov-web-sa`, conectado a `ggtov2` por el conector de Cloud SQL». Esa decisión incluye la advertencia explícita de que el acceso público es una prueba de humo (*smoke test*) que debe restringirse antes de producción.




Figura 1 · arquitectura-cloud.png

2.1 Cloud Run ggto-web en truekeate-main/europe-west1

Cloud Run ejecuta el contenedor que contiene **dos cosas a la vez**: la API hecha en FastAPI y la pantalla o SPA (aplicación de una sola página) compilada en React. El punto de entrada del contenedor es `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8080`. La aplicación monta la SPA al final del enrutador para no tapar la API: el componente `SPAStaticFiles` sirve la carpeta `app/web/dist` y responde `index.html` ante las rutas del cliente. Es decir, la misma URL sirve `GET /`, los enlaces profundos de React Router y todo `/api/v1/*`.

La configuración de ejecución verificada en el servicio incluye:

- Cuenta de servicio de ejecución `ggto-web-sa@truekeate-main.iam.gserviceaccount.com`, con los roles `roles/cloudsql.client` y `roles/secretmanager.secretAccessor` sobre los secretos `ggto-v2-db-password` y `ggto-secret-key`. Una cuenta de servicio es la «identidad» con la que el contenedor pide permisos a Google.
- La instancia Cloud SQL montada `truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev`.
- El código desplegado es `app/` (FastAPI + SQLAlchemy + Argon2id + JWT) y `app/web/` (React + Vite + TypeScript).

2.2 URL y revision (ggto-web-00014-zqx, imagen v14)

La última revisión documentada del servicio es la siguiente. Una «revisión» es cada versión publicada del servicio; Cloud Run atiende una revisión a la vez.

DATO	VALOR
Revisión actual	<code>ggto-web-00014-zqx</code>
Imagen	<code>southamerica-east1-docker.pkg.dev/truekeate-main/truekeate-repo/ggto-web:v14</code>
Versión funcional	Ciclo 9 — ALERTAS, Telegram y MCP
Pruebas al cierre de esa revisión	152/152 pruebas pytest
Verificación en vivo	42 casos, 0 fallas, bandeja de salida vacía, 73 endpoints

La revisión inmediatamente anterior documentada fue `ggto-web-00013-9pf` con la imagen `v13`. Existe una secuencia completa de revisiones históricas por ciclo: `ggto-web-00002-rbl` (v2), `00003-6zb` (v3), `00004-cj9` (v4), `00005-rxm` (v5), `00006-htl` (v6), `00007-vsr` (v7), `00008-vr5` (v8), `00009-fvc` (v9), `00011-ksr` (v11), `00012-lbl` (v12), `00013-9pf` (v13) y `00014-zqx` (v14).

La revisión activa en el momento de leer este manual debe confirmarse con el comando `gcloud run services describe ggto-web --region=europe-west1 --project=truekeate-main`. El dato aquí consignado es el último documentado en el repositorio, no una lectura en vivo.

2.3 SA de ejecucion

La cuenta de servicio de ejecución es la identidad con la que el contenedor accede a Cloud SQL y a Secret Manager. Además de `ggto-web-sa@truekeate-main.iam.gserviceaccount.com`, el proyecto mantiene dos cuentas planificadas en el diseño original de `ggto-v2`:

CUENTA	ROL PREVISTO
<code>ggtov2-app@ggtov2.iam.gserviceaccount.com</code>	Cuenta de ejecución (<i>runtime</i>) del proyecto GGTOv2
<code>ggtov2-deploy@ggtov2.iam.gserviceaccount.com</code>	Cuenta de despliegue
<code>ggtov-web-sa@truekeate-main.iam.gserviceaccount.com</code>	Cuenta de ejecución real del servicio

La cuenta `ggtov2-app@ggtov2` conserva un permiso cruzado hacia `truekeate-main`: el rol `roles/cloudsql.client`. Ese permiso se otorgó consultando la política de permisos (`getIamPolicy`) y volviéndola a fijar (`setIamPolicy`) sobre `truekeate-main`, añadiendo el enlace con la cuenta de GGTOv2.

3 Cloud SQL

3.1 instancia truekeate-db-dev (PostgreSQL 15.18)

La base de datos operativa de GGTO es una base dedicada **dentro de una instancia compartida** con el proyecto TrueKeate. La separación es lógica (por base de datos), no física (por instancia). Este aspecto está señalado como riesgo en la documentación de infraestructura.

DATO	VALOR
Instancia	<code>truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev</code>
Motor	<code>POSTGRES_15</code> / versión <code>15.18</code>
Región de la instancia	<code>southamerica-east1</code>
Tipo y disco	<code>db-f1-micro</code> , 10 GB PD_SSD, ZONAL
IP pública	<code>34.39.180.101</code> (red autorizada <code>35.232.138.181/32</code>)
SSL	<code>ALLOW_UNENCRYPTED_AND_ENCRYPTED</code> (no obligatorio)
Backups / PITR / protección de borrado	✗ / ✗ / ✗

El esquema completo de la base (`RepoTecnico/db/schema.sql`, 38 821 bytes) se aplicó el 2026-09-26 en una sola transacción y sin errores. La verificación posterior confirmó 35 tablas, las extensiones `pgcrypto 1.3` y `pg_trgm 1.6`, seguridad por fila (RLS) en las tablas `caso` y `despacho`, 14 disparadores `actualizado_en`, 2 índices trigram y los datos iniciales previstos.

3.2 base ggtov2 y usuario ggtov2_app

RECURSO	VALOR
Base de datos	<code>ggtov2</code> (juego de caracteres UTF8)
Usuario	<code>ggtov2_app</code> (contraseña aleatoria de 32 caracteres, host <code>%</code>)
Contraseña	Secret Manager <code>projects/truekeate-main/secrets/ggtov2-db-password</code>
Secreto de conexión	<code>projects/truekeate-main/secrets/ggtov2-db-connection</code>

La base y el usuario se crearon con el guion `10_usar_instancia_truekeate.sh`, que es idempotente: si la base ya existe no la vuelve a crear, y si el usuario ya existe **no le cambia la contraseña**. El guion genera la contraseña con `openssl rand -base64 36`, la filtra a caracteres alfanuméricos y la recorta a 32 caracteres sin imprimirla. En cada ejecución publica una versión nueva del secreto.

3.3 socket /cloudsql/...

La aplicación reconoce el socket Unix de Cloud SQL por una convención simple: si `DB_HOST` comienza con `/`, la dirección se construye sin puerto y el servidor viaja como parámetro de consulta `host=`, que es la forma que espera el conector. El valor que se monta en el contenedor es:

```
DB_HOST=/cloudsql/truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev
DB_PORT=5432
DB_NAME=ggto2
DB_USER=ggto2_app
DB_SSLMODE=require
```

En Cloud Run la instancia se monta con la opción `--add-cloudsql-instances=truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev`. La ventaja del socket es que el conector usa TLS (cifrado) y **no requiere abrir redes**, dado que la cuenta de servicio ya tiene `roles/cloudsql.client` en `truekeate-main`.

Detalle a verificar: el guion `07_cloudrun_web.sh` del repositorio **no** incluye `--add-cloudsql-instances` ni el `DB_HOST` del socket. Su cuerpo declara `DB_HOST=/cloudsql/truekeate-main:southamerica-east1:ggto2-pg`, apuntando a la instancia **planificada** de `ggto2` y no a la instancia compartida que realmente se usa. El montaje efectivo de la instancia compartida se hizo por fuera de ese guion; el comando exacto empleado está **pendiente de confirmar**.

3.4 SSL y roles endurecidos (entornos_globales.md:83-106)

El endurecimiento del rol `ggto2_app` (es decir, quitarle permisos que no necesita) se aplicó el 2026-09-25 y está verificado:

CAMBIO	ESTADO
<code>CREATEROLE</code> revocado	✓
<code>CREATEDB</code> revocado	✓
<code>NOINHERIT</code> aplicado (neutraliza <code>cloudsqlsuperuser</code>)	✓
Membresía <code>cloudsqlsuperuser</code> revocada	⚠ No fue posible por SQL: Cloud SQL no otorga <code>ADMIN OPTION</code> ; la pertenencia persiste pero no se hereda
<code>CONNECT</code> / <code>TEMPORARY</code> / <code>CREATE</code> de <code>PUBLIC</code> revocados en <code>truekeate</code> , <code>postgres</code> y <code>template1</code>	✓ (el usuario <code>ggto2_app</code> recibe «permission denied for database» al intentar entrar a <code>truekeate</code>)
<code>CONNECT</code> re-otorgado a <code>app</code> y <code>postgres</code>	✓ (TrueKeate sigue operando, con 39 tablas)
<code>CONNECT</code> + <code>CREATE</code> en la base <code>ggto2</code> y el esquema <code>public</code>	✓ (el esquema de prueba se aplica correctamente)
<code>truekeate-app-sa</code> sin acceso a los secretos de GGTO	✓ (solo <code>ggto2-app@ggto2</code> figura en el IAM de ambos secretos)

El estado original (antes del endurecimiento) estaba documentado con `createrole=True`, `createdb=True`, `cloudsqlsuperuser=True` y `CREATE_on_public=True`, lo que confirma que la corrección fue efectiva.

Sobre el SSL: la instancia permanece con `sslMode: ALLOW_UNENCRYPTED_AND_ENCRYPTED` porque cambiarla a `ENCRYPTED_ONLY` afecta a la aplicación TrueKeate, que comparte la instancia. La recomendación documentada es fijar `ENCRYPTED_ONLY`, dado que el conector de Cloud SQL siempre cifra y la aplicación coexistente no debería romperse. Sin embargo, **no se cambió sin autorización**, por tratarse de una instancia en uso.

4 Imagen de contenedor

4.1 multi-etapa Node+Python

La imagen se construye con el archivo `app/Dockerfile` y el contexto de construcción en el directorio `app/`. Es una construcción de dos etapas:

ETAPA	BASE	ACCIONES
1 — <code>web</code>	<code>node:20-slim</code>	<code>npm ci</code> con <code>web/package*.json</code> y <code>npm run build</code>
2 — ejecución (<i>runtime</i>)	<code>python:3.12-slim</code>	Instala <code>requirements.txt</code> y copia el código

La segunda etapa fija `PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1`, `PYTHONUNBUFFERED=1` y `PORT=8080`, instala las dependencias sin caché, copia el código a `/srv/app` y superpone el resultado de la etapa Node en `/srv/app/web/dist`. El comando final (`CMD`) arranca Uvicorn en el puerto 8080. El contexto de construcción usa el archivo `app/.dockerignore`.

Esta arquitectura multi-etapa es la que se verificó en el despliegue del Ciclo 2: «build multi-etapa Node+Python». El requisito **RNF-25** exige precisamente una «imagen Docker reproducible» y configuración solo por variables de entorno.

4.2 Artifact Registry truekeate-repo

Las imágenes se publican en el repositorio:

```
southamerica-east1-docker.pkg.dev/truekeate-main/truekeate-repo/ggto-web:v14
```

El nombre de la imagen sigue el patrón `<región>-docker.pkg.dev/<proyecto>/<repositorio>/<servicio>:<etiqueta>`. En el diseño original de `ggto2` el repositorio sería `europa-west1-docker.pkg.dev/ggto2/ggto2-web`, y el guion de despliegue usa por defecto `$REGION-docker.pkg.dev/$PROJECT_ID/ggto2-web/app:latest`. El repositorio realmente empleado es `truekeate-repo` en la región `southamerica-east1`, coherente con la ubicación de la instancia Cloud SQL.

El procedimiento de `docker build / docker push` y el proyecto de Cloud Build asociado para las imágenes `v1 ... v14` están **pendientes de confirmar**: la máquina de desarrollo no tiene `docker` instalado y no hay un archivo `cloudbuild.yaml` en el repositorio.

5 Conexión de la aplicación

5.1 socket vs proxy local 127.0.0.1:5433

GGTO se conecta a PostgreSQL de dos maneras según el entorno, y ambas convergen en la misma función `build_url()`:

ENTORNO	DB_HOST	DB_PORT	DB_SSLMODE
Cloud Run (producción)	/cloudsql/truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev	5432	require
Desarrollo / E2E local	127.0.0.1 (proxy)	5433	disable

El proxy local se levanta con:

```
nohup /home/dsh/tools/cloud-sql-proxy \
  --project truekeate-main --address 127.0.0.1 --port 5433 \
  truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev &
```

El puerto `5433` evita el choque con un PostgreSQL local en el puerto `5432`. La conectividad desde la máquina de desarrollo también admite conexión directa por la IP pública `34.39.180.101:5432` con SSL y la red autorizada `35.232.138.181/32`.

5.2 app/core/db.py:26-36

La lógica de conexión es la siguiente: si el servidor empieza por `/` se emite la dirección sin puerto y se añade el parámetro `host=`; en caso contrario se construye una dirección TCP con `host:puerto` y se añade `sslmode`; finalmente, si `DB_SCHEMA` tiene valor, se agrega `options=-csearch_path=<esquema>,public`.

El motor se crea con `pool_pre_ping=True`, `pool_size=5` y `max_overflow=5`. La opción `pool_pre_ping` hace que las conexiones muertas se detecten antes de usarse, algo importante en Cloud Run, donde la instancia puede reciclarse. La sesión por petición se entrega con `get_db()` y se cierra siempre.

`DB_PASSWORD` no aparece en el bloque de variables de Cloud Run de este manual por política de secretos. Se inyecta desde Secret Manager y su nombre (`ggtov2-db-password`) sí está documentado.

6 Despliegue a ggto-web

El despliegue real se ejecuta con pasos equivalentes a los que describe el guion `07_cloudrun_web.sh`. Ese guion escribe el cuerpo JSON del servicio y lo crea o reemplaza mediante la API regional de Cloud Run, usando el ayudante `api()`, que obtiene un token de acceso por `$G00GLE_ACCESS_TOKEN`, por `gcloud`, por credenciales de usuario o por el servidor de metadatos.

Los elementos del despliegue que el guion fija son:

ELEMENTO	VALOR
Servicio	<code>ggto2-web</code> (variable <code>SERVICE</code>)
Imagen	<code>\$IMAGE</code> o <code>\$REGION-docker.pkg.dev/\$PROJECT_ID/ggto2-web/app:latest</code>
Puerto del contenedor	<code>8080</code>
Variables de entorno	<code>DB_USER</code> , <code>DB_NAME</code> , <code>DB_HOST</code> , <code>SECRET_KEY</code>
Recursos	CPU <code>1</code> , memoria <code>512Mi</code>
Escalado	mínimo <code>0</code> , máximo <code>10</code>
Tiempo de espera	<code>300s</code>
Acceso	<code>roles/run.invoker</code> para <code>allUsers</code>

`SECRET_KEY` no se escribe en claro: se inyecta por referencia al secreto `ggto2-app-secret-key` con versión `latest`. El nombre del secreto efectivamente usado por el servicio desplegado es `ggto-secret-key`.

6.1 Pasos operativos

Los pasos siguientes reflejan el patrón del guion y la configuración verificada del servicio real. El servicio desplegado se llama `ggto-web` en `truekeate-main`; los marcadores entre ángulos deben sustituirse por valores reales sin escribir secretos en la línea de comandos.

1. Autenticarse y fijar el proyecto destino.

```
gcloud auth login
gcloud config set project truekeate-main
gcloud config set run/region europe-west1
```

El guion equivalente obtiene el token con el ayudante `gcp_token()`.

2. Construir y publicar la imagen en Artifact Registry (`southamerica-east1-docker.pkg.dev/truekeate-main/truekeate-repo/ggto-web:<etiqueta>`), siguiendo la construcción multi-etapa de `app/Dockerfile`.

3. Crear o actualizar el servicio montando Cloud SQL y declarando los secretos. La forma canónica en `gcloud` es:

```
gcloud run deploy ggto-web \
  --project truekeate-main \
  --region europe-west1 \
  --image southamerica-east1-docker.pkg.dev/truekeate-main/truekeate-repo/ggto-web:<tag> \
  --port 8080 \
  --cpu 1 --memory 512Mi \
  --min-instances 0 --max-instances 10 \
  --timeout 300 \
  --add-cloudsql-instances truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev \
  --set-env-vars DB_HOST=/cloudsql/truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev,DB_PORT=5432,DB_NAME=gg \
  --set-secrets SECRET_KEY=ggto-secret-key:latest,DB_PASSWORD=ggto2-db-password:latest \
  --service-account ggto-web-sa@truekeate-main.iam.gserviceaccount.com
```

Las variables y los recursos de este comando reproducen el guion del repositorio (puerto, CPU, memoria, escalado y tiempo de espera) y el montaje del socket documentado. La opción `--add-cloudsql-instances` con la instancia compartida es el paso que **no** está en el guion del repositorio y que debe ejecutarse de forma explícita (ver la observación de la sección *socket /cloudsql/...*).

4. Permitir la invocación. El guion publica el servicio para `allUsers`. Esto es una prueba de humo y **debe restringirse antes de producción**. La alternativa recomendada es IAP (Identity Aware Proxy, que exige iniciar sesión) o la invocación autenticada.

5. Verificar la revisión, la URL y los endpoints de salud (ver la sección *Verificacion*).

6.2 Alternativa por API REST

El guion del repositorio no usa `gcloud run deploy`, sino la API v2 directamente: construye el cuerpo JSON con `python3` y hace `POST` `https://run.googleapis.com/v2/projects/$PROJECT_ID/locations/$REGION/services?serviceId=$SERVICE`. El IAM se fija después con `services/$SERVICE:setIamPolicy`. Una ventaja de esta vía es que el cuerpo JSON admite el bloque `vpcAccess` con la red `ggto2-vpc` y la subred `ggto2-subnet`, pensado para la salida VPC directa del diseño original.

7 Bloqueo de ggtov2 y plan de migración (entornos_globales.md:360-369)

El proyecto `ggtov2` no puede alojar todavía el servicio. El estado del bloqueo es:

REQUISITO	ESTADO
Facturación en <code>ggtov2</code>	✗ Desactivada (cupo de 5 proyectos agotado)
APIs de despliegue en <code>ggtov2</code>	✗ <code>run</code> , <code>artifactregistry</code> , <code>cloudbuild</code> y <code>secretmanager</code> no se pueden habilitar sin facturación
Cloud Run / Artifact Registry en <code>ggtov2</code>	✗ No existen

El plan de migración, cuando se desbloquee la facturación, es:

1. Ejecutar el guion `07_cloudrun_web.sh` para crear el servicio en `ggtov2` con su propia imagen en `europa-west1-docker.pkg.dev/ggtov2/ggtov2-web`.
2. Crear y migrar a un Cloud SQL propio `ggtov2-pg` (PostgreSQL 16) con el tipo `db-custom-2-7680`, alta disponibilidad `REGIONAL`, SSL `ENCRYPTED_ONLY`, respaldos y PITR (recuperación a un punto en el tiempo).
3. Migrar los datos de `ggtov2` (instancia compartida) al Cloud SQL propio y reapuntar `DB_HOST` al nuevo socket.

La migración cierra el riesgo aceptado **D-26** y cumple **RNF-16** (respaldo con $RPO \leq 24$ h y $RTO \leq 4$ h) y **RNF-17** (disponibilidad ≥ 99 %). Hay un requisito previo de negocio: **liberar cupo o solicitar aumento de cuota** para habilitar `compute`, `run`, `secretmanager`, `cloudkms`, `storage`, `artifactregistry` y un Cloud SQL propio.

El plan de corte (ventana, herramienta de volcado y restauración, y validación de integridad) está **pendiente de confirmar**. La máquina de desarrollo no tiene `psql` ni `docker`, por lo que la ejecución del traslado requiere habilitar herramientas adicionales.

8 Riesgos

8.1 D-26 sin backups/PITR

El riesgo **D-26** está registrado y aceptado formalmente: no se modifican los respaldos, el PITR ni el SSL de `truekeate-db-dev`, por ser una instancia compartida de TrueKeate. El dueño es la Dirección del proyecto, la fecha de registro es 2026-09-25 y el cierre previsto es migrar a `ggtov2-pg` con respaldos, PITR y SSL al desbloquear la facturación. Incluye la instrucción explícita de **no cargar datos reales hasta entonces**.

El estado técnico que sustenta el riesgo es: respaldos ❌, PITR ❌, protección de borrado ❌ y SSL no obligatorio. Los requisitos **RNF-16** y **RNF-17** definen el objetivo a cumplir, y el documento de requerimientos advierte que la base provisional **no** cumple RNF-16 ni SSL.

Consecuencia operativa: ante una pérdida o corrupción de la base `ggtov2`, no existe restauración a un punto en el tiempo. Cualquier dato de producción cargado en esta instancia queda sin respaldo.

8.2 servicio publico con PII real (debe restringirse)

El servicio `ggtov-web` es accesible por `allUsers` (es decir, por cualquiera que tenga la dirección) y contiene **PII de suscriptores**: 42 casos reales cargados desde el archivo `detalle_averias_gpon_15_09_2026.csv` por el Super Usuario. La propia documentación advierte que «conviene restringir el acceso y evaluar el traslado a una instancia con respaldo (RNF-16) antes de seguir cargando información».

Este riesgo figura como pendiente externo de primer orden en el estado del proyecto: «Restringir el acceso público (ya hay PII real)». La mitigación recomendada es IAP o invocación autenticada. Adicionalmente, `CORS_ORIGINS` por defecto es `*`, lo que refuerza la necesidad de endurecer el acceso.

8.3 roles de BD (NOINHERIT, riesgo residual)

El rol `ggtov2_app` conserva la membresía `cloudsqlsuperuser` porque Cloud SQL no otorga `ADMIN OPTION` y no es posible revocarla por SQL. Con `NOINHERIT`, la pertenencia **no se hereda**, pero un `SET ROLE cloudsqlsuperuser` explícito podría recuperar privilegios. La corrección definitiva exige **recrear el rol**, algo inviable con los privilegios actuales: `DROP ROLE` exige ser miembro o superusuario, y el usuario `postgres` no es `rolsuper`. La decisión adoptada fue aceptar el riesgo residual con `NOINHERIT` y documentarlo.

El estado verificado del rol es: `CREATEROLE` revocado, `CREATEDB` revocado, `NOINHERIT` aplicado y sin acceso a las bases `truekeate`, `postgres` y `template1`.

9 Verificación

La verificación de un despliegue se apoya en tres endpoints de diagnóstico más el de metadatos. Todos están definidos en `app/api/routes_health.py`:

ENDPOINT	TIPO	AUTENTICACIÓN
GET <code>/health</code>	Liveness — no toca la base	Público
GET <code>/ready</code>	Readiness — consulta la base	Público
GET <code>/api/v1/info</code>	Metadatos del servicio	Público
GET <code>/api/v1/resumen</code>	Conteos del esquema	Requiere token

`/health` devuelve `{"status":"ok"}` sin acceso a datos. `/ready` ejecuta una consulta que devuelve la versión de PostgreSQL, la base actual, el usuario y el número de tablas de `public`; si falla, responde **503** con el tipo de excepción. `/api/v1/info` devuelve `servicio`, `version`, `entorno` y la ruta de la documentación. `/api/v1/resumen` cuenta tablas, centrales, roles, cuadrillas, causas y parámetros, y también responde 503 si la base no está disponible.

Comandos de verificación posteriores a un despliegue:

```
# Revisión y URL del servicio
gcloud run services describe ggto-web \
  --project truekeate-main --region europe-west1 \
  --format='value(status.latestReadyRevisionName,status.url)'

# Salud (públicos)
curl -sf https://ggto-web-593453426217.europe-west1.run.app/health
curl -sf https://ggto-web-593453426217.europe-west1.run.app/ready
curl -sf https://ggto-web-593453426217.europe-west1.run.app/api/v1/info
```

Respuestas verificadas en producción al cierre del despliegue:

ENDPOINT	RESPUESTA DOCUMENTADA
GET <code>/</code>	SPA React (<code>index.html</code> + <code>/assets/*</code>); enlaces profundos vía <code>SPASStaticFiles</code>
GET <code>/api/v1/info</code>	<code>{"servicio":"GGTO API","version":"0.2.0","entorno":"production",...}</code>
GET <code>/health</code>	<code>{"status":"ok"}</code>
GET <code>/ready</code>	<code>{"status":"ready","base":"ggto2","postgres":"PostgreSQL 15.18","tablas":35}</code>
GET <code>/api/v1/resumen</code>	□ requiere token

Discrepancia entre documentos: la respuesta de `/api/v1/info` consignada en el documento de entornos muestra `"version":"0.2.0"`, mientras que `APP_VERSION` por defecto en el código es `0.9.0` y el informe de Fase 4 evalúa `app/` como v0.9.0. El valor real en la revisión desplegada está **pendiente de confirmar**, leyendo el endpoint o la variable `APP_VERSION` del servicio.

Comprobaciones adicionales recomendadas tras cualquier despliegue:

9.0.1 Lista de comprobacion posterior al despliegue

1. **Registros sin errores de autenticación** contra Cloud SQL: la aplicación registra cada petición con `request_id`, método, ruta, código y duración mediante `ObservabilidadMiddleware`, y el formato de registro incluye marca de tiempo, nivel y nombre del registrador.
2. **Estado de los datos:** que `/ready` reporte `tablas: 35` y PostgreSQL `15.18`, coherentes con el esquema desplegado.
3. **Prueba de escritura:** un alta manual de caso debe generar un identificador `REF-<CENTRAL>-<NNNNNN>` mediante la función `generar_id_averia_ref`.
4. **Revisión de estado** con `gcloud run revisions list`, para confirmar que la nueva revisión recibe el 100 % del tráfico. Ese fue el procedimiento empleado al rotar la contraseña de TrueKeate.

Finalmente, el endpoint `ready` público no expone secretos, pero **sí revela** el nombre de la base, el usuario y la versión del motor. En un servicio con PII y acceso abierto, esa exposición es un argumento adicional para restringir el invocador y evaluar la restricción de `/ready` en producción; el endurecimiento concreto está **pendiente de confirmar**.