

03 · IMPLEMENTACIÓN

El vigilante (indexador): cómo se anota cada movimiento

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico del [indexador](#) (el "vigilante" de TrueKeate). Aquí contamos cómo el sistema se entera de todo lo que pasa en la blockchain y lo apunta en su base de datos para que la app funcione rápido.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [03-Implementacion/04-backend-indexador.md](#) Edición: 8 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Implementación · Implementacion — El vigilante (indexador): cómo se anota cada movimiento

- 1 Empezar en 5 minutos**
- 2 Qué es un evento (y por qué avisan)**
- 3 Cómo trabaja el vigilante (paso a paso)**
- 4 La regla de oro: nunca duplicar (idempotencia)**
- 5 Dónde anota cada cosa (el espejo)**
- 6 El checkpoint: saber por dónde iba**
- 7 El retraso y la reconciliación**
 - 7.1 Medir el retraso (lag)
 - 7.2 Reconciliar (comprobar que el espejo es fiel)
- 8 Qué vigila el vigilante (contratos cubiertos)**
- 9 La base de datos por dentro (sin miedo)**
- 10 Cómo se enciende el vigilante**
- 11 Qué falta confirmar (resumen)**
- 12 Glosario de este manual**

1. Empezar en 5 minutos

En TrueKeate, la **blockchain** es el libro oficial donde ocurre todo: los trueques se crean, se custodian, se completan. Pero leer ese libro es lento y caro. Por eso existe el **vigilante** (indexador):

1. **Mira la blockchain** constantemente.
2. **Detecta los avisos** (eventos) que emiten los contratos: "trueque creado", "objeto custodiado", "trueque completado"...
3. **Copia cada aviso** en la base de datos de la plataforma (PostgreSQL), donde la app puede consultarlo al instante.
4. **No escribe nunca en la blockchain**: solo lee de la cadena y escribe en la base de datos.

En 5 minutos: el vigilante es como un **secretario que lee el acta oficial** y va anotando en el cuaderno de la oficina cada cosa que pasa, para que cualquiera de la oficina pueda consultar el cuaderno al momento.

2. Qué es un evento (y por qué avisan)

Cuando un contrato inteligente hace algo importante, **emite un aviso** (evento). Es como cuando en una obra de teatro cambian de escena y el apuntador anuncia el cambio.

Avisos que emite la caja fuerte (Escrow), por ejemplo:

Aviso	Qué anuncia
TruekeCreado	Se creó un trueque
CustodiaA / CustodiaB	Alguien depositó su objeto
AperturaA / AperturaB	Alguien confirmó que está listo
TruekeCompletado	El trueque terminó bien
TruekeCancelado	Se canceló el trueque
EscrowBloqueado	El trueque quedó bloqueado
AnulacionSolicitada , VotoSocio ...	Movimientos de una disputa

También avisan las cuentas inteligentes (verificación, cambio de dueño), el padrón de Socios (nuevo Socio), la moneda BRLT (emisiones) y las suscripciones de empresa.

3. Cómo trabaja el vigilante (paso a paso)

El vigilante es un programa (en el lenguaje JavaScript) que corre así:

1. **Se despierta**: puede hacer una pasada única o quedarse en modo servicio revisando cada 5 segundos (por defecto).
2. **Pregunta a la blockchain**: "¿hay avisos nuevos de estos contratos?".
3. **Por cada aviso**:
 - Comprueba si **ya lo anotó antes** (para no duplicar; ver sección 4).
 - Lo **interpreta** (¿qué contrato, qué acción, quién participó?).
 - Lo **aplica**: actualiza la copia espejo en la base de datos (por ejemplo, cambia el estado del trueque a COMPLETADO).
 - Lo **registra** en la tabla de auditoría (el historial imborrable).
4. **Anota hasta dónde llegó** (checkpoint) para saber por dónde iba.
5. **Mide su retraso**: ¿cuántos avisos lleva pendientes?

NOTA

Si un aviso falla al aplicarse, **no rompe la ronda**: lo marca como fallido, avisa y sigue con el siguiente.

Como trabaja el vigilante (una ronda)



Si un aviso falla al aplicarse no rompe la ronda: se marca como fallido y sigue con el siguiente

FIGURA · INDEXADOR FLUJO

4. La regla de oro: nunca duplicar (idempotencia)

La blockchain puede "repetir" información, y el vigilante puede releer avisos ya vistos. Para no anotar dos veces lo mismo, usa **dos frenos**:

1. **Antes de anotar**, pregunta: "¿este aviso (transacción + posición + contrato) ya está en la auditoría?". Si sí, lo salta.
2. **La base de datos lo prohíbe por diseño**: hay una regla (constraint) que impide guardar dos veces la misma combinación.

Resultado: aunque el vigilante lea 100 veces el mismo aviso, en la base de datos solo queda **una anotación**.

5. Dónde anota cada cosa (el espejo)

El vigilante actualiza una **copia espejo** de lo que pasa en la cadena. Resumen de qué anota en cada sitio:

Aviso	Dónde lo anota	Qué actualiza
Trueke creado / custodiado / apertura / completado / cancelado / bloqueado	Tabla <code>truekes</code>	El estado del trueque (CREADO → CUSTODIADO → ... → COMPLETADO)
Apertura A / B	Tabla <code>truekes</code>	La hora en que cada parte confirmó
Huella de verificación actualizada	Tabla <code>kyc</code>	La nueva huella de tu verificación
Cambio de dueño / recuperación ejecutada	Tabla <code>usuarios</code>	Tu nueva billetera (wallet)
Nuevo Socio admitido	Tabla <code>usuarios</code>	Tu tipo pasa a SOCIO

Aviso	Dónde lo anota	Qué actualiza
Emisión de BRLT	Tabla <code>finanzas</code>	Suma el monto emitido
Empresa suscrita	Tabla <code>suscripciones</code>	Crea la suscripción con su ciclo de 30 días

Los estados del trueque en la base de datos son los **mismos 9 estados** que ya conoces del manual 01 (CREADO, ACTIVO, CUSTODIADO, APERTURA, EN_DISPUTA, RESOLUCION_SOCIOS, COMPLETADO, ANULADO, BLOQUEADO).

6. El checkpoint: saber por dónde iba

El vigilante guarda un **marcador** por contrato: "ya leí hasta el bloque número X". Ese marcador se llama **checkpoint**.

Sirve para dos cosas:

1. **Saber su retraso (lag)**: la diferencia entre el último bloque de la cadena y el checkpoint.
2. **Poder releer desde un punto** si algo se pierde (reproceso).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: en el código actual, en modo servicio el vigilante **vuelve a preguntar desde el bloque 0 en cada ronda** (no usa el checkpoint para continuar desde donde quedó). La duplicación está evitada por la regla de oro de la sección 4, pero la lectura completa en cada ronda gasta más recursos. El avance incremental desde el checkpoint está **pendiente de confirmar** en ciclos posteriores.

7. El retraso y la reconciliación

7.1 Medir el retraso (lag)

El vigilante calcula y reporta: "la cadena va en el bloque 1.000 y yo voy por el 950; llevo 50 bloques de retraso". El panel del Owner muestra estas métricas para detectar si el vigilante va atrasado.

7.2 Reconciliar (comprobar que el espejo es fiel)

De vez en cuando, el vigilante **cuenta su espejo**: cuántos trueques tiene anotados y cuándo se actualizaron por última vez. La comparación fina (estado real en la cadena vs. estado en el espejo, trueque por trueque) está prevista pero **no implementada** → **pendiente de confirmar**.

8. Qué vigila el vigilante (contratos cubiertos)

El vigilante escucha **5 contratos**:

1. **Escrow** (la caja fuerte de trueques).
2. **SmartAccount** (las cuentas inteligentes).
3. **SociosRegistry** (el padrón de Socios).
4. **BRLT** (la moneda).
5. **SuscripcionEmpresa** (las suscripciones).

Los contratos están registrados en un archivo de configuración (`contratos.json`) con su dirección y su "manual de instrucciones" (ABI), para que el vigilante sepa interpretar cada aviso.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: muchos avisos existen en la cadena pero **aún no están mapeados** en el vigilante: los de disputas y votaciones (`VotoSocio`, `ResolucionEjecutada`, `SancionProgramada`...), las firmas de recepción, las valoraciones y los movimientos de la moneda (Transfer). Su efecto sobre las tablas de disputas, valoraciones o imágenes certificadas **no está implementado** todavía.

9. La base de datos por dentro (sin miedo)

El vigilante guarda en una base de datos llamada **PostgreSQL**:

- **14 tablas** (hojas de cálculo organizadas): usuarios, verificación, artículos, trueques, valoraciones, puntos de encuentro, disputas, imágenes certificadas, suscripciones, campañas, subastas, finanzas, auditoría y checkpoints.
- De esas, **el vigilante escribe 7** (trueques, usuarios, verificación, finanzas, suscripciones, auditoría y checkpoint).
- Las otras 7 las escribe el **backend** (la API) con datos de la app (artículos, valoraciones, disputas, subastas...; ver manual 06).
- La tabla **auditoría** es el historial **que solo crece**: nunca se borra ni se modifica lo anotado (append-only). Ahí queda la huella de cada evento: quién, qué, cuándo, en qué transacción.

10. Cómo se enciende el vigilante

Dos modos:

1. **Una pasada rápida**: revisa todo una vez y termina. `` `node backend/indexador-cli.js` ``
2. **Modo servicio (vigilante de guardia)**: revisa cada 5 segundos sin parar. `` `node backend/indexador-cli.js --watch` ``

Configuración por variables de entorno (con valores por defecto):

Variable	Por defecto	Qué hace
<code>RPC_URL</code>	<code>http://127.0.0.1:8545</code>	Dónde está la blockchain (en pruebas: anvil)
<code>DATABASE_URL</code>	PostgreSQL local	Dónde está la base de datos
<code>INTERVALO_MS</code>	5000	Cada cuánto revisa en modo servicio
<code>DESDE_BLOQUE</code>	0	Desde qué bloque empieza a leer

11. Qué falta confirmar (resumen)

1. No hay suscripción en tiempo real: el vigilante solo se activa por intervalo o por pasada manual → **pendiente de confirmar**.
2. No se manejan las "reorganizaciones" de la cadena (cuando la blockchain corrige un tramo): el retroceso a un punto seguro está en el diseño pero sin implementar → **pendiente de confirmar**.
3. La reconciliación fina (comparar cada trueque con la cadena) no está implementada → **pendiente de confirmar**.
4. El avance incremental desde el checkpoint no está implementado (siempre relee desde el bloque configurado) → **pendiente de confirmar**.
5. La cobertura de eventos es parcial (disputas, valoraciones, sanciones no se reflejan aún en sus tablas) → **pendiente de confirmar**.
6. En los tests no se conecta PostgreSQL real (se simula): la ejecución real contra la base de datos **no se verificó en este entorno** → **pendiente de confirmar**.
7. Los 5 tests del vigilante están verificados (5/5 verdes) con simulaciones en memoria (ver manual 08).

12. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Indexador	El vigilante que copia eventos de la cadena a la base de datos
Evento	Aviso que emite un contrato cuando algo importante ocurre

Palabra	Significado
Blockchain	El libro oficial e imborrable donde ocurre todo
Base de datos (PostgreSQL)	El cuaderno donde la app consulta rápido
Espejo	Copia de los estados de la cadena para consulta rápida
Auditoría	Historial que solo crece, con cada evento anotado
Idempotencia	Regla que evita anotar dos veces el mismo evento
Checkpoint	Marcador de "hasta aquí leí"
Lag (retraso)	Cuántos bloques lleva el vigilante de retraso
Reconciliación	Comprobar que el espejo coincide con la cadena
ABI	El "manual de instrucciones" de un contrato
Bloque	Página del libro de la blockchain

¡Listo! Ya sabes cómo se anota cada movimiento. El siguiente manual explica quién paga la "gasolina" de tus operaciones y qué pasa si el mensajero falla.