

04 · DESPLIEGUE

Dónde vive TrueKeate y cómo se actualiza

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico de despliegue. Aquí contamos en qué "casas" vive TrueKeate y cómo se levanta y actualiza.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [04-Despliegue/01-despliegue.md](#) Edición: 9 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Despliegue · Despliegue — Dónde vive TrueKeate y cómo se actualiza

1 Empezar en 5 minutos

2 Las dos casas de TrueKeate

- 2.1 Casa local: anvil (red 31337)
- 2.2 Casa en la nube: GCP (proyecto `truekeate-main`)
- 2.3 Las recetas automáticas (contenedores y tuberías CI)

3 Las llaves secretas: el Secret Manager

4 Cómo se despliegan los contratos (paso a paso)

- 4.1 Antes de empezar
- 4.2 El comando mágico
- 4.3 Qué crea el guion, en orden
- 4.4 Después del despliegue
- 4.5 El carné de certificación (TrueKeateSBT)

5 Cómo se encienden los servidores

- 5.1 Preparar la base de datos (solo la primera vez)
- 5.2 El vigilante (indexador)
- 5.3 El camarero (API)
- 5.4 La app web

6 El mapa de conexiones (red y puertos)

7 Cómo saber que todo está sano: chequeos de salud

8 Respaldo y recuperación

9 Qué falta confirmar (resumen)

10 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

TrueKeate corre en dos tipos de "casa":

1. **Tu ordenador (local)**: una blockchain de pruebas llamada **anvil** que simula todo. Útil para probar.
2. **La nube de Google (GCP)**: donde viven los servicios compartidos de datos y donde, desde 2026-09, también corre la versión de **producción** de TrueKeate.

Para levantar TrueKeate en tu ordenador, el camino es:

1. Arranca la blockchain de pruebas: `anvil` (red 31337).
2. Despliega los contratos: un comando de Foundry los crea.
3. Prepara la base de datos: aplica el esquema (una sola vez).
4. Enciende los servidores: vigilante (indexador), camarero (API) y app web.
5. ¡Listo! Abres `http://localhost:3000` y TrueKeate funciona.

NOTA

El mensajero (relayer) no tiene botón propio: la API lo usa por dentro (ver manual 03-stack-backend).

2. Las dos casas de TrueKeate

2.1 Casa local: anvil (red 31337)

anvil es un simulador de blockchain que corre en tu ordenador. Es rápido y gratis, perfecto para probar sin miedo a romper nada.

Dos cuentas importantes en las pruebas:

Cuenta	Quién es	Para qué sirve
Cuenta 0	El Owner	Crea (despliega) los contratos
Cuenta 1	La plataforma	El relayer: paga el gas

2.2 Casa en la nube: GCP (proyecto `truekeate-main`)

En la nube, TrueKeate reutiliza servicios de Google compartidos con otros proyectos:

- Una blockchain anvil (red 31337) para probar en la nube.
- PostgreSQL (base de datos) con pgAdmin (herramienta de administración).
- **Secret Manager**: la caja fuerte de Google donde se guardan las claves secretas (contraseñas de la base de datos, llaves privadas).

¡Buenas noticias! Desde 2026-09 ya existe un despliegue de producción operativo en la nube (registrado en el estado del proyecto):

- La API y la web corren en **Cloud Run** (servicios `truekeate-api` y `truekeate-web`).
- La base de datos vive en **Cloud SQL**.
- Los contratos, en el anvil remoto de GCP (red 31337), incluida la credencial de certificación **TrueKeateSBT** (`0x8705...3638`).
- Últimas versiones publicadas (2026-09-08): **API revisión 00017** • **web revisión 00019**.

TrueKeate en produccion: la nube de Google (GCP)

Nube de Google · proyecto truekeate-main · produccion (2026-09)




FIGURA · PRODUCCION GCP

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: los archivos de configuración del entorno siguen apuntando a un proyecto de Google llamado "MCC" (de otro proyecto). El despliegue de producción existe y funciona, pero sus datos operativos concretos (nombres y puertos exactos de servicios) no están versionados en este repositorio → el detalle fino queda **pendiente de confirmar**.

2.3 Las recetas automáticas (contenedores y tuberías CI)

TrueKeate también trae "recetas" para levantar sus servidores de forma repetible:

- `backend/Dockerfile`: la receta del backend como contenedor.
- `scripts/cloudbuild.yaml`: la tubería de Google Cloud Build que construye la imagen de la web y la publica en Cloud Run.
- `deploy-gcp.sh` y `deploy-local.sh`: botones para desplegar en la nube o en tu ordenador (junto a `deploy-local.ps1`, `start*.sh`, `stop*.sh` y `verify-setup.sh` para encender y apagar todo).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Ojo con una discrepancia: esas recetas mencionan nombres de contratos (p. ej. `SBTRegistry`, `UserRegistry`, `Exchange` o `Subscription`) que **no coinciden** con los contratos reales del código (`sc/src/` ni `backend/contratos.json`). Su correspondencia exacta está **pendiente de confirmar**. El registro fiable de qué versión está desplegada es el documento interno "estado del proyecto" (revisiones api/web por ciclo).

3. Las llaves secretas: el Secret Manager

Los secretos son como las llaves de casa: nadie debe verlas.

- TrueKeate guarda en el Secret Manager: la contraseña de la base de datos, la clave del administrador y la clave del relayer.
- Un script (llamado `gcp-env.sh`) las lee **sin imprimirlas nunca** en pantalla ni guardarlas en archivos.
- El Owner es el **custodio** de las llaves principales y debe **rotarlas** (cambiarlas) periódicamente.

Desde 2026-09, la **certificación con carné SBT** trajo otras variables de entorno. No todas son secretas: unas son direcciones públicas y otras sí son llaves de casa:

Variable	Qué es, en cristiano	¿Es secreta?
<code>SBT_ADDRESS</code>	La dirección del contrato <code>TrueKeateSBT</code> (la "fábrica de carnés"). Sirve para mirar si tu billetera ya tiene carné o para emitirte uno. En producción: <code>0x8705...3638</code>	No (es una dirección pública)

Variable	Qué es, en cristiano	¿Es secreta?
SBT_ALLOWLIST	La lista de carnés SBT de otras plataformas que TrueKeate reconoce como válidos (direcciones separadas por coma)	No (son direcciones públicas)
MINTER_PRIVATE_KEY	La llave del "minter": quien firma la emisión de tu carné. Si no se configura, se usa la del relayer	Sí
KYC_EMAIL_USER / KYC_EMAIL_PASS	Usuario y contraseña del correo que envía el código de verificación	Sí
KYC_EMAIL_HOST / KYC_EMAIL_PORT	Servidor y puerto de ese correo (por defecto <code>smtp.gmail.com</code> y <code>465</code>)	No

AVISO

⚠ Sin correo configurado, la plataforma entra en **modo demostración** y usa un código de ejemplo. Y si falta la llave del minter, el carné se **simula**: la certificación SBT queda incompleta en la cadena.

Regla de seguridad:

1. Nunca escribas una clave secreta en un archivo del proyecto.
2. Nunca pegues una clave en un chat o en un correo.
3. Usa siempre el Secret Manager para leerlas.

4. Cómo se despliegan los contratos (paso a paso)

4.1 Antes de empezar

Necesitas:

1. La blockchain de pruebas encendida (anvil) o un acceso remoto.
2. La clave privada del Owner (cuenta 0).
3. Las librerías de contratos descargadas.

4.2 El comando mágico

```
forge script script/Deploy.s.sol --rpc-url http://localhost:8545 \
--private-key <clave-del-owner> --broadcast
```

Traducción: "taller de Foundry, ejecuta el guion de despliegue contra la red local, firmando con la clave del Owner, y publica el resultado".

4.3 Qué crea el guion, en orden

1. El **Escrow** (la caja fuerte).
2. La **fábrica de cuentas** (SmartAccountFactory).
3. Dos **criptos de prueba** (para simular trueques).
4. Un **NFT de prueba**.
5. La **moneda BRLT**, el **Fondo de Valor**, el **padrón de Socios** y las **suscripciones de empresa**.
6. **Conecta las piezas** entre sí (por ejemplo: la moneda con el fondo).
7. Anota las direcciones de cada pieza (como si apuntara las direcciones de las nuevas tiendas en un mapa).

4.4 Después del despliegue

1. Actualiza el **mapa de contratos** del backend (para que el vigilante sepa dónde escuchar). En producción (2026-09) ese mapa ya incluye la clave **TrueKeateSBT** con su dirección `0x8705...3638`.
2. Actualiza las **direcciones** en la app web si es necesario.

Despliegue de contratos paso a paso




FIGURA · DESPLIEGUE CONTRATOS

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el guion conecta el Escrow con el padrón de Socios en el código del contrato, pero **esa conexión no se ejecuta** en el guion de despliegue actual. Esa vinculación queda **pendiente de confirmar** en un guion posterior.

4.5 El carné de certificación (TrueKeateSBT)

TrueKeateSBT es el contrato que emite los **carnés de certificación** (los SBT: ver manual 03 · certificación SBT). Su despliegue es un caso aparte:

- **No lo crea el guion normal.** El guion de despliegue habitual (`Deploy.s.sol`) no despliega TrueKeateSBT.
- Se desplegó **de forma puntual** sobre el anvil de GCP, con la cuenta 1 (la de la plataforma) como *minter* (quien firma la emisión). El comando exacto de ese despliegue no está guardado en el repositorio → **pendiente de confirmar**.
- En funcionamiento, la API encuentra el contrato leyendo `SBT_ADDRESS` o la dirección guardada en el mapa de contratos (`contratos.TrueKeateSBT`), y firma las emisiones con `RELAYER_PRIVATE_KEY` o `MINTER_PRIVATE_KEY`.

5. Cómo se encienden los servidores

5.1 Preparar la base de datos (solo la primera vez)

```
psql "$DATABASE_URL" -f backend/db/schema.sql
```

Crea las tablas y tipos. Es seguro repetirlo: si algo ya existe, no lo duplica.

5.2 El vigilante (indexador)

```
node backend/indexador-cli.js # una pasada rápida  
node backend/indexador-cli.js --watch # modo vigilante: escucha siempre
```

El modo `--watch` revisa la blockchain cada 5 segundos (por defecto) y copia lo nuevo a la base de datos.

5.3 El camarero (API)


```
npm run api
```

Arranca la API en `http://127.0.0.1:4000` (puerto configurable). Puedes comprobar que vive con un chequeo de salud: `GET /healthz`.

5.4 La app web

```
cd web
npm run dev    # desarrollo: http://localhost:3000
npm run build  # preparar la versión final
npm start     # servir la versión final
```

6. El mapa de conexiones (red y puertos)



Componente	Dónde está	Puerta (puerto)
Blockchain de pruebas	local	8545 (red 31337)
API	local	4000
App web	local	3000
API de producción (<code>truekeate-api</code>)	nube de Google (Cloud Run)	internet · detalle pendiente de confirmar
App web de producción (<code>truekeate-web</code>)	nube de Google (Cloud Run)	internet · detalle pendiente de confirmar
Base de datos de producción	nube de Google (Cloud SQL)	detalle pendiente de confirmar

Componente	Dónde está	Puerta (puerto)
Carné de certificación (TrueKeateSBT)	anvil de la nube (GCP)	dirección <code>0x8705...3638</code> (red 31337)
PostgreSQL (compartido)	nube de Google	443
pgAdmin	nube de Google	443

7. Cómo saber que todo está sano: chequeos de salud

Cada servidor tiene un termómetro:

Servicio	Chequeo	Qué mira
API	<code>GET /healthz</code>	Responde "ok, servicio: truekeate-api"
Vigilante	métricas de retraso	¿Cuántos eventos lleva de retraso?
Mensajero	chequeo de salud	¿Tiene saldo? ¿Está en la red correcta?

Si el mensajero tiene menos de **0,5 ETH** de saldo, avisa al Owner para que recargue (así no se quedan los trueques sin gas).

8. Respaldo y recuperación

El objetivo declarado:

- **Copia de seguridad diaria:** como mucho se pierden 24 h de datos.
- **Recuperación en 48 h:** si algo se rompe, se restaura en 2 días.
- **Pruebas de restauración:** cada 3 meses se ensaya recuperar todo.
- **Reproceso del vigilante:** si se pierde un evento, se vuelve a leer desde un punto anterior (ver manual 03-stack-backend).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: estos objetivos están escritos en el diseño, pero **no se ha verificado** la implementación operativa de las copias en el repositorio.

9. Qué falta confirmar (resumen)

1. El detalle fino del entorno de producción en la nube (`truekeate-api` , `truekeate-web` , Cloud SQL, anvil GCP): el despliegue existe y funciona desde 2026-09, pero **no está versionado** en este repositorio y los archivos de configuración siguen apuntando al proyecto "MCC" → **pendiente de confirmar**.
2. Las recetas automáticas (Docker, Cloud Build y `deploy-gcp.sh`) usan nombres de contratos distintos a los reales (`SBTRegistry` , `UserRegistry` ...) → **pendiente de confirmar**.
3. La conexión Escrow ↔ Socios en el guion de despliegue → **pendiente de confirmar**.
4. El mensajero (relay) como servicio independiente con 2 copias y cola de reintentos → **pendiente de confirmar**.
5. La cadena pública definitiva de producción no está decidida: hoy la versión de producción corre sobre el anvil de GCP (red de pruebas 31337) → **pendiente de confirmar**.
6. Las copias de seguridad operativas y el plan B del mensajero → **pendiente de confirmar**.
7. El comando exacto del despliegue de TrueKeateSBT no está versionado (no está en el guion habitual; la dirección de producción sí está registrada) → **pendiente de confirmar**.

10. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Despliegue	Poner el software a funcionar en un lugar
Entorno	Un lugar donde corre el software (local, nube...)
Cloud Run	Servicio de Google que ejecuta la API y la web de producción
Cloud SQL	Base de datos gestionada de Google (producción)
Contenedor	Paquete con la app y todo lo que necesita para funcionar
CI / tubería	Receta automática que construye y publica la app
RPC	La puerta por la que se habla con la blockchain
Broadcast	Publicar la transacción en la red
Secret Manager	Caja fuerte de Google para claves secretas
SBT / carné	Credencial digital de certificación que no se transfiere
Health-check	Chequeo de salud de un servicio
Backup	Copia de seguridad
Puerto	Número de puerta por el que entra el tráfico

¡Fin de los manuales de TrueKeate! Ya conoces la plataforma (01), su tecnología web3 (02), sus servidores (03), su app (04), sus piezas (dependencias) y sus casas (despliegue).