

04 · DESPLIEGUE

Reiniciar TrueKeate y dar de alta al Owner

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Operación: reinicio limpio y bootstrap del Owner" ([RepoTecnico/Manuales/04-Despliegue/02-reinicio-y-bootstrap.md](#)). Aquí contamos, para quien opera TrueKeate, cómo hacer una **base de datos** (sin tocar la cadena) y cómo **generar** como CERTIFICADO y SOCIO para que pueda usar el Panel. Complementa al manual de despliegue [04-Despliegue/01-despliegue.md](#).

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [04-Despliegue/02-reinicio-y-bootstrap.md](#) Edición: 9 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Despliegue · Despliegue — Reiniciar TrueKeate y dar de alta al Owner

1 Empezar en 5 minutos

2 Las dos cuentas clave (contexto)

3 Limpiar la base de datos (sin tocar la cadena)

- 3.1 Qué hace el reinicio
- 3.2 Qué NO hace (a propósito)
- 3.3 Cómo se usa (con cuidado)
- 3.4 Después del reinicio

4 Dar de alta al Owner (el "bootstrap")

- 4.1 Qué hace el script, en orden
- 4.2 Cómo se usa
- 4.3 Nota de honestidad técnica

5 La secuencia recomendada (producción limpia)

6 Dónde viven los scripts

7 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

Si necesitas volver a empezar con datos limpios, la receta es:

1. **Diagnostica:** `reiniciar-plataforma.sh --check` (solo mira, no borra).
2. **Limpia** (cuando el director lo ordene): `reiniciar-plataforma.sh --confirmar` — borra los datos de las 14 "carpetas" de la base. **La cadena (anvil) no se toca.**
3. **Da de alta al Owner:** `bootstrap-owner.sh --confirmar --smart-account` — registra al Owner (cuenta 0) como CERTIFICADO + SOCIO en la base y como Socio en la cadena.
4. **Verifica** en el Panel del Owner (`/suite/admin`): usuarios, contratos e infraestructura.
5. **Vuelve a llenar el espejo:** arranca el indexador en modo servicio.

AVISO

⚠ Estos comandos **borran datos**. Siempre se empieza con `--check` y, antes de borrar, conviene hacer un respaldo con `--respaldo`.

2. Las dos cuentas clave (contexto)

Cuenta	Dirección (anvil por defecto)	Su papel
0	<code>0xf39F...2266</code>	Owner / deployer: despliega los contratos y es el dueño de ellos
1	<code>0x7099...79C8</code>	Relayer: la cuenta general de la plataforma (paga el gas, firma operaciones)

El motivo de este manual: al desplegar, la cuenta 0 queda como Owner **en la cadena**, pero nadie la da de alta **en la base de datos** como usuario CERTIFICADO y SOCIO. Sin ese alta, el Panel del Owner (`/suite/admin`) rechaza la entrada, porque exige que el usuario sea SOCIO. Por eso existe el "bootstrap" (sembrar al Owner).

3. Limpiar la base de datos (sin tocar la cadena)

3.1 Qué hace el reinicio

- Borra **todos los datos** de las **14 carpetas (tablas)** de la base: usuarios, certificaciones, artículos, trueques, valoraciones, puntos de encuentro, disputas, imágenes, suscripciones, campañas, subastas, finanzas, auditoría y puntos de control del indexador.
- Los números de serie vuelven a empezar (como si las carpetas fueran nuevas).

3.2 Qué NO hace (a propósito)

- ☐ **No** reinicia ni detiene la **cadena** (anvil): los contratos desplegados quedan intactos.
- ☐ **No** vuelve a desplegar contratos ni toca los secretos, los servidores en la nube, el relayer ni la API.
- ☐ **No** borra el esquema ni las extensiones especiales (mapas, criptografía): solo los datos.

3.3 Cómo se usa (con cuidado)

BASH

```
source /home/dsh/workspace/gcp-env.sh          # prepara conexiones y claves
bash backend/scripts/reiniciar-plataforma.sh --check  # diagnóstico: conteos, sin borrar
bash backend/scripts/reiniciar-plataforma.sh --confirmar # borra (te pide escribir BORRAR)
bash backend/scripts/reiniciar-plataforma.sh --confirmar --respaldo # respaldo previo
```

- **Seguridad:** sin la palabra `--confirmar`, el script solo muestra el modo de uso y **no modifica nada**. Con ella, te pide escribir **BORRAR** para confirmar.
- Con `--respaldo`, antes de borrar hace una copia de seguridad en la carpeta `backups/`.

3.4 Después del reinicio

- Para volver a llenar el espejo desde la cadena, arranca el indexador: `node backend/indexador-cli.js --watch`. Empieza desde el bloque 0 y reconstruye los datos.
- Después, ejecuta el alta del Owner (sección 4) para recuperar la identidad operativa.



4. Dar de alta al Owner (el "bootstrap")

4.1 Qué hace el script, en orden

1. **Comprueba** que la clave que le das coincide con el Owner on-chain del registro de Socios.
2. **Te muestra** la cuenta del relayer (para que sepas con qué clave se firmarán las operaciones).
3. **En la base de datos:** registra (o actualiza) al Owner como usuario **CERTIFICADO**, tipo y nivel **SOCIO**, medalla **ORO** y con su consentimiento de datos personales (GDPR) marcado.
4. **En la cadena:** lo admite como **Socio** en el registro de Socios si aún no lo era (la firma el propio Owner).
5. Con la opción `--smart-account`: le despliega su **cuenta inteligente** si no existe (arranca en el peldaño INSCRITO de la escalera).

4.2 Cómo se usa

BASH

```
source /home/dsh/workspace/gcp-env.sh
export OWNER_PRIVATE_KEY=<clave privada de la cuenta 0> # o ADMIN_PRIVATE_KEY
bash backend/scripts/bootstrap-owner.sh --confirmar # base + Socio on-chain
bash backend/scripts/bootstrap-owner.sh --confirmar --smart-account # además, su SmartAccount
```

4.3 Nota de honestidad técnica

- La escalera **on-chain** (VERIFICADO/CERTIFICADO) de la cuenta inteligente se fija con la **huella real (merkle root)** que genera el servicio de certificación cuando alguien hace KYC de verdad.
- Este script registra el CERTIFICADO en la **base de datos** (que es lo que el Panel usa para dar permisos) y la admisión como **Socio en la cadena**, que es lo comprobable sin un KYC real. Cuando el servicio KYC emita la huella, la cuenta inteligente deberá actualizarse a mano con esa huella (función técnica `cambiarEstadoVerificacion`).

5. La secuencia recomendada (producción limpia)

1. `bash backend/scripts/reiniciar-plataforma.sh --check` → diagnóstico.
2. (Solo cuando el director lo ordene) `--confirmar --respaldo` → copia de seguridad y limpieza.
3. `bash backend/scripts/bootstrap-owner.sh --confirmar --smart-account` → alta del Owner.

4. **Verificar** con la sesión de la cuenta 0:

- `/admin/usuarios` responde con el Owner presente.
- `/admin/contratos` muestra las direcciones de los contratos.
- El relayer aparece en `/admin/infra/health`.

5. Arrancar el indexador en modo servicio (`--watch`) para re-poblar el espejo desde la cadena.

6. Dónde viven los scripts

```
backend/scripts/  
├─ reiniciar-plataforma.sh # entrada: limpieza total de la base (--confirmar)  
├─ reiniciar-plataforma.mjs # motor: borra las 14 tablas (PostgreSQL)  
├─ bootstrap-owner.sh     # entrada: alta del Owner CERTIFICADO/SOCIO (--confirmar)  
├─ bootstrap-owner.mjs    # motor: base + admisión de Socio + SmartAccount  
└─ backups/               # respaldos opcionales (--respaldo)
```

7. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Reinicio / limpiar	Borrar los datos de la base sin tocar la cadena
Bootstrap / sembrar	Dar de alta al Owner para que pueda operar
Owner	Cuenta 0: dueña de los contratos y responsable de TrueKeate
Relayer	Cuenta 1: firma las operaciones de la plataforma
Espejo	La base que copia lo que ocurre en la cadena
Indexador	El servicio que llena el espejo leyendo la cadena
SmartAccount	La cuenta inteligente de un usuario en la cadena
GDPR	Normativa de protección de datos personales
On-chain	Lo que vive en la cadena (contratos y cuentas)