

13. 组件的嵌套

学习要点：

1. 组件嵌套

本节课我们来开始学习 Vue 的组件嵌套关系的实现。

一. 组件嵌套

1. 组件和组件之间可以嵌套，形成一种父子关系的组件，先创建两个父组件；

```
//1 号父组件
Vue.component('html-a', {
  data() {
    return {
      message : 'Hello, 父组件 1 号！'
    }
  },
  template : `<div>{{message}}</div>`
});

//2 号父组件
Vue.component('html-b', {
  data() {
    return {
      message : 'Hello, 父组件 2 号！'
    }
  },
  template : `<div>{{message}}</div>`
});
```

2. 上节课说过，Vue.Component 第二参数其实就是 Vue 构造子集，可以继续嵌套；
3. 可以直接在内部传入对象，或外部声明后，将对象传入均可；

```
Vue.component('html-a', {
  data() {
    return {
      message : 'Hello, 父组件 1 号！'
    }
  },
  template : `
    <div>
      <div>{{message}}</div>
      <html-a-child></html-a-child>
    </div>
  `
});
```

```
components: {  
  'html-a-child' : {  
    data() {  
      return {  
        message : 'Hell , 子组件 1 号 !'  
      }  
    },  
    template : '<div>{{message}}</div>',  
  },  
}  
});
```

4. 我们也可以创建一个独立的子组件，用于直接传入其它父组件；

```
//独立子组件  
const childComponent = {  
  data() {  
    return {  
      message : '独立子组件'  
    }  
  },  
  template : `  
    <div>{{message}}</div>  
  `,  
};
```