

11. 多页面配置打包

学习要点：

1. 多页面配置

本节课我们来开始学习一下使用入口和 `Html` 插件实现多页面打包

一. 多页面配置

1. 如果我们想生成多个 `.html` 文件，比如 `index.html` 和 `main.html`；
2. 此时，我们需要修改一下入口文件和出口文件；

```
//入口文件
entry: {
  //把需要加载的 js 以键值对方
  index : './src/js/index.js',
  main  : './src/js/main.js'
},
```

或

```
//入口文件，也支持 ES6 的箭头函数
entry: () => ({
  index : './src/js/index.js',
  main  : './src/js/main.js'
}),
```

3. 出口文件，需要按照入口文件的名称进行打包，否则只会打包一个；

```
//出口文件
output: {
  //文件名
  filename : 'js/[name].js',
},
```

4. 最后，我们要使用 `HtmlWebpackPlugin` 插件来设置自己想要的打包方案；

```
//插件
plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin({
    template: './src/index.html',      //默认值
    filename: "index.html",            //默认值
    chunks: ['index', 'main']
  }),
  new HtmlWebpackPlugin({
    template: './src/main.html',
    filename: "main.html",
  })
],
```

```
        chunks: ['main']  
      })),  
    ],
```