

ESCOLA SENAI DE ITU
CENTRO EDUCACIONAL 401
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

ANNA VIKTORIA ALACAMINI DE CARVALHO

FORMATIVA: EXPLICAÇÕES

SALTO
2026

ANNA VIKTORIA ALACAMINI DE CARVALHO

FORMATIVA 1: EXPLICAÇÕES

Trabalho apresentado à disciplina Beck-end do Ensino médio e técnico da Escola SESI/SENAI de Salto, como avaliação parcial do 3º semestre/etapa do 3 ano A.

Professor(a): Celso Rodrigo Guisti

SALTO

2026

1- Definir e justificar:

Demonstrar o entendimento do porquê o Node.js com Express é adequado para esta API REST.

O framework express é utilizado porque ele simplifica drasticamente o processo de desenvolvimento web sobre o [Node.js](#). enquanto o node puro é eficiente, ele também exige muito manual de gerenciamento de rotas, requisições e respostas HTTP, e o express resolve toda essa complexidade com uma abordagem minimalista e flexível.

Algumas de seus principais motivos de ser usado é:

- Roteamento Simplificado
- Sistema de Middleware Robusto
- Manipulação de Json nativa
- é leve e rápido
- Flexibilidade e Ecossistema
- uso de JavaScript no Back-end

2- Fotos

GET

⌵

http://localhost:3000/

Send

Query

Headers ²

Auth

Body

Tests

Pre Run

Query Parameters

☐

parameter

value

Status: 200 OK

Size: 22 Bytes

Time: 28 ms

Response

Headers ⁶

Cookies

Results

Docs

1 API DO SABOR DIGITAL!!

Response

GET

⌵

http://localhost:3000/produtos

Send

Query

Headers ²

Auth

Body

Tests

Pre Run

Query Parameters

☐

parameter

value

Status: 200 OK

Size: 399 Bytes

Time: 7 ms

Response

Headers ⁶

Cookies

Results

Docs

3 "dados": [
4 {
5 "id": 1,
6 "nome": "coca-cola",
7 "descricao": "Refrigerante",
8 "preco": "4.00",
9 "disponivel": 0
10 },
11 {
12 "id": 2,
13 "nome": "coca-cola",
14 "descricao": "Refrigerante",
15 "preco": "4.00",
16 "disponivel": 0
17 },
18 {
19 "id": 3,
20 "nome": "browie",
21 "descricao": "massa de chocolate",
22 "preco": "10.00",
23 "disponivel": 1
24 },
25 {
26 "id": 4,
27 "nome": "Macarrão com Molho branco",
28 "descricao": "massa gourmet",
29 "preco": "20.00",
30 "disponivel": 1
31 }
32],
33 "total": 4

Response

Chart

GET

http://localhost:3000/produtos/4

Send

Query

Headers 2

Auth

Body

Tests

Pre Run

Query Parameters

☐

parameter

value

Status: 200 OK

Size: 128 Bytes

Time: 6 ms

Response

Headers 6

Cookies

Results

Docs

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "dados": {
4     "id": 4,
5     "nome": "Macarrão com Molho branco",
6     "descricao": "massa gourmet",
7     "preco": "20.00",
8     "disponivel": 1
9   }
10 }
```

POST

http://localhost:3000/produtos

Send

Query

Headers 2

Auth

Body 1

Tests

Pre Run

JSON

XML

Text

Form

Form-encode

GraphQL

Binary

JSON Content

Format

```
1 {
2   "nome": "Macarrão com Molho branco",
3   "descricao": "massa gourmet",
4   "preco": 20.00,
5   "disponivel": true
6 }
```

Status: 201 Created

Size: 69 Bytes

Time: 10 ms

Response

Headers 6

Cookies

Results

Docs

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "mensagem": "Produto cadastrado com sucesso!!",
4   "id": 4
5 }
```

PUT

http://localhost:3000/produtos/2

Send

Query

Headers 2

Auth

Body 1

Tests

Pre Run

JSON

XML

Text

Form

Form-encode

GraphQL

Binary

JSON Content

Format

```
1 {
2   "nome": "Guaraná",
3   "descricao": "refri",
4   "preco": 18.00,
5   "disponivel": true
6 }
```

Status: 200 OK

Size: 102 Bytes

Time: 6 ms

Response

Headers 6

Cookies

Results

Doc

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "dados": {
4     "id": 2,
5     "nome": "Guaraná",
6     "descricao": "refri",
7     "preco": "18.00",
8     "disponivel": 0
9   }
10 }
```

get para verificar o PUT:

GET

http://localhost:3000/produtos/2

Send

Query

Headers 2

Auth

Body 1

Tests

Pre Run

JSON

XML

Text

Form

Form-encode

GraphQL

Binary

JSON Content

Format

```
1 {
2   "nome": "Guaraná",
3   "descricao": "refri",
4   "preco": 18.00,
5   "disponivel": true
6 }
```

Status: 200 OK

Size: 102 Bytes

Time: 7 ms

Response

Headers 6

Cookies

Results

Docs

```
1 {
2   "sucesso": true,
3   "dados": {
4     "id": 2,
5     "nome": "Guaraná",
6     "descricao": "refri",
7     "preco": "18.00",
8     "disponivel": 0
9   }
10 }
```

DELETE

▼

http://localhost:3000/produtos/2

Send

Query

Headers 2

Auth

Body

Tests

Pre Run

Query Parameters

☐

parameter

value

Status: 200 OK

Size: 51 Bytes

Time: 22 ms

Response

Headers 6

Cookies

Results

Docs

1

{

2

"sucesso": true,

3

"mensagem": "O produto foi apagado"

4

}

GET para verificar se o DELETE deu certo:

GET

▼

http://localhost:3000/produtos/2

Send

Query

Headers 2

Auth

Body

Tests

Pre Run

Query Parameters

☐

parameter

value

Status: 404 Not Found

Size: 54 Bytes

Time: 7 ms

Response

Headers 6

Cookies

Results

Docs

1

{

2

"sucesso": false,

3

"mensagem": "Produto não encontrado"

4

}