



OREGON

STONE COLLECTION

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

Oregon Cream 120x120 R



47¼"x47¼" R / 120x120 R



Oregon Ivory 120x120 R
Oregon Cream 120x120 R

G441R
G441R



Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼"x47¼" R / 120x120 R



Oregon Grey 120x120 R



Oregon Grey 120x120 R

G441R

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

Oregon Ivory 60x120 R



23¾"x47¼" R / 60x120 R



Oregon Ivory 60x120 R
R10 Oregon Ivory 60x120 R

G461R
G463R



Oregon Cream 60x120 R

G461R



Oregon Grey 60x120 R
R10 Oregon Grey 60x120 R

G461R
G463R

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Oregon Groove Cream 60x120 R



Oregon Groove Ivory 60x120 R

G461R



Oregon Groove Cream 60x120 R

G461R



Oregon Groove Grey 60x120 R

G461R

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R / 100x100 R



Oregon Cream 100x100 R



Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R / 100x100 R



Oregon Ivory 100x100 R G411R



Oregon Cream 100x100 R G411R



Oregon Grey 100x100 R G411R

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x23¾" R / 60x60 R



R10 Oregon Cream 60x60 R



Oregon Ivory 60x60 R G334R



Oregon Cream 60x60 R G334R



Oregon Grey 60x60 R G334R

Oregon

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

Oregon Grey / Hood Oregon Grey 33,3x90 R

13¼"x35½" R / 33,3x90 R



Oregon Ivory 33,3x90

G940PB



Hood Oregon Ivory 33,3x90

G940PB



Oregon Grey 33,3x90

G940PB



Hood Oregon Grey 33,3x90

G940PB

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bia Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile	GRUPO BIII Revestimiento Wall Tiles
Absorción de agua / Water absorbtion		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	Ev> 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N	≥ 600 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	≥ 12 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model	
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested	
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested	-
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Péndulo / Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 2 Class 2	-
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG	+36	-
	Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	ANSI A137.1:2021	-	-
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R10	-
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slipwet-loaded barefoot areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B Class B	-
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	

Symbology

Simbología



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MATE
MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



PIEDRA
STONE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



PASTA BLANCA
WHITE BODY



REVESTIMIENTO
WALL TILES

Packing List

Formato nominal	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
120x120 R	120x120 R	10,5	1	1,44	34,72	0,69	24,31	36	51,84	1.300
60x120 R	59,5x120 R	10	2	1,43	30,62	1,40	21,45	40	57,12	1.250
100x100 R	99,5x99,5 R	10,5	2	1,98	43,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060
60x60 R	59,5x59,5 R	9,5	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
33,3x90 R	33,3x90 R	10,5	4	1,20	21,90	3,34	18,27	50	59,94	1.110
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	12,3	4	1,20	23,12	3,34	19,29	40	47,95	940
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	12,3	4	1,20	21,30	3,34	17,77	50	59,94	1.080

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com