Traducción Automática de Escenarios BDD en Lenguaje Natural a Lenguaje Intermedio de BDD mediante Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural

por
Anna Paula Aimeri Vicentin

Presentado ante la FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN como parte de los requerimientos para la obtención del grado de Licenciado en Ciencias de la Computación de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

MES, 2026

Directores:
Laura Brandán Briones

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

1. Introducción **6**
1.1. Motivación y Contexto 6
1.2. Problema de Investigación 7
1.3. Enfoque Propuesto 8
1.4. Estructura del Documento 8
1.5. Trabajo Realizado 8

2. Marco Teórico **9**
2.1. Desarrollo Dirigido por Comportamiento 9
2.2. Pruebas Basadas en Modelos 9
2.3. Sistemas de Transición Simbólicos 9
2.4. Lenguaje Intermedio de BDD 9
2.5. Modelos de Lenguaje Grandes 9
2.6. Análisis Sintáctico y Gramáticas Formales 9
2.7. Trabajos Relacionados 9

3. Enfoque y Metodología **10**
3.1. Selección del Modelo de Lenguaje 10
3.1.1. Metodología de Evaluación 10
3.1.2. Resultados de la Evaluación Comparativa 11
3.1.3. Validación con Literatura Existente 13
3.1.4. Decisión Final 14
3.2. Selección de la Herramienta de Análisis Sintáctico 14
3.2.1. Lark: Características y Algoritmos 14
3.2.2. Adopción Industrial y Académica 15
3.2.3. Manejo de Gramáticas Ambiguas 15
3.2.4. Decisión: Earley en Lark 15
3.3. Diseño del Prompt de Traducción 16
3.3.1. Estructura del Prompt 16
3.3.2. Aprendizaje por Ejemplos 17
3.3.3. Reglas de Traducción 17

3.3.4. Formato de Intercambio 18
3.4. Construcción del Dataset 19
3.4.1. Escenarios Canónicos de Referencia 19
3.4.2. Generación Sintética de Escenarios 19

4. Implementación **21**
4.1. Arquitectura del Sistema 21
4.2. Definición de la Gramática IBDD 22
4.2.1. Estructura de la Gramática 22
4.2.2. Jerarquía de Expresiones 23
4.2.3. Soporte de Operadores 23
4.2.4. Transformación del Árbol Sintáctico 24
4.3. Módulo de Traducción 24
4.3.1. Structured Outputs de OpenAI 24
4.3.2. Inferencia Dinámica del Esquema 25
4.3.3. Procesamiento de Escenarios 26
4.4. Módulo de Validación Sintáctica 27
4.5. Módulo de Corrección Iterativa 27
4.5.1. Identificación de Casos Fallidos 28
4.5.2. Análisis de Errores 28
4.5.3. Reintento con Contexto de Error 29
4.5.4. Fusión No Destructiva y Re-validación 29

5. Evaluación **31**
5.1. Preguntas de Investigación 31
5.2. Diseño Experimental 31
5.3. Dataset 31
5.4. Métricas 31
5.5. Resultados 31
5.6. Análisis 31

6. Discusión **32**
6.1. Interpretación de Resultados 32
6.2. Limitaciones 32
6.3. Amenazas a la Validez 32

7. Conclusiones y Trabajo Futuro **33**
7.1. Trabajo Futuro 33

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y Contexto

El desarrollo de software moderno enfrenta un desafío persistente: cerrar la brecha entre la especificación del comportamiento deseado de un sistema y la generación automática de casos de prueba que validen ese comportamiento. El Desarrollo Dirigido por Comportamiento (BDD, *Behavior-Driven Development*) ha demostrado ser efectivo para capturar requisitos mediante escenarios en lenguaje natural estructurado, utilizando la sintaxis Given-When-Then del formato Gherkin. Esta aproximación facilita la colaboración entre técnicos y no técnicos, permitiendo que analistas de negocio, testers y desarrolladores compartan un lenguaje común para describir el comportamiento esperado del sistema.

Por otro lado, las Pruebas Basadas en Modelos (MBT, *Model-Based Testing*) ofrecen un enfoque riguroso y automatizado para generar casos de prueba a partir de modelos formales del sistema, como los Sistemas de Transición Simbólicos (STS, *Symbolic Transition Systems*). Estos modelos formales permiten aplicar algoritmos de generación automática de tests que garantizan cobertura sistemática y detectan comportamientos inesperados.

Sin embargo, existe una discontinuidad entre estos dos mundos. Los escenarios BDD, expresados en lenguaje natural, carecen de la precisión formal necesaria para alimentar directamente las herramientas de MBT. Investigaciones recientes han propuesto el Lenguaje Intermedio de BDD (IBDD) como puente entre ambos paradigmas [**placeholder:zameni-ibdd**]. IBDD mantiene la estructura Given-When-Then de BDD pero incorpora elementos formales de los STS, incluyendo variables globales y locales, guardas lógicas, gates de interacción y asignaciones explícitas de estado.

Los trabajos de Zameni et al. han demostrado que, una vez que los escena-

rios están representados en IBDD, es posible transformarlos automáticamente en Sistemas de Transición BDD (BDDTS) y posteriormente en STS, desde donde se pueden generar casos de prueba completos y formalmente válidos [**placeholder:zameni-bddts**]. El paso faltante en esta cadena de automatización es precisamente la traducción inicial: convertir escenarios Gherkin escritos por humanos en representaciones IBDD formalmente correctas.

Actualmente, esta traducción es un proceso enteramente manual que requiere experiencia especializada en teoría de sistemas de transición y conocimiento profundo de la gramática IBDD. Un analista debe identificar variables implícitas, inferir gates de interacción apropiados, establecer guardas lógicas correctas y determinar las asignaciones de estado necesarias—información que típicamente no está explícita en el texto natural del escenario BDD. Este cuello de botella limita la escalabilidad industrial de todo el pipeline BDD-a-MBT.

1.2. Problema de Investigación

El problema central que aborda este trabajo es: *¿cómo automatizar la traducción de escenarios BDD expresados en lenguaje natural (formato Gherkin) al lenguaje intermedio formal IBDD, preservando la semántica del comportamiento especificado y generando representaciones formalmente válidas que puedan alimentar herramientas de generación automática de casos de prueba?*

Este problema presenta múltiples desafíos técnicos. En primer lugar, los escenarios Gherkin contienen imprecisiones inherentes al lenguaje natural que deben resolverse para producir especificaciones formales. A esto se suma que elementos cruciales de IBDD—variables globales, tipos de datos, funciones del dominio, gates del sistema—no están explícitos en el texto Gherkin y deben inferirse del contexto o del conocimiento del dominio. La correspondencia entre construcciones lingüísticas en Gherkin y elementos formales de IBDD tampoco es trivial; por ejemplo, la frase "el usuario hace clic en agregar al carrito" debe traducirse a un gate de entrada específico (`?click.add_button`) con variables de interacción apropiadas. Las traducciones generadas, a su vez, deben ser sintácticamente correctas según la gramática IBDD y semánticamente consistentes con la especificación BDD original. Finalmente, la diversidad de dominios que abarcan los escenarios BDD—e-commerce, sistemas industriales, aplicaciones financieras—introduce vocabularios y patrones de interacción específicos que el sistema debe manejar.

1.3. Enfoque Propuesto

Este trabajo propone un enfoque híbrido que combina las capacidades de comprensión semántica de Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs, *Large Language Models*) con la estructura formal proporcionada por la gramática IBDD y técnicas de análisis sintáctico determinístico.

La arquitectura del sistema se organiza en torno a dos componentes principales. El primero es un módulo de traducción basado en LLM que utiliza modelos de lenguaje pre-entrenados para interpretar escenarios Gherkin y generar candidatos de traducción IBDD, aprovechando la capacidad de los LLMs para capturar patrones semánticos complejos y realizar inferencias sobre información implícita. El segundo componente es un módulo de validación sintáctica que emplea la biblioteca Lark con su analizador Earley para verificar las traducciones generadas contra la gramática formal IBDD, garantizando corrección estructural.

El flujo del sistema opera de la siguiente manera: un escenario Gherkin es procesado por el LLM, que genera tres candidatos de traducción IBDD; estos candidatos son luego validados sintácticamente mediante Lark. Si la validación falla, se inicia un ciclo de corrección iterativa hasta obtener una representación IBDD válida.

La elección de LLMs se fundamenta en su demostrada capacidad para tareas de traducción entre lenguajes formales y naturales, como se evidencia en trabajos recientes sobre generación de código desde especificaciones [**placeholder:llm-code-generation**] y traducción de requisitos a modelos formales [**placeholder:nl-to-formal**]. Sin embargo, los LLMs por sí solos no garantizan corrección sintáctica ni consistencia formal, de ahí la necesidad del componente de validación.

1.4. Estructura del Documento

1.5. Trabajo Realizado

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Desarrollo Dirigido por Comportamiento

2.2. Pruebas Basadas en Modelos

2.3. Sistemas de Transición Simbólicos

2.4. Lenguaje Intermedio de BDD

2.5. Modelos de Lenguaje Grandes

2.6. Análisis Sintáctico y Gramáticas Formales

2.7. Trabajos Relacionados

Capítulo 3

Enfoque y Metodología

3.1. Selección del Modelo de Lenguaje

La tarea central de este trabajo—traducir escenarios BDD en lenguaje natural a representaciones formales IBDD—requiere un modelo de lenguaje con capacidades de comprensión semántica, generación estructurada y consistencia sintáctica. Esta sección describe el proceso de evaluación comparativa que condujo a la selección del modelo utilizado.

3.1.1. Metodología de Evaluación

Se evaluaron tres modelos de última generación: GPT-4o de OpenAI, Claude Sonnet 4 de Anthropic y Llama 3.3 70B de Meta. La selección de estos modelos responde a la diversidad de sus orígenes—propietario de uso general, propietario orientado a razonamiento, y de código abierto—y a su representatividad del estado del arte al momento de la evaluación.

La evaluación se realizó sobre un escenario de *e-commerce* que involucra interacciones típicas de sistemas web: gestión de productos, carritos de compra, inventario y sesiones de usuario. Este escenario presenta desafíos característicos de la traducción BDD→IBDD, ya que requiere identificar variables globales (inventario, carrito) y locales (producto, cantidad), inferir gates de interacción apropiados (`?click`, `?input`, `!add`, `!update`), establecer guardas lógicas para validaciones y definir asignaciones de estado correctas.

Escenario de Prueba

El escenario BDD utilizado para la evaluación fue el siguiente:

```
Scenario: A product is added to shopping cart when user selects it
  Given a product is available in inventory
```

```
And the user is logged in
When the user clicks add to cart button
And the user specifies quantity
Then the product is added to the shopping cart
And the inventory is updated
```

Diseño del Prompt

Se diseñó un prompt unificado que incorpora la definición completa de la gramática IBDD en notación EBNF, una explicación de los elementos clave del lenguaje (variables locales y globales, gates, guards y assignments), un ejemplo canónico de referencia del dominio de impresora industrial extraído de los trabajos de Zameni et al. [**placeholder:zameni-ibdd**], e instrucciones para generar tres opciones de traducción con enfoques diferenciados. Los criterios de evaluación abarcaron la granularidad de las interacciones, el modelado de variables, el nivel de detalle y la estructuración de estados. Este prompt se aplicó de manera idéntica a los tres modelos para garantizar la comparabilidad de los resultados. La solicitud de tres opciones por modelo permitió evaluar tanto la capacidad de traducción como la diversidad de los enfoques propuestos.

3.1.2. Resultados de la Evaluación Comparativa

Se obtuvieron nueve traducciones en total (tres opciones por cada modelo). La Tabla 3.1 resume los resultados según los criterios evaluados.

Tabla 3.1: Comparación de modelos para la traducción BDD→IBDD.

Criterio	**GPT-4o**	**Claude S. 4**	**Llama 3.3**
Corrección sintáctica	Alta	Media	Baja
Consistencia	Alta	Media	Baja
Diversidad de enfoques	Alta	Alta	Baja
Preservación semántica	Alta	Alta	Media
Calidad de justificaciones	Alta	Media	Baja

GPT-4o

GPT-4o demostró el desempeño más consistente entre los tres modelos. Las tres opciones generadas respetan la gramática IBDD sin desviaciones sintácticas, y cada una explora un paradigma técnico distinto: atómico/granular, compuesto y concurrente con reservas. El siguiente fragmento ilustra la Opción 2 (enfoque compuesto):

```
GIVEN PROD, USER [is_available(PROD, INV) ∧is_logged_in(USER)]
WHEN
    ?addToCart.prod_qty, payload
        payload.product = PROD ∧payload.qty > 0
        (PROD, QTY) := (payload.product, payload.qty)
THEN
    !persist.cart_and_inventory, result
        result.cart_after = addItem(S_CART, PROD, QTY) ∧
        result.inv_after = INV[PROD] - QTY
        CART := result.cart_after;
        INV := updateInventory(INV, PROD, QTY)
    [is_in_cart(PROD, CART) ∧INV[PROD] = INV_before(PROD) - QTY]
```

Esta traducción modela la interacción del usuario como un gate de entrada (`?addToCart`), define guardas que verifican la disponibilidad del producto y la validez de la cantidad, y establece asignaciones que reflejan las modificaciones al carrito y al inventario. El propio modelo identifica correctamente los compromisos de diseño entre las opciones, señalando por ejemplo que la tercera opción puede resultar sobredimensionada. En efecto, algunas opciones tienden a introducir niveles de complejidad que, si bien son técnicamente válidos, exceden lo requerido por el escenario, y las explicaciones que acompañan cada traducción resultan a veces verbosas.

Claude Sonnet 4

Claude exhibió creatividad conceptual en sus traducciones, con una progresión deliberada de simplicidad a complejidad entre las tres opciones, una documentación detallada de las variables utilizadas y guardas lógicas bien estructuradas. Sin embargo, la consistencia sintáctica fue inferior a la de GPT-4o. En particular, una de las opciones introduce notaciones como `BTN_STATE := clicked` que no se ajustan a las convenciones de la gramática IBDD de referencia:

```
GIVEN P, U, Q [P.available = true ∧U.logged_in = true]
WHEN ?click.add_to_cart_btn
     U.logged_in = true ∧P.available = true
     BTN_STATE := clicked
```

Si bien la traducción es conceptualmente correcta, estas desviaciones sintácticas requerirían corrección posterior para ser procesadas por el analizador IBDD.

Llama 3.3 70B

Llama 3.3 presentó las mayores limitaciones. Si bien las traducciones son breves y no contienen errores conceptuales graves, las tres opciones presentan errores sintácticos consistentes, ninguna modela la actualización de inventario (perdiendo información del escenario original), las justificaciones de diseño carecen de sustento técnico, y se confunde la dirección de los gates de interacción. El siguiente fragmento ilustra estos problemas:

```
GIVEN prod [true], user logged_in
WHEN !select_prod, ?spec_quantity
    true
    prod := p
THEN !add_to_cart.sc
    sc.product = p ∧sc.quantity = q
    SC := add(p, sc), Q := spec_quantity
    [is_in_SC(p, sc) ∧sc.product = p]
```

En esta traducción, el gate `!select_prod` (gate de salida) se utiliza para modelar una acción del usuario, cuando la semántica de IBDD establece que las acciones del usuario corresponden a gates de entrada (`?`). La combinación de un gate de salida con uno de entrada en la cláusula `WHEN` viola la estructura esperada del lenguaje.

3.1.3. Validación con Literatura Existente

Los resultados obtenidos son consistentes con hallazgos de la literatura. Karpurapu et al. [**karpurapu2024comprehensive**] evaluaron varios LLMs (GPT-3.5, GPT-4, Llama-2-13B, PaLM-2) para la generación automática de tests de aceptación BDD a partir de historias de usuario. En su estudio, los modelos GPT exhibieron menor cantidad de errores sintácticos y mejor adherencia a las reglas y mejores prácticas de Gherkin al generar archivos *feature*, mientras que Llama-2-13B mostró dificultades significativas en evaluaciones *zero-shot*, con 130 instancias de palabras clave Gherkin ausentes y 335 instancias de patrones restringidos. Sus resultados también confirman que la técnica de *few-shot prompting* produce mayor precisión que *zero-shot*.

Aunque el trabajo de Karpurapu et al. aborda la dirección inversa a la de este trabajo (historias de usuario → Gherkin, frente a Gherkin → IBDD), los patrones observados son similares: los modelos GPT mantienen consistencia sintáctica superior, Llama presenta dificultades sistemáticas con formalismos sintácticos, y la provisión de ejemplos—como el caso de la impresora industrial incluido en nuestro prompt—mejora los resultados. Esta convergencia refuerza la validez de la selección realizada.

3.1.4. Decisión Final

Sobre la base de los resultados experimentales y su consistencia con la literatura, se seleccionó GPT-4o como modelo de lenguaje para el sistema de traducción. El modelo demostró corrección sintáctica en todas las traducciones generadas, alta uniformidad de calidad entre ejecuciones y capacidad de explorar enfoques alternativos genuinos. Si bien se trata de un modelo propietario que requiere acceso mediante la API de OpenAI, esta limitación se considera aceptable en el contexto de un trabajo de investigación. Para despliegues futuros donde se requieran modelos de código abierto, los resultados sugieren que alternativas como Llama podrían ser viables incorporando mecanismos adicionales de validación y corrección.

3.2. Selección de la Herramienta de Análisis Sintáctico

La validación sintáctica de las traducciones IBDD generadas por el LLM requiere una herramienta de análisis sintáctico (*parsing*) capaz de verificar conformidad con la gramática formal IBDD. El analizador debe resolver ambigüedades sintácticas, proveer reportes de errores precisos, integrarse con Python—lenguaje de implementación del sistema—, ofrecer confiabilidad para uso en investigación, y permitir la especificación declarativa de la gramática en un formato legible.

3.2.1. Lark: Características y Algoritmos

Lark [**lark˙docs**] es una biblioteca de análisis sintáctico para Python que ha alcanzado amplia adopción tanto en la industria como en la academia. Implementa tres algoritmos principales de análisis. El algoritmo Earley logra rendimiento lineal en casos favorables y puede procesar gramáticas ambiguas, lo que lo hace adecuado para prototipado y lenguajes de estructura compleja; su principal limitación es un rendimiento aproximadamente diez veces inferior al de LALR en gramáticas no ambiguas [**lark˙parsing˙comparison**]. El algoritmo LALR ofrece el mejor rendimiento para gramáticas no ambiguas bien definidas, aunque su *lexer* contextual puede presentar fallos en ciertos casos de ambigüedad [**lark˙issues**]. El algoritmo CYK presenta limitaciones que incluyen un defecto reportado que causa bucles infinitos con gramáticas recursivas [**lark˙issues**], por lo que no resulta apropiado para uso fuera de contextos teóricos.

El repositorio oficial de Lark [**lark˙github**] incluye *benchmarks* comparativos con otras bibliotecas de análisis sintáctico para Python. Según análisis independientes [**python˙parsing˙benchmarks**], Lark se posiciona favorablemente en el balance entre flexibilidad, rendimiento y facilidad de uso.

3.2.2. Adopción Industrial y Académica

Lark está clasificado como *Production/Stable* en PyPI, cuenta con más de 5 500 estrellas en GitHub y mantiene desarrollo activo [**lark˙pypi**]. Su adopción en sistemas de escala empresarial respalda su confiabilidad: Dailymotion procesa más de 100 millones de llamadas API GraphQL diarias utilizando Lark para el análisis de *GraphQL Schema Definition Language* [**dailymotion˙graphql**]; Vyper, el lenguaje de contratos inteligentes para Ethereum, emplea Lark para el análisis de su sintaxis [**vyper˙github**]; y Poetry, el gestor de dependencias de Python, depende de Lark para procesar archivos de configuración [**poetry˙github**].

En el ámbito académico, Hundvin [**hundvin2022code**] desarrolló en la Universidad de Bergen una tesis de maestría sobre generación de fragmentos de código a partir de especificaciones de gramática Lark, contribuyendo algoritmos para producir código sintácticamente correcto desde gramáticas formales. Este precedente demuestra la adecuación de Lark para investigación en análisis sintáctico y validación de lenguajes.

3.2.3. Manejo de Gramáticas Ambiguas

El analizador Earley de Lark puede almacenar eficientemente todas las ambigüedades presentes en una gramática [**lark˙docs**]. La biblioteca ofrece tres estrategias de resolución: el modo `resolve` (predeterminado) elige automáticamente la derivación más simple; el modo `explicit` retorna todas las derivaciones posibles para selección manual; y el modo `forest` retorna el bosque de análisis completo, con mayor eficiencia en memoria para gramáticas altamente ambiguas. Esta flexibilidad resulta relevante para IBDD, donde ciertas construcciones sintácticas pueden admitir múltiples interpretaciones válidas.

3.2.4. Decisión: Earley en Lark

Se seleccionó Lark con el algoritmo Earley como herramienta de análisis sintáctico. El algoritmo Earley ofrece la flexibilidad necesaria para manejar la estructura anidada y las potenciales ambigüedades de la gramática IBDD, permite iteración ágil durante el desarrollo de dicha gramática, y cuenta

con respaldo tanto industrial como académico. La gramática se especifica en formato EBNF, lo que facilita su lectura y mantenimiento, y el analizador provee información detallada sobre violaciones sintácticas que resulta útil para el ciclo de corrección iterativa.

El compromiso de rendimiento respecto a LALR—aproximadamente un orden de magnitud más lento—se considera aceptable dado que el volumen de escenarios a procesar es moderado y la corrección es prioritaria sobre la velocidad en esta fase de investigación. Para un sistema de producción futuro, la migración a LALR sería recomendable una vez estabilizada la gramática IBDD.

3.3. Diseño del Prompt de Traducción

El diseño del prompt constituye un componente central del sistema, ya que determina la capacidad del modelo de lenguaje para producir traducciones IBDD sintáctica y semánticamente correctas. Se adoptó una estrategia de *few-shot prompting* con instrucciones estructuradas, organizada en cinco componentes que proveen al modelo con el contexto completo necesario para la tarea de traducción.

3.3.1. Estructura del Prompt

El prompt se organiza en cinco secciones. La primera establece el contexto general, indicando que se traducirán escenarios Gherkin a IBDD y que este lenguaje intermedio agrega precisión formal mediante sistemas de transición simbólicos. La segunda sección incluye la gramática IBDD completa en notación EBNF, junto con la descripción de los elementos clave del lenguaje: variables locales y globales, variables de interacción, gates de entrada (`?`) y salida (`!`), guardas booleanas y asignaciones, así como el repertorio de operadores aceptados en notación Unicode y ASCII. La tercera sección provee ejemplos de traducción resueltos con explicaciones del razonamiento aplicado. La cuarta sección especifica reglas de traducción para cada cláusula (Given, When, Then) y convenciones de nomenclatura. La quinta sección define el formato de entrada y salida esperado y las restricciones de formato del resultado.

La inclusión de la gramática formal directamente en el prompt responde a un requisito fundamental: el modelo debe conocer la sintaxis exacta del lenguaje objetivo para generar traducciones conformes. Sin esta especificación, las traducciones presentarían las desviaciones sintácticas observadas durante la evaluación comparativa de modelos, donde incluso GPT-4o introducía

variaciones cuando el prompt no era suficientemente explícito respecto a las reglas de formato.

3.3.2. Aprendizaje por Ejemplos

Se adoptó la técnica de *few-shot prompting* con cuatro ejemplos canónicos que cubren los patrones más frecuentes de la traducción BDD→IBDD. Los primeros tres ejemplos provienen del dominio de impresora industrial, extraído de los trabajos de Zameni et al. [**placeholder:zameni-ibdd**], y el cuarto del dominio de comercio electrónico. Esta selección de dos dominios distintos busca que el modelo generalice los patrones de traducción en lugar de memorizar un formato específico de dominio.

El primer ejemplo ilustra un escenario con una única variable local declarada en la cláusula Given, precondición trivial (`[true]`), un gate de entrada en When y un gate de salida en Then con postcondición de verificación. El segundo ejemplo presenta variables locales con guardas no triviales y dos switches secuenciales en When que modelan un proceso de dos etapas. El tercer ejemplo muestra un escenario sin variables locales donde la cláusula Given contiene únicamente una guarda sobre el estado global del sistema. El cuarto ejemplo introduce múltiples variables de interacción y asignaciones compuestas que actualizan más de un atributo del estado.

Cada ejemplo incluye el escenario Gherkin original en formato JSON, la traducción IBDD correspondiente y una explicación del razonamiento que justifica las decisiones de traducción. Esta estructura permite que el modelo observe no solo el resultado esperado sino también el proceso inferencial que lo produce. La elección de *few-shot* frente a *zero-shot* es consistente con los hallazgos de Karpurapu et al. [**karpurapu2024comprehensive**], quienes reportaron que la provisión de ejemplos mejora significativamente la precisión de los LLMs en tareas de generación de formalismos BDD.

3.3.3. Reglas de Traducción

El prompt especifica reglas explícitas para la traducción de cada cláusula Gherkin. Para la cláusula Given, el modelo debe identificar si el texto menciona entidades que constituyen variables locales (por ejemplo, "a job file" se traduce a la variable local `JF`) o si describe condiciones sobre el estado global del sistema, que se modelan como guardas sin declaración de variables. Múltiples condiciones se combinan mediante el operador de conjunción lógica y la guarda resultante se encierra entre corchetes.

Para la cláusula When, las acciones del usuario se modelan como gates de entrada (`?`) y las acciones del sistema como gates de salida (`!`). Cuando el texto

contiene múltiples acciones conectadas por "AND", cada acción se traduce como un switch independiente. Cada switch debe incluir una condición entre corchetes y, opcionalmente, asignaciones que reflejen cambios de estado.

Para la cláusula Then, las verificaciones del estado final se expresan como postcondiciones en la guarda final, mientras que las acciones explícitas del sistema se modelan como switches con gates de salida. Las convenciones de nomenclatura establecen que las variables locales se representan como abreviaturas en mayúscula (`CJ`, `JF`, `P`), las variables globales como nombres descriptivos en mayúscula (`SJL`, `PJL`), las variables de interacción en minúscula (`cj`, `jf`, `p`) y los gates como verbos descriptivos en minúscula (`submit`, `printstart`, `add_to_cart`).

3.3.4. Formato de Intercambio

Se seleccionó JSON como formato de intercambio entre el sistema y el modelo de lenguaje, tanto para la representación de los escenarios BDD de entrada como para las traducciones IBDD de salida. Esta decisión se fundamenta en la relación entre los datos de entrenamiento de los modelos de lenguaje y su desempeño en tareas de generación estructurada. Los modelos de la familia GPT fueron entrenados sobre corpus masivos que incluyen una proporción significativa de datos en formato JSON, provenientes de repositorios de código fuente, documentación de APIs web, archivos de configuración y conjuntos de datos abiertos [**placeholder:gpt-training-data**]. Dado que estos modelos observaron millones de ejemplos de JSON bien formado durante su entrenamiento, han desarrollado una familiaridad inherente con la sintaxis de este formato que se manifiesta en dos niveles. A nivel de tokenización, el algoritmo *Byte Pair Encoding* (BPE) utilizado por estos modelos ha aprendido a segmentar eficientemente las estructuras sintácticas características de JSON (llaves, corchetes, comillas, dos puntos), produciendo secuencias de tokens más compactas que las obtenidas con formatos menos representados en los datos de entrenamiento [**placeholder:bpe-tokenization**]. A nivel de generación, el modelo produce JSON con mayor consistencia estructural y menor tasa de errores de formato que otros formatos de serialización, precisamente porque ha internalizado los patrones sintácticos de JSON a partir de la exposición extensiva durante el entrenamiento. En consecuencia, la elección de JSON como formato de intercambio maximiza tanto la eficiencia de tokenización—reduciendo el consumo de tokens por solicitud—como la confiabilidad de las respuestas generadas.

El formato de entrada representa cada escenario BDD como un objeto JSON con campos `id`, `domain`, `title`, `given`, `when` y `then`. El formato de salida replica esta estructura incorporando un campo adicional, `ibdd_representation`,

que contiene la traducción IBDD como una cadena de texto con saltos de línea (`\n`) para separar las cláusulas del escenario. Esta correspondencia estructural entre entrada y salida facilita la trazabilidad entre el escenario original y su traducción formal, y permite que el sistema preserve los metadatos del escenario (dominio, título) a lo largo del pipeline de procesamiento.

3.4. Construcción del Dataset

La evaluación del sistema de traducción requiere un conjunto de escenarios BDD que cubra diversidad de dominios, estructuras sintácticas y niveles de complejidad. Dado que no existe un corpus público de escenarios BDD anotados con traducciones IBDD de referencia, fue necesario construir un dataset específico para este trabajo.

3.4.1. Escenarios Canónicos de Referencia

El punto de partida para la construcción del dataset fueron los escenarios canónicos provenientes de dos dominios: el dominio de impresora industrial, extraído de los trabajos de Zameni et al. [**placeholder:zameni-ibdd**], y el dominio de calculadora. Estos escenarios cuentan con traducciones IBDD verificadas manualmente y cubren los patrones fundamentales del lenguaje: declaración de variables locales con y sin guardas, switches con gates de entrada y salida, asignaciones simples y compuestas, y postcondiciones con funciones de verificación. Su inclusión en el dataset cumple una doble función: sirven como ejemplos de referencia dentro del prompt de traducción (Sección 3.3) y como casos de validación cuya traducción correcta es conocida de antemano.

3.4.2. Generación Sintética de Escenarios

A partir de los escenarios canónicos, se generó un dataset sintético más amplio utilizando un modelo de lenguaje. El proceso de generación consistió en proveer al modelo los escenarios canónicos como ejemplos de referencia junto con instrucciones para producir nuevos escenarios BDD en formato Gherkin, representados como objetos JSON con la estructura estándar del sistema (campos `id`, `domain`, `title`, `given`, `when`, `then`). Se solicitaron escenarios que variaran en dominio de aplicación, complejidad de las interacciones y cantidad de pasos, manteniendo la plausibilidad funcional de las situaciones descritas.

La generación sintética mediante un LLM presenta la ventaja de producir escenarios lingüísticamente diversos—con variaciones naturales en la redacción de las cláusulas Given, When y Then—que ejercitan la capacidad del sistema

de traducción para manejar formulaciones heterogéneas de un mismo tipo de interacción. Esta diversidad es particularmente relevante dado que los escenarios BDD en entornos reales exhiben una variabilidad considerable en estilo y nivel de detalle según el autor. Al mismo tiempo, la generación sintética introduce el riesgo de escenarios que, si bien son gramaticalmente correctos en Gherkin, describen situaciones funcionalmente implausibles o ambiguas, lo cual requirió una revisión manual posterior del dataset generado.

Capítulo 4

Implementación

Este capítulo describe la implementación del sistema de traducción automática BDD→IBDD. Se presenta la arquitectura general del pipeline, la definición formal de la gramática IBDD en Lark, el módulo de traducción basado en la API de OpenAI y el módulo de validación sintáctica.

4.1. Arquitectura del Sistema

El sistema implementa un pipeline de procesamiento que opera en dos etapas principales: traducción y validación. La primera etapa recibe un conjunto de escenarios BDD en formato JSON y produce traducciones IBDD mediante la API de OpenAI. La segunda etapa valida sintácticamente cada traducción contra la gramática formal IBDD utilizando el analizador Earley de Lark. Los escenarios que no superan la validación se identifican con información detallada del error, incluyendo la posición y el tipo de violación sintáctica.

El pipeline se implementa en Python y se orquesta mediante la clase `BDDToIBDDPipeline` definida en el módulo principal del sistema. Los datos fluyen secuencialmente: el archivo `Dataset.json` alimenta al servicio de traducción, cuya salida se persiste en `output.json`; este archivo es luego procesado por el validador, que produce un informe de resultados en `parsed_ibdd_results.json`. Ambas etapas operan sobre archivos JSON, lo que permite ejecutarlas de manera independiente durante el desarrollo y la depuración.

4.2. Definición de la Gramática IBDD

La gramática IBDD se especifica en formato EBNF compatible con Lark y constituye el componente central del módulo de validación. Su diseño captura la estructura formal del lenguaje IBDD definido por Zameni et al. [**placeholder:zameni-ibdd**], adaptada para manejar las variaciones de formato que genera el LLM.

4.2.1. Estructura de la Gramática

La gramática define un escenario IBDD como la secuencia de tres cláusulas obligatorias: Given, When y Then. El Listado 4.1 presenta las reglas estructurales principales.

Listing 4.1: Reglas estructurales de la gramática IBDD en Lark.

```
scenario: given when then

given: "GIVEN" [vars] guard
vars: var (COMMA var)*

when: "WHEN" switch+
then: "THEN" switch* guard

switch: interaction (guard | expr | assignment)*
interaction: gate [DOT var_list]
gate: /[!?][a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*/
var_list: var (COMMA var)*

guard: LBRACKET expr RBRACKET
```

La cláusula `given` acepta opcionalmente una lista de variables locales seguida de una guarda entre corchetes. La cláusula `when` requiere al menos un switch, mientras que `then` acepta cero o más switches seguidos de una guarda final que representa la postcondición. Cada switch se compone de una interacción—un gate con dirección (`?` para entrada, `!` para salida) y opcionalmente una lista de variables de interacción—seguida de una secuencia flexible de guardas, expresiones y asignaciones.

La regla `switch` merece atención particular. Su definición emplea una alternancia con repetición:

```
switch: interaction (guard | expr | assignment)*
```

Esta formulación permite acomodar las diversas formas en que el LLM estructura los switches. En la gramática teórica de IBDD, un switch sigue estrictamente el patrón *interacción – condición – asignación*; sin embargo, las traducciones generadas por el modelo pueden omitir la condición, presentar la asignación antes de la guarda, o incluir expresiones sin envolver en corchetes. Esta flexibilidad sintáctica es una decisión de diseño deliberada que prioriza la capacidad de analizar traducciones imperfectas sobre el rechazo estricto de variaciones menores.

4.2.2. Jerarquía de Expresiones

Las expresiones de la gramática se organizan en una jerarquía de precedencia que refleja las convenciones matemáticas estándar. El Listado 4.2 muestra esta jerarquía.

Listing 4.2: Jerarquía de expresiones en la gramática IBDD.

```
expr: or_expr
or_expr: and_expr ((OR | OR_SYMBOL) and_expr)*
and_expr: not_expr ((AND | AND_SYMBOL) not_expr)*
not_expr: (NOT | NOT_SYMBOL) not_expr | comparison
comparison: sum [op sum]
sum: product ((PLUS|MINUS) product)*
product: power ((STAR|SLASH|PERCENT) power)*
power: atom [CIRCUMFLEX atom]
atom: literal | var | func_call
     | prop_access | neg_number
     | LPAR expr RPAR
```

La disyunción tiene la menor precedencia, seguida por la conjunción, la negación, las comparaciones, las operaciones aritméticas de suma y resta, las de multiplicación, división y módulo, y finalmente la exponenciación. Los átomos constituyen las unidades indivisibles de las expresiones e incluyen literales booleanos (`true`, `false`) y numéricos, variables, llamadas a funciones (como `is_in_list(CJ, SJL)`), accesos a propiedades (`CJ.type`) y expresiones parentizadas.

4.2.3. Soporte de Operadores

La gramática acepta tanto notación Unicode como ASCII para los operadores lógicos y de comparación. La conjunción puede expresarse como $\wedge$ o `&&`, la disyunción como $\vee$ o `||`, y la negación como $\neg$ o `!`. De manera similar, la desigualdad admite $\neq$ o `!=`, y los operadores de orden $\leq$/`<=` y $\geq$/`>=`. Este

soporte dual responde a la variabilidad observada en las salidas del LLM, que puede utilizar caracteres Unicode o sus equivalentes ASCII según el contexto de generación. Sin esta flexibilidad, traducciones semánticamente correctas serían rechazadas por el analizador debido a diferencias puramente notacionales.

4.2.4. Transformación del Árbol Sintáctico

El análisis sintáctico produce un árbol de derivación que se transforma en objetos del dominio mediante la clase `IBDDTransformer`, implementada como un transformador de Lark. La transformación mapea cada nodo del árbol a una de cinco clases de datos: `IBDDScenario` representa el escenario completo con variables locales, precondición, switches de When y Then, y postcondición; `IBDDSwitch` encapsula una interacción con su condición y asignaciones; `IBDDInteraction` modela un gate con sus variables; `IBDDAssignment` representa una asignación de valor a variable o propiedad; e `IBDDExpression` captura expresiones tipadas con sus subexpresiones en una estructura recursiva. Esta representación intermedia facilita la inspección programática de las traducciones y la generación de reportes de validación estructurados.

4.3. Módulo de Traducción

El módulo de traducción se implementa en la clase `TranslationService` y gestiona la comunicación con la API de OpenAI para producir traducciones IBDD a partir de escenarios BDD. El diseño del módulo se organiza en torno a tres aspectos: la garantía estructural de las respuestas mediante *Structured Outputs*, la inferencia dinámica del esquema JSON, y la estrategia de procesamiento de escenarios.

4.3.1. Structured Outputs de OpenAI

El sistema utiliza la funcionalidad de *Structured Outputs* de OpenAI [**placeholder:so**], que permite especificar un esquema JSON (*JSON Schema*) como parte de la solicitud a la API. Cuando se activa el modo `json_schema` con la opción `strict: true`, la API garantiza que la respuesta del modelo se ajustará exactamente al esquema proporcionado. Esta garantía se implementa mediante *constrained decoding*: durante la generación, el modelo descarta las secuencias de tokens que violarían el esquema antes de seleccionar el siguiente token, asegurando que el resultado contenga exactamente los campos especificados con los tipos correctos.

El uso de Structured Outputs en este sistema presenta dos ventajas concretas. La primera es la eliminación de errores de formato: sin esta restricción, el modelo podría devolver JSON malformado, incluir campos adicionales no solicitados, o envolver la respuesta en bloques de código Markdown, lo cual requeriría lógica de post-procesamiento frágil y propensa a errores. La segunda ventaja es la garantía de presencia del campo `ibdd_representation`, que es donde el modelo deposita la traducción IBDD para cada escenario. Al declarar este campo como obligatorio en el esquema, se asegura que toda respuesta válida contenga la traducción solicitada.

Cabe señalar que Structured Outputs garantiza la corrección estructural del JSON pero no la corrección sintáctica del contenido IBDD. El campo `ibdd_representation` contiene una cadena de texto cuyo contenido—la traducción IBDD—requiere validación adicional mediante el analizador sintáctico descrito en la sección anterior. Esta distinción entre validación de formato (a cargo de Structured Outputs) y validación de contenido (a cargo del parser Earley) es fundamental en la arquitectura del sistema.

4.3.2. Inferencia Dinámica del Esquema

El esquema JSON que se envía a la API no se define estáticamente, sino que se infiere dinámicamente a partir de la estructura de los datos de entrada mediante el método `create_response_schema`. Este método recorre recursivamente el JSON de entrada, determina el tipo de cada campo (`string`, `integer`, `boolean`, `array`, `object`) y construye un esquema compatible con JSON Schema que replica la estructura observada. Adicionalmente, el método inyecta automáticamente el campo `ibdd_representation` de tipo `string` si este no está presente en los datos de entrada, asegurando que el esquema resultante siempre incluya el campo de salida requerido para la traducción.

Para entradas de tipo arreglo—el caso habitual, donde se procesa un conjunto de escenarios—el esquema resultante envuelve los elementos en un objeto con un campo `items` de tipo arreglo. Esta envoltura responde a un requisito técnico de la API de OpenAI, que exige que el esquema raíz sea de tipo objeto. El servicio de traducción deshace esta envoltura al recibir la respuesta, extrayendo de manera transparente el arreglo de escenarios traducidos.

La inferencia dinámica permite que el sistema se adapte a variaciones en la estructura del *dataset* de entrada sin requerir modificaciones en el código. Si se agregan campos al JSON de entrada (por ejemplo, notas o metadatos adicionales), el esquema inferido los incorporará automáticamente y el modelo los preservará en la salida.

4.3.3. Procesamiento de Escenarios

El servicio procesa los escenarios de manera individual: cada escenario BDD se envía como una solicitud independiente a la API y su traducción se persiste de manera incremental en el archivo de salida. Esta estrategia de procesamiento individual—en contraposición al envío de todos los escenarios en una única solicitud—responde a dos consideraciones.

La primera es la reducción del costo de las llamadas a la API. El envío del dataset completo en una única solicitud implicaría un prompt de entrada de gran tamaño, ya que cada escenario adicional incrementa el número de tokens de contexto. Dado que la API de OpenAI factura por cantidad de tokens procesados, tanto de entrada como de salida, y que el costo por token de salida es superior al de entrada, el procesamiento individual minimiza el contexto por solicitud y reduce el costo total. Además, las solicitudes con contextos extensos presentan mayor probabilidad de respuestas truncadas o degradadas en calidad cuando el modelo debe mantener coherencia a lo largo de una salida muy extensa.

La segunda consideración es la resiliencia ante interrupciones: dado que cada traducción se persiste de manera incremental en el archivo de salida, si el proceso se detiene por un error de red, agotamiento de la cuota de la API u otra causa, las traducciones completadas se preservan y no es necesario reprocesar todo el conjunto de datos.

El módulo implementa un mecanismo de reintentos con *exponential backoff* para manejar errores transitorios de la API, particularmente los errores de límite de tasa (código HTTP 429). Ante un error, el sistema espera un intervalo que se duplica en cada reintento ($t_i = t_{\text{base}} \cdot 2^{i-1} + \epsilon$, donde ϵ es una perturbación aleatoria uniforme), hasta un máximo de cinco intentos. Este mecanismo permite procesar conjuntos de datos extensos sin interrupciones por limitaciones temporales de la API.

La temperatura del modelo se configura en 0,7, un valor que balancea la diversidad de las traducciones con la consistencia sintáctica. Valores más bajos producirían traducciones más determinísticas pero potencialmente repetitivas ante escenarios similares; valores más altos introducirían mayor variabilidad con riesgo de desviaciones sintácticas. El modelo utilizado es configurable mediante parámetros de línea de comandos, lo que permite evaluar diferentes versiones del modelo sin modificar el código fuente.

4.4. Módulo de Validación Sintáctica

El módulo de validación instancia la clase `IBDDParser`, que encapsula el analizador Earley de Lark. El parser se configura con dos opciones relevantes: resolución automática de ambigüedades (`ambiguity='resolve'`) y propagación de posiciones (`propagate_positions=True`). La primera opción indica al analizador que seleccione automáticamente la derivación más simple ante una ambigüedad, evitando la necesidad de intervención manual. La segunda habilita la generación de mensajes de error que incluyen la línea y columna exactas donde se detectó la violación sintáctica, información útil para diagnosticar problemas en las traducciones.

Antes del análisis, cada texto IBDD se somete a un preprocesamiento que normaliza los caracteres de escape (`\n` a saltos de línea reales), elimina líneas vacías y colapsa espacios múltiples dentro de cada línea. Este preprocesamiento es necesario porque las traducciones generadas por el LLM representan los saltos de línea como secuencias de escape dentro de cadenas JSON, y el analizador Earley requiere el texto con saltos de línea reales para aplicar las reglas de la gramática que dependen de la separación de cláusulas.

La validación opera en modo por lotes: el sistema procesa secuencialmente todos los escenarios de un archivo JSON, registrando para cada uno si el análisis fue exitoso o, en caso de fallo, el mensaje de error del analizador. Los resultados se persisten en un archivo JSON que asocia cada escenario con su estado de validación (`valid: true/false`), el dominio, el título y, cuando corresponde, el mensaje de error y la representación parseada del escenario. Este informe estructurado sirve como insumo para las etapas posteriores del pipeline.

El módulo incluye además un analizador de respaldo (*fallback parser*) basado en expresiones regulares que se activa cuando el analizador Earley no logra procesar un texto IBDD. Este analizador alternativo extrae los componentes principales del escenario—variables de la cláusula Given, gates de la cláusula When y postcondición de la cláusula Then—mediante patrones de coincidencia, produciendo una representación parcial pero útil para el diagnóstico de errores.

4.5. Módulo de Corrección Iterativa

Cuando el analizador sintáctico detecta que una traducción IBDD no es conforme a la gramática, el pipeline activa un ciclo de corrección que involucra tres etapas: identificación de los casos fallidos, análisis automatizado de los errores mediante un agente explicador, y reintento de la traducción

con contexto del error. Este ciclo constituye el mecanismo central de autocorrección del sistema y opera de manera no destructiva sobre las traducciones existentes.

4.5.1. Identificación de Casos Fallidos

Al finalizar la validación sintáctica, el orquestador del pipeline cruza los resultados de validación con las traducciones originales para construir un expediente completo de cada caso fallido. Para cada escenario cuyo campo `valid` es `false`, el sistema recopila cuatro elementos: el identificador del caso, el escenario BDD original (cláusulas Given, When y Then en lenguaje natural), la traducción IBDD que generó el error, y el mensaje de error producido por el analizador Earley, que incluye la posición exacta (línea y columna) y el tipo de token inesperado. Esta información constituye el insumo que alimenta al agente explicador de errores.

4.5.2. Análisis de Errores

El análisis de errores se implementa en la clase `IBDDErrorExplainer`, un agente especializado que utiliza el LLM para interpretar los mensajes de error del parser y producir diagnósticos estructurados. A diferencia del módulo de traducción, que opera con una temperatura de 0,7, el explicador se configura con una temperatura de 0,3. Este valor más bajo favorece respuestas determinísticas y analíticas, apropiadas para una tarea de diagnóstico donde la creatividad no es deseable.

El agente explicador opera con un prompt de sistema que incluye la gramática IBDD de referencia y un catálogo de patrones de error frecuentes: corchetes faltantes en guardas o condiciones, sintaxis de gate incorrecta (confusión entre `?` y `!`), asignaciones ausentes, expresiones mal formadas, saltos de línea incorrectos y postcondiciones faltantes. Este catálogo permite que el modelo enfoque su análisis en las categorías de error más probables.

Para cada caso fallido, el explicador construye un prompt de análisis que presenta al modelo el escenario BDD original, la traducción IBDD que falló y el mensaje de error del parser, solicitando un diagnóstico estructurado. La respuesta se obtiene mediante Structured Outputs con un esquema que define cinco campos obligatorios: `error_type` (clasificación del error, por ejemplo "corchetes faltantes" o "gate inválido"), `error_location` (posición exacta dentro del texto IBDD), `explanation` (descripción de la discrepancia entre lo esperado por el parser y lo encontrado), `correction_suggestion` (fragmento IBDD corregido o sugerencia concreta) y `hints` (lista de recomendaciones adicionales). El uso de Structured Outputs garantiza que todo diagnóstico contenga estos

cinco campos con los tipos de datos correctos, facilitando su procesamiento automatizado en la etapa siguiente.

4.5.3. Reintento con Contexto de Error

El reintento de traducción utiliza un prompt especializado que extiende el prompt de traducción inicial con información del error. El prompt de reintento contiene las mismas cinco secciones del prompt original—contexto, gramática, ejemplos, reglas y formato—pero incorpora al inicio una sección adicional de análisis de error, precedida por un encabezado que indica al modelo que se encuentra en modo de corrección. Esta sección se inyecta dinámicamente mediante un *placeholder* {`error_analysis`} que el sistema reemplaza con el diagnóstico formateado del caso específico.

El formato del diagnóstico inyectado incluye el escenario BDD original, la traducción previa que falló, el error del parser, el análisis completo del explicador (tipo, ubicación, explicación y sugerencia de corrección) y las recomendaciones adicionales. De este modo, el modelo de traducción recibe el contexto completo del fallo y puede aplicar la corrección de manera informada. El prompt de reintento añade además una lista de verificación final que instruye al modelo a confirmar, antes de emitir la respuesta, que la corrección aborda el error específico identificado, que todos los corchetes están correctamente ubicados, que la sintaxis de gates es válida y que la traducción mantiene la correspondencia semántica con el escenario BDD original.

El procesamiento de reintentos opera de manera individual: cada caso fallido se reenvía como una solicitud independiente a la API, utilizando el mismo mecanismo de Structured Outputs y reintentos con *exponential backoff* del módulo de traducción inicial. Esta independencia permite que el fallo de un reintento no afecte la corrección de los demás casos.

4.5.4. Fusión No Destructiva y Re-validación

Las traducciones corregidas se integran al conjunto de resultados mediante una estrategia de fusión no destructiva. El sistema carga las traducciones originales, construye un mapa indexado por identificador de caso con las traducciones corregidas, y recorre secuencialmente las traducciones originales: para cada caso cuyo identificador coincide con una corrección, se reemplaza la traducción original por la corregida; los casos que no presentaron errores se preservan intactos. Este diseño garantiza que las traducciones exitosas nunca se sobrescriban como efecto colateral del proceso de corrección.

Tras la fusión, el pipeline ejecuta una re-validación sintáctica sobre el archivo de traducciones actualizado, aplicando el mismo analizador Earley

utilizado en la validación inicial. Esta re-validación cumple dos funciones: confirmar que las correcciones resolvieron efectivamente los errores de parsing, e identificar casos donde el reintento no logró producir una traducción conforme. Los resultados de la re-validación se persisten en el mismo archivo de validación, actualizando el estado de cada caso.

Las etapas de análisis de errores y reintento se clasifican como no críticas dentro del pipeline: si alguna de ellas falla—por ejemplo, por un error de la API o un agotamiento de la cuota—el pipeline continúa con las traducciones originales y emite una advertencia. Esta decisión se fundamenta en que es preferible contar con traducciones parcialmente correctas (las exitosas de la primera pasada) que interrumpir todo el proceso por un fallo en la corrección de los casos problemáticos.

Capítulo 5

Evaluación

5.1. Preguntas de Investigación

5.2. Diseño Experimental

5.3. Dataset

5.4. Métricas

5.5. Resultados

5.6. Análisis

Capítulo 6

Discusión

6.1. Interpretación de Resultados

6.2. Limitaciones

6.3. Amenazas a la Validez

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1. Trabajo Futuro