E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Annafi Al Ghifari	NIM: 2511533013	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	-	0	0
2	7	True	5	2
3	5	True	3	4
4	3	True	1	6
5	1	False	-	-

Output program: Stock: 1 Sold: 6

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Infinite Loop (While Loop)	Tidak ada batasan	Tambahkan batasannya agar tidak looping	Tambahkan number += 1
2				

1.4 Urutan potongan kode

K,H,B,E,C,I,E,G,J,D,F,A

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Annafi Al Ghifari	NIM: 2511533013	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1,2,3,4,5	5
`range(0, 10, 3)`	0,3,6,9	4
`range(10, 0, -2)`	10,8,6,4,2	5
`range(5, 5)`	Kosong	0
`range(5, 1)`	Kosong	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena result digunakan untuk perkalian akumulatif (identitas perkalian). Jika dimulai dari 0, seluruh

hasil perkalian akan selalu bernilai 0 ($0 \times$ angka $= 0$).

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	For loop	Digunakan saat jumlah iterasi/perulangan sudah diketahui secara pasti di awal (misalnya mengulang sebanyak N kali atau melakukan perulangan pada suatu deret/rentang range).
2	While loop	Digunakan saat jumlah iterasi tidak diketahui di awal dan perulangan bergantung pada suatu kondisi tertentu (misalnya pengujian PIN sampai benar atau perulangan hingga input bernilai negatif).
3		
4		

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Annafi Al Ghifari	NIM: 2511533013	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15 Kali	Loop row jalan 3x, dan loop column jalan 5x jadi 3*5 = 15
B	10 Kali	Loop row jalan dgn nilai 1,2,3,4 tambahkan aja ini, jadinya 10
C	16	Loop first in range jalan 2x trus second in range nya ada 3 berjalan 3x berarti count + 3, count disini 10 trus tambah 2 (dari first in range), dan tambah 3 (dari second in range) hasilnya 10+3+2 = 16

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2 pindah baris
3	2	1	2
4	2	2	4 pindah baris
5	3	1	3
6	3	2	6 pindah baris

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Semua Bintang tercetak satu baris	Print() untuk pindah baris diluar perulangan for row	Masukkan (indent) perintah print() ke dalam blok for row agar sejajar dengan for column.	Pake garis pemandu indentasi

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

BACA height UNTUK row DARI height MUNDUR SAMPAI 1 UNTUK column DARI 1 SAMPAI row TAMPILKAN "*" DAN satu spasi, TANPA pindah baris PINDAH BARIS

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Annafi Al Ghifari	NIM: 2511533013	Kelas: B	Tanggal: 5 November 2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	Sudah Sesuai, break lgsung memberhentikan semua perulangan
B	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	Pas juga, continue melewatkan perintah print yg number = 4, trus melanjutkan perulangan berikutnya
C	1 1 2 1 3 1	1 1 2 1 3 1	Sesuai, break di perulangan hnya memberhentikan loop column column ==2 sedangan loop row tetap jalan ke baris berikutnya

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program cetak 1 terus infinite loop	Number = 2 perintah continue melompati kode termasuk number += 1, sehingga 2 selamanya	Tambahkan increment number += 1 di dalam blok if sebelum continue.	Pastikan variabel pengontrol perulangan (loop counter) selalu diperbarui sebelum memanggil continue pada perulangan while.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break gunanya untuk menghentikan semua perulangan, Continue gunanya untuk melewati sisa perintah di

iterasi sekarang dan langsung lompat ke awal iterasi sehabisnya