```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS rastreabilidade
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE rastreabilidade;

CREATE TABLE usuarios (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  senha_hash VARCHAR(100) NOT NULL,
  perfil VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'OPERADOR',
  ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  criado_em DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE bancas (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  responsavel VARCHAR(100),
  telefone VARCHAR(20),
  cidade VARCHAR(80),
  ativa BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE lotes (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  codigo VARCHAR(36) NOT NULL UNIQUE,
  modelo VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  banca_id BIGINT NOT NULL,
  criado_por BIGINT NOT NULL,
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'CRIADO',
  criado_em DATETIME NOT NULL,
  enviado_em DATETIME NULL,
  recebido_em DATETIME NULL,
  concluido_em DATETIME NULL,
  CONSTRAINT fk_lote_banca FOREIGN KEY (banca_id) REFERENCES bancas(id),
  CONSTRAINT fk_lote_usuario FOREIGN KEY (criado_por) REFERENCES
usuarios(id),
  INDEX idx_lote_status (status)
);

CREATE TABLE movimentacoes (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  lote_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  status_anterior VARCHAR(20) NULL,
  status_novo VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
  data_hora DATETIME NOT NULL,
  observacao VARCHAR(255),
  CONSTRAINT fk_mov_lote FOREIGN KEY (lote_id) REFERENCES lotes(id),
  CONSTRAINT fk_mov_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES
usuarios(id)
);

CREATE TABLE perdas (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  lote_id BIGINT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  observacao VARCHAR(255),
  registrada_em DATETIME NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_perda_lote FOREIGN KEY (lote_id) REFERENCES lotes(id),
  CONSTRAINT fk_perda_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES
usuarios(id)
);
```