

Nome do Metadado	Termo semântico	Exemplo de Metadados
Tipo de documento da produção intelectual	dcterms:type	dc.type
Tipo de produção intelectual	capex:outputType	universidade.tipoProducao
Autor da produção intelectual	dcterms:creator	dc.creator
Identificador Lattes da pessoa da produção intelectual	capex:lattesId	dc.creator.Lattes dc.contributor.advisor1Lattes dc.contributor.advisor-co1Lattes dc.contributor.referee1Lattes dc.contributor.referee2Lattes dc.contributor.referee3Lattes dc.contributor.advisor4Lattes dc.contributor.advisor5Lattes

Nome do Metadado	Termo semântico	Exemplo de Metadados
Identificador ORCID da pessoa da produção intelectual	vivo:orcidId	dc.creator.ID dc.contributor.advisor1ID dc.contributor.advisor-co1ID dc.contributor.referee1ID dc.contributor.referee2ID dc.contributor.referee3ID dc.contributor.advisor4ID dc.contributor.advisor5ID
Identificador ResearcherID da pessoa da produção intelectual	vivo:researcherId	dc.contributor.researcherID dc.creator.researcherID
Identificador Scopus Author ID da pessoa da produção intelectual	vivo:scopusId	dc.contributor.scopusID dc.creator.scopusID
Título da produção intelectual	dcterms:title	dc.title
Título alternativo da produção intelectual	dcterms:alternative	dc.title.alternative
Resumo da produção intelectual no idioma principal	dcterms:abstract	dc.description.resumo
Resumo da produção intelectual em outro idioma	dcterms:abstract	dc.description.abstract
Palavra-chave da produção intelectual no idioma principal	dcterms:subject	dc.subject dc.subject.pt
Palavra-chave em outro idioma	dcterms:subject	dc.subject.gr dc.subject.en
Idioma principal da produção intelectual	dcterms:language	dc.language

Nome do Metadado	Termo semântico	Exemplo de Metadados
URI do identificador único da produção intelectual	capex:outputUri	dc.identifier.uri
Agência de fomento da produção intelectual	schema:sponsor	universidade.financiador
Permissão de acesso à produção intelectual	dcterms:rights	dc.rights
URI de acesso à licença de direitos autorais da produção intelectual	dcterms:license	dc.rights.uri
Nome do Programa de Pós-Graduação ao qual a produção intelectual possui vínculo	capex:hasProgram	dc.publisher.program
Código do Programa de Pós-Graduação ao qual a produção intelectual possui vínculo	capex:programCode	universidade.programa.codigo
Data de liberação para acesso ao texto completo da produção intelectual	dcterms:available	dc.date.available
Produção intelectual relacionada	dcterms:relation	dc.relation.none
Nome do Orientador	capex:advisor	dc.contributor.advisor1
Nome do Coorientador	capex:coAdvisor	dc.contributor.advisor-co1
Nome do membro da banca	capex:committeeMember	dc.contributor.referee1 dc.contributor.referee2 dc.contributor.referee3 dc.contributor.referee4 dc.contributor.referee5
Número total de páginas da produção intelectual	bibo:numPages	universidade.numeroPaginas

Nome do Metadado	Termo semântico	Exemplo de Metadados
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual	capex:hasResearchProject	universidade.projetoPesquisa
Nome da linha de pesquisa da produção intelectual	capex:hasResearchLine	universidade.LinhaPesquisa
Nome da área de concentração da produção intelectual	capex:hasConcentrationArea	universidade.areaConcentracao
Data da defesa do trabalho final	capex:defenseDate	dc.date.issued

Destaca-se que os campos `<dcterms:abstract>` e `<dcterms:subject>` são os únicos campos que apresentam um campo de idioma (language). Esse é um ponto essencial para que os dados sejam tratados corretamente para o processo da coleta.

7.2 Notas técnicas sobre o mapeamento

A seguir, apresentam-se algumas notas técnicas para o processo de elaboração do crosswalk.

Nota técnica 1: cada campo do padrão OAI_CAPES deve ser associado a um metadado efetivamente existente no repositório. Caso o metadado de origem não esteja preenchido no item, o elemento correspondente poderá ser gerado vazio ou sem conteúdo útil, conforme a implementação adotada no XSL.

Nota técnica 2: os caminhos XPath/XSL devem corresponder rigorosamente à estrutura hierárquica interna do DSpace/XOAI. Qualquer divergência na identificação dos elementos, dos qualificadores ou no nome do campo `value` impedirá a extração correta do metadado.

Nota técnica 3: a nomenclatura utilizada no comentário de cada bloco XSL deve indicar, de forma padronizada, o campo de destino no padrão OAI_CAPES e o respectivo metadado de origem no repositório. Recomenda-se adotar o seguinte modelo:

```
<!-- [vocabulário:campo]; metadado de origem no  
repositório: dc.[elemento].[qualificador] →
```

Nota técnica 4: quando o metadado de origem não possuir qualificador, o caminho XPath/XSL deve conter apenas o elemento principal, sem níveis intermediários adicionais.

Nota técnica 5: o mapeamento deve ser validado com registros reais do repositório, a fim de confirmar que os campos expostos pelo provedor OAI-PMH estão sendo preenchidos conforme o padrão esperado pela CAPES.

Nota técnica 6: sempre que houver alteração na estrutura de armazenamento do repositório digital, que impacte nos termos semânticos, a compatibilização