

# PRÁCTICA 2: Limpieza y validación de los datos

*Autores: Anna Llorens Roig, Carlos Villar Robles*

*Dataset: Adults*

## Contents

1. Introducción . . . . .	2
2. Descripción del dataset . . . . .	2
3. Integración y selección de los datos de interés. . . . .	2
4. Limpieza de los datos. . . . .	3
5. Análisis de los datos. . . . .	4
6. Representación de los resultados a partir de tablas y gráficas . . . . .	4
7. Resolución del problema. . . . .	4
8. Contribuciones . . . . .	4

## 1. Introducción

El conjunto de datos objeto de análisis es de la base de datos ‘Adult’ del Censo de 1994 en Estados Unidos. Los detalles de este conjunto de datos se pueden encontrar en el repositorio de UCI Machine Learning: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult>.

Durante el desarrollo de esta práctica trataremos de construir un modelo para predecir si el ingreso de cualquier individuo en los Estados Unidos es mayor o menor que USD 50000 según la información disponible sobre ese individuo en los datos del censo. Nos interesa conocer qué tan bien se puede predecir si el ingreso anual de una persona supera los 50000\$ utilizando el conjunto de variables en este conjunto de datos. La pregunta se inspecciona en dos enfoques: técnicas de aprendizaje automático, visualización de datos y modelado estadístico tradicional.

## 2. Descripción del dataset

Se trata del ‘Adult data set’ el cual consta de 15 atributos y 32561 observaciones. Entre los campos del conjunto de datos encontramos las siguientes variables dependientes:

- **age**: edad del individuo
- **type\_employer**: tipo de empleador que tiene el individuo. Ya sean gubernamentales, militares, privados, etc.
- **fnlwgt**: El # de personas que los encuestados creen que representa la observación. Ignoraremos esta variable
- **education**: nivel más alto de educación alcanzado para esa persona
- **education\_num**: nivel más alto de educación en forma numérica
- **marital**: estado civil del individuo
- **occupation**: ocupación del individuo
- **relationship**: contiene valores de relaciones familiares como marido, padre, etc., pero solo contiene uno por observación
- **race**: descripciones de la raza individual. Negro, blanco, esquimal,
- **sex**: sexo del individuo
- **capital\_gain**: ganancias de capital registradas
- **capital\_loss**: pérdidas de capital registradas
- **hr\_per\_week**: horas trabajadas por semana
- **country**: país de origen del individuo

Cómo variable dependiente del dataset tenemos:

- **income**: variable booleana. Representa si la persona gana o no más de \$ 50,000 por año de ingresos.

## 3. Inegración y selección de los datos de interés.

Antes de comenzar con la limpieza de los datos, procedemos a realizar la lectura del fichero en formato CSV en el que se encuentran. El resultado devuelto por la llamada a la función `read.csv()` será un objeto `data.frame` el cual mostraremos su cabecera:

```
# Lectura de datos
data <- read.csv('../data/adults.csv', header = TRUE)

# Comprobamos que los datos se han importado correctamente
head(data[,1:5])

##   age      workclass fnlwgt education education_num
## 1  39      State-gov  77516 Bachelors             13
## 2  50 Self-emp-not-inc 83311 Bachelors             13
```

```
## 3 38      Private 215646   HS-grad      9
## 4 53      Private 234721    11th        7
## 5 28      Private 338409 Bachelors    13
## 6 37      Private 284582   Masters     14
```

Un resumen de alto nivel de los datos se encuentra a continuación. Todas las variables han sido leídas en sus clases esperadas.

```
str(data)
```

```
## 'data.frame': 32561 obs. of 15 variables:
## $ age : int 39 50 38 53 28 37 49 52 31 42 ...
## $ workclass : Factor w/ 9 levels "?","Federal-gov",...: 8 7 5 5 5 5 7 5 5 ...
## $ fnlwgt : int 77516 83311 215646 234721 338409 284582 160187 209642 45781 159449 ...
## $ education : Factor w/ 16 levels "10th","11th",...: 10 10 12 2 10 13 7 12 13 10 ...
## $ education_num : int 13 13 9 7 13 14 5 9 14 13 ...
## $ maritalStatus : Factor w/ 7 levels "Divorced","Married-AF-spouse",...: 5 3 1 3 3 3 4 3 5 3 ...
## $ occupation : Factor w/ 15 levels "?","Adm-clerical",...: 2 5 7 7 11 5 9 5 11 5 ...
## $ relationship : Factor w/ 6 levels "Husband","Not-in-family",...: 2 1 2 1 6 6 2 1 2 1 ...
## $ race : Factor w/ 5 levels "Amer-Indian-Eskimo",...: 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 ...
## $ sex : Factor w/ 2 levels "Female","Male": 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 ...
## $ capital_gain : int 2174 0 0 0 0 0 0 0 14084 5178 ...
## $ capital_loss : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ hour_per_week : int 40 13 40 40 40 40 16 45 50 40 ...
## $ native_country: Factor w/ 42 levels "?","Cambodia",...: 40 40 40 40 6 40 24 40 40 40 ...
## $ income : Factor w/ 2 levels "<=50K",">50K": 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...
```

En primer lugar seleccionaremos las variables que las que nos centraremos para realizar el análisis. Por lo que eliminaremos las variables *education*, *fnlwgt*, *relationship*, *capital-gain*, *capital-loss*, *race*

```
# Eliminamos variables
data$education <- NULL
data$fnlwgt <- NULL
data$relationship <- NULL
data$capital_gain <- NULL
data$capital_loss <- NULL
data$native_country <- NULL
data$race <- NULL
```

## 4. Limpieza de los datos.

Una vez tenemos el conjunto de datos con el que trabajaremos observamos el resumen del conjunto y pasaremos a la limpieza de estos.

```
summary(data)
```

```
##      age      workclass      education_num
## Min.   :17.00   Private      :22696   Min.    : 1.00
## 1st Qu.:28.00   Self-emp-not-inc: 2541   1st Qu.: 9.00
## Median :37.00   Local-gov       : 2093   Median :10.00
## Mean   :38.58   ?               : 1836   Mean    :10.08
## 3rd Qu.:48.00   State-gov       : 1298   3rd Qu.:12.00
## Max.   :90.00   Self-emp-inc    : 1116   Max.    :16.00
##              (Other)      : 981
##      maritalStatus      occupation      sex
## Divorced      : 4443   Prof-specialty :4140   Female:10771
## Married-AF-spouse : 23   Craft-repair   :4099   Male  :21790
```

```
## Married-civ-spouse :14976 Exec-managerial:4066
## Married-spouse-absent: 418 Adm-clerical :3770
## Never-married :10683 Sales :3650
## Separated : 1025 Other-service :3295
## Widowed : 993 (Other) :9541
## hour_per_week income
## Min. : 1.00 <=50K:24720
## 1st Qu.:40.00 >50K : 7841
## Median :40.00
## Mean :40.44
## 3rd Qu.:45.00
## Max. :99.00
##
```

#### 4.1 Ceros y elementos vacíos

### 5. Análisis de los datos.

### 6. Representación de los resultados a partir de tablas y gráficas

### 7. Resolución del problema.

### 8. Contribuciones

Contribuciones	Firma
Investigación previa	AL, CV
Introducción	AL, CV
Descripción	AL, CV
Integración	AL, CV
Limpieza de datos	.....
Desarrollo código	.....