



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF
COORDENAÇÃO DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Anna Beatriz Resende Oki Corrêa

Lógica computacional como estrutura intermediária para tradução entre
representações

Uma proposta para tradução bidirecional entre código e blueprints visuais

BRASÍLIA

2026

Anna Beatriz Resende Oki Corrêa

Lógica computacional como estrutura intermediária para tradução entre
representações

Uma proposta para tradução bidirecional entre código e blueprints visuais

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso
de Sistema de Informações, do Centro Universitário do Distrito Fede-
ral - UDF, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel /
tecnólogo em Sistema de Informações.

Orientador: Prof. Dr. Xxxx

BRASÍLIA

?Sobrenome?, ?Nome?. Título : ?author?. – Brasília, 2026. 30 f.

Orientador: ?orientador?. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação – Sistema de Informações) – Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Coordenação do Curso de Sistema de Informações, Brasília, DF, 2026.

1. ?Assunto?. 2. ?Assunto?. 3. ?Assunto?. I. ?Título?.

CDU: ?consultar na biblioteca?

?Título?

Trabalho de conclusão de curso apresentado à ?Coordenação?, do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel / tecnólogo em ?Curso?.

Orientador: ?orientador?.

Brasília, _____ de _____ de 2026.

NOME DO EXAMINADOR

Titulação

Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR

Titulação

Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR

Titulação

Instituição a qual é filiado

Nota: _____

Dedico este trabalho à minha família, pelo apoio, incentivo e compreensão durante toda a minha trajetória acadêmica.

Agradecimentos

Agradeço, primeiramente, a Deus, por mais uma conquista; ao meu orientador, pela dedicação e correções; e aos bibliotecários pelo suporte em todas as pesquisas.

"A educaão   a arma mais poderosa que voc  pode usar
para mudar o mundo."

Nelson Mandela

Resumo

Este trabalho investiga a relação existente entre diferentes formas de representação computacional, considerando linguagens de programação textuais, fluxogramas, sistemas baseados em nós (blueprints) e plataformas Low-Code e No-Code. A pesquisa parte da hipótese de que essas representações, apesar de apresentarem características visuais e sintáticas distintas, compartilham uma mesma estrutura lógica subjacente. Por meio de revisão bibliográfica e análise conceitual, discute-se o papel da abstração na computação e a possibilidade de separar a lógica computacional de sua forma de representação. Como resultado, é proposto um modelo conceitual no qual uma estrutura lógica intermediária atua como elemento de integração entre diferentes representações computacionais, permitindo compreender como um mesmo algoritmo pode ser expresso por mecanismos distintos sem alteração de seu comportamento fundamental. A proposta busca contribuir para discussões relacionadas à interoperabilidade entre ambientes de desenvolvimento e à tradução entre representações computacionais.

Palavras-chave: *lógica computacional; programação visual; blueprints; low-code; representação computacional.*

Abstract

This research investigates the relationship between different forms of computational representation, including textual programming languages, flowcharts, node-based systems (blueprints), and Low-Code and No-Code platforms. The study is based on the hypothesis that, despite their visual and syntactic differences, these representations share a common underlying logical structure. Through a literature review and conceptual analysis, the research discusses the role of abstraction in computing and the possibility of separating computational logic from its representation form. As a result, a conceptual model is proposed in which an intermediate logical structure acts as an integration element between different computational representations, enabling the understanding of how the same algorithm can be expressed through distinct mechanisms without changing its fundamental behavior. The proposal aims to contribute to discussions related to interoperability between development environments and the translation between computational representations.

Keywords: *computational logic; visual programming; blueprints; low-code; computational representation.*

Lista de ilustrações

1	Representação conceitual da transformação entre representações visuais e textuais da lógica computacional.	16
2	Processo de abstração aplicado à Ciência da Computação.	17
3	Relação entre diferentes formas de representação da lógica computacional. . . .	21
4	Exemplo de lógica computacional representada por meio de um sistema visual baseado em nós (blueprint).	22
5	Representação conceitual da lógica computacional como estrutura intermediária entre diferentes formas de representação computacional.	25
6	Modelo conceitual proposto para conversão entre representações computacionais.	26
7	Arquitetura conceitual da camada de IA como elemento mediador entre representações computacionais.	27

Siglas

IA Inteligência Artificial

UML Unified Modeling Language

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
2	DESENVOLVIMENTO	17
2.1	Abstração e Representação da Lógica Computacional	17
2.1.1	O conceito de abstração em computação	17
2.1.2	Lógica computacional independente da linguagem	18
2.1.3	Representações da lógica computacional	19
2.2	Programação Visual e Ambientes Baseados em Fluxos	19
2.2.1	Conceitos de programação visual	19
2.2.2	Fluxogramas e representação de algoritmos	20
2.2.3	Blueprints e sistemas baseados em nós	21
2.2.4	Plataformas Low-Code e No-Code	22
3	PROPOSTA CONCEITUAL DA PESQUISA	24
3.1	O problema da tradução entre representações computacionais	24
3.2	Lógica computacional como estrutura intermediária	24
3.3	Modelo conceitual proposto	26
3.4	Cenários de conversão entre representações	27
3.5	Limitações da proposta	28
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
	REFERÊNCIAS	30

1 Introdução

A lógica computacional constitui um dos elementos fundamentais do desenvolvimento de software, sendo responsável pela definição de regras, decisões, condições e fluxos de execução que determinam o comportamento de sistemas computacionais. Independentemente da tecnologia empregada, sistemas computacionais são construídos a partir de estruturas lógicas capazes de processar informações, realizar operações e produzir resultados de acordo com objetivos previamente definidos.

Ao longo da evolução da computação, diferentes formas de representar e construir essas estruturas foram desenvolvidas. Entre elas encontram-se as linguagens de programação textuais, os fluxogramas, os diagramas de modelagem e diferentes formas de programação visual, incluindo representações baseadas em blocos e em nós. Também fazem parte desse cenário ferramentas associadas às abordagens *Low-Code* e *No-Code*, que buscam permitir a construção de aplicações e processos por meio de elementos visuais. Embora apresentem características sintáticas e estruturais distintas, essas abordagens compartilham a finalidade de expressar processos, algoritmos e comportamentos computacionais.

A existência de diferentes formas de representação evidencia que uma mesma lógica computacional pode ser expressa por mecanismos distintos. Uma estrutura condicional, por exemplo, pode ser descrita por meio de instruções textuais, representada graficamente em um fluxograma ou estruturada por meio de blocos e nós conectados. Dessa forma, a diferença entre essas representações não está necessariamente na lógica que descrevem, mas na maneira como essa lógica é organizada e apresentada ao usuário.

Essa distinção entre lógica e representação é relevante para compreender a relação entre programação textual e programação visual. Enquanto as linguagens textuais expressam a lógica por meio de elementos sintáticos próprios de cada linguagem, as representações visuais utilizam elementos gráficos para organizar operações, condições, eventos e fluxos. Ambientes como o Scratch e o App Inventor, por exemplo, utilizam blocos para representar estruturas de programação, enquanto outras ferramentas empregam nós e conexões para representar relações e fluxos computacionais. Assim, diferentes ambientes podem utilizar mecanismos visuais distintos para expressar conceitos computacionais semelhantes.

Nesse contexto, torna-se relevante investigar de que maneira diferentes representações podem preservar elementos comuns de uma mesma lógica computacional. Para os fins desta pesquisa, entende-se por lógica computacional o conjunto abstrato de regras, operações, decisões e fluxos que determina o comportamento de um sistema, enquanto representação computacional

corresponde à forma concreta utilizada para expressar essa lógica, como código textual, blocos, fluxogramas ou grafos de nós. Essa distinção permite considerar que uma mesma lógica pode assumir diferentes representações sem que necessariamente seu comportamento fundamental seja alterado.

Entre as diferentes formas de programação visual, os sistemas baseados em nós constituem um caso particularmente relevante para essa investigação. Nesses ambientes, elementos gráficos são conectados para representar operações, eventos, condições e fluxos de execução. Um exemplo é o sistema de *Blueprint Visual Scripting* da Unreal Engine, descrito por Romero (2014) como uma linguagem visual de programação baseada em nós. Nesse contexto, os *Blueprints* constituem um exemplo concreto de como estruturas lógicas que poderiam ser expressas por meio de código textual podem também ser representadas visualmente e executadas em um ambiente computacional.

A existência de diferentes representações capazes de expressar estruturas lógicas semelhantes levanta, portanto, uma questão relacionada à transformação entre essas formas. Se uma determinada lógica pode ser expressa por código textual e também por uma representação visual, torna-se relevante investigar quais elementos precisam ser identificados para que uma representação possa ser interpretada e transformada em outra. Essa questão envolve não apenas a correspondência entre elementos sintáticos, mas também a preservação das relações e do comportamento lógico presentes na representação original.

Nesse cenário, o avanço das técnicas de Inteligência Artificial apresenta uma possibilidade de apoio à interpretação e à transformação de diferentes representações computacionais. Modelos de Inteligência Artificial, especialmente aqueles capazes de processar linguagem e estruturas de código, podem ser utilizados para analisar informações estruturadas, identificar relações entre elementos e gerar novas representações a partir de uma entrada. Dessa forma, a Inteligência Artificial pode atuar como mecanismo de apoio à transformação entre representações visuais e textuais, sendo necessário, contudo, investigar em que medida os resultados produzidos preservam a lógica computacional presente na representação de origem.

A partir dessa problemática, este trabalho propõe investigar a utilização da Inteligência Artificial na transformação entre representações visuais e textuais da lógica computacional. A pesquisa parte da hipótese de que diferentes formas de representação podem compartilhar elementos estruturais relacionados à lógica que expressam e que esses elementos podem ser identificados e relacionados durante um processo de transformação. Nesse contexto, uma representação intermediária é considerada como uma possibilidade metodológica para organizar os elementos comuns entre diferentes representações e auxiliar o processo de transformação entre elas.


Como objetivo geral, pretende-se investigar como técnicas de Inteligência Artificial podem auxiliar na transformação entre representações visuais e textuais da lógica computacional,

analisando a preservação dos elementos lógicos envolvidos nesse processo. Como objetivos específicos, busca-se identificar características das representações visuais e textuais utilizadas para expressar lógica computacional; analisar diferentes ambientes e formas de programação visual; identificar correspondências entre elementos presentes nas representações analisadas; investigar a utilização de modelos de Inteligência Artificial na transformação entre representações visuais e textuais; e avaliar os resultados dessas transformações considerando a preservação da lógica computacional.

Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa caracteriza-se como básica, de natureza qualitativa e de objetivos exploratórios (GIL, 2002). Inicialmente, será realizada pesquisa bibliográfica, contemplando estudos relacionados à lógica computacional, abstração, representação, programação visual, programação textual e Inteligência Artificial. Também será realizada pesquisa documental (PRODANOV; FREITAS, 2013), por meio da análise de diferentes ambientes e exemplos de programação visual e textual, considerando ferramentas como Scratch, App Inventor e sistemas baseados em nós, incluindo os *Blueprints* da Unreal Engine. Posteriormente, serão realizados experimentos controlados com modelos de Inteligência Artificial para investigar a transformação entre representações e avaliar a preservação da lógica computacional nas saídas produzidas.

A Figura 1 apresenta, de forma conceitual, a relação investigada neste trabalho entre diferentes formas de representação da lógica computacional e o processo de transformação assistido por Inteligência Artificial.

Figura 1 – Representação conceitual da transformação entre representações visuais e textuais da lógica computacional.



Exemplo prático — mesma lógica, três representações possíveis

Fonte: elaboração do autor com base em Abelson e Sussman (1996) e Myers (1990).


2 Desenvolvimento

2.1 ABSTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA LÓGICA COMPUTACIONAL

2.1.1 O conceito de abstração em computação

A abstração é considerada um dos conceitos fundamentais da Ciência da Computação, sendo utilizada para representar sistemas complexos por meio de modelos simplificados que destacam apenas os aspectos relevantes para determinado contexto. Segundo Abelson e Sussman (1996), a abstração permite que problemas computacionais sejam compreendidos e manipulados em diferentes níveis, reduzindo a necessidade de lidar diretamente com todos os detalhes de implementação, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Processo de abstração aplicado à Ciência da Computação.



Fonte: elaboração do autor com base em Abelson e Sussman (1996).

No desenvolvimento de software, a abstração está presente em diversas camadas, desde

as linguagens de programação até as interfaces utilizadas pelos usuários finais. Cada camada oculta parte da complexidade da camada inferior, permitindo que desenvolvedores e usuários interajam com sistemas computacionais de maneira mais eficiente (ABELSON; SUSSMAN, 1996). Dessa forma, uma mesma lógica pode ser representada por diferentes mecanismos sem que seu significado fundamental seja alterado.

A compreensão desse conceito é especialmente relevante para esta pesquisa, uma vez que a hipótese investigada parte da possibilidade de que diferentes representações computacionais, como código textual e *blueprints* visuais, possam expressar uma mesma estrutura lógica subjacente. Nesse contexto, a abstração torna-se um elemento central para compreender como a lógica computacional pode ser representada e interpretada em diferentes formatos.

2.1.2 Lógica computacional independente da linguagem

A lógica computacional pode ser compreendida como um conjunto de regras, decisões e processos que definem o comportamento de um sistema independentemente da linguagem utilizada para implementá-lo. Nesse contexto, as linguagens de programação atuam como mecanismos de representação dessa lógica, fornecendo estruturas sintáticas capazes de expressar algoritmos e comportamentos computacionais (ABELSON; SUSSMAN, 1996).

Segundo Knuth (1968), os algoritmos constituem a base da computação, sendo independentes da tecnologia ou linguagem utilizada para sua implementação. Dessa forma, uma mesma solução lógica pode ser representada em diferentes linguagens de programação sem que seu objetivo fundamental seja alterado. O que muda é a forma de representação, enquanto a lógica subjacente permanece preservada.

Embora Knuth (1968) trate especialmente da independência entre algoritmos e linguagens textuais, esse mesmo princípio pode ser estendido às representações visuais. Uma decisão condicional, por exemplo, pode ser descrita por comandos em uma linguagem textual ou por elementos gráficos em fluxogramas e *blueprints*, sem que a relação lógica entre a condição e seus possíveis fluxos de execução seja modificada. Dessa forma, a independência entre lógica e representação não se limita às linguagens de programação, estendendo-se também às formas visuais de representação computacional.

Essa independência entre lógica e representação, sustentada pelos conceitos de abstração de Abelson e Sussman (1996) e pela noção de algoritmo de Knuth (1968), constitui um dos fundamentos teóricos para investigar a viabilidade de traduções entre código textual e representações visuais. Compreender a lógica como uma estrutura separada de sua forma de representação é, portanto, condição necessária para analisar as relações existentes entre os diferentes modelos abordados nas seções seguintes.

2.1.3 Representações da lógica computacional

A lógica computacional pode ser expressa por diferentes modelos de representação, que variam conforme o contexto, o nível de abstração e os objetivos pretendidos. Ao longo da evolução da computação, essas formas foram desenvolvidas para atender a finalidades distintas, como facilitar a compreensão, documentar processos ou implementar sistemas executáveis.

Essas representações podem ser organizadas segundo diferentes critérios. Quanto à forma, distinguem-se as representações textuais (como o pseudocódigo e as linguagens de programação) das representações visuais (como os fluxogramas, os diagramas UML e os ambientes de programação baseados em nós). Quanto à finalidade, algumas representações possuem caráter essencialmente descritivo ou documental, voltado à compreensão e à comunicação de algoritmos, enquanto outras são executáveis, capazes de produzir diretamente o comportamento que descrevem. Apesar dessas diferenças, todas compartilham o objetivo comum de representar comportamentos, decisões e processos computacionais.

Essa diversidade de representações foi sistematizada por Myers (1990), que propôs taxonomias para a programação visual e a visualização de programas, evidenciando que elementos gráficos podem representar relações e fluxos lógicos sem substituir a lógica computacional subjacente. Nessa perspectiva, a representação visual não se opõe ao código textual, mas oferece uma forma alternativa de expressar a mesma estrutura lógica.

A coexistência de múltiplas representações para uma mesma lógica sugere a existência de uma estrutura comum que as conecta. Compreender como cada modelo organiza e expressa algoritmos é, assim, um passo necessário para examinar as relações entre representações textuais e visuais, tema aprofundado na seção seguinte, dedicada à programação visual e aos ambientes baseados em fluxos.

2.2 PROGRAMAÇÃO VISUAL E AMBIENTES BASEADOS EM FLUXOS

2.2.1 Conceitos de programação visual

A programação visual é uma abordagem de desenvolvimento na qual a lógica computacional é representada por elementos gráficos, como blocos, nós e conexões, em vez de ser expressa exclusivamente por código textual. Essa forma de representação busca tornar a construção e compreensão de sistemas mais intuitiva, permitindo que processos e comportamentos sejam visualizados de maneira direta.

Conforme Myers (1990), ambientes de programação visual foram desenvolvidos para

facilitar a interação com sistemas computacionais por meio de representações gráficas da lógica. Embora utilizem elementos visuais, esses ambientes continuam baseados nos mesmos princípios computacionais encontrados nas linguagens tradicionais de programação.

Essa característica revela um aspecto central da programação visual: por se apoiar nos mesmos princípios computacionais das linguagens textuais, ela demonstra que um mesmo comportamento pode ser implementado tanto por código quanto por fluxos visuais. Essa equivalência é o que torna os ambientes visuais especialmente relevantes para esta pesquisa, e as próximas subseções examinam suas principais manifestações — os fluxogramas, os blueprints e as plataformas de baixo código.

2.2.2 Fluxogramas e representação de algoritmos


Os fluxogramas constituem uma das formas mais tradicionais de representação visual de algoritmos. Por meio de símbolos padronizados e conexões direcionais, eles permitem representar decisões, processos e fluxos de execução de maneira gráfica, facilitando a compreensão da lógica computacional.

Além de sua função representativa, os fluxogramas são amplamente utilizados para documentar e comunicar algoritmos durante o desenvolvimento de software. Sua estrutura visual torna mais acessível a compreensão do comportamento de sistemas computacionais, especialmente em etapas de análise, planejamento e documentação.

Cabe destacar, no entanto, que os fluxogramas possuem caráter essencialmente descritivo. Eles representam a lógica de um algoritmo para fins de compreensão e comunicação, mas não constituem, por si sós, um mecanismo de execução: a lógica representada precisa ser posteriormente traduzida em código para ser executada por um sistema computacional. Essa distinção entre representar e executar é relevante para esta pesquisa, pois diferencia os fluxogramas de outras representações visuais, como os blueprints, capazes de executar diretamente a lógica que descrevem, conforme discutido na seção seguinte.

A Figura 3 apresenta a lógica computacional como elemento central entre diferentes formas de representação. Nesse contexto, tanto o código-fonte quanto os fluxogramas podem expressar uma mesma estrutura lógica, diferenciando-se apenas pela forma como essa informação é apresentada ao desenvolvedor.

Figura 3 – Relação entre diferentes formas de representação da lógica computacional.



Fonte: elaboração do autor com base em Abelson e Sussman (1996) e Knuth (1968).

2.2.3 Blueprints e sistemas baseados em nós

Os *blueprints* e sistemas baseados em nós representam uma evolução dos modelos tradicionais de programação visual (ROMERO, 2014). Nesses ambientes, a lógica computacional é construída por meio da conexão entre elementos gráficos denominados nós, que representam operações, eventos, decisões ou fluxos de dados.

Diferentemente dos fluxogramas, que possuem principalmente função descritiva e documental, os sistemas baseados em nós permitem a execução direta da lógica construída visualmente. Dessa forma, o fluxo visual deixa de ser apenas uma representação e passa a atuar como mecanismo efetivo de desenvolvimento de software.

Um dos exemplos mais conhecidos dessa abordagem é o sistema Blueprint da Unreal Engine, utilizado para o desenvolvimento de jogos e aplicações interativas. Nesse ambiente, programadores e designers podem construir comportamentos complexos por meio da conexão visual de nós, reduzindo a necessidade de escrita manual de código textual.


Essa característica reforça a hipótese de que a lógica computacional pode ser separada de sua forma de representação. Embora os *blueprints* utilizem elementos visuais, os comportamentos implementados seguem os mesmos princípios algorítmicos encontrados nas linguagens de programação tradicionais.

A documentação oficial da Epic Games (Epic Games, 2025) descreve o sistema Blueprint como uma interface de scripting visual que disponibiliza recursos de programação por meio de nós conectados. A solidez lógica dessa abordagem é evidenciada por trabalhos que demonstram ser possível aplicar verificação formal sobre scripts construídos em blueprints. Wayama et al. (2022), por exemplo, aplicaram model checking a programas desenvolvidos no Blueprint da Unreal Engine 5, evidenciando que a lógica representada visualmente pode ser formalmente analisada. Isso re-

força a ideia central desta pesquisa: a de que a representação visual expressa uma estrutura lógica computacional bem definida, e não apenas um recurso gráfico de apoio.

Nesse contexto, os sistemas baseados em nós demonstram que diferentes formas de representação podem expressar uma mesma estrutura lógica, aspecto que se relaciona diretamente com a proposta desta pesquisa. A Figura 4 ilustra esse conceito por meio do mesmo exemplo lógico apresentado na Figura 1 — a condição `if idade >= 18` —, desta vez expressa no formato de nós conectados característico dos sistemas blueprint. Embora a representação seja visualmente distinta do código textual e do fluxograma, o comportamento lógico subjacente permanece idêntico.

Figura 4 – Exemplo de lógica computacional representada por meio de um sistema visual baseado em nós (blueprint).



Fonte: elaboração do autor com base em Romero (2014) e Epic Games (2025).

2.2.4 Plataformas Low-Code e No-Code

As plataformas *Low-Code* e *No-Code* surgiram como uma evolução dos ambientes de programação visual, buscando reduzir a complexidade do desenvolvimento de software por meio de interfaces gráficas e componentes reutilizáveis. Nessas plataformas, grande parte da lógica é construída por meio da conexão entre blocos, fluxos e elementos visuais, diminuindo a necessidade de escrita manual de código.

A utilização de representações visuais para construção de sistemas computacionais contribui para ampliar a acessibilidade ao desenvolvimento de software, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico participem da criação de soluções digitais (MYERS, 1990).

Nesse contexto, plataformas como *n8n*, *Node-RED*, *Microsoft Power Automate* e outras ferramentas de automação utilizam fluxos visuais para representar processos, integrações e comportamentos computacionais. Embora apresentem interfaces simplificadas, essas plataformas continuam baseadas nos mesmos princípios lógicos encontrados nas linguagens tradicionais de programação (SILVA et al., 2023).

Cada uma dessas ferramentas adota uma forma própria de representar a lógica, ainda que compartilhem o princípio comum dos fluxos visuais. No *n8n*, a lógica é organizada em nós que atuam como blocos de construção de um fluxo de trabalho, responsáveis por iniciar a execução, buscar e enviar dados e manipular informações (n8n, 2026). O *Node-RED*, por sua vez, baseia-se na programação orientada a eventos e no encadeamento de nós, sendo amplamente aplicado à integração de dispositivos e à Internet das Coisas (OpenJS Foundation, 2026). Já o *Microsoft Power Automate* estrutura a lógica em fluxos compostos por gatilhos, que iniciam a execução a partir de um evento, e ações, que definem as operações realizadas em seguida (Microsoft, 2026). Apesar das diferenças visuais e estruturais entre essas representações, todas expressam decisões, condições e sequências de execução, evidenciando que uma mesma lógica computacional pode assumir formas distintas conforme o ambiente utilizado.

Síntese da seção

A análise dos ambientes apresentados demonstra que a lógica computacional pode ser representada por diferentes modelos visuais (fluxogramas, blueprints e plataformas *Low-Code* ou *No-Code*) sem perder sua capacidade de expressar algoritmos, decisões e fluxos de execução. Embora cada abordagem possua características e objetivos distintos, todas compartilham um princípio comum: a utilização de elementos visuais para representar estruturas lógicas, sem alteração de seu significado fundamental.

Essa constatação fornece suporte teórico à hipótese investigada nesta pesquisa e estabelece a base para o capítulo seguinte, no qual se discute como essa estrutura lógica comum pode atuar como elemento intermediário na tradução entre diferentes representações computacionais.

3 Proposta Conceitual da Pesquisa

3.1 O PROBLEMA DA TRADUÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÕES COMPUTACIONAIS

Conforme discutido nos capítulos anteriores, uma mesma lógica computacional pode ser expressa por diferentes representações, como linguagens textuais, fluxogramas, *blueprints* e plataformas *Low-Code* ou *No-Code*, todas capazes de descrever decisões, condições e fluxos de execução.

O problema central abordado por esta pesquisa está no fato de que essas representações são desenvolvidas e utilizadas como ambientes isolados entre si. Cada ferramenta define sua própria sintaxe, sua própria semântica e seu próprio modo de construir a lógica, sem mecanismos que permitam transitar de uma representação para outra. Na prática, uma lógica construída em um ambiente não pode ser reaproveitada em outro: para migrar de uma representação textual para uma visual, ou vice-versa, é necessário reconstruí-la manualmente desde o início.

Essa ausência de comunicação entre representações gera retrabalho, dificulta a colaboração entre perfis técnicos distintos e impede que o conhecimento expresso em uma forma seja transferido diretamente para outra. Diante disso, coloca-se a questão que motiva esta proposta: seria possível identificar uma estrutura lógica comum a essas representações, capaz de servir de base para converter uma na outra sem perda de significado computacional? É essa questão que as seções seguintes buscam responder.

3.2 LÓGICA COMPUTACIONAL COMO ESTRUTURA INTERMEDIÁRIA

A resposta que esta pesquisa propõe para a questão levantada anteriormente é que essa estrutura comum é a própria lógica computacional, compreendida de forma independente da representação que a expressa. Embora linguagens de programação, fluxogramas, *blueprints* e plataformas *Low-Code* ou *No-Code* apresentem diferenças visuais e sintáticas, todas descrevem os mesmos elementos fundamentais: decisões, condições, operações, eventos e sequências de execução.

A proposta é tratar esses elementos fundamentais como uma camada situada entre a lógica e suas diferentes formas de representação. Nessa camada, a lógica deixa de estar presa à sintaxe de uma linguagem ou ao formato gráfico de uma ferramenta e passa a ser descrita de forma abstrata: uma condição é apenas uma condição, com seus possíveis desfechos, e uma sequência de operações é apenas uma ordem de execução, sem depender de como cada ambiente a desenha ou escreve. É essa descrição abstrata, despida da forma, que constitui a estrutura lógica intermediária.

Essa ideia apoia-se no conceito de abstração discutido no Capítulo 2 (ABELSON; SUSSMAN, 1996). Da mesma forma que uma linguagem de alto nível oculta detalhes de implementação sem alterar o comportamento do programa, a estrutura lógica intermediária oculta as particularidades de cada representação, preservando apenas aquilo que define o comportamento computacional. Assim, fluxogramas, *blueprints* e código textual passam a ser vistos como diferentes projeções de uma mesma estrutura.

Compreender a lógica dessa forma é o que torna a tradução entre representações conceitualmente possível. Se duas representações podem ser reduzidas à mesma estrutura intermediária, é possível interpretar uma delas, identificar sua estrutura lógica e, a partir dela, gerar a outra, sem perda do comportamento originalmente definido.

Um exemplo simples ilustra esse princípio. A decisão de verificar se uma idade é maior ou igual a 18 pode ser escrita em código como uma estrutura `if/else`, desenhada em um fluxograma como um losango de decisão com dois caminhos, ou montada em um *blueprint* como um nó de comparação com duas saídas. As três formas têm aparência completamente diferente, mas descrevem a mesma estrutura intermediária: uma condição com dois desfechos possíveis. O que muda é a forma; a lógica permanece a mesma.

A Figura 5 resume essa ideia, posicionando a lógica computacional como substrato comum a partir do qual as diferentes representações podem ser interpretadas.

Figura 5 – Representação conceitual da lógica computacional como estrutura intermediária entre diferentes formas de representação computacional.



Fonte: elaboração do autor com base em Abelson e Sussman (1996) e Myers (1990).

3.3 MODELO CONCEITUAL PROPOSTO

Com base na hipótese desenvolvida na seção anterior, esta pesquisa propõe um modelo conceitual de conversão organizado em três etapas. Na primeira, uma representação de origem é interpretada, e sua lógica é extraída na forma da estrutura lógica intermediária. Na segunda, essa estrutura mantém a lógica de maneira abstrata, independente de qualquer linguagem ou ferramenta. Na terceira, a partir dessa estrutura, gera-se uma representação de destino, textual ou visual, preservando o comportamento originalmente definido.

O ponto central desse modelo é que a conversão nunca ocorre diretamente de uma representação para outra, mas sempre por meio da estrutura intermediária. Essa escolha não é apenas conceitual: converter cada representação diretamente em todas as demais exigiria um mecanismo específico para cada par de formatos, e a quantidade desses mecanismos cresceria rapidamente a cada nova representação incluída. Ao adotar uma estrutura intermediária comum, basta que cada representação saiba ser interpretada para essa estrutura e gerada a partir dela, reduzindo o problema a um conjunto menor e reaproveitável de etapas.

Para que isso seja possível, o modelo considera que elementos como condições, operações, eventos e sequências de execução podem ser identificados em qualquer representação e organizados nessa estrutura comum. São esses elementos, e não a aparência de cada ambiente, que o modelo preserva ao longo de todo o processo de conversão.

A Figura 6 representa esse fluxo, no qual uma representação de origem é interpretada, convertida na estrutura lógica intermediária e, a partir dela, transformada em uma representação de destino.

Figura 6 – Modelo conceitual proposto para conversão entre representações computacionais.



Fonte: elaboração do autor.


3.4 CENÁRIOS DE CONVERSÃO ENTRE REPRESENTAÇÕES

Conforme antecipado na introdução, a inteligência artificial pode atuar como mecanismo de apoio nesse processo de conversão. Em vez de depender de regras fixas definidas manualmente para cada par de representações, um mecanismo assistido por IA poderia identificar a estrutura lógica subjacente a uma representação de origem e reconstruí-la em uma representação de destino. Dessa forma, a IA atuaria como uma camada responsável por interpretar, comparar e gerar representações computacionais, preservando o comportamento lógico originalmente definido.

Nesse contexto, um algoritmo descrito em código-fonte pode ser convertido para um fluxograma, assim como um fluxograma pode ser transformado em uma representação textual equivalente. O mesmo princípio pode ser aplicado a sistemas baseados em nós e plataformas *Low-Code* ou *No-Code*, desde que a lógica computacional subjacente seja preservada durante o processo de conversão.

A Figura 7 apresenta a arquitetura conceitual do modelo, destacando o papel da IA como camada mediadora entre as representações e a estrutura lógica subjacente.

Figura 7 – Arquitetura conceitual da camada de IA como elemento mediador entre representações computacionais.



Fonte: elaboração do autor.

A partir dessa perspectiva, diferentes representações computacionais podem ser compreendidas como manifestações distintas de uma mesma lógica computacional. Dessa forma, a conversão entre código-fonte, fluxogramas, *blueprints* e plataformas *Low-Code* ou *No-Code* (SILVA; AVELINO, 2024) torna-se conceitualmente possível por meio da identificação de uma estrutura lógica intermediária, preservando o significado computacional originalmente definido.

3.5 LIMITAÇÕES DA PROPOSTA

Esta pesquisa tem caráter conceitual e exploratório, conforme definido em sua metodologia. Por essa razão, não contempla o desenvolvimento de um sistema funcional de tradução nem a validação experimental do modelo: a precisão, a viabilidade e o desempenho de um mecanismo de conversão constituem uma etapa posterior, que pressupõe a base conceitual aqui estabelecida.

No plano técnico, há a diversidade entre os ambientes de desenvolvimento. Embora diferentes representações compartilhem princípios lógicos semelhantes, cada ferramenta possui sua própria sintaxe, semântica e forma de execução, e determinados recursos de uma representação podem não ter equivalente direto em outra. Esses casos delimitam até onde a tradução pode ser automática, indicando pontos em que mecanismos de adaptação seriam necessários.

O modelo concentra-se ainda na lógica interna de um algoritmo: suas decisões, condições e fluxos de execução. Aspectos que extrapolam essa lógica, como dependências de serviços externos ou a coordenação entre componentes distribuídos, não fazem parte do escopo desta proposta. Delimitar a análise à estrutura lógica é uma escolha deliberada, que permite isolar o problema central da pesquisa.

Apesar dessas limitações, a proposta oferece uma contribuição própria: um modelo conceitual que trata a lógica computacional como elemento separável de sua forma de representação, fornecendo uma base teórica para a tradução entre representações distintas. A partir dessa base, a implementação e a validação prática apresentam-se como continuidade natural desta pesquisa.

4 Considerações Finais

Esta pesquisa teve como objetivo investigar se diferentes representações computacionais (linguagens textuais, fluxogramas, *blueprints* e plataformas *Low-Code* e *No-Code*) compartilham uma estrutura lógica comum capaz de servir de base para a tradução entre elas. Por meio de revisão bibliográfica e análise conceitual, esse objetivo foi alcançado: o trabalho identificou e caracterizou diferentes formas de representação e demonstrou, no plano teórico, a relação lógica que as une.

Verificou-se que, apesar de suas diferenças visuais e sintáticas, essas representações descrevem os mesmos elementos lógicos (decisões, condições, operações e sequências de execução), o que confirma a hipótese de que a lógica computacional pode ser compreendida de forma independente da forma que a expressa.

A principal contribuição do trabalho é o modelo conceitual proposto, no qual a lógica computacional atua como estrutura intermediária entre representações: uma representação de origem é interpretada, sua lógica é organizada nessa estrutura comum e, a partir dela, uma nova representação é gerada. O modelo reúne, sob uma mesma base teórica, representações que costumam ser tratadas como ambientes isolados.

Esse resultado tem implicações relevantes. Ao mostrar que código e representações visuais são formas distintas de uma mesma lógica, e não realidades incompatíveis, a pesquisa oferece uma base para repensar a interoperabilidade entre ambientes de desenvolvimento, favorecer a comunicação entre perfis técnicos distintos e aproximar os modelos textuais e visuais de construção de software.

Como continuidade natural, a validação prática do modelo e o desenvolvimento de mecanismos automáticos de conversão permitiriam avaliar empiricamente a abordagem e estendê-la a cenários mais complexos. Ainda assim, ao demonstrar a consistência teórica da separação entre lógica e representação, esta pesquisa oferece uma base sólida para futuras investigações sobre tradução e interoperabilidade entre representações computacionais.

Referências

- ABELSON, H.; SUSSMAN, G. J. Structure and Interpretation of Computer Programs. [S.l.]: MIT Press, 1996.
- Epic Games. Blueprint Visual Scripting. 2025. Acesso em: 15 jun. 2026. Disponível em: <<https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/blueprints-visual-scripting-in-unreal-engine>>.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- KNUTH, D. E. The Art of Computer Programming. [S.l.]: Addison-Wesley, 1968. v. 1.
- Microsoft. Work with triggers and actions — Power Automate. 2026. Acesso em: 18 jun. 2026. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/work-with-triggers-actions>>.
- MYERS, B. A. Taxonomies of visual programming and program visualization. Journal of Visual Languages and Computing, v. 1, n. 1, p. 97–123, 1990.
- n8n. Nodes — n8n Documentation. 2026. Acesso em: 18 jun. 2026. Disponível em: <<https://docs.n8n.io/workflows/components/nodes/>>.
- OpenJS Foundation. Node-RED: Low-code programming for event-driven applications. 2026. Acesso em: 18 jun. 2026. Disponível em: <<https://nodered.org/>>.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. d. Metodologia do trabalho científico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- ROMERO, M. A Linguagem Visual Blueprints da Unreal Engine 4. 2014. Acesso em: 15 jun. 2026. Disponível em: <<https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/03/a-linguagem-visual-blueprints-da-unreal.html>>.
- SILVA, J. X.; AVELINO, G. Evaluation of low code and no code platforms as a strategy to increase productivity in software development. In: Anais do XXIII Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 92–102.
- SILVA, J. X. et al. Low-code and no-code technologies adoption: A gray literature review. In: Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023.
- WAYAMA, K. et al. Verifying game logic in unreal engine 5 blueprint visual scripting system using model checking. In: Proceedings of the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). [S.l.: s.n.], 2022.