

US001 - Usuários - Challenge 02

Sendo um vendedor de uma loja

Gostaria de poder me cadastrar no Marketplace do ServeRest

Para poder realizar as vendas dos meus produtos

DoR

- Banco de dados e infraestrutura para desenvolvimento disponibilizados;
- Ambiente de testes disponibilizado.

DoD

- CRUD de cadastro de vendedores (usuários) implementado (CRIAR, ATUALIZAR, LISTAR E DELETAR);
- Análise de testes cobrindo todos verbos;
- Matriz de rastreabilidade atualizada;
- Automação de testes baseado na análise realizada;

Acceptance Criteria

- Os vendedores (usuários) deverão possuir os campos NOME, E-MAIL, PASSWORD e ADMINISTRADOR;
- Não deverá ser possível fazer ações e chamadas para usuários inexistentes;
 - Caso não seja encontrado usuário com o ID informado no PUT, um novo usuário deverá ser criado;
- Não deve ser possível criar um usuário com e-mail já utilizado;
- Não deve ser possível cadastrar usuário com e-mail já utilizado utilizando PUT;
- Os testes executados deverão conter evidências;
- Não deverá ser possível cadastrar usuários com e-mails de provedor gmail e hotmail;
- Os e-mails devem seguir um padrão válido de e-mail para o cadastro;
- As senhas devem possuir no mínimo 5 caracteres e no máximo 10 caracteres;
- A cobertura de testes deve se basear no Swagger e ir além, cobrindo cenários alternativos.

Cenários de Teste [🔗](#)

CT-001 – Cadastro válido de novo usuário [🔗](#)

Pré-condição: Nenhum usuário cadastrado com o e-mail `joao@valido.com`

Passos:

- Realizar uma requisição `POST /usuarios`
- Enviar o seguinte payload:

```
1 {  
2   "nome": "João Silva",  
3   "email": "joao@valido.com",  
4   "password": "123456",  
5   "administrador": "true"  
6 }
```

• Resultado Esperado:

- Status code `201 Created`
- Corpo da resposta contém a mensagem: `"Cadastro realizado com sucesso"`

- ID do usuário é retornado
-

CT-002 – Cadastro com e-mail duplicado [↗](#)

- **Pré-condição:** Já existe um usuário com o e-mail `joao@valido.com`
 - **Passos:**
 - a. Realizar um `POST /usuarios` com o mesmo e-mail do usuário existente
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `400 Bad Request`
 - Mensagem: `"Este email já está sendo usado"`
-

CT-003 – Cadastro com e-mail inválido [↗](#)

- **Passos:**
 - a. Enviar `POST /usuarios` com email no formato inválido: `"joao@val*d.com"`
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `400`
 - Mensagem de erro indicando formato inválido
-

CT-004 – Cadastro com e-mail de domínio restrito (Gmail) [↗](#)

- **Passos:**
 - a. Enviar `POST /usuarios` com email `"joao@gmail.com"`
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `400`
 - Mensagem de erro indicando que domínios gmail/hotmail não são aceitos
-

CT-005 – Cadastro com senha muito curta (<5 caracteres) [↗](#)

- **Passos:**
 - a. Enviar `POST /usuarios` com senha `"123"`
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `400`
 - Mensagem: `"A senha deve conter entre 5 e 10 caracteres"`
-

CT-006 – Cadastro com senha longa demais (>10 caracteres) [↗](#)

- **Passos:**
 - a. Enviar `POST /usuarios` com senha `"12345678910"`
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `400`
 - Mensagem: `"A senha deve conter entre 5 e 10 caracteres"`
-

CT-007 – GET em usuário inexistente [↗](#)

- **Pré-condição:** ID inexistente na base

- **Passos:**
 - a. Realizar `GET /usuarios/{id-invalido}`
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `400` ou `404`
 - Mensagem: `"Usuário não encontrado"`
-

CT-008 – PUT criando novo usuário com ID inexistente [🔗](#)

- **Pré-condição:** Nenhum usuário com ID `xyz123`
 - **Passos:**
 - a. Enviar `PUT /usuarios/xyz123` com payload de novo usuário
 - **Resultado Esperado (⚠️ Ambíguo):**
 - A definir: *cria novo usuário ou retorna erro?*
-

CT-009 – PUT em usuário com e-mail duplicado [🔗](#)

- **Pré-condição:** Dois usuários já cadastrados com e-mails distintos
 - **Passos:**
 - a. Tentar editar o segundo usuário usando o e-mail do primeiro
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `400`
 - Mensagem: `"Este email já está sendo usado"`
-

CT-010 – DELETE de usuário inexistente [🔗](#)

- **Pré-condição:** ID inválido
- **Passos:**
 - a. Realizar `DELETE /usuarios/{id-invalido}`
- **Resultado Esperado:**
 - Status code `200` ou `400`
 - Mensagem coerente: `"Nenhum registro excluído"` ou `"Usuário não encontrado"`

Observação: Swagger permite 200 com `"Nenhum registro excluído"`, porém esse retorno pode ser confuso se ID for inválido.

CT-011 – GET todos os usuários [🔗](#)

- **Pré-condição:** Existem usuários cadastrados
 - **Passos:**
 - a. Realizar `GET /usuarios`
 - **Resultado Esperado:**
 - Status code `200 OK`
 - Corpo da resposta com array de usuários válidos
-

CT-012 – Verificar campos obrigatórios

- Passos:
 - Enviar `POST /usuarios` sem o campo "email"
- Resultado Esperado:
 - Status code `400`
 - Mensagem de campo obrigatório ausente

CT-013 – Campo “administrador” com valor inválido

- Passos:
 - Enviar `"administrador": "talvez"` (em vez de "true" ou "false")
- Resultado Esperado:
 - Status code `400`
 - Mensagem de erro validando o tipo

CT-014 – Criação de usuário com nome vazio

- Passos:
 - Enviar payload com `"nome": ""`
- Resultado Esperado:
 - Status code `400`
 - Mensagem: "Nome é obrigatório"

Priorização dos Testes

ID	Endpoint	Cenário	Tipo	Prioridade	Status
CT-001	/usuarios	Cadastro de novo usuário com dados válidos	Funcional/Automatizado	Crítica	EXECUTADO
CT-002	/usuarios	Cadastro com e-mail já existente	Funcional/Automatizado	Crítica	NÃO EXECUTA...
CT-003	/usuarios	Cadastro com e-mail inválido	Funcional/Automatizado	Alta	NÃO EXECUTA...
CT-004	/usuarios	Cadastro com domínio de e-mail restrito (gmail/hotmail)	Funcional/Automatizado	Média	NÃO EXECUTA...
CT-005	/usuarios	Cadastro com senha curta (< 5 caracteres)	Funcional/Automatizado	Alta	NÃO EXECUTA...
CT-006	/usuarios	Cadastro com senha longa (> 10 caracteres)	Funcional/Automatizado	Alta	NÃO EXECUTA...
CT-007	/usuarios/{id}	GET em usuário inexistente	Funcional/Automatizado	Média	NÃO EXECUTA...
CT-008	/usuarios/{id}	PUT com ID inexistente cria novo usuário	Funcional/Automatizado	Baixa	BLOQUEADO
CT-009	/usuarios/{id}	PUT com e-mail duplicado	Funcional/Automatizado	Média	NÃO EXECUTA...

CT-010	/usuarios/{id}	DELETE de usuário inexistente	Funcional/Automatizado	Média	NÃO EXECUTA...
CT-011	/usuarios	GET para listar todos os usuários	Funcional/Automatizado	Média	NÃO EXECUTA...
CT-012	/usuarios	Cadastro com campo obrigatório ausente (e.g., e-mail)	Funcional/Automatizado	Alta	NÃO EXECUTA...
CT-013	/usuarios	Campo administrador com valor inválido	Funcional/Automatizado	Média	NÃO EXECUTA...
CT-014	/usuarios	Cadastro com nome em branco	Funcional/Automatizado	Alta	NÃO EXECUTA...