



Mapeamento de Elementos HTML - Livelo

Objetivo

Exercitar o mapeamento de elementos HTML na página inicial da **Livelo**, aplicando boas práticas de inspeção de elementos, priorização de atributos confiáveis e estruturação dos seletores de forma robusta para futura automação de testes.

Site: <https://www.livelo.com.br>

Elementos Mapeados

1º Elemento: Botão do Carrinho



- Nome do elemento: Botão de acesso ao carrinho de compras.
- HTML Relevante:

```
<a id="shopping-cart-button" href="<https://shopping.livelo.com.br/cart>" aria-label="Meu carrinho">
  <svg data-testid="SvgShoppingCartIcon"></svg>
</a>
```
- ELEMENT: `<a id="shopping-cart-button" href="<https://shopping.livelo.com.br/cart>">`
- SELECTOR: `#shopping-cart-button`
- XPATH: `//*[@id='shopping-cart-button']`
- Estratégia: ID direto
- Estratégia alternativa considerada: `data-testid="SvgShoppingCartIcon"` (SVG interno)
- Justificativa: O atributo `id` é direto e único, oferecendo a melhor estratégia para identificar o botão. O `aria-label` pode ser uma boa alternativa caso o ID se torne dinâmico. O `data-testid` no SVG é última opção para mapeamentos indiretos, e o XPath com texto recomenda-se ser evitado por depender do conteúdo visual da interface.

2º Elemento: Botão de Login



- Nome do elemento: Link para login de usuário.
- HTML Relevante:

```
<a id="header-login-button" href="<https://acesso.livelo.com.br/auth/>..." aria-label="Fazer login">
  <svg data-testid="SvgEnterIcon"></svg>
</a>
```
- ELEMENT: `<a id="header-login-button" href="...">Fazer login</a>`
- SELECTOR: `#header-login-button`
- XPATH: `//*[@id='header-login-button']`
- Estratégia: ID direto
- Estratégia alternativa considerada: `data-testid="SvgEnterIcon"` (SVG interno)

- **Justificativa:** Assim como no botão de carrinho, o `id` é estável e expressivo. `aria-label` complementa bem o mapeamento para acessibilidade e como fallback. O uso de `data-testid` no SVG é uma opção complementar, e o XPath textual só deve ser usado em último caso.

3º Elemento: Botão Criar Conta



- **Nome do elemento:** Botão de criação de nova conta.
- **HTML Relevante:**

```
<a id="header-create-account-button" href="<https://onboarding.livelo.com.br/>" aria-label="Criar conta">
  <svg data-testid="SvgAddUserIcon"></svg>
</a>
```

- **ELEMENT:** `<a id="header-create-account-button" href="...">Criar conta</a>`
- **SELECTOR:** `#header-create-account-button`
- **XPAT:** `//*[@id='header-create-account-button']`
- **Estratégia:** ID direto
- **Estratégia alternativa considerada:** `data-testid="SvgAddUserIcon"` .
- **Justificativa:** Novamente, a presença de um `id` semântico torna esse o seletor mais seguro. A combinação com `aria-label` ou `data-testid` do ícone fornece redundância útil - SVG é auxiliar em casos de DOM mais complexos. O uso de XPath textual deve ser minimizado para evitar quebras futuras.

Considerações Finais

- `id` deve ser a primeira escolha sempre que for único e estável.
- `aria-label` e `data-testid` agregam valor em contexto de acessibilidade e para frameworks modernos de automação.
- Evitou-se o uso de XPath textual ou classes dinâmicas (como `css-*`) por serem frágeis a mudanças visuais.