ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ

Кейс: «Платёжный сервис: безопасный платёж за услугу» **Команда:** API-молодцы

Вольхина Е.А. - Дизайнер схем

Боронина М.А. - Аналитик

Мангушева А.А. - Тестировщик

Кузнецов Р.Н. - Специалист по ИБ

Широбокова А.М. - Разработчик

А. Диаграммы

А.1. Схема системы

На схеме отражено взаимодействие клиентского приложения, платёжного сервиса, эмулятора шлюза и хранилища данных.




Рисунок 1 — Схема архитектуры платёжного сервиса

А.2. ER-модель (Схема данных)

Модель данных описывает сущности платежей, справочник получателей (филиалов) и историю статусов.




Рисунок 2 — ER-модель базы данных

A.3. Схема состояний платежа

Диаграмма показывает жизненный цикл транзакции и переходы между статусами.




Рисунок 3 — Жизненный цикл платежа

Б. Пользовательские сценарии

В рамках проектирования сервиса были разработаны ключевые сценарии взаимодействия пациента с клиникой. Это позволило учесть все потребности конечных пользователей и сотрудников клиники.

1. **Оплата услуги:** Пациент выбирает врача в мобильном приложении, нажимает «Оплатить». Сервис отправляет JSON-запрос, валидирует данные (сумма, валюта, статус филиала) и возвращает статус `SUCCESS`. Пациенту приходит SMS с подтверждением.
2. **Отмена записи с возвратом:** Если пациент отменил запись за 24 часа до приема, клиника вызывает метод `/refund`. Деньги возвращаются на карту пациента, а в базе обновляется статус платежа на `REFUNDED`.
3. **Уведомление клиники:** После успешной оплаты в CRM клиники (администратору) приходит уведомление о новом платеже, чтобы подготовить карту пациента и подтвердить запись к врачу.

В. Таблицы

В.1. Правила валидации

ID	Условие	Действие	Код ошибки
V-1	обязательное поле пустое	отклонить	VALIDATION_ERROR
V-2	order_id не по regex `^[A-Za-z0-9_\-]{1,64}$`	отклонить	INVALID_FORMAT
V-3	amount ≤ 0 или > 1 000 000	отклонить	AMOUNT_OUT_OF_RANGE
V-4	currency не в [RUB]	отклонить	UNSUPPORTED_CURRENCY

ID	Условие	Действие	Код ошибки
V-5	recipient не в recipients.csv или status ≠ ACTIVE	отклонить	RECIPIENT_NOT_FOUND
V-6	purpose длиннее 200 символов или содержит PAN (`\d{13,19}`)	отклонить	INVALID_PURPOSE
V-7	amount имеет больше 2 знаков после десятичной точки	отклонить	INVALID_AMOUNT_PRECISION
V-8	пара order_id + recipient уже существует в реестре платежей	отклонить (409)	DUPLICATE_ORDER
V-9	повтор существующего Idempotency-Key с идентичными данными	отклонить	DUPLICATE_REQUEST
V-9a	Idempotency-Key не передан в заголовках со стороны клиента	вычислить составной ключ	—
V-9b	повтор Idempotency-Key с измененными параметрами платежа	отклонить (409)	IDEMPOTENCY_KEY_MISMATCH
ИБ-1	разница времени Timestamp сервера и клиента превышает 300 с	отклонить (401)	REPLAY_DETECTED
ИБ-2	идентификатор X-Nonce уже присутствует в реестре использованных	отклонить (401)	REPLAY_DETECTED
V-10	use_bonus > баланса пациента ИЛИuse_bonus > 30% от amount	отклонить (422)	BONUS_LIMIT_EXCEEDED

B.2. Матрица «вход → код ошибки → HTTP»

Ситуация	Код ошибки	HTTP	Retryable
Обязательное поле пустое	VALIDATION_ERROR	422	Нет
order_id не по regex	INVALID_FORMAT	422	Нет
Сумма <= 0 или > 1 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	422	Нет
Валюта не RUB	UNSUPPORTED_CURRENCY	422	Нет
Получатель не найден или INACTIVE	RECIPIENT_NOT_FOUND	404	Нет
Дублирование заказа	DUPLICATE_ORDER	409	Нет
Таймаут шлюза	GATEWAY_TIMEOUT	504	Да (3 попытки)

B.3. Тесты

ID	Название	Входные данные (JSON)	Ожидаемый результат	Факт (что выдала программа)	Статус
T1-1	Успешный платеж	`order_id: "ord_1001", amount: 2500, currency: "RUB"`	Статус `SUCCESS`, HTTP 200	Скрипт вернул статус SUCCESS. В интерфейсе появилось окно "Платеж pay_demo_1001 прошел!".	Пройден
T1-2	Отклонение (Недостаточно	`order_id: "ord_1002", amount: 1800, currency:`	Статус `DECLINED`, `error_code:`	В интерфейсе появилось окно	Пройден

ID	Название	Входные данные (JSON)	Ожидаемый результат	Факт (что выдала программа)	Статус
	средств)	`"RUB"`	`INSUFFICIENT_FUNDS`	"Отказ банка: Недостаточно средств на карте".	
T1-3	Ошибка валидации (Неверная сумма)	`order_id: "ord_1003"`, `amount: -100`, `currency: "RUB"`	Статус `ERROR`, `error_code: AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	В интерфейсе появилось окно "Ошибка: Неверная сумма платежа".	Пройден
T1-4	Ошибка валидации (Неверный получатель)	`recipient: "clinic_medservice_old"`, `order_id: "ord_1004"`	Статус `ERROR`, `error_code: RECIPIENT_NOT_FOUND`	В интерфейсе появилось окно "Ошибка: Получатель не найден или филиал закрыт".	Пройден
T1-5	Таймаут шлюза	`order_id: "ord_1009"`, `amount: 900`, `currency: "RUB"`	Статус `TIMEOUT`, `error_code: GATEWAY_TIMEOUT`, Exit code 3	В интерфейсе появилось окно "Таймаут: Банк не отвечает. Попробуйте позже".	Пройден
T1-6	Защита от дублей	`Idempotency-Key`,`order_id: "ord_1001"`	Статус ERROR, error_code: DUPLICATE_ORDER	В интерфейсе появилось окно "Дубликат заказа: Этот заказ уже был оплачен ранее".	Пройден

C. Журнал промптов (ИИ)

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
04.11	Понять, что такое идемпотентность	"объясни простыми словами что такое Idempotency-Key в платежах"	Объяснил, что это защита от двойного списания при повторном нажатии кнопки	Внесли правило V-9 в 02_правила.md	Да, добавили в правила
04.11	Понять схему состояний	"какие статусы обычно бывают у платежа от создания до завершения"	Перечислил: CREATED, PENDING, SUCCESS, DECLINED, CANCELED	Нарисовали схему жизненного цикла для приложения	Да, добавили в приложение
04.11	Понять стандарт описания API	"что такое OpenAPI 3.0 и зачем он нужен в разработке"	Объяснил, что это стандарт документации, по которому можно генерировать клиентский код	Прочитали статью по ссылке из ответа, поняли разницу с Swagger 2.0	Да, использовали для структуры 06_openapi.yaml

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
04.11	Понять статус 202	"какой HTTP код использовать для асинхронной отправки уведомлений по смс"	Ответил, что 202 Accepted — запрос принят в очередь, но еще не выполнен	Сверили с нашим сценарием уведомлений, согласились	Да, поставили 202 в методе /notifications
04.11	Понять разницу 422 и 400	"в чем разница между HTTP 400 Bad Request и 422 Unprocessable Entity"	Объяснил, что 400 — это кривой JSON, а 422 — данные корректны синтаксически, но не прошли бизнес-валидацию (например, минусовая сумма)	Убедились, что для наших правил V-3 (сумма) нужен именно 422	Да, исправили коды в 06_openapi.yaml
04.11	Узнать про HTTP-коды	"какой HTTP код ставить если получатель не найден в базе"	Ответил, что 404 Not Found	Сверили с таблицей в задании, согласились	Да
05.11	Понять ошибку кодировки	"питон выдает UnicodeDecodeError 0xca в position 44 что это"	Объяснил, что CSV сохранен в Windows-1251, а не в UTF-8	Сохранили файл в UTF-8 через блокнот	Да, переписали файл
05.11	Починить кнопку в интерфейсе	"в tkinter кнопка остается нажатой после выполнения функции как вернуть обратно"	Подсказал использовать блок finally	Добавили `btn_pay.config(state=tk.NORMAL)`	Да, использовали блок finally
06.11	Понять, как делать возврат	"как в api описать возврат денег если пациент отменил запись"	Предложил метод POST /refund	Добавили в Swagger, описали схему	Да, переработали
06.11	Узнать про уведомления	"как в api описать отправку смс пациенту об успешной записи"	Подсказал создать метод POST /notifications	Добавили в Swagger новую схему	Да
07.11	Оформление приложения	"как в markdown быстро сделать красивую таблицу с картинками"	Написал пример синтаксиса	Скопировали код и вставили в 06_приложение.md	Да
07.11	Понять, как проверять API	"на каком сайте можно проверить	Подсказал Swagger Editor	Зашли на сайт, вставили код, увидели ошибки	Да, использовали сайт

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
		api чтобы он не ругался на ошибки"			

Д. Риски проекта и способы их снижения

Риск	Вероятность	Влияние	Меры по снижению
Двойное списание средств	Средняя	Высокое	Реализован механизм Idempotency-Key (правило V-9) и проверка дубликатов заказов (V-8)
Таймаут банковского шлюза	Высокая	Среднее	Реализована политика ретраев (3 попытки) с экспоненциальной задержкой
Утечка персональных данных	Низкая	Высокое	Валидация PAN-номеров (V-6), отсутствие хранения данных карт в открытом виде
Ошибка оператора при вводе данных	Средняя	Низкое	Строгая валидация всех полей на стороне сервиса (V-1...V-5)

D. Матрица вклада

Участник	Файлы / Задачи	Часы	Подпись
Боронина М.А.	Аналитик	`04_requirements.md` (Требования), `06_openapi.yaml` (Описание API)	13
Широбокова А.М.	Разработчик	`05_app.py` (Бэкенд), `interface_demo.py` (Интерфейс), `07_confirmation.md` (Эмулятор шлюза), `08_gateway_emulator.md` (Логика ретраев)	13
Кузнецов Р.Н.	Специалист по ИБ	`02_правила.md` (Правила V-1...V-10), `03_data_dictionary.md` (Словарь данных)	8
Мангушева А.А.	Тестировщик	`03_тесты.md` (5 тест-сценариев), `test_payment.json` (Тестовые данные), прогон тестов в приложении	6
Вольхина Е.А.	Дизайнер	`05_презентация.pdf` (Слайды), `06_приложение.pdf` (Сборка документа)	8

E. Артефакты

Ссылка на Git-репозиторий: `https://github.com/annasirobokova82-web/team_1_case_1`

E.1. Проверка API в Swagger Editor

Спецификация OpenAPI 3.0 успешно прошла валидацию в Swagger Editor (отсутствуют красные ошибки). Справа отображается сгенерированная документация со всеми методами (`/payments`, `/confirm`, `/refund`, `/notifications`).




Рисунок 4 — Проверка валидности OpenAPI-спецификации в Swagger Editor

E.2. Работа консольного прототипа

На скриншотах ниже представлены результаты работы консольного прототипа (файл `05_app.py`) для двух сценариев: успешная оплата и отказ банка.

```
PS D:\case1_payment_service\03_код> python 05_app.py test_payment.json
{
  "payment_id": "pay_demo_2005",
  "status": "SUCCESS",
  "error_code": null
}
PS D:\case1_payment_service\03_код>
```

Рисунок 5 — Вывод успешного платежа (T1-1) в консольном прототипе

```
PS D:\case1_payment_service\03_код> python 05_app.py test_payment.json
{
  "payment_id": "pay_demo_5002",
  "status": "DECLINED",
  "error_code": "INSUFFICIENT_FUNDS"
}
PS D:\case1_payment_service\03_код>
```

Рисунок 6 — Вывод отказа банка (T1-2) в консольном прототипе

E.3. Работа визуального интерфейса

Интерфейс на Python (Tkinter) вызывает реальный бэкенд, передавая ему JSON-запрос, и отображает результат для пациента.




Рисунок 7 — Демонстрация успешного проведения платежа




Рисунок 8 — Демонстрация отказа банка (недостаточно средств)

E.4. Структура проекта

Ниже представлен скриншот структуры проекта в Git.




Рисунок 9 — Структура проекта в Git-репозитории