

## 1. Prosty formularz

- a. Stworzyć prosty formularz (wysyłka na 'send.php') z polami:
  - i. Imię, nazwisko (*type='text'*)
  - ii. Numer telefonu (*type='tel'*)
  - iii. kod pocztowy (*pattern*)
  - iv. Email (*type='email'*)
  - v. Miasto (*<datalist>*)
  - vi. Państwo (*<select>*)
  - vii. Wiek (*type='number'*)
  - viii. Suwak z poziomem doświadczenia, skokiem 1, od 0 do 10 (*type='range', step, min. max*)
  - ix. Pole na adres strony domowej (*type='url'*)
  - x. Pole na kilka plików - obrazki (*type='file', accept, ,*)
  - xi. Radiobuttony płeć
  - xii. Chceckboxy np ulubione języki
  - xiii. Ustawić w polach placeholder (*placeholder*)
  - xiv.
  - xv. Przyciski: wysyłka, wysyłka na 'send2.php', wysyłka bez walidacji;
- b. Ostylować
  - i. *:invalid, :valid, :focus, :required*
- c. Miasto zamienić na *<select>* i ostylować
  - i. *calc()*
- d. Do kodu pocztowego i telefonu dorzucić *pattern*
  - i. *pattern='regexp'*
- e. Ostylować radiobuttony
  - i. *schować input*
  - ii. *input + label{ }, input:checked + label{ }*
- f. [e] Ostylować checkboxy
  - i. J.w.

## 2. Podpiąć jq validate lub parsley, podpiąć select2 lub jq ui