

```
# =====  
# WEB-DAO-TAO — ONE-PASTE SETUP  
# Next.js App Router + Tailwind + Lead API  
# =====
```

```
$ErrorActionPreference = "Stop"
```

```
# 0) Init npm + deps  
if (!(Test-Path package.json)) {  
  @'  
  {  
    "name": "web-dao-tao",  
    "private": true,  
    "version": "1.0.0",  
    "scripts": { "dev": "next dev", "build": "next build", "start": "next start" },  
    "dependencies": { "next": "14.2.15", "react": "18.3.1", "react-dom": "18.3.1" },  
    "devDependencies": {  
      "@types/node": "20.17.10",  
      "@types/react": "18.3.12",  
      "@types/react-dom": "18.3.1",  
      "autoprefixer": "10.4.20",  
      "postcss": "8.4.49",  
      "tailwindcss": "3.4.15",  
      "typescript": "5.6.3"  
    }  
  }  
  '@ | Set-Content -Encoding UTF8 package.json  
}
```

```
@'  
/** @type {import('next').NextConfig} */  
const nextConfig = {};  
export default nextConfig;  
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 next.config.mjs
```

```
@'  
export default {  
  plugins: { tailwindcss: {}, autoprefixer: {} }  
};  
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 postcss.config.mjs
```

```
@'  
import type { Config } from "tailwindcss";
```

```
export default { content: ["/app/**/*.{ts,tsx}", "/components/**/*.{ts,tsx}"], theme: { extend: {} },
plugins: [] } satisfies Config;
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 tailwind.config.ts
```

```
@'
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2022",
    "lib": ["dom","dom.iterable","es2022"],
    "allowJs": true,
    "skipLibCheck": true,
    "strict": false,
    "noEmit": true,
    "module": "esnext",
    "moduleResolution": "bundler",
    "resolveJsonModule": true,
    "isolatedModules": true,
    "jsx": "preserve",
    "incremental": true,
    "plugins": [{ "name": "next" }],
    "baseUrl": "."
  },
  "include": ["next-env.d.ts", "**/*.ts", "**/*.tsx", ".next/types/**/*.ts"],
  "exclude": ["node_modules"]
}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 tsconfig.json
```

```
@'
/// <reference types="next" />
/// <reference types="next/image-types/global" />
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 next-env.d.ts
```

```
New-Item -ItemType Directory -Force app, app\api\lead, app\khoa-hoc, app\blog, app\lien-he,
components | Out-Null
```

```
@'
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
html, body { height: 100%; }
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 app\globals.css
```

```
@'
import "./globals.css";
```

```

import type { Metadata } from "next";
import Link from "next/link";
import { Inter } from "next/font/google";

const inter = Inter({ subsets: ["latin"] });

export const metadata: Metadata = {
  title: "Trung Tâm Đào Tạo — Web mẫu",
  description: "Landing mẫu kiểu web đào tạo: khóa học, lộ trình, học phí, FAQ, form đăng ký."
};

function NavLink({ href, children }: { href: string; children: React.ReactNode }) {
  return (
    <Link href={href} className="text-sm font-medium text-slate-700 hover:text-slate-900">
      {children}
    </Link>
  );
}

export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (
    <html lang="vi">
      <body className={inter.className + " bg-white text-slate-900"}>
        <header className="sticky top-0 z-50 border-b bg-white/80 backdrop-blur">
          <div className="mx-auto flex max-w-6xl items-center justify-between px-4 py-3">
            <Link href="/" className="flex items-center gap-2">
              <div className="h-9 w-9 rounded-xl bg-slate-900" />
              <div className="leading-tight">
                <div className="text-sm font-semibold">TRUNG TÂM</div>
                <div className="text-xs text-slate-500">Đào tạo & luyện thi</div>
              </div>
            </Link>

            <nav className="hidden items-center gap-6 md:flex">
              <NavLink href="/khoa-hoc">Khóa học</NavLink>
              <NavLink href="/blog">Bài viết</NavLink>
              <NavLink href="/#faq">FAQ</NavLink>
              <NavLink href="/lien-he">Liên hệ</NavLink>
            </nav>

            <div className="flex items-center gap-2">
              <a className="rounded-xl border px-3 py-2 text-sm font-semibold hover:bg-slate-50"
href="tel:0900000000">
                Gọi tư vấn
              </a>
            </div>
          </div>
        </header>
        {children}
      </body>
    </html>
  );
}

```

```

    </a>
    <Link className="rounded-xl bg-slate-900 px-3 py-2 text-sm font-semibold text-white
hover:bg-slate-800" href="/#dang-ky">
      Đăng ký
    </Link>
  </div>
</div>
</header>

```

```

<main>{children}</main>

```

```

<footer className="border-t">
  <div className="mx-auto grid max-w-6xl gap-6 px-4 py-10 md:grid-cols-3">
    <div>
      <div className="text-sm font-semibold">Trung Tâm Đào Tạo — Web mẫu</div>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">
        Mẫu website kiểu “đào tạo”: rõ lộ trình, rõ học phí, rõ cam kết, form nhận lead.
      </p>
    </div>
    <div>
      <div className="text-sm font-semibold">Thông tin</div>
      <ul className="mt-2 space-y-1 text-sm text-slate-600">
        <li>Hotline: 0900 000 000</li>
        <li>Zalo: 0900 000 000</li>
        <li>Email: hello@tenmien.vn</li>
      </ul>
    </div>
    <div>
      <div className="text-sm font-semibold">Địa chỉ</div>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Hà Nội / TP.HCM (demo)</p>
      <p className="mt-1 text-xs text-slate-500">© {new Date().getFullYear()} Demo

```

```

Template</p>

```

```

    </div>
  </div>
</footer>
</body>
</html>

```

```

);
}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 app\layout.tsx

```

```

@'
"use client";
import { useState } from "react";

```


```

export default function LeadForm() {
  const [loading, setLoading] = useState(false);

  async function onSubmit(e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) {
    e.preventDefault();
    if (loading) return;
    setLoading(true);

    const form = e.currentTarget;
    const fd = new FormData(form);

    const payload = {
      name: String(fd.get("name") || ""),
      phone: String(fd.get("phone") || ""),
      need: String(fd.get("need") || ""),
      message: String(fd.get("message") || "")
    };

    try {
      const res = await fetch("/api/lead", {
        method: "POST",
        headers: { "Content-Type": "application/json" },
        body: JSON.stringify(payload)
      });
      if (!res.ok) throw new Error("Submit failed");
      alert("Đã gửi đăng ký ");
      form.reset();
    } catch {
      alert("Gửi thất bại  (xem Build Logs trên Vercel)");
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  }

  return (
    <form className="grid gap-3" onSubmit={onSubmit}>
      <input className="rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm" placeholder="Họ và tên"
        name="name" required />
      <input className="rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm" placeholder="Số điện thoại"
        name="phone" required />
      <select className="rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm" name="need"
        defaultValue="co-ban">
        <option value="co-ban">Quan tâm gói Cơ Bản</option>

```

```

      <option value="nang-cao">Quan tâm gói Nâng Cao</option>
      <option value="vip">Quan tâm gói 1-1 VIP</option>
    </select>
    <textarea className="min-h-[110px] rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm"
placeholder="Nhu cầu / mục tiêu" name="message" />
    <button disabled={loading} className="rounded-2xl bg-slate-900 px-4 py-3 text-sm
font-semibold text-white hover:bg-slate-800 disabled:opacity-60">
      {loading ? "Đang gửi..." : "Gửi đăng ký"}
    </button>
    <div className="text-xs text-slate-500">* Demo: API nhận OK. Muốn đổ Google Sheet
mình nối tiếp.</div>
  </form>
);
}

```

'@ | Set-Content -Encoding UTF8 components\LeadForm.tsx

```

@'
import { NextResponse } from "next/server";
export async function POST(req: Request) {
  const data = await req.json().catch(() => ({}));
  return NextResponse.json({ ok: true, received: data });
}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 app\api\lead\route.ts

```

```

@'
import Link from "next/link";
import LeadForm from "@/components/LeadForm";

function Pill({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return <span className="inline-flex items-center rounded-full border px-3 py-1 text-xs
font-semibold text-slate-700">{children}</span>;
}

function Card({ title, desc }: { title: string; desc: string }) {
  return (
    <div className="rounded-2xl border p-5 shadow-sm">
      <div className="text-sm font-semibold">{title}</div>
      <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">{desc}</div>
    </div>
  );
}

function Faq({ q, a }: { q: string; a: string }) {
  return (
    <details className="rounded-2xl border p-4">
      <summary className="cursor-pointer text-sm font-semibold">{q}</summary>

```

```

    <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">{a}</p>
  </details>
);
}

export default function HomePage() {
  return (
    <div>
      <section className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
        <div className="grid items-center gap-8 md:grid-cols-2">
          <div>
            <div className="flex flex-wrap gap-2">
              <Link>Cam kết rõ ràng</Link><Link>Lộ trình 1–1</Link><Link>Hỗ trợ hồ sơ</Link>
            </div>
            <h1 className="mt-5 text-3xl font-extrabold leading-tight md:text-5xl">
              Web mẫu kiểu <span className="underline decoration-slate-900/20">đào tạo lái
              xe</span><br />cho bất kỳ mảng nào bạn muốn.
            </h1>
            <p className="mt-4 text-base text-slate-600 md:text-lg">Tối ưu để ra lead: có khóa
              học, học phí, lộ trình, feedback, FAQ và form đăng ký.</p>
            <div className="mt-6 flex flex-col gap-3 sm:flex-row">
              <Link className="rounded-2xl bg-slate-900 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-white
              hover:bg-slate-800" href="/#dang-ky">Đăng ký tư vấn</Link>
              <Link className="rounded-2xl border px-5 py-3 text-sm font-semibold
              hover:bg-slate-50" href="/khoa-hoc">Xem khoá học</Link>
            </div>
            <div className="mt-6 grid grid-cols-3 gap-4">
              <div className="rounded-2xl border p-4"><div className="text-xl
              font-extrabold">1.200+</div><div className="text-xs text-slate-500">Học viên
              (demo)</div></div>
              <div className="rounded-2xl border p-4"><div className="text-xl
              font-extrabold">96%</div><div className="text-xs text-slate-500">Tỷ lệ đạt
              (demo)</div></div>
              <div className="rounded-2xl border p-4"><div className="text-xl
              font-extrabold">24/7</div><div className="text-xs text-slate-500">Hỗ trợ (demo)</div></div>
            </div>
            <div className="rounded-3xl border bg-slate-50 p-6">
              <div className="rounded-2xl bg-white p-5 shadow-sm">
                <div className="text-sm font-semibold">Lịch khai giảng gần nhất</div>
                <div className="mt-3 grid gap-3">

```

```

    {[{n:"Khoá Cơ Bản",d:"Thứ 2",t:"Học tối/cuối tuần • 6–8 tuần"},{n:"Khoá Nâng
Cao",d:"Thứ 4",t:"Lộ trình tăng tốc • 4–6 tuần"},{n:"Khoá 1-1",d:"Theo lịch",t:"Kèm riêng • Tối ưu
mục tiêu"}].map((x)=>(
    <div key={x.n} className="rounded-2xl border p-4">
      <div className="flex items-center justify-between"><div className="text-sm
font-semibold">{x.n}</div><span className="text-xs text-slate-500">{x.d}</span></div>
      <div className="mt-1 text-sm text-slate-600">{x.t}</div>
    </div>
  )]}
</div>
<div className="mt-4 text-xs text-slate-500">* Demo. Bạn thay nội dung theo
ngành.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

```

<section className="border-t bg-white"><div className="mx-auto max-w-6xl px-4
py-12"><div className="grid gap-6 md:grid-cols-3">
  <Card title="Rõ lộ trình" desc="Chia theo từng bước: đăng ký → học → thực hành → kiểm
tra → hoàn thành." />
  <Card title="Rõ học phí" desc="3 gói giá minh bạch, ưu đãi hiển thị rõ, CTA tập trung." />
  <Card title="Rõ niềm tin" desc="Feedback, kết quả, đội ngũ, câu hỏi thường gặp." />
</div></div></section>

```

```

<section className="border-t bg-slate-50"><div className="mx-auto max-w-6xl px-4
py-12">
  <div className="flex items-end justify-between gap-4"><div><h2 className="text-2xl
font-extrabold">Lộ trình học</h2><p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Mẫu 5 bước, đổi
tên theo ngành của bạn.</p></div>
  <Link className="text-sm font-semibold underline" href="/khoa-hoc">Xem khoá
học</Link></div>
  <div className="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-5">{["Tư vấn & định hướng","Học nền
tảng","Thực hành","Thi thử","Hoàn thành"].map((t,i)=>(
    <div key={t} className="rounded-2xl border bg-white p-4 shadow-sm"><div
className="text-xs font-semibold text-slate-500">Bước {i+1}</div><div className="mt-1
text-sm font-semibold">{t}</div></div>
  )]}</div>
</div></section>

```

```

<section className="border-t bg-white"><div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
  <h2 className="text-2xl font-extrabold">Học phí</h2><p className="mt-2 text-sm
text-slate-600">3 gói mẫu (bạn thay giá + quyền lợi).</p>
  <div className="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-3">{[

```



```

    {name:"Cơ Bản",price:"4.900.000đ",items:["Tài liệu","Lịch học linh hoạt","Hỗ trợ hồ sơ"]},
    {name:"Nâng Cao",price:"7.900.000đ",items:["Thêm buổi kèm","Thi thử","Cam kết tiến
bộ"]},
    {name:"1-1 VIP",price:"12.900.000đ",items:["Kèm riêng","Kế hoạch cá nhân","Ưu tiên
lịch"]}
  ].map((p)=>
    <div key={p.name} className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
      <div className="flex items-baseline justify-between"><div className="text-sm
font-semibold">{p.name}</div><div className="text-xl font-extrabold">{p.price}</div></div>
      <ul className="mt-4 space-y-2 text-sm text-slate-600">{p.items.map((it)=>
        <li key={it} className="flex gap-2"><span className="mt-1 h-2 w-2 rounded-full
bg-slate-900" />{it}</li>
      )}</ul>
      <Link className="mt-6 inline-flex w-full justify-center rounded-2xl bg-slate-900 px-4
py-3 text-sm font-semibold text-white hover:bg-slate-800" href="/#dang-ky">Chọn gói
này</Link>
    </div>
  )}</div>
</div></section>

```

```

<section id="faq" className="border-t bg-white"><div className="mx-auto max-w-6xl px-4
py-12">
  <h2 className="text-2xl font-extrabold">Câu hỏi thường gặp</h2>
  <div className="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-2">
    <Faq q="Học trong bao lâu?" a="Tuỳ gói: 4–8 tuần (demo). Bạn thay theo ngành của
bạn." />
    <Faq q="Lịch học có linh hoạt không?" a="Có. Học tối hoặc cuối tuần (demo)." />
    <Faq q="Có hỗ trợ 1-1 không?" a="Có gói VIP kèm riêng theo mục tiêu." />
    <Faq q="Đăng ký như thế nào?" a="Điền form, đội ngũ gọi lại sớm (demo)." />
  </div>
</div></section>

```

```

<section id="dang-ky" className="border-t bg-slate-50"><div className="mx-auto
max-w-6xl px-4 py-12">
  <div className="grid gap-8 md:grid-cols-2">
    <div>
      <h2 className="text-2xl font-extrabold">Đăng ký tư vấn</h2>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Form đã hoạt động (POST /api/lead).</p>
      <div className="mt-6 rounded-3xl border bg-white p-6 shadow-sm"><LeadForm
/></div>
    </div>
    <div className="rounded-3xl border bg-white p-6 shadow-sm">
      <div className="text-sm font-semibold">Thông tin liên hệ</div>
      <div className="mt-3 space-y-2 text-sm text-slate-600">

```

```

        <div><span className="font-semibold text-slate-900">Hotline:</span> 0900 000
000</div>
        <div><span className="font-semibold text-slate-900">Zalo:</span> 0900 000
000</div>
        <div><span className="font-semibold text-slate-900">Địa chỉ:</span> Hà Nội /
TP.HCM (demo)</div>
    </div>
</div>
</div>
</div></section>
</div>
);
}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 app\page.tsx

```

```

@'
export const dynamic = "force-static";
const COURSES = [
  { slug: "co-ban", name: "Khoá Cơ Bản", time: "6–8 tuần", forWho: "Người mới", highlight: "Nền
tảng + thực hành" },
  { slug: "nang-cao", name: "Khoá Nâng Cao", time: "4–6 tuần", forWho: "Đã biết cơ bản",
highlight: "Tăng tốc + thi thử" },
  { slug: "1-1", name: "Khoá 1-1 VIP", time: "Theo lịch", forWho: "Cần kèm riêng", highlight: "Kế
hoạch cá nhân" }
];
export default function CoursesPage() {
  return (
    <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
      <h1 className="text-3xl font-extrabold">Khoá học</h1>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Danh sách demo. Bạn thay theo ngành của
bạn.</p>
      <div className="mt-8 grid gap-4 md:grid-cols-3">
        {COURSES.map((c) => (
          <div key={c.slug} className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
            <div className="text-sm font-semibold">{c.name}</div>
            <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">Thời gian: {c.time}</div>
            <div className="mt-1 text-sm text-slate-600">Phù hợp: {c.forWho}</div>
            <div className="mt-4 rounded-2xl bg-slate-50 p-4 text-sm
text-slate-700">{c.highlight}</div>
            <a className="mt-6 inline-flex w-full justify-center rounded-2xl bg-slate-900 px-4 py-3
text-sm font-semibold text-white hover:bg-slate-800" href="/#dang-ky">Đăng ký tư vấn</a>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

```

```

    </div>
  );
}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 app\khoa-hoc\page.tsx

```

```

@'
const POSTS = [
  { slug: "kinh-nghiem", title: "Kinh nghiệm học hiệu quả", desc: "Checklist 7 ngày để tiến bộ." },
  { slug: "lo-trinh", title: "Lộ trình học từ 0 → 1", desc: "Học đúng thứ tự để không phí thời gian." },
  { slug: "hoc-phi", title: "Cách chọn gói học phù hợp", desc: "So sánh gói Cơ Bản / Nâng Cao / VIP." }
];
export default function BlogPage() {
  return (
    <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
      <h1 className="text-3xl font-extrabold">Bài viết</h1>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Blog demo.</p>
      <div className="mt-8 grid gap-4 md:grid-cols-3">
        {POSTS.map((p) => (
          <div key={p.slug} className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
            <div className="text-sm font-semibold">{p.title}</div>
            <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">{p.desc}</div>
            <div className="mt-6 text-xs text-slate-500">(demo) — chưa làm trang chi tiết</div>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 app\blog\page.tsx

```

```

@'
export default function ContactPage() {
  return (
    <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
      <h1 className="text-3xl font-extrabold">Liên hệ</h1>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Trang liên hệ demo.</p>
      <div className="mt-8 grid gap-4 md:grid-cols-2">
        <div className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
          <div className="text-sm font-semibold">Hotline</div><div className="mt-2 text-sm text-slate-600">0900 000 000</div>
          <div className="mt-4 text-sm font-semibold">Zalo</div><div className="mt-2 text-sm text-slate-600">0900 000 000</div>

```

```
    <div className="mt-4 text-sm font-semibold">Email</div><div className="mt-2 text-sm
text-slate-600">hello@tenmien.vn</div>
  </div>
  <div className="rounded-3xl border bg-slate-50 p-6 shadow-sm">
    <div className="text-sm font-semibold">Gợi ý</div>
    <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Muốn web giống “lái xe”: thêm chi nhánh,
lịch khai giảng, bảng giá chi tiết, form đăng Google Sheet.</p>
  </div>
</div>
);
}
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 app\lien-he\page.tsx
```

Write-Host "✅ Files generated. Now run: npm i; npm run dev" -ForegroundColor Green