

```
// ✅ TEMPLATE: Web kiểu “đào tạo lái xe” (Landing + Khoá học + Blog + Liên hệ)
// Tech: Next.js (App Router) + Tailwind
// Cách dùng: tạo Next.js app + thay các file dưới đây đúng đường dẫn.
```

```
/* =====
```

```
1) Tạo project (chạy ở máy bạn)
```

```
npx create-next-app@latest laixe-clone --ts --tailwind --eslint --app
cd laixe-clone
```

Sau đó thay/ thêm các file dưới.

```
===== */
```

```
/* =====
```

```
2) app/layout.tsx
```

```
===== */
```

```
import "./globals.css";
import type { Metadata } from "next";
import { Inter } from "next/font/google";
import Link from "next/link";
```

```
const inter = Inter({ subsets: ["latin", "vietnamese"] });
```

```
export const metadata: Metadata = {
  title: "Trung Tâm Đào Tạo — Web mẫu",
  description: "Landing mẫu kiểu web đào tạo lái xe: khóa học, lộ trình, học phí, FAQ, form đăng ký.",
};
```

```
function NavLink({ href, children }: { href: string; children: React.ReactNode }) {
  return (
    <Link href={href} className="text-sm font-medium text-slate-700 hover:text-slate-900">
      {children}
    </Link>
  );
}
```

```
export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (
    <html lang="vi">
      <body className={inter.className + " bg-white text-slate-900"}>
        <header className="sticky top-0 z-50 border-b bg-white/80 backdrop-blur">
          <div className="mx-auto flex max-w-6xl items-center justify-between px-4 py-3">
```

```

<Link href="/" className="flex items-center gap-2">
  <div className="h-9 w-9 rounded-xl bg-slate-900" />
  <div className="leading-tight">
    <div className="text-sm font-semibold">TRUNG TÂM</div>
    <div className="text-xs text-slate-500">Đào tạo & luyện thi</div>
  </div>
</Link>
<nav className="hidden items-center gap-6 md:flex">
  <NavLink href="/khoa-hoc">Khoá học</NavLink>
  <NavLink href="/blog">Bài viết</NavLink>
  <NavLink href="/#faq">FAQ</NavLink>
  <NavLink href="/lien-he">Liên hệ</NavLink>
</nav>
<div className="flex items-center gap-2">
  <a
    className="rounded-xl border px-3 py-2 text-sm font-semibold hover:bg-slate-50"
    href="tel:0900000000"
  >
    Gọi tư vấn
  </a>
  <Link className="rounded-xl bg-slate-900 px-3 py-2 text-sm font-semibold text-white
hover:bg-slate-800" href="/#dang-ky">
    Đăng ký
  </Link>
</div>
</div>
</header>

<main>{children}</main>

<footer className="border-t">
  <div className="mx-auto grid max-w-6xl gap-6 px-4 py-10 md:grid-cols-3">
    <div>
      <div className="text-sm font-semibold">Trung Tâm Đào Tạo — Web mẫu</div>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">
        Mẫu website theo kiểu “đào tạo lái xe”: rõ lộ trình, rõ học phí, rõ cam kết, form nhận
        lead.
      </p>
    </div>
    <div>
      <div className="text-sm font-semibold">Thông tin</div>
      <ul className="mt-2 space-y-1 text-sm text-slate-600">
        <li>Hotline: 0900 000 000</li>
        <li>Zalo: 0900 000 000</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>

```

```

        <li>Email: hello@tenmien.vn</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div className="text-sm font-semibold">Địa chỉ</div>
  <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Hà Nội / TP.HCM (demo)</p>
  <p className="mt-1 text-xs text-slate-500">© {new Date().getFullYear()} Demo
Template</p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>
);
}

```

```

/* =====
3) app/page.tsx (Landing)
===== */

```

```
import Link from "next/link";
```

```

function Pill({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return <span className="inline-flex items-center rounded-full border px-3 py-1 text-xs
font-semibold text-slate-700">{children}</span>;
}

```

```

function Card({ title, desc }: { title: string; desc: string }) {
  return (
    <div className="rounded-2xl border p-5 shadow-sm">
      <div className="text-sm font-semibold">{title}</div>
      <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">{desc}</div>
    </div>
  );
}

```

```

function Faq({ q, a }: { q: string; a: string }) {
  return (
    <details className="rounded-2xl border p-4">
      <summary className="cursor-pointer text-sm font-semibold">{q}</summary>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">{a}</p>
    </details>
  );
}

```

```

export default function HomePage() {
  return (
    <div>
      {/* HERO */}
      <section className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
        <div className="grid items-center gap-8 md:grid-cols-2">
          <div>
            <div className="flex flex-wrap gap-2">
              <Link>Cam kết rõ ràng</Link>
              <Link>Lộ trình 1-1</Link>
              <Link>Hỗ trợ hồ sơ</Link>
            </div>
            <h1 className="mt-5 text-3xl font-extrabold leading-tight md:text-5xl">
              Web mẫu kiểu <span className="underline decoration-slate-900/20">đào tạo lái
            xe</span>
            <br />
            cho bất kỳ mảng nào bạn muốn.
          </h1>
          <p className="mt-4 text-base text-slate-600 md:text-lg">
            Tối ưu để ra lead: có khóa học, học phí, lộ trình, feedback, FAQ và form đăng ký.
          </p>
          <div className="mt-6 flex flex-col gap-3 sm:flex-row">
            <Link className="rounded-2xl bg-slate-900 px-5 py-3 text-sm font-semibold text-white
            hover:bg-slate-800" href="#dang-ky">
              Đăng ký tư vấn
            </Link>
            <Link className="rounded-2xl border px-5 py-3 text-sm font-semibold
            hover:bg-slate-50" href="/khoa-hoc">
              Xem khoá học
            </Link>
          </div>
          <div className="mt-6 grid grid-cols-3 gap-4">
            <div className="rounded-2xl border p-4">
              <div className="text-xl font-extrabold">1.200+</div>
              <div className="text-xs text-slate-500">Học viên (demo)</div>
            </div>
            <div className="rounded-2xl border p-4">
              <div className="text-xl font-extrabold">96%</div>
              <div className="text-xs text-slate-500">Tỷ lệ đạt (demo)</div>
            </div>
            <div className="rounded-2xl border p-4">
              <div className="text-xl font-extrabold">24/7</div>
              <div className="text-xs text-slate-500">Hỗ trợ (demo)</div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </div>
  )
}

```

```

    </div>
  </div>
</div>

{/* RIGHT VISUAL */}
<div className="rounded-3xl border bg-slate-50 p-6">
  <div className="rounded-2xl bg-white p-5 shadow-sm">
    <div className="text-sm font-semibold">Lịch khai giảng gần nhất</div>
    <div className="mt-3 grid gap-3">
      <div className="rounded-2xl border p-4">
        <div className="flex items-center justify-between">
          <div className="text-sm font-semibold">Khoá Cơ Bản</div>
          <span className="text-xs text-slate-500">Thứ 2</span>
        </div>
        <div className="mt-1 text-sm text-slate-600">Học tối / cuối tuần • 6–8 tuần</div>
      </div>
      <div className="rounded-2xl border p-4">
        <div className="flex items-center justify-between">
          <div className="text-sm font-semibold">Khoá Nâng Cao</div>
          <span className="text-xs text-slate-500">Thứ 4</span>
        </div>
        <div className="mt-1 text-sm text-slate-600">Lộ trình tăng tốc • 4–6 tuần</div>
      </div>
      <div className="rounded-2xl border p-4">
        <div className="flex items-center justify-between">
          <div className="text-sm font-semibold">Khoá 1-1</div>
          <span className="text-xs text-slate-500">Theo lịch</span>
        </div>
        <div className="mt-1 text-sm text-slate-600">Kèm riêng • Tối ưu mục tiêu</div>
      </div>
    </div>
    <div className="mt-4 text-xs text-slate-500">* Đây là dữ liệu demo, bạn thay nội dung theo mảng của bạn.</div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

{/* WHY */}
<section className="border-t bg-white">
  <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
    <div className="grid gap-6 md:grid-cols-3">
      <Card title="Rõ lộ trình" desc="Chia theo từng bước: đăng ký → học → thực hành → kiểm tra → hoàn thành." />

```

```

    <Card title="Rõ học phí" desc="3 gói giá minh bạch, ưu đãi hiển thị rõ, CTA tập trung."
  />
    <Card title="Rõ niềm tin" desc="Feedback, kết quả, đội ngũ, câu hỏi thường gặp." />
  </div>
</div>
</section>

{/* PROGRAM */}
<section className="border-t bg-slate-50">
  <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
    <div className="flex items-end justify-between gap-4">
      <div>
        <h2 className="text-2xl font-extrabold">Lộ trình học</h2>
        <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Mẫu 5 bước, bạn đổi tên theo ngành
(sale, gym, ngoại ngữ, tài chính...)</p>
      </div>
      <Link className="text-sm font-semibold underline" href="/khoa-hoc">Xem khoa
học</Link>
    </div>
    <div className="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-5">
      {[ "Tư vấn & định hướng", "Học nền tảng", "Thực hành", "Thi thử", "Hoàn thành" ].map((t,
i) => (
        <div key={t} className="rounded-2xl border bg-white p-4 shadow-sm">
          <div className="text-xs font-semibold text-slate-500">Bước {i + 1}</div>
          <div className="mt-1 text-sm font-semibold">{t}</div>
        </div>
      )))
    </div>
  </div>
</section>

{/* PRICING */}
<section className="border-t bg-white">
  <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
    <h2 className="text-2xl font-extrabold">Học phí</h2>
    <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">3 gói mẫu (bạn thay giá + quyền lợi).</p>
    <div className="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-3">
      {[
        { name: "Cơ Bản", price: "4.900.000đ", items: ["Tài liệu", "Lịch học linh hoạt", "Hỗ trợ
hồ sơ"] },
        { name: "Nâng Cao", price: "7.900.000đ", items: ["Thêm buổi kèm", "Thi thử", "Cam kết
tiền bộ"] },
        { name: "1-1 VIP", price: "12.900.000đ", items: ["Kèm riêng", "Kế hoạch cá nhân", "Ưu
tiên lịch"] },

```

```

].map((p) => (
  <div key={p.name} className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
    <div className="flex items-baseline justify-between">
      <div className="text-sm font-semibold">{p.name}</div>
      <div className="text-xl font-extrabold">{p.price}</div>
    </div>
    <ul className="mt-4 space-y-2 text-sm text-slate-600">
      {p.items.map((it) => (
        <li key={it} className="flex gap-2"><span className="mt-1 h-2 w-2 rounded-full
bg-slate-900" />{it}</li>
      ))}
    </ul>
    <Link className="mt-6 inline-flex w-full justify-center rounded-2xl bg-slate-900 px-4
py-3 text-sm font-semibold text-white hover:bg-slate-800" href="#dang-ky">
      Chọn gói này
    </Link>
  </div>
))}
</div>
</div>
</section>

```

```

{/* TESTIMONIAL */}
<section className="border-t bg-slate-50">
  <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
    <h2 className="text-2xl font-extrabold">Feedback học viên</h2>
    <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Thay bằng ảnh chụp chat / video review của
bạn.</p>
    <div className="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-3">
      {[1, 2, 3].map((i) => (
        <div key={i} className="rounded-3xl border bg-white p-6 shadow-sm">
          <div className="text-sm font-semibold">Học viên #{i}</div>
          <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">“Thầy/cô hướng dẫn rất rõ, học theo lộ
trình nên tiến bộ nhanh.”</p>
          <div className="mt-4 text-xs text-slate-500">— Trích review (demo)</div>
        </div>
      ))}
    </div>
  </div>
</section>

```

```

{/* FAQ */}
<section id="faq" className="border-t bg-white">
  <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">

```

```

<h2 className="text-2xl font-extrabold">Câu hỏi thường gặp</h2>
<div className="mt-6 grid gap-4 md:grid-cols-2">
  <Faq q="Học trong bao lâu?" a="Tuỳ gói: 4–8 tuần (demo). Bạn thay theo ngành của
bạn." />
  <Faq q="Lịch học có linh hoạt không?" a="Có. Học tối hoặc cuối tuần (demo)." />
  <Faq q="Có hỗ trợ 1-1 không?" a="Có gói VIP kèm riêng theo mục tiêu." />
  <Faq q="Đăng ký như thế nào?" a="Điền form, đội ngũ gọi lại trong 15 phút (demo)." />
</div>
</div>
</section>

{/* FORM */}
<section id="dang-ky" className="border-t bg-slate-50">
  <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
    <div className="grid gap-8 md:grid-cols-2">
      <div>
        <h2 className="text-2xl font-extrabold">Đăng ký tư vấn</h2>
        <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Form demo (chưa gửi đi đâu). Muốn gửi
Google Sheet/Telegram, mình sẽ add API route cho bạn.</p>
        <div className="mt-6 rounded-3xl border bg-white p-6 shadow-sm">
          <form className="grid gap-3" action="#" method="post">
            <input className="rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm" placeholder="Họ và tên"
name="name" />
            <input className="rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm" placeholder="Số điện
thoại" name="phone" />
            <select className="rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm" name="need"
defaultValue="co-ban">
              <option value="co-ban">Quan tâm gói Cơ Bản</option>
              <option value="nang-cao">Quan tâm gói Nâng Cao</option>
              <option value="vip">Quan tâm gói 1-1 VIP</option>
            </select>
            <textarea className="min-h-[110px] rounded-2xl border px-4 py-3 text-sm"
placeholder="Nhu cầu / mục tiêu" name="message" />
            <button type="button" className="rounded-2xl bg-slate-900 px-4 py-3 text-sm
font-semibold text-white hover:bg-slate-800">
              Gửi đăng ký (demo)
            </button>
            <div className="text-xs text-slate-500">* Demo: nút chưa submit. Muốn submit
thật, mình add API trong 2 phút.</div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div className="rounded-3xl border bg-white p-6 shadow-sm">
    <div className="text-sm font-semibold">Thông tin liên hệ</div>

```



```

    <div className="mt-3 space-y-2 text-sm text-slate-600">
      <div><span className="font-semibold text-slate-900">Hotline:</span> 0900 000
000</div>
      <div><span className="font-semibold text-slate-900">Zalo:</span> 0900 000
000</div>
      <div><span className="font-semibold text-slate-900">Địa chỉ:</span> Hà Nội /
TP.HCM (demo)</div>
    </div>
    <div className="mt-6 rounded-2xl bg-slate-50 p-4 text-sm text-slate-600">
      Tip: web kiểu này thắng ở 3 thứ: <span className="font-semibold
text-slate-900">CTA rõ</span>, <span className="font-semibold text-slate-900">feedback
thật</span>, <span className="font-semibold text-slate-900">học phí minh bạch</span>.
    </div>
  </div>
</div>
</section>
</div>
);
}

```

```

/* =====
4) app/khoa-hoc/page.tsx
===== */

```

```
export const dynamic = "force-static";
```

```

const COURSES = [
  { slug: "co-ban", name: "Khoá Cơ Bản", time: "6–8 tuần", forWho: "Người mới", highlight: "Nền
tảng + thực hành" },
  { slug: "nang-cao", name: "Khoá Nâng Cao", time: "4–6 tuần", forWho: "Đã biết cơ bản",
highlight: "Tăng tốc + thi thử" },
  { slug: "1-1", name: "Khoá 1-1 VIP", time: "Theo lịch", forWho: "Cần kèm riêng", highlight: "Kế
hoạch cá nhân" },
];

```

```

export default function CoursesPage() {
  return (
    <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
      <h1 className="text-3xl font-extrabold">Khoá học</h1>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Danh sách khoá học demo. Bạn thay theo
ngành của bạn.</p>
      <div className="mt-8 grid gap-4 md:grid-cols-3">
        {COURSES.map((c) => (

```

```

    <div key={c.slug} className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
      <div className="text-sm font-semibold">{c.name}</div>
      <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">Thời gian: {c.time}</div>
      <div className="mt-1 text-sm text-slate-600">Phù hợp: {c.forWho}</div>
      <div className="mt-4 rounded-2xl bg-slate-50 p-4 text-sm
text-slate-700">{c.highlight}</div>
      <a className="mt-6 inline-flex w-full justify-center rounded-2xl bg-slate-900 px-4 py-3
text-sm font-semibold text-white hover:bg-slate-800" href="/#dang-ky">
        Đăng ký tư vấn
      </a>
    </div>
  )))
</div>
</div>
);
}

/* =====
5) app/blog/page.tsx
===== */

const POSTS = [
  { slug: "kinh-nghiem", title: "Kinh nghiệm học hiệu quả", desc: "Checklist 7 ngày để tiến bộ." },
  { slug: "lo-trinh", title: "Lộ trình học từ 0 → 1", desc: "Học đúng thứ tự để không phí thời gian." },
],
  { slug: "hoc-phi", title: "Cách chọn gói học phù hợp", desc: "So sánh gói Cơ Bản / Nâng Cao / VIP." },
];

export default function BlogPage() {
  return (
    <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
      <h1 className="text-3xl font-extrabold">Bài viết</h1>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Blog demo. Sau này bạn có thể chuyển sang MDX/CMS.</p>
      <div className="mt-8 grid gap-4 md:grid-cols-3">
        {POSTS.map((p) => (
          <div key={p.slug} className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
            <div className="text-sm font-semibold">{p.title}</div>
            <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">{p.desc}</div>
            <div className="mt-6 text-xs text-slate-500">(demo) — chưa làm trang chi tiết</div>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  )
}

```

```

    </div>
  );
}

/* =====
6) app/lien-he/page.tsx
===== */

export default function ContactPage() {
  return (
    <div className="mx-auto max-w-6xl px-4 py-12">
      <h1 className="text-3xl font-extrabold">Liên hệ</h1>
      <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Trang liên hệ demo.</p>
      <div className="mt-8 grid gap-4 md:grid-cols-2">
        <div className="rounded-3xl border p-6 shadow-sm">
          <div className="text-sm font-semibold">Hotline</div>
          <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">0900 000 000</div>
          <div className="mt-4 text-sm font-semibold">Zalo</div>
          <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">0900 000 000</div>
          <div className="mt-4 text-sm font-semibold">Email</div>
          <div className="mt-2 text-sm text-slate-600">hello@tenmien.vn</div>
        </div>
        <div className="rounded-3xl border bg-slate-50 p-6 shadow-sm">
          <div className="text-sm font-semibold">Gợi ý</div>
          <p className="mt-2 text-sm text-slate-600">Muốn web giống “lái xe” đúng bài: thêm chi
nhánh, lịch khai giảng, bảng giá chi tiết, form đổ Google Sheet + auto Zalo.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

/* =====
7) DONE.
===== */

```

Deploy:

- git add .
- git commit -m "init landing"
- git push
- Vercel Import repo → Deploy

```
===== */
```