

Codebuch					
Node-Attribute					
id identische ID wie aus der edgelist zur Identifikation der Knoten (Kürzel)					
name character ID					
type	1 = Solokünstler				
	2= Band				
	3 = Veranstaltung				
	4 = Label				
sex					
Geschlecht bei Solokünstler:					
1 = männlich					
2 = weiblich					
3 = divers					
age_real					
Alter in natürlichen Zahlen.					
politics					
Parteimitgliedschaft, Mitglied einer politischen Organisation als string/characters codiert					
county					
Wohnort (Bundesland), als string/characters codiert					
born in					
Wohnort (Bundesland), als string/characters codiert					
Edge-Attribute					
id (eindeutige Codierung des Knoten)					
codiert mit Kürzel, jede ID entspricht einem Solokünstler, einer Veranstaltung oder einem Label					
from,to:					
Solokünstler... zu anderem Solokünstler/zu einer Veranstaltung/zu einem Label					
Veranstalter... zu Soloskünstler					
Label... zu Solokünstler					
relation	1 = acquaintance (ein gemeinsames Feature)				
	2 = cooperation (Zusammenarbeit mit Label, Veranstalter...)				
	3 = close relationship (enge Zusammenarbeit oder Freundschaft)				
weight	1 = schwache Beziehung (interagieren (kommentieren, liken auf Social Media))				
	2 = starke Beziehung (mindestens zwei gemeinsame Features, häufige Treffen)				