

10.ReactiveCollection 与 ReactiveDictionary

ReactiveCollection

ReactiveCollection 类似于 List。

我们可以使用如下的操作符:

```
ObserverAdd // 当 新的 Item 添加则会触发
ObserverRemove // 删除
ObserverReplace // 替换(Update)
ObserverMove // 移动
ObserverCountChanged // 数量有改变(Add、Remove)
```

ReactiveCollection 示例代码

```
/*
*****
* http://sikiedu.com liangxie
*****
*/

using UniRx;
using UnityEngine;

namespace UniRxLesson
{
    public class ReactiveCollectionExample : MonoBehaviour
    {
        ReactiveCollection<int> mAges = new ReactiveCollection<int>
        {
            1,2,3,4,5
        };
    }
}
```

```

void Start()
{
    mAges.ObserveAdd()
        .Subscribe(addAge => { Debug.LogFormat("add:{0}",
addAge); });

    mAges.ObserveRemove()
        .Subscribe(removedAge => { Debug.LogFormat("remove:{0}",
removedAge); });

    mAges.ObserveCountChanged()
        .Subscribe(count => { Debug.LogFormat("count:{0}",
count); });

    foreach(var age in mAges)
    {
        Debug.Log(age);
    }

    mAges.Add(6);
    mAges.Remove(2);
}
}

```

输出结果为

```

1
2
3
4
5
add:Index:5 Value:6
count:6
remove:Index:1 Value:2
count:5

```

ReactiveDictionary

ReactiveDictionary 功能与 Dictionary 一样。

同样地，它支持了几个操作符：

```
ObserverAdd // 当 新的 Item 添加则会触发
ObserverRemove // 删除
ObserverReplace // 替换(Update)
ObserverMove // 移动
ObserverCountChanged // 数量有改变(Add、Remove)
```

示例代码如下：

```
/*
*****
* http://sikiedu.com liangxie
*****
*/

using UnityEngine;
using UnityEngine;

namespace UniRxLesson
{
    public class ReactiveDictionaryExample : MonoBehaviour
    {
        private ReactiveDictionary<string, string> mLanguageCode = new
ReactiveDictionary<string, string>()
        {
            {"en", "英语"},
            {"cn", "中文"}
        };

        // Use this for initialization
        void Start()
        {
            mLanguageCode.ObserverAdd()

```

```

        .Subscribe(addedLanguage => { Debug.LogFormat("add:
{0}", addedLanguage.Value); });

        mLanguageCode.ObserveRemove()
            .Subscribe(removedLanguage =>
{ Debug.LogFormat("remove:{0}", removedLanguage.Value); });

        mLanguageCode.ObserveCountChanged()
            .Subscribe(count => { Debug.LogFormat("count:{0}",
count); });

        mLanguageCode.Add("jp", "日语");
        mLanguageCode.Remove("en");
    }
}
}

```

输出结果为

```

add:日语
count:3
remove:英语
count:2

```

今天的内容就这些。