

## Сервоприводы SERVO-EP-6-4-0-200

(исполнение с тормозом SERVO-EP-6-4-1-200)

Серводвигатели мощностью 2000 Вт применяются в станках ЧПУ, гибочных автоматах, станках плазменной резки и др.

В состав комплекта входит серводвигатель, сервоусилитель, кабели энкодера и питания фаз длиной по 5 м, разъем CN1-50 для подключения линий входных и выходных сигналов, а также все необходимые для подключения и работы коннекторы.




### Технические характеристики

- Обратная связь - инкрементный 20-битный энкодер
- Разрешение энкодера - 1 048 576 имп./оборот
- Мощность - 2000 Вт
- Номинальный момент - 9,55 Нм
- Максимальный момент - 28,7 Нм
- Номинальная скорость - 2000 об/мин
- Максимальная скорость - 3000 об/мин
- Момент инерции ротора - 19,0 кг\*см<sup>2</sup>
- Питание - 200В (187 ...240В) или 400В (320 ... 480В), трехфазное, 50 / 60 Гц
- Вес двигателя - 10.8 кг (с тормозом - 12.3 кг)

### Зависимость момента от скорости



### Габаритные и присоединительные размеры



Для варианта исполнения с тормозом:  
L = 289.5 мм, LL = 234.5 мм, KB1 = 147.2 мм, KB2 = 218 мм