

플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
body{
    font-family: "나눔고딕";
}

#left {

    font-size: 12px;
    color: #FFF;
    background-color: #0CF;
    float: left;
    height: 300px;
    width: 200px;
}

#right {
    font-family: "나눔고딕";
    font-size: 12px;
    color:#FFF;
    background-color:#03F;
    float:right;
    height: 200px;
    width: 300px;
}
#wrapper{
    border:#069 solid 1px;
    text-align:center;
}

</style>
</head>

<body>
<div id="wrapper">
플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너

<div id="left">왼쪽float가 지정되었다</div>

<div id="right">오른쪽float가 지정되었다</div>

</div>
</body>
</html>
```

플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너에 float를 지정

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
body{
```

```

        font-family: "나눔고딕";
    }

    #left {

        font-size: 12px;
        color: #FFF;
        background-color: #0CF;
        float: left;
        height: 300px;
        width: 200px;
    }

    #right {
        font-family: "나눔고딕";
        font-size: 12px;
        color: #FFF;
        background-color: #03F;
        float: right;
        height: 200px;
        width: 300px;
    }
    #wrapper{
        border: #069 solid 1px;
        text-align: center;
        float: left
    }

</style>
</head>

<body>
<div id="wrapper">
플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너에 float를 지정

    <div id="left">왼쪽float가 지정되었다</div>
<div id="right">오른쪽float가 지정되었다</div>

</div>
</body>
</html>

```

플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너에 clear용 빈div요소 추가

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
body{

    font-family: "나눔고딕";
}

#left {

    font-size: 12px;
    color: #FFF;
    background-color: #0CF;

```

```

float: left;
height: 300px;
width: 200px;
}

#right {
font-family: "나눔고딕";
font-size: 12px;
color: #FFF;
background-color: #03F;
float: right;
height: 200px;
width: 300px;
}

#wrapper{
border: #069 solid 1px;
text-align: center;
}

.clear{
clear: both;
border: #030 solid thin;
}
</style>
</head>

<body>
<div id="wrapper">
플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너에 clear용 빈div요소 추가

<div id="left">왼쪽float가 지정되었다</div>
<div id="right">오른쪽float가 지정되었다</div>

<div class="clear">이부분 때문에 해제 된다</div>

</div>
</body>
</html>

```

플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너에 overflow를 hidden

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
body{
font-family: "나눔고딕";
}

#left {

font-size: 12px;
color: #FFF;
background-color: #0CF;
float: left;
height: 300px;
width: 200px;
}

```

```
#right {
    font-family: "나눔고딕";
    font-size: 12px;
    color:#FFF;
    background-color:#03F;
    float:right;
    height: 200px;
    width: 300px;
}
#wrapper{
    border:#069 solid 1px;
    text-align:center;
    overflow:hidden;
}

</style>
</head>

<body>
<div id="wrapper">
플롯이 지정된 엘리먼트를 감싸지 못하는 컨테이너에 overflow를 hidden

    <div id="left">왼쪽float가 지정되었다</div>
<div id="right">오른쪽float가 지정되었다</div>

</div>
</body>
</html>
```