TEMA 29

Verificările tehnice zilnice: lichide, anvelope, lumini, schimbarea roții

Autoturism – curtea școlii · Etapa a III-a — consolidare și evaluare

Citește fișa înainte de oră. La oră vom exersa exact ce scrie aici, iar la final îți voi pune câteva întrebări.

Ce vei învăța

- să verifici nivelurile lichidelor, anvelopele și luminile autoturismului
- să schimbi o roată respectând normele de securitate
- să recunoști o defecțiune care face mașina nesigură

1. Verificarea lichidelor (motor rece, mașină pe teren plan)

- **Uleiul de motor:** scoți joja, o ștergi, o introduci complet, o scoți: nivelul între MIN și MAX
- **Lichidul de răcire:** pe vasul de expansiune, între MIN și MAX; nu deschizi bușonul cu motorul cald
- **Lichidul de frână:** pe rezervorul de pe frână, între MIN și MAX; scăderea bruscă înseamnă defect
- **Lichidul de parbriz:** vizual; completezi la nevoie, iarna cu lichid antigel

2. Anvelopele și luminile

1. **Presiunea:** La rece, cu manometrul; valorile sunt pe eticheta din cadrul ușii sau din capacul rezervorului.
2. **Profilul:** Adâncimea minimă legală este 1,6 mm (indicatorii de uzură din canelură).
3. **Starea:** Fără tăieturi, umflături sau corpuri străine; uzură uniformă.
4. **Luminile:** Un coleg verifică din afară: poziție, întâlnire, drum, frână, semnalizare, marșarier, ceață.

3. Schimbarea roții

SIGURANȚA ÎNTÂI

1. Oprești pe teren plan și ferm, departe de circulație.
2. Pornești luminile de avarie și îmbraci vesta reflectorizantă.
3. Amplasezi triunghiul reflectorizant în spatele mașinii, vizibil din timp.
4. Frână de mână, treapta I sau R, motorul oprit; pasagerii coboară.
5. Pregătești roata de rezervă, cricul și cheia.

SCHIMBAREA

1. Slăbești prezoanele (circa o jumătate de tură) cu roata pe sol.
2. Așezi cricul numai în punctul marcat al caroseriei și ridici mașina.
3. Scoți prezoanele și roata; montezi roata de rezervă.
4. Strângi prezoanele cu mâna, în cruce.
5. Cobori mașina și strângi final prezoanele, în cruce.
6. Verifici presiunea roții montate; reverifici strângerea după câțiva kilometri.

Greșeli frecvente

- ✗ Verifici uleiul cu motorul cald sau cu mașina în pantă.
- ✗ Deschizi bușonul lichidului de răcire cu motorul cald.
- ✗ Ridici mașina înainte să slăbești prezoanele.
- ✗ Pui cricul în alt loc decât punctul marcat.
- ✗ Strângi prezoanele pe rând, nu în cruce.
- ✗ Te bagi sub mașina ridicată numai pe cric.

La oră vei face

1. Verifici nivelurile: ulei, lichid de răcire, lichid de frână, lichid de parbriz.

2. Verifici presiunea și starea anvelopelor și funcționarea luminilor.
3. Schimbi roata cu cea de rezervă, cu vesta reflectorizantă și triunghiul amplasat.

Pregătește-te să răspunzi

1. În ce condiții verifici nivelul uleiului?
2. Unde găsești presiunea recomandată a anvelopelor?
3. Care este adâncimea minimă legală a profilului anvelopei?
4. De ce slăbești prezoanele înainte de a ridica mașina?
5. Ce măsuri de siguranță iei înainte de a schimba o roată?

Important: Vino cu haine de lucru; vom folosi vesta reflectorizantă și trusa mașinii.