FIȘA TEMEI NR. 29

Verificările tehnice zilnice: lichide, anvelope, lumini, schimbarea roții

Regim: **IP**	Etapa: **Etapa a III-a — consolidare și evaluare**	Locul: **Autoturism – curtea școlii**	Ora nr.: _____
Elev: _____		Data: _____	Instructor: **Botezatu D.**

Ce vei învăța azi

La sfârșitul orei vei fi capabil:

- să verifici nivelurile lichidelor, anvelopele și luminile autoturismului
- să schimbi o roată respectând normele de securitate
- să recunoști o defecțiune care face mașina nesigură

1. Verificarea lichidelor (motor rece, mașină pe teren plan)

Lichidul	Cum verifici
Uleiul de motor	scoți joja, o ștergi, o introduci complet, o scoți: nivelul între MIN și MAX
Lichidul de răcire	pe vasul de expansiune, între MIN și MAX; nu deschizi bușonul cu motorul cald
Lichidul de frână	pe rezervorul de pe frână, între MIN și MAX; scăderea bruscă înseamnă defect
Lichidul de parbriz	vizual; completezi la nevoie, iarna cu lichid antigel

2. Anvelopele și luminile

1. **Presiunea**	La rece, cu manometrul; valorile sunt pe eticheta din cadrul ușii sau din capacul rezervorului.
2. **Profilul**	Adâncimea minimă legală este 1,6 mm (indicatorii de uzură din canelură).
3. **Starea**	Fără tăieturi, umflături sau corpuri străine; uzură uniformă.
4. **Luminile**	Un coleg verifică din afară: poziție, întâlnire, drum, frână, semnalizare, marșarier, ceață.

3. Schimbarea roții

SIGURANȚA ÎNTÂI	SCHIMBAREA
1. Oprești pe teren plan și ferm, departe de circulație. 2. Pornești luminile de avarie și îmbraci vesta reflectorizantă. 3. Amplasezi triunghiul reflectorizant în spatele mașinii, vizibil din timp. 4. Frână de mână, treapta I sau R, motorul oprit; pasagerii coboară. 5. Pregătești roata de rezervă, cricul și cheia.	1. Slăbești prezoanele (circa o jumătate de tură) cu roata pe sol. 2. Așezi cricul numai în punctul marcat al caroseriei și ridici mașina. 3. Scoți prezoanele și roata; montezi roata de rezervă. 4. Strângi prezoanele cu mâna, în cruce. 5. Cobori mașina și strângi final prezoanele, în cruce. 6. Verifici presiunea roții montate; reverifici strângerea după câțiva kilometri.

Greșeli frecvente — evită-le!

- ✗ Verifici uleiul cu motorul cald sau cu mașina în pantă.
- ✗ Deschizi bușonul lichidului de răcire cu motorul cald.
- ✗ Ridici mașina înainte să slăbești prezoanele.
- ✗ Pui cricul în alt loc decât punctul marcat.
- ✗ Strângi prezoanele pe rând, nu în cruce.

✖ Te bagi sub mașina ridicată numai pe cric.

Ce exersăm la oră

1. Verifici nivelurile: ulei, lichid de răcire, lichid de frână, lichid de parbriz.
2. Verifici presiunea și starea anvelopelor și funcționarea luminilor.
3. Schimbi roata cu cea de rezervă, cu vesta reflectorizantă și triunghiul amplasat.

Verifică-te: bifează ce reușești singur

Pot să...	Elevul	Instructor
Verific corect nivelurile lichidelor	☐	☐
Verific presiunea și starea anvelopelor	☐	☐
Verific funcționarea tuturor luminilor	☐	☐
Schimb roata în ordinea corectă	☐	☐
Respect toate măsurile de siguranță la schimbarea roții	☐	☐

Aprecierea instructorului	Observații:
☐ Tema însușită — trece la tema următoare ☐ Rămâne la tema 29 — se reia ora viitoare	_____ _____ Semnătura instructorului: _____