ANNEXE 2

Calculs d'espacement pour le marquage de ralentissement au début de la sortie n°5 du tunnel Ville-Marie en direction ouest

Calculs de placement pour le marquage de relentissement

Projet: Bonaventure, F1416476/ SM-7 Date: 12 juin 2014

Vitesse pratiquée à l'entrée de la bretelle:

Relentissement desiré (vitesse pratiquée à la fin du marquage):

Distance de marquage:

Déceleration nécessaire:

Fréquence de lignes:

80 km/h

180 m

-0,60 m/s²

4 lignes/ s

No de la ligne	t	Distance parcourue	Distance cumulée	Placement lignes	Vitesse	Vitesse
ligite	(s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	(km/h)
	0,0000	0,00	0,00	0	22,22	80
1	0,3164	6,94	6,94	7	22,03	79,32
2	0,3145	6,84	13,78	6,9	21,84	78,64
3	0,3126	6,74	20,52	6,8	21,66	77,96
4	0,3107	6,64	27,16	6,7	21,47	77,29
5	0,3087	6,54	33,71	6,6	21,28	76,62
6	0,3067	6,44	40,15	6,5	21,10	75,96
7	0,3046	6,34	46,49	6,4	20,92	75,30
8	0,3025	6,25	52,74	6,3	20,74	74,65
9	0,3003	6,15	58,89	6,2	20,56	74,00
10	0,2981	6,05	64,93	6,1	20,38	73,36
11	0,2957	5,95	70,88	6	20,20	72,72
12	0,2934	5,85	76,73	5,9	20,02	72,08
13	0,2909	5,75	82,48	5,8	19,85	71,45
14	0,2884	5,65	88,13	5,7	19,68	70,83
15	0,2859	5,55	93,68	5,6	19,50	70,21
16	0,2832	5,45	99,13	5,5	19,33	69,60
17	0,2805	5,35	104,48	5,4	19,17	69,00
18	0,2777	5,25	109,74	5,3	19,00	68,40
19	0,2749	5,15	114,89	5,2	18,83	67,80
20	0,2720	5,06	119,95	5,1	18,67	67,21
21	0,2690	4,96	124,90	5	18,51	66,63
22	0,2659	4,86	129,76	4,9	18,35	66,06
23	0,2627	4,76	134,52	4,8	18,19	65,49
24	0,2595	4,66	139,18	4,7	18,04	64,93
25	0,2561	4,56	143,74	4,6	17,88	64,38
26	0,2527	4,46	148,20	4,5	17,73	63,83
27	0,2492	4,36	152,56	4,4	17,58	63,29
28	0,2456	4,26	156,83	4,3	17,43	62,76
29	0,2419	4,16	160,99	4,2	17,29	62,24
30	0,2381	4,07	165,06	4,1	17,15	61,73
31	0,2343	3,97	169,03	4	17,01	61,22
32	0,2303	3,87	172,89	3,9	16,87	60,72
33	0,2262	3,77	176,66	3,8	16,73	60,23
34	0,2220	3,67	180,33	3,7	16,60	59,75