

main

- ~ArrayList<Object> boys
- ~ArrayList<Object> girls
- ~ArrayList<Couple> couples
- javax.swing.JTextField boy_loc
- javax.swing.JTextField girl_loc
- javax.swing.JButton jButton2
- javax.swing.JButton jButton3
- javax.swing.JButton jButton4
- javax.swing.JButton jButton5
- javax.swing.JButton jButton6
- javax.swing.JButton jButton7
- javax.swing.JFileChooser jFileChooser
- javax.swing.JLabel jLabel1
- javax.swing.JLabel jLabel2
- javax.swing.JLabel jLabel4
- javax.swing.JLabel jLabel5
- javax.swing.JMenu jMenu1
- javax.swing.JMenu jMenu2
- javax.swing.JMenuBar jMenuBar1
- javax.swing.JMenuItem jMenuItem1
- javax.swing.JMenuItem jMenuItem2
- javax.swing.JMenuItem jMenuItem3
- javax.swing.JPanel jPanel1
- javax.swing.JScrollPane jScrollPane1
- javax.swing.JSeparator jSeparator1
- javax.swing.JSeparator jSeparator2
- javax.swing.JPopupMenu.Separator jSeparator3
- javax.swing.JTextArea log
- javax.swing.JComboBox<String> task

◆ +main()

- -// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()
- -void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jMenu2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jMenuItem3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jMenuItem1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jFileChooserActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- -void jMenuItem2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
- ~String randomName()
- ~int randomInt(int max)
- ~Double randomDouble(Double max, Double min)
- ~String getTimeStamp()
- ◆ +static void main(String args)