

シクネスゲージ

Thickness Gauge



解説:

シクネスゲージの使用用途は、間隔を測定するために用いられます。
他の測定器で計測不能とされる微細な二平面の間隔を簡単・正確に検査・測定することができます。

使用例:

自動車・電動機・発電機関のピストン、シリンダー部分の間隔測定また、
航空機・船舶工作機械・各種産業機械等の調整にも用いられています。

一般の組合せ

品番#	長さL	枚数	リーフの組合せ内容(幅=12.7mm) (単位/mm)
172MA	75	9	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172MB	100	9	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172MC	150	9	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172MD	230	9	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
172ME	300	9	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
80M	75	19	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
100MY	100	19	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
150MY	150	19	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
65M	75	25	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
100MZ	100	25	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
150MZ	150	25	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
72M	75	12	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
100MT	100	12	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
150MT	150	12	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
80M	75	13	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
100MX	100	13	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
150MX	150	13	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
100MH	100	10	0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
150MH	150	10	0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
100MK	100	10	0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
150MK	150	10	0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
100ML	100	19	0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
150ML	150	19	0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
100MR	100	10	0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40 ※ステンレス製直尺付、B型リーフ
150MR	150	10	0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40 ※ステンレス製直尺付、B型リーフ
467M	115	13	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00、5.00

製作一例:

材質

ステンレス(SUS)

黄銅製(BS)

ご注意

吋サイズのゲージを除き製作可

特殊形状など、ご要望により製作可

※ご要望を受けての製作も可能です。

ご相談下さい。