



# C++ 基础

## 第 6 章：函数

主讲人 李伟

微软高级工程师

《C++ 模板元编程实战》作者





# 目录



## 1. 函数基础



## 2. 函数详解



## 3. 函数重载与重载解析



## 4. 函数相关的其它内容



## 函数基础

- 函数：封装了一段代码，可以在一次执行过程中被反复调用。
  - 函数头
    - 函数名称——标识符，用于后续的调用
    - 形式参数——代表函数的输入参数
    - 返回类型——函数执行完成后所返回的结果类型
  - 函数体
    - 为一个语句块（block），包含了具体的计算逻辑
- 函数声明与定义
  - 函数声明只包含函数头，不包含函数体，通常置于头文件中
  - 函数声明可出现多次，但函数定义通常只能出现一次（存在例外）



## 函数基础（续）

- 函数调用
  - 需要提供函数名与实际参数
  - 实际参数拷贝初始化形式参数
  - 返回值会被拷贝给函数的调用者
  - 栈帧结构 stack free 栈的地址是由高到低排列的  
栈帧结构有个链接可以点 argu是实参，para是形参
- 拷贝过程的（强制）省略
  - 返回值优化
  - C++17 强制省略拷贝临时对象
- 函数的外部链接



## 函数详解——参数

- 函数可以在函数头的小括号中包含零到多个形参

- 包含零个形参时，可以使用 void 标记

- 对于非模板函数来说，其每个形参都有确定的类型，但形参可以没有名称

- 形参名称的变化并不会引入函数的不同版本

- 实参到形参的拷贝求值顺序不定，**C++17 强制省略复制临时对象**

- 函数传值、传址、传引用

底层逻辑是拷贝初始化

- 函数传参过程中的类型退化

- 变长参数

里面包含了两个指针，第一个指针指向元素的开头，第二个指向了元素结尾的下一个元素

- initializer\_list
  1. 传递的类型必须完全相同
  2. 一般不传递指针和引用

- 可变长度模板参数

- 使用省略号表示形式参数

```
#include <initializer_list>
void fun(std::initializer_list<int> par) {};
int main() {
    fun({1, 2, 3, 4});
}
```

// 将 initializer\_list 变成返回值是非常非常危险的，这个返回值在 fun 函数结束的时候就销毁了

void fun(int) { } // 对于预留参数，我们可以不定义名称。方便以后扩展

```
void fun(int, int y) {
    std::cout << y;
}
int main() {
    fun(1, 2);
}
```

C++17 之前是编译器自行选择

```
void fun(int z, int y) {
    std::cout << y;
}
int main() {
    fun(1, int{}); // 会省略复制临时对象
}
```

为防止类型退化，可以如下：

```
void fun(int (&par)[3])
{
};

int main()
{
    int a[3];
    fun(a);
}
```

```
void fun(int z, int y) { // 用1来拷贝初始化z，和用2来拷贝初始化y的顺序不确定
    std::cout << y;
}
int main() {
    fun(1, 2);
}
```

```
void fun(int par[100])
{
};

int main()
{
    int a[3];
    fun(a);
}
```

不建议按左侧的形式写。其实编译器都会编译成右侧的形式。如果按右侧写可能会对程序阅读产生困扰

下面的编写方式也可

```
void fun(int par[])
{
};
```



## 函数详解——参数（续）

#include<header.h> 会在编译的时候把header拷贝过来，放在cpp文件的前面

```
void fun(int x = 0) {
    std::cout << x << '\n';
}
```

我们可以在声明也可以在定义中写。不过只能写一遍，不能写2遍

```
void fun(int x, int y = 2, int z = 3);

void fun(int x, int y, int z)
{
    std::cout << x + y + z << '\n';
}

int main()
{
    fun(1);
}
```

下面形式也是合法的

```
void fun(int x, int y, int z = 3);
void fun(int x, int y = 2, int z);
void fun(int x = 1, int y, int z);

void fun(int x, int y, int z)
{
    std::cout << x + y + z << '\n';
}
```

### 函数可以定义缺省实参

如果某个形参具有缺省实参，那么它右侧的形参都必须具有缺省实参

在一个翻译单元中，每个形参的缺省实参只能定义一次

优点：可以在不同翻译单元中对缺省实参进行不同的定义

具有缺省实参的函数调用时，传入的实参会按照从左到右的顺序匹配形参。最不重要的参数一般放在最后面。什么是不重要的参数：一般含有缺省值，并且缺省值会满足一般意义的需求。

缺省实参为对象时，实参的缺省值会随对象值的变化而变化

通常不建议大家这么做，会对其它程序的阅读者产生困扰。建议还是在头文件中使用缺省实参的方式

### main 函数的两个版本

无形参版本

带两个形参的版本 有链接可以点  
<http://jwbwyatt.com/244/web/args.htm>

```
int x = 3;
void fun(int y = x)
{
    std::cout << y << '\n';
}

int main()
{
    fun(); // fun(x)
}
```

```
int main(int argc, char* argv[])
```

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    if (argc != 3)
    {
        std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " param1 param2\n";
        return -1;
    }
    // ...
}

test1@test1-UX31A:~/demo/demo/Debug$ ./demo
Usage: ./demo param1 param2
```



## 函数详解——函数体

- 函数体形成域：

- 其中包含了自动对象（内部声明的对象以及形参对象）
- 也可包含局部静态对象

- 函数体执行完成时的返回

- 隐式返回 返回类型为void的函数

- 显式返回关键字：return

- return; 语句
- return 表达式；
- return 初始化列表； return {1, 2, 3, 4};

- 小心返回自动对象的引用或指针

```
int& fun() {  
    int x = 3;  
    return x;  
}
```

- 返回值优化（RVO）—— C++17 对返回临时对象的强制优化

named return value optimization

```
Local static variable  
void fun() {  
    static int x = 0;  
    ++x  
}  
static int x = 0;  
1. 生存周期：从首次调用  
fun函数走到这一行开始，  
到整个程序结束为止。  
2. 在函数内部可见  
3. 如果有多个线程调用fun  
函数，局部初始化对象只  
会被初始化一次  
3特性会引来问题。需要引  
入互锁
```

```
int& fun()  
{  
    static int x = 3;  
    return x;  
}  
  
int main() {  
    {  
        int& res = fun();  
    }  
}
```

这种情况的返回引用是可以接受的，因为这个返回的是一个局部静态对象。局部静态对象在程序结束的时候才会被销毁

```
struct Str {  
    Str() = default;  
    Str(const Str&) {  
        std::cout << "copy constructor is called";  
    }  
};  
Str fun() {  
    Str x;  
    return x;  
}  
int main() {  
    Str res = fun();  
}
```

// 如果是没有优化的编译器，则拷贝构造函数会被调用2次。1. return x的时候会构造出一个临时的对象，会调用拷贝构造函数。2. 临时的对象会用来拷贝初始化res。



## 函数详解——返回类型

- 返回类型表示了函数计算结果的类型，可以为 void
- 返回类型的几种书写方式
  - 经典方法：位于函数头的前部
  - C++11 引入的方式：位于函数头的后部
  - C++14 引入的方式：返回类型的自动推导
    - 使用 constexpr if 构造“具有不同返回类型”的函数
- 返回类型与结构化绑定（C++ 17）
- [[nodiscard]] 属性（C++ 17）





## 函数重载与重载解析

- 函数重载：使用相同的函数名定义多个函数，每个函数具有不同的参数列表
  - 不能基于不同的返回类型进行重载
- 编译器如何选择正确的版本完成函数调用？
  - 参考资源：Calling Functions: A Tutorial
- 名称查找
  - 限定查找（qualified lookup）与非限定查找（unqualified lookup）
  - 非限定查找会进行域的逐级查找——名称隐藏（hiding）
  - 查找通常只会在已声明的名称集合中进行
  - 实参依赖查找（Argument Dependent Lookup: ADL）
    - 只对自定义类型生效





## 函数重载与重载解析

- 重载解析：在名称查找的基础上进一步选择合适的调用函数
  - 过滤不能被调用的版本 (non-viable candidates)
    - 参数个数不对
    - 无法将实参转换为形参
    - 实参不满足形参的限制条件
  - 在剩余版本中查找与调用表达式最匹配的版本，匹配级别越低越好（有特殊规则）
    - 级别 1：完美匹配 或 平凡转换（比如加一个 const）
    - 级别 2：promotion 或 promotion 加平凡转换
    - 级别 3：标准转换 或 标准转换加平凡转换
    - 级别 4\*：自定义转换 或 自定义转换加平凡转换 或 自定义转换加标准转换
    - 级别 5\*：形参为省略号的版本
    - 函数包含多个形参时，所选函数的所有形参的匹配级别都要优于或等于其它函数



## 函数相关的其它内容

- 递归函数：在函数体中调用其自身的函数
  - 通常用于描述复杂的迭代过程（示例）
- 内联函数 / constexpr 函数 (C++11 起) / constexpr 函数 (C++20 起)
- 函数指针
  - 函数类型与函数指针类型
  - 函数指针与重载
  - 将函数指针作为函数参数
  - 将函数指针作为函数返回值
  - 小心：Most vexing parse

感谢聆听 !  
Thanks for Listening

