



ORACLE TEXT EN ORACLE LINUX

Uso, funcionamiento y tipos de consulta



¿QUE ES ORACLE TEXT?

Componente de Oracle Database que permite hacer búsquedas de texto completo (full-text search) dentro de SQL, sobre columnas VARCHAR2, CLOB o BLOB, como un buscador



TIPOS DE INDICE

- CONTEXT: texto libre y documentos
- CTXCAT: catálogos + filtros estructurados (más rápido)
- CTXXPATH: búsqueda en XML
- CTXRULE: clasificación (routing)

¿COMO FUNCIONA? — PROCESO

1

CREAR TABLA

Tabla con una columna de texto (VARCHAR2 / CLOB) que contendrá el contenido a buscar.

2

CREAR INDICE

CREATE INDEX ... INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT sobre la columna de texto.

4

CONSULTAR

Se usa CONTAINS(columna, 'texto') > 0 en el WHERE; devuelve filas con SCORE de relevancia.

3

TOKENIZAR E INDEXAR

Oracle Text divide el texto en palabras, quita palabras vacías y arma un índice invertido interno.

TIPOS DE CONSULTAS QUE SE PUEDEN REALIZAR

- Palabra simple: 'Linux'
- Frase exacta: "base de datos"
- Booleana AND: 'Oracle & Linux'
- Booleana OR: 'Oracle | Windows'
- Booleana NOT: 'Linux ~ Windows'
- Difusa (errores ortog.): '?Orac'
- Variantes gramaticales: '\$correr'
- Proximidad: NEAR((Oracle, Linux), 5)
- Comodin: 'Orac%'
- Ponderación: 'Oracle*3, Linux'

EJEMPLO PARA CORRER EN LA COMPUTADORA

demo.sql

```
CREATE INDEX idx_contenido ON documentos(contenido)
INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT;

SELECT titulo, SCORE(1) AS relevancia
FROM documentos
WHERE CONTAINS(contenido, 'Oracle & Linux', 1) > 0
ORDER BY relevancia DESC;
```