

MySQL应用教程

第八章 账户管理

内容提要

- ▶ 访问控制
- ▶ 权限表
- ▶ 用户管理
- ▶ 账户权限管理

8.1 访问控制

► Mysql账户定义

(5.7版本后用户名的最大长度32字节)

限制用户可以从哪些服务器上对我们的数据库进行访问

用户名@**访问控制列表**

%: 代表可以从所有外部主机访问 (不包含local host)

192.168.1. %: 表示可以从192.168.1网段访问

Localhost:DB服务器本地访问。

关于MySQL账户的注意点：

- ▶ 1. 如果在授权时没有指定访问 控制列表则默认为%，也就是允许该用户从除本机外所有的主机访问数据库，这是很不安全的；
- ▶ 2. 在账号登陆时并不需要提供账号后面的访问列表，是因为mysql客户端可以自动识别你的ip。

► Mysql权限管理 (show privileges;)

	语句	说明
Admin	Create User	建立新的用户的权限
	Grant option	为其他用户授权的权限
	Super	管理服务器的权限
DDL	Create	新建数据库，表的权限
	Alter	修改表结构的权限
	Drop	删除数据库和表的权限
	Index	建立和删除索引的权限
DML	Select	查询表中数据的权限
	Insert	向表中插入数据的权限
	Update	更新表中数据的权限
	Delete	删除表中数据的权限
	Execute	执行存储过程的权限

8.2 权限表

- ▶ User
- ▶ Db
- ▶ Tables_priv
- ▶ Columns_priv
- ▶ Procs_priv

▶ 当用户进行连接时，权限表的存取过程有如下两个阶段：

- ① 从User表中的host, user和authentication_string这三个字段中判断连接的ip，用户名和密码是否存在于表中，如果存在则通过身份验证，否者拒绝连接。
- ② 如果通过身份验证，按照以下权限的顺序得到数据库权限：User，db，tables_priv, columns_priv, procs_priv. 这几个表的权限依次递减、全局权限覆盖局部权限。

8.3 用户管理

- ▶ 添加用户
- ▶ 查看用户
- ▶ 修改用户账号
- ▶ 修改用户口令
- ▶ 删除用户

8.3.1 添加用户

▶ 1.Create User创建用户账户

```
CREATE USER test@'localhost' identified by '123456'  
CREATE USER test@'%' identified by '123456' ;
```


8.3.2 查看用户

- ▶ `SELECT * FROM USER WHERE user='test' AND host='localhost';`
- ▶ `SELECT user,host,authentication_string FROM mysql.user;`

8.3.3 修改用户账户

- ▶ `RENAME user old_user TO new_user;`
- ▶ Old_user:老的用户账户
- ▶ New_user:新的用户账户

8.3.4 修改用户口令

- ▶ 使用Alter语句

ALTER user user() identified by '654321';

8.3.5 删除用户

- ▶ 用DROP USER 语句删除普通用户

8.4 账户权限管理

1. 授权

```
grant select,insert,update,delete on db.tb to user@ip;
```

2. 撤销权限

```
revoke delete on db.tb from user@ip;
```