

MYSQL应用教程

第十章 备份恢复

内容提要

- ▶ Mysqldump的语法
- ▶ Mysqldump的常用参数
- ▶ 利用备份文件进行恢复
- ▶ msqldump做增量备份和恢复

1 Mysqldump的语法

```
Dumping structure and contents of MySQL databases and tables.  
Usage: mysqldump [OPTIONS] database [tables]  
OR      mysqldump [OPTIONS] --databases [OPTIONS] DB1 [DB2 DB3...]  
OR      mysqldump [OPTIONS] --all-databases [OPTIONS]
```

2 Mysqldump的常用参数(续)

- ▶ -u

用户名

- ▶ -p

用户密码

2 Mysqldump的常用参数

`--single-transaction`

该选项在导出数据之前提交一个BEGIN SQL语句，BEGIN 不会阻塞任何应用程序且能保证导出时数据库的一致性状态。它只适用于InnoDB。

2 Mysqldump的常用参数(续)

- ▶ `--routines, -R`

导出存储过程以及自定义函数。

- ▶ `--events, -E`

导出事件。

- ▶ `--triggers`

导出触发器

2 Mysqldump的常用参数(续)

- ▶ `--master-data`

该选项将binlog的位置和文件名追加到输出文件中。

如果为1，将会输出CHANGE MASTER 命令；

如果为2，输出的CHANGE MASTER命令前添加注释信息。

3 利用备份文件进行恢复

- ▶ 方法一：shell命令下
 - ▶ `mysql -uroot -p -e"create database test"`
 - ▶ `mysql -uroot -p test<d:/db/test.sql`
- ▶ 方法二：mysql命令下
 - ▶ `create database test;`
 - ▶ `use test;`
 - ▶ `source d:/db/test.sql;`

4 mysqldump做增量备份和恢复

- ▶ mysqldump逻辑备份
- ▶ +二进制日志（增量）
- ▶ （具体操作见视频）