Хэрэглэгчийн ба operational гарын авлага

Зорилго: залгаа санах ой хуваарилалтын F/B/W стратеги, hole, fragmentation, compaction-ийг өөр оролтоор турших. Энэ нь симулятор; бодит RAM дээр процесс ажиллуулахгүй.

1. Орчин ба нээх

Python 3.10+ шаардлагатай. GUI-д Tkinter болон график desktop хэрэгтэй; CLI нь Tkinter-гүй ажиллана. Программыг ажиллуулахад pip dependency болон build алхам хэрэггүй. Кодын хавтасны нэр os-memory-allocation.

Debian / Ubuntu (Linux)

ZIP-ийг задалж төслийн хавтсанд терминал нээнэ.

sudo apt install python3 python3-tk
cd OS_BD_II_4_14
python3 -m src.gui

Windows PowerShell

Python-ийн суулгагчид Tcl/Tk бүрэлдэхүүн идэвхтэй байна. ZIP-ийг Extract All хийж, төслийн хавтас руу орно.

cd OS_BD_II_4_14
py -3 -m src.gui

py танигдахгүй боловч Python суусан бол python --version шалгаад python -m src.gui ашиглаж болно. Командуудыг ZIP дотроос бус, задалсан хавтсаас ажиллуулна.

Командын хувилбар

python3 -m src.cli 1048576

Windows дээр python3-ыг py -3-аар солино. allocator> prompt гармагц команд оруулна. MAX=1048576 нь 0..1048575 хаягийн муж.

2. Удирдлага ба дүрслэл

Удирдлага	Үйлдэл
Нийт bytes + Reset	Шинэ хэмжээ; бүх блок, түүхийг арилгана
PID / Bytes / F,B,W + RQ	Сонгосон стратегиар залгаа блок олгоно
PID + RL	Процессын блокийг чөлөөлж, хөрш hole нэгтгэнэ
C	Процессуудыг бага хаяг руу нягтруулна
Демо бэлтгэх	1000 bytes шинэ төлөв; 8 алхмын жишээ
Алхам / Тоглуулах	Нэг алхам эсвэл 1.2 сек завсартай үргэлжлүүлэх
Зогсоох	Демо timer зогсоох; дараа үргэлжлүүлж болно
allocator>	Командыг бичээд Enter / Ажиллуулах
JSON хадгалах	Төлөв ба бүх командын өмнөх/дараах түүх
X / цонх хаах	Программаас гарах

Гар командаар ажиллавал демо цуцлагдана. Демо дахин эхлэхдээ Демо бэлтгэх дарна. Reset өмнөх мэдээллийг арилгадаг тул шаардлагатай бол эхлээд JSON хадгална. JSON-ыг программ руу буцаан import хийх функц байхгүй.

Өнгөт блок = процесс, саарал = сул hole. Нарийн блокийн шошго нуугдаж болох ч хүснэгтэд яг хаяг, bytes харагдана. Хүснэгтийн процессын мөр дээр дарахад PID талбар сонгогдоно. Start, End нь хоёулаа багтсан муж; хэмжээ = End - Start + 1.

Нийт/ашигласан/сул нь bytes нэгжтэй. Hole = сул хэсгийн тоо; хамгийн том = хамгийн их залгаа сул хэмжээ. F = 1 - largest_hole / free; free=0 үед 0. F=0 нь RAM хангалттай гэсэн үг биш.

Командын хэлбэр

RQ P0 40000 W
RL P0
C
STAT
X

F = First Fit, B = Best Fit, W = Worst Fit. PID нь үсгээр эхэлсэн 1–32 латин үсэг/цифр/_; P0 ба p0 ялгаатай. Команд, стратегийн жижиг үсгийг зөвшөөрнө. Нийт хэмжээ 1..2^63-1; хүсэлт эерэг бүхэл тоо байна.

3. Жишээ 1 - Номын команд


Нийт хэмжээг 1048576 болгоод Reset дарна. RQ P0 40000 W командыг ажиллуулна. P0 [0:39999] хаягийг эзэмшинэ; 1008576 bytes сул үлдэнэ. STAT нь эзэмшсэн болон сул хоёр мужийг харуулна. RL P0 хийсний дараа [0:1048575] нэг сул hole болно.

python3 -m src.cli 1048576 --file examples/book.txt

4. Жишээ 2 - Fragmentation ба compaction

GUI-д Демо бэлтгэх дараад Алхам товчоор дараах дарааллыг ажиглана.

Алхам	Команд	Ажиглах үр дүн
1–3	P0=300, P1=200, P2=300; F	800 bytes ашигласан
4	RL P0	Hole 300 ба 200; free=500
5	RQ P3 400 F	Татгалзана: largest=300
6	C	P1 start=0; P2 start=200; hole=500
7	RQ P3 400 F	P3 [500:899], free=100
8	STAT	Бүх хаягийн муж харагдана



Зураг1. Нягтруулсны дараа хүсэлт амжилттай болсон төлөв

5. Жишээ 3 - F/B/W харьцуулах

MAX=1500 болгоод дараах setup командыг оруулна.

RQ P0 400 F
RQ A 100 F
RQ P1 200 F
RQ B 200 F
RL P0
RL P1

Дараа нь RQ Q 150 F хийвэл Q start=0. Reset хийж ижил setup-ийг давтаад RQ Q 150 B өгвөл start=500; дахин ижил setup дээр RQ Q 150 W өгвөл start=900. Стратеги бүрийг яг ижил эхний төлөвөөс харьцуулна.

6. Operational - эх код, build, run

Бодит GitHub URL одоогоор үүсгээгүй. Баг repo-оо нийтэлсний дараа YOUR_ACCOUNT-ыг бодит нэрээр сольж clone хийнэ. URL тодорхойгүй үед ZIP хувилбарыг ашиглана.

git clone https://github.com/anrzeoui/OS_BD_II_4_14.git
cd OS_BD_II_4_14
python3 --version
python3 -m tkinter
python3 -m src.gui

python3 -m tkinter нь Tk-ийн шалгах цонх нээнэ. Build/compile команд шаардлагагүй. GUI ба CLI нэг src/allocator.py цөм ашиглана; GUI-г өөрчлөхөд алгоритмын тусдаа хуулбар засах шаардлагагүй.

Автомат шалгалт

python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 -m tests.gui_smoke

Эхний команд 17 test OK, хоёр дахь нь desktop орчинд 14 checks passed гаргана. docs/test-results.txt болон docs/gui-test-results.txt нь бэлтгэсэн орчны бодит гаралт. Хэрэглэгчийн орчинд гарсан үр дүнг тусдаа хадгалж харьцуулна. Зураг авах сонголт --screenshots ашиглахад Pillow шаардлагатай; ердийн тестэд шаардлагагүй.

Туршсан орчин: Ubuntu 24.04.3 LTS, Python 3.12.14 core; системийн Python 3.12/Tk 8.6 GUI. Windows ба Debian дээрх алхмуудыг баг өөрийн төхөөрөмж дээр баталгаажуулна.

7. Boundary/error test ба алдаа засах

Оролт/алдаа	Хүлээгдэх байдал / шийдэл
MAX=1, RQ P0 1 F	[0:0] бүрэн эзэмшсэн; hole=0
MAX=0, сөрөг, бутархай	Шинэ санах ой үүсгэхгүй, алдаа мэдээлнэ
RQ P0 0 F	Хэмжээ буруу; төлөв өөрчлөгдөхгүй
Нэг PID-г дахин RQ	Давхардсан PID алдаа
RL UNKNOWN	PID олдохгүй; төлөв хэвээр
RQ P0 20 Z	Стратеги F/B/W байх ёстой
free хүрэлцэхгүй	Бага хэмжээ хүсэх эсвэл процесс чөлөөлөх
free хүрэлцэнэ, largest хүрэхгүй	C хийж нягтруулах боломжийг шалгах
No module named src	Төслийн үндсэн хавтаснаас команд ажиллуулах
No module named tkinter	OS-ийн python3-tk / Python Tcl-Tk суулгах
no display / TclError	Desktop session ашиглах; эсвэл CLI ажиллуулах
Монгол үсэг эвдэрсэн	Unicode фонт, системийн Tk орчныг шалгах

Script exit code

Бүх команд амжилттай бол 0. Нэг ч гэсэн command error гарсан бол скриптийг үргэлжлүүлээд 1 буцаана. argparse оролтын алдаа 2 буцаана. examples/fragmentation.txt нь зориуд нэг хүсэлт татгалзуулах учир code 1 хүлээгдэнэ; энэ нь тестийн логийг унших шалтгаан бөгөөд программ crash гэсэн үг биш.

Known issues ба хязгаарлалт

- Бодит процессын өгөгдөл, RAM, paging, swap, alignment загварчлаагүй.
- Нэг PID-д нэг блок; resize/realloc байхгүй.
- JSON нь үр дүн export; import/resume байхгүй.
- Олон блоктой үед хүснэгт/зураг шинэчлэхэд удаашрал гарч болно.
- Runtime-ийн Tk 9 орчинд Монгол үсгийн дүрслэлийн доголдол ажиглагдсан; системийн Tk 8.6 орчинд дахин шалгасан.