Хавсралт А. Ажлын төлөвлөгөө

Талбар	Мэдээлэл
Хуваарилалтын код	II-4-14
Төсөл	Contiguous Memory Allocation — Залгаа санах ой хуваарилалт
Repository	https://github.com/anrzeoui/OS_BD_II_4_14
Хэл/сан/орчин	Python 3.10+, Tkinter, unittest; туршсан орчин: Ubuntu 24.04, Python 3.12, Tcl/Tk 8.6
Үндсэн дүрслэл	Memory layout — процессын эзэмшсэн блок болон сул хэсгийг хэмжээнд нь пропорционал харуулах; хаяг, хэмжээ, төлөвийн хүснэгт; алхамчилсан демо

Гишүүн	Хариуцах ажил	Commit/file
Ө. Анар — B242270129	Санах ойн өгөгдлийн бүтэц, First Fit, Best Fit, Worst Fit алгоритм; блок чөлөөлөх, хөрш сул хэсгүүдийг нэгтгэх, нягтруулах үйлдэл болон үндсэн цөмийн нэгтгэл.	src/allocator.py
М. Билэгжаргал — B242270043	Tkinter интерфейс, memory layout, процессын хүснэгт, санах ойн үзүүлэлтүүд; reset, алхамчилсан болон автомат демо, JSON export.	src/gui.py
Н. Эрхэмбаяр — B231940032	Командын мөрийн горим, файл дахь командуудыг ажиллуулах; номын жишээ, fragmentation болон стратеги харьцуулах туршилтын оролтууд.	src/cli.py, examples/book.txt, examples/fragmentation.txt, examples/strategies.txt
А. Хашчулуун — B241910006	Нэгж болон интеграц тест, захын ба алдаатай оролтын шалгалт, санамсаргүй үйлдлийн тест; GUI smoke шалгалт, үр дүнгийн баримтжуулалт.	tests/test_allocator.py, tests/gui_smoke.py, docs/test-results.txt, docs/gui-test-results.txt

3. Өнөбилэг — B241940042	Онол, хэрэгжилт, туршилтын үр дүнгийн тайлан; хэрэглэгчийн болон operational гарын авлага, README танилцуулга; баримтуудыг PDF болгон бэлтгэх.	docs/Report.md, docs/Manual.md, docs/build_docs.py, readme.md

Тест	**Оролт/нөхцөл**	**Хүлээгдсэн үр дүн**
1	Нийт санах ой 1048576 bytes. RQ P0 40000 W, дараа нь STAT.	P0 нь [0:39999] мужийг эзэмшинэ. [40000:1048575] муж буюу 1008576 bytes сул үлдэнэ.
2	Нийт хэмжээ 1500 bytes. P0=400, A=100, P1=200, B=200-г дараалан хуваарилаад P0, P1-г чөлөөлнө. Ижил эхний төлөвөөс Q=150 хүсэлтийг F/B/W тус бүрээр туршина.	First Fit: Q [0:149]; Best Fit: Q [500:649]; Worst Fit: Q [900:1049] мужид байрлана.
3	Нийт хэмжээ 1000 bytes. P0, P1, P2 тус бүрд 200 bytes олгоно. Дараа нь RL P0, RL P2, RL P1 ажиллуулна.	Чөлөөлөгдсөн блокууд хөрш сул хэсгүүдтэйгээ нэгтгэгдэнэ. Эцэст нь [0:999] хэмжээтэй нэг сул блок үлдэнэ.
4	Нийт хэмжээ 1000 bytes. P0=300, P1=200, P2=300-г хуваарилаад P0-г чөлөөлнө. RQ P3 400 F өгч, дараа нь C хийгээд хүсэлтийг давтана.	Эхний хүсэлтэд нийт сул зай 500 боловч хамгийн том hole 300 тул татгалзана. Нягтруулсны дараа хүсэлт амжилттай болж, P3 [500:899] мужийг эзэмшинэ; 100 bytes сул үлдэнэ.
5	RQ P0 0 F, давхардсан PID, RL UNKNOWN, буруу стратеги Z зэрэг алдаатай оролт өгнө. Тусдаа шинэ төлөвт нийт хэмжээ 1 byte байхад RQ P0 1 F ажиллуулна.	Алдаатай хүсэлт бүр ойлгомжтой мэдээлэл өгч, төлөв өөрчлөхгүй. Харин 1 byte-ийн зөв хүсэлт [0:0] мужийг бүрэн эзэмшинэ; сул зай болон hole-ийн тоо 0 болно.