Guía Completa: Pad Ambiental con Síntesis por Tabla de Ondas en Surge XT

1. Configuración Básica del Oscilador (Wavetable)

Para iniciar en Surge XT (sección roja de osciladores), selecciona el **Oscillator 1** y cambia el tipo de motor a **Wavetable** en el menú desplegable. Haz clic en el visor para abrir la librería integrada y selecciona formas ricos en armónicos suaves (categorías *Triangles & Saws* o *Formants & Vocal*).

Mueve el control de posición principal (**Wavetable Position / Index**) para barrer los fotogramas y cambiar el timbre.

2. Creación del Cuerpo Cálido y Brillo Futurista

- **Oscilador 1 (Cuerpo cálido):** Usa tablas tipo *'Warm Saws'*, *'Vintage'* o *'Analog'*. Configura el **Unison** en 4 a 6 voces con un Detune bajo (10-20%) para dar amplitud estéreo.
- **Oscilador 2 (Brillo futurista):** Selecciona una tabla en *'Formants'* o *'Spectral'*. Súbelo una octava completa (+12 semitonos) y mantén su volumen de fondo para actuar como capa brillante.

3. Modulación Lenta e Inestabilidad Orgánica

- **Modulación Futurista (LFO 1):** Configura una onda senoidal o triangular lenta a frecuencia libre (ej. 0.07 Hz, sin sincronizar al tempo) asignada al *Wavetable Position* del Oscilador 2.
- **Calidez Analógica (LFO 2):** Configura un LFO muy lento en modo *Noise / S&H;* a frecuencia libre (ej. 0.11 Hz) asignado con profundidad mínima (0.5% - 1%) al Pitch de ambos osciladores para emular imperfecciones físicas (wow & flutter).

4. Envolventes y Filtrado Evolutivo Atmosférico

- **Ataque Infinito (AEG / FEG):** Configura el Attack de la envolvente de amplitud (AEG) y del filtro (FEG) a valores muy largos (4.0 a 5.0 segundos) para que el sonido aparezca gradualmente sin impactos directos.
- **Filtro Híbrido:** Usa el modelo **'Vintage Ladder'** o **'OB-Xd'** en modo LP2 (Lowpass de 12dB). Esto suaviza el espectro sin cortar por completo el brillo futurista. Sube ligeramente el parámetro *Drive* para ganar saturación armónica.

5. Efectos Espaciales e Ingravidez

- **Slot 1 - Modulated Delay:** Tiempos desvinculados (ej. 400ms izq / 550ms der), Feedback al 60% y modulación interna leve.
- **Slot 2 - Reverb (Nimbus):** Colocada después del delay con Mix al 45-60% y Size al máximo, disolviendo los ecos en una nube flotante perpetua.