

Первый уровень меню — раздел. Второй уровень — страница товара. На странице товара выводятся марки и размеры из листа «Карточки товаров», подробные таблицы размеров — из листов «Размеры ...».

№	Раздел (1-й уровень)	Страница товара (2-й уровень)	Код страницы (slug)	Марок / типоразмеров	Лист с таблицей размеров
1	Конвейерные ленты резинотканевые	Лента полиэфирная EP	lenta-ep	11 марок	Размеры тканевые
2	Конвейерные ленты резинотканевые	Лента нейлоновая NN	lenta-nn	6 марок	Размеры тканевые
3	Конвейерные ленты резинотканевые	Лента полиэфирно-хлопковая CC	lenta-cc	9 значений прочности	Размеры тканевые
4	Конвейерные ленты резинотканевые	Лента многослойная (2–8 прокладок)	lenta-mnogoproladochnaya	13 марок	Размеры тканевые
5	Конвейерные ленты резинотканевые	Лента энергосберегающая DPP	lenta-dpp	8 значений прочности	—
6	Конвейерные ленты резинотросовые	Лента резинотросовая, серия ST	lenta-st	17 марок	Размеры тросовые
7	Конвейерные ленты резинотросовые	Лента резинотросовая, серия GX	lenta-gx	14 марок	Размеры тросовые
8	Ленты специального назначения	Лента термостойкая	lenta-termostoykaya	T1–T4, HOR, HR600	—
9	Ленты специального назначения	Лента морозостойкая	lenta-morozostoykaya	C1, C2	—
10	Ленты специального назначения	Лента маслостойкая	lenta-maslostoykaya	по каркасу EP / NN	—
11	Ленты специального назначения	Лента кислотоустойчивая	lenta-kislotostoykaya	по каркасу EP / NN	—
12	Ленты специального назначения	Лента труднотопляемая	lenta-trudnogoryuchaya	3 исполнения	—
13	Ленты специального назначения	Лента износостойкая	lenta-iznosostoykaya	H, D, L	—
14	Ленты специального назначения	Лента пищевая (белая)	lenta-pishchevaya	по каркасу EP / NN	—
15	Ленты профильные и конструктивные	Лента шевронная (рифлёная)	lenta-shevronnaya	более 50 рисунков	—
16	Ленты профильные и конструктивные	Лента с гофробортом	lenta-gofroport	12 типов + борта	Размеры гофроборт
17	Ленты профильные и конструктивные	Лента трубчатая	lenta-trubchataya	10 диаметров	Размеры трубчатая
18	Ленты профильные и конструктивные	Лента цельнотканая PVC / PVG	lenta-pvg	2 исполнения	—
19	Ленты профильные и конструктивные	Лента для ковшевых элеваторов	lenta-elevatormaya	по каркасу EP / NN	—
20	Ленты профильные и конструктивные	Лента кольцевая (бесстыковая)	lenta-kolcevaya	по каркасу EP / NN	—
21	Ролики и барабаны	Ролик желобчатый (опорный)	rolik-zhelobchatyy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
22	Ролики и барабаны	Ролик амортизирующий (буферный)	rolik-amortiziruyushchiy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
23	Ролики и барабаны	Ролик прямой (поддерживающий)	rolik-priamoy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
24	Ролики и барабаны	Ролик центрирующий	rolik-centriruyushchiy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
25	Ролики и барабаны	Ролик гребенчатый (самоочищающийся)	rolik-grebenchatyy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
26	Ролики и барабаны	Ролик спиральный	rolik-spiralnyi	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
27	Ролики и барабаны	Ролик конический	rolik-konicheskiy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
28	Ролики и барабаны	Ролик обрешеченный	rolik-obreshchenny	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
29	Ролики и барабаны	Ролик футерованный литой резиной	rolik-lity	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
30	Ролики и барабаны	Ролик керамический	rolik-keramicheskiy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
31	Ролики и барабаны	Ролик полимерный (композитный)	rolik-polimernyy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
32	Ролики и барабаны	Ролик фрикционный	rolik-frikcionnyi	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
33	Ролики и барабаны	Ролик отклоняющий	rolik-otklonyayushchiy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
34	Ролики и барабаны	Ролик натяжной	rolik-natyazhnoy	Ø50–159 мм	Ролики и барабаны
35	Ролики и барабаны	Барабан приводной	baraban-privodnoy	по проекту	Ролики и барабаны
36	Ролики и барабаны	Мотор-барабан (электро ролик)	motor-baraban	по проекту	Ролики и барабаны

Итого: 4 раздела, 36 страниц товаров.

КАРТОЧКИ ТОВАРОВ — содержимое страниц

Одна строка = одна страница товара. Прочерк означает, что поставщик параметр не публикует.

№	Страница товара	Название EN	Марки / типоразмеры	Ширина, мм	Прочность, Н/мм	Обладка, мм	Температура	Стандарты	Применение	Поставщик	Источник
1	Лента полиэфирная EP	EP Polyester Conveyor Belt	EP-80, EP-100, EP-125, EP-150, EP-170, EP-200, EP-250, EP-300, EP-350, EP-400, EP-500	300–2500	160–2000	верх 0–12 / низ 0–10	обычная	GB/T 7984-2013, GB/T 32457-2015, DIN 22102, BS 4390, AS 1332-2000, SANS 1173-2005	Уголь, горнодобыча, порты, металлургия, энергетика, химия	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-46/
2	Лента нейлоновая NN	Nylon Conveyor Belt	NN-100, NN-125, NN-150, NN-200, NN-250, NN-300	300–2500	200–1800	верх 0–12 / низ 0–10	обычная	GB/T 7984-2013	Высокие скорости, большие пролёты, дальние расстояния	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-48/
3	Лента полиэфиру-хлопковая CC	Polyester-Cotton Conveyor Belt	160, 200, 250, 315, 400, 500, 600, 630, 800 Н/мм	300–2500	160–800	0,8–1,5 и более	обычная	GB/T 7984-2013 (ISO 14890:2003)	Порошковые и мелкозернистые, малоабразивные грузы	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1452698781815037952/
4	Лента многослойная	Multy-Ply Fabric Conveyor Belt	EP100, EP150, EP200, EP250, EP300, EP400; NN100, NN150, NN200, NN250, NN300, NN400; CC-86	до 2600	100–3150	верх 3 / 4, 5 / 6; низ 1.5 / 3	обычная	DIN 22102	2–8 прокладок. Универсальное применение	Wenzhou Rubber	https://wenzhourubber.com/multy-ply-fabric-conveyor-belt/
5	Лента энергосберегающая DPP	DPP Energy-Saving Conveyor Belt	630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 Н/мм	—	630–3150	—	обычная	—	На 10–20 % легче аналогов, толщина меньше на 7–17 %	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1452704301178281984/
6	Лента резинотросовая ST	Steel Cord Conveyor Belt (ST)	ST630, ST800, ST1000, ST1250, ST1600, ST2000, ST2500, ST3150, ST3500, ST4000, ST4500, ST5000, ST5400, ST6300, ST7000, ST7500	800–2000 (Jinlong), 800–3200 (Wenzhou)	630–7500	верх 5–10 / низ 5–10	обычная	GB/T 9770-2013, GB 9770-2001, DIN 22131-1988	Дальние расстояния, большие объёмы, высокие скорости	Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1452701938460811264/ ; https://wenzhourubber.com/belt-steel-cold-conveyor-belt/
7	Лента резинотросовая GX	Steel Cord Conveyor Belt (GX)	GX630, GX800, GX1000, GX1250, GX1600, GX2000, GX2500, GX3000, GX3500, GX4000, GX4500, GX5000, GX5500, GX6000	800–2000	630–6000	общая толщина 19–32	обычная	GB/T 9770-2013, DIN 22131-1988	Дальние расстояния, большие объёмы	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1452701938460811264/
8	Лента термостойкая	Heat Resistance Conveyor Belt	T1, T2, T3, T4, HOR	300–2500	по каркасу EP / NN / CC	—	T1 до 100 °C; T2 до 125 °C; T3 до 150 °C; T4 до 180 °C. У Wenzhou: T1 поверхность 50–120 °C, T2 и T3 поверхность 120–200 °C, HOR 70–120 °C. Заявлено изготовление HR до 600 °C	GB/T 20021-2017	Металлургия, коксохим, цемент, литейное производство	Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-45/ ; https://wenzhourubber.com/heat-resistance-conveyor-belt/
9	Лента морозостойкая	Cold Resistance Conveyor Belt	C1 (-45 °C), C2 (-50 °C)	300–2500	по каркасу NN / EP / CC / трос	—	от -50 до +45 °C	HG/T 3647-2014	Открытые площадки в холодном климате, холодильные помещения	Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber	https://shenzhenconvbelt.com/cold-resistant-conveyor-belt/ ; https://wenzhourubber.com/cold-resistance-conveyor-belt/
10	Лента маслостойкая	Oil Resistance Conveyor Belt	По каркасу EP / NN	300–2500	по каркасу	—	обычная	HG/T 3782-2015, HG/T 3714-2014	Маслосодержащие и жиросодержащие материалы	Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1452696108780904448/ ; https://wenzhourubber.com/oil-resistance-conveyor-belt/
11	Лента кислотоцелочестойкая	Acid and Alkali Resistance Belt	По каркасу EP / NN	300–2500	по каркасу	—	обычная	HG/T 3782-2015, HG/T 3714-2014	Химическая промышленность, агрессивные среды	Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-43/ ; https://wenzhourubber.com/acid-and-alkali-resistance-belt/
12	Лента труднгорючая	Flame-Retardant Conveyor Belt	Общего назначения; шахтная; высокотемпературная прожогостойкая	300–2500	по каркасу	—	обычная	HG 2539 тип I и тип II, MT 668-2008, DIN 22129-1988	Шахты, подземные выработки, пожароопасные производства	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1452696335158992896/
13	Лента износостойкая	Heat and Abrasion Resistant Belt	Марки обкладки H, D, L	300–2500	по каркасу	—	обычная	GB/T 20021-2017, GB/T 7984-2013	Острые и высокоабразивные материалы	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1452692554564362240/
14	Лента пищевая (белая)	White Conveyor Belt	По каркасу EP / NN	по каркасу	по каркасу	—	обычная	—	Пищевая промышленность, переработка зерна	Wenzhou Rubber	https://wenzhourubber.com/white-conveyor-belt/
15	Лента шевронная (рифлёная)	Chevron / Patterned Conveyor Belt	Open V, Closed V, тип L, тип H, тип Y, тип A, тип F. Елочка, восьмёрка, рыба кость, U-образный, цилиндрический, точечный	300–1600	по каркасу	высота рисунка 5, 10, 15, 20, 25, 30	обычная	—	Наклонные участки. Угол 17–18° для навала, 30–50° для тарных грузов. Шаг рисунка 125, 200, 250, 330, 400, 500 мм. Более 50 пресс-форм	Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-50/ ; https://wenzhourubber.com/chevron-rubber-conveyor-belt/
16	Лента с гофробортом	Sidewall Rubber Conveyor Belt	XE 200; XOE 315/500/630/800/1000; XSE 315/500/630; XDE 315/500/630	300–2500 (матрица размеров 300–1800)	200–1800	борт 40–500; перегородка 35–460	обычная / термостойкое / труднгорючее	GB/T 7984-2013, DIN 22102	Крутонаклонный транспорт, угол до 90°	Shenzhen Jinlong / Wenzhou Rubber	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-49/ ; https://wenzhourubber.com/sidewall-rubber-conveyor-belt/
17	Лента трубчатая	Pipe Conveyor Belt	Диаметр трубы 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм	430, 600, 780, 900, 1050, 1300, 1600, 1650, 1900, 2250	по каркасу	—	обычная	—	Закрытая транспортировка. Цемент, порты, ТЭЦ, удобрения. Макс. кусок 40–250 мм	Wenzhou Rubber	https://wenzhourubber.com/pipe-conveyor-belt/
18	Лента цельнотканая PVC / PVG	SWR Solid Woven Fire Resistance Belt	PVG (обладка NBR), PVC	500–2000	500–4000	—	обычная	—	Шахты, обогатительные фабрики. Угол наклона не более 20°	Wenzhou Rubber	https://wenzhourubber.com/swr-solid-woven-fire-resistance-conveyor-belt/
19	Лента для ковшовых элеваторов	Bucket Elevator Conveyor Belt	По каркасу EP / NN	по каркасу	по каркасу	—	обычная	—	Вертикальный транспорт. Стройматериалы, горнодобыча, химия, зерно	Wenzhou Rubber	https://wenzhourubber.com/bucket-elevator-conveyor-belt/
20	Лента кольцевая (бесстыковая)	Circular Conveyor Belt	По каркасу EP / NN	300–2500	по каркасу	—	обычная	—	Короткие конвейеры без стыковки на месте	Shenzhen Jinlong	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-52/

РОЛИКИ, ОПОРЫ И БАРАБАНЫ

Поставщик: Shenzhen Jinlong. Общие параметры серии приведены под таблицей.

№	Позиция	Название EN	Назначение	Исполнение / угол	Источник
1	Ролик желобчатый (опорный)	Trough idler	Поддержка рабочей ветви ленты с грузом	Угол желоба 35° или 45°	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461691068612542464/
2	Ролик амортизирующий (буферный)	Buffer / impact idler	Гашение удара в местах загрузки, на криволинейных и подъёмных участках	35° или 45°. Для тканевых лент рекомендуется 35°	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461691068612542464/
3	Ролик прямой (поддерживающий)	Parallel idler	Поддержка холостой ветви ленты	Прямой	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461691068612542464/
4	Ролик центрирующий	Centering idler	Предотвращение и корректировка схода ленты	Верхний желобчатый, нижний желобчатый, верхний параллельный	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461691068612542464/
5	Ролик гребенчатый	Comb-type idler	Самоочистка при транспортировке липких материалов	Со скребком-очистителем	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461691492386160640/
6	Ролик спиральный	Helical / spiral idler	Самоочистка, предотвращение налипания материала	Спиральная навивка	https://shenzhenconvbelt.com/helical-idler/
7	Ролик конический	Conical idler	Центрирование ленты на переходных участках	Конический	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-54/
8	Ролик обрезиненный	Rubber roller	Работа с абразивными и налипающими материалами	Резиновая футеровка	https://shenzhenconvbelt.com/rubber-roller/
9	Ролик футерованный литой резиной	Cast rubber roller	Повышенные ударные нагрузки	Литая резина	https://shenzhenconvbelt.com/cast-rubber-roller/
10	Ролик керамический	Ceramic roller	Повышенный износ, высокие температуры	Керамическое покрытие	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461690005954183168/
11	Ролик полимерный (композитный)	Resin / polymer roller	Агрессивные среды, взрывоопасные производства	Легче металлического примерно на треть. Износостойкий, самосмазывающийся, коррозионностойкий, трудногорючий, антистатичный	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461690150477316096/
12	Ролик фрикционный	Friction roller	Передача тягового усилия	Фрикционное покрытие	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461692027254276096/
13	Ролик отклоняющий	Deflection roller	Изменение направления движения ленты	Прямой	https://shenzhenconvbelt.com/deflection-roller/
14	Ролик натяжной	Tensioning idler	Натяжение ленты	Прямой	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461689875406471168/
15	Ролик V-образный прижимной	V-shaped pressure belt idler	Прижим ленты	V-образный	https://shenzhenconvbelt.com/products-details-1461691068612542464/
16	Барабан приводной	Drive roller / drum	Привод конвейера	По проекту	https://shenzhenconvbelt.com/roller-6/
17	Мотор-барабан (электроролик)	Electric roller	Привод со встроенным двигателем	По проекту	https://shenzhenconvbelt.com/roller-7/

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ РОЛИКОВ

Диаметр ролика	50–159 мм
Типовые трубы	Ø89, Ø108, Ø133, Ø159 мм
Длина ролика	190–3000 мм
Ширина обслуживаемой ленты	B = 500–2200 мм
Производительность конвейера	400–4000 т/ч
Ресурс	более 50 000 часов (кроме амортизирующих гребенчатых)
Доля отказов	не более 12 %
Коэффициент сопротивления вращению	не более 0,020
Биение подшипниковых узлов	не более 0,05 мм
Рабочая температура	от -35 до +40 °C
Материал корпуса	высокочастотная сварная труба или полимерный композит
Материал вала	холоднотянутая сталь
Подшипники	радиальные шариковые с увеличенным зазором, двойное уплотнение
Смазка	литиевая, на весь срок службы

РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ ЛЕНТЫ — прочность по числу прокладок и диаметры барабанов

Shenzhen Jinlong. Прочность каркаса, Н/мм. Ширина 300–2500 мм, обкладка верх 0–12 мм, низ 0–10 мм

Марка ткани	Толщина, мм/слой	2 слоя	3 слоя	4 слоя	5 слоёв	6 слоёв
EP-80	1	160	240	320	—	—
EP-100	1	200	300	400	—	—
EP-125	1,05	250	375	500	—	—
EP-150	1,1	300	450	600	—	—
EP-170	1,1	340	510	680	—	—
EP-200	1,2	400	600	800	—	—
EP-250	1,4	500	750	1000	—	—
EP-300	1,6	600	900	1200	—	—
EP-350	1,7	—	—	1050	1400	—
EP-400	1,9	—	—	—	1600	—
EP-500	2,1	—	—	—	2000	—
NN-100	1	200	300	400	500	600
NN-125	1,05	250	375	500	625	750
NN-150	1,1	300	450	600	750	900
NN-200	1,2	400	600	800	1000	1200
NN-250	1,4	500	750	1000	1250	1500
NN-300	1,6	600	900	1200	1500	1800

Wenzhou Rubber. Минимальный рекомендуемый диаметр барабана, мм. Макс. ширина 2600 мм

Марка ткани	Прочность, Н/мм	2 сл.	3 сл.	4 сл.	5 сл.	6 сл.	7 сл.	8 сл.
EP100	200–800	250	400	500	630	800	800	1000
EP150	315–1250	315	400	630	800	800	1000	1250
EP200	400–1500	315	500	630	800	1000	1000	1250
EP250	500–2000	400	500	800	1000	1000	1250	1400
EP300	500–2000	400	630	800	1000	1250	1250	1400
EP400	630–2500	500	630	1000	1250	1250	1600	—
NN100	200–800	160	250	315	400	500	630	630
NN150	250–1000	200	315	400	500	630	630	800
NN200	315–1250	200	315	400	500	630	800	800
NN250	400–1600	315	400	630	630	800	1000	1250
NN300	500–2000	315	400	630	630	800	1000	1250
NN400	630–2500	315	500	630	800	1000	1250	—
CC-56	112–336	—	400	500	600	800	1000	1250

Марки обкладки GB/T 7984-2013: H (24 МПа), D (18 МПа), L (15 МПа). Марки обкладки DIN 22102: W (18 МПа), X (25 МПа), Y (20 МПа), Z (15 МПа).

РЕЗИНОТРОСОВЫЕ ЛЕНТЫ — количество тросов по ширине

Shenzhen Jinlong, серия ST. Диаметр троса 3,0–11,3 мм, шаг 10–17 мм

Ширина, мм	ST630	ST800	ST1000	ST1250	ST1600	ST2000	ST2500	ST3150	ST3500	ST4000	ST4500	ST5000	ST5400
800	75	75	63	63	63	63	50	50	50	—	—	—	—
1000	95	95	79	79	79	79	64	64	64	64	59	55	55
1200	113	113	94	94	94	94	76	76	77	77	71	66	66
1400	133	133	111	111	111	111	89	89	90	90	84	78	78
1600	151	151	126	126	126	126	101	101	104	104	96	90	90
1800	171	171	143	143	143	143	114	114	117	117	109	102	102
2000	—	—	159	159	159	159	128	128	130	130	121	103	113

Shenzhen Jinlong, серия GX. Диаметр троса 4,5–12,3 мм, шаг 11–20 мм

Ширина, мм	GX630	GX800	GX1000	GX1250	GX1600	GX2000	GX2500	GX3000	GX3500	GX4000	GX4500	GX5000	GX5500	GX6000
800	38	45	56	69	38	47	44	43	—	—	—	—	—	—
1000	46	56	70	87	48	60	56	53	53	56	60	56	56	54
1200	—	68	86	104	58	72	68	64	64	68	72	68	68	63
1400	—	—	100	122	66	84	78	74	74	79	84	79	79	74
1600	—	—	116	140	76	95	90	86	96	101	107	103	103	96
1800	—	—	127	157	86	108	102	96	96	101	107	103	103	96
2000	—	—	142	173	96	120	113	107	107	113	120	114	114	107

Wenzhou Rubber, серия ST. Диаметр троса 4,0–15,0 мм, шаг 12–21 мм, вес 22,5–53,4 кг/м²

Ширина, мм	ST1000	ST1250	ST1600	ST2000	ST2500	ST3150	ST3500	ST4000	ST4500	ST5000	ST5400	ST6300	ST7000	ST7500
800	63	63	63	63	50	50	50	—	—	—	—	—	—	—
1000	79	79	79	79	64	64	64	64	59	55	55	54	49	45
1200	94	94	94	94	76	77	77	77	71	66	66	63	59	54
1400	111	111	111	111	89	90	90	90	84	78	78	74	69	63
1600	126	126	126	126	101	104	104	104	96	90	90	85	80	72
1800	143	143	143	143	114	117	117	117	109	102	102	96	90	82
2000	159	159	159	159	128	130	130	130	121	113	113	107	101	91
2200	—	—	—	176	141	144	144	144	134	125	125	118	111	100
2400	—	—	—	193	155	157	157	157	146	137	137	129	121	109
2600	—	—	—	209	168	170	170	170	159	149	149	140	131	119
2800	—	—	—	230	184	184	184	184	171	161	161	151	142	129
3000	—	—	—	247	198	198	198	198	185	174	174	148	152	138
3200	—	—	—	264	211	211	211	211	198	186	186	158	162	147

Уточнить у Wenzhou Rubber: в описании товара заявлена максимальная ширина 2350 мм, при этом таблица размеров доходит до 3200 мм.

ЛЕНТЫ С ГОФРОБОРТОМ

Wenzhou Rubber. Матрица «ширина ленты / высота борта / высота перегородки», угол до 90°

Ширина базовой ленты, мм	Высота борта, мм	Высота перегородки, мм	Bf, мм	Bg, мм	R, мм
300	40	35	25	180	35
300	60	55	50	120	40
300	80	75	—	—	—
400	60	55	50	180	60
400	80	75	—	—	—
400	100	90	—	—	—
500	80	75	50	250	75
500	100	90	—	—	—
500	120	110	—	—	—
650	100	90	50	350	100
650	120	110	—	—	—
650	160	140	75	300	—
800	120	110	50	460	120
800	160	140	75	410	—
800	200	180	—	—	—
1000	160	140	75	550	150
1000	200	180	—	—	—
1000	240	220	—	—	—
1200	160	140	75	690	180
1200	200	180	—	—	—
1200	240	220	—	—	—
1200	300	280	105	630	—
1400	200	180	75	830	210
1400	240	220	—	—	—
1400	300	280	105	770	—
1400	400	360	—	—	—
1600	200	180	75	970	240
1600	240	220	—	—	—
1600	300	280	105	910	—
1600	400	360	—	—	—
1800	240	220	75	1110	270
1800	300	280	105	1050	—
1800	400	360	—	—	—
1800	500	460	125	1010	—

Shenzhen Jinlong. Типы базовой ленты

Тип	Прочность, Н/мм	Исполнение	Число прокладок	Обкладка, мм	Вес, кг/м²	Мин. диаметр барабана, мм
XE	200	обычное	2	2×2	9,8	200
XOE	315	обычное / термостойкое / трудногорючее	2+1	4×2	11,3	315
XOE	500	обычное / термостойкое / трудногорючее	3+1	4×2	13,2	400
XOE	630	обычное / термостойкое / трудногорючее	4+1	4×2	14,9	500
XOE	800	обычное / термостойкое / трудногорючее	5+1	4×2	17,8	630
XOE	1000	обычное / термостойкое / трудногорючее	6+1	5×3	22	800
XSE	315	обычное	2+1	4×3	12,7	315
XSE	500	обычное	3+1	4×3	14,5	400
XSE	630	обычное	4+1	4×3	16,3	500
XDE	315	обычное	2+2	4×3	13,7	315
XDE	500	обычное	3+2	4×3	15,5	400
XDE	630	обычное	4+2	4×3	17,3	500

Shenzhen Jinlong. Перегородки

Тип перегородки	Высота, мм	Вес, кг/м	Мин. диаметр барабана, мм
T75	75	1,65	200
T110	110	2,2	300
TC110	110	2,6	350
TC140	140	5,5	370
TC180	180	7	450
TC220	220	8	500
TC260	260	10,2	600
TCS280	280	18,5	700
TCS360	360	22	700

Борт выпускается в двух исполнениях: BG (чистая резина) и BGT (резина с тканевым усилением). Высоты бортов: 80, 100, 120, 160, 200, 240, 300, 400 мм.

ТРУБЧАТАЯ ЛЕНТА

Wenzhou Rubber. Каркас: ткань или стальные тросы

Ном. диаметр трубы, мм	Ширина ленты, мм	Нахлѐст, мм	Факт. диаметр, мм	Площадь загрузки при 70 %, м²	Производительность при 2 м/с	Макс. кусок материала, мм
100	430	115	100,27	0,005	0,005	40
150	600	129	143,24	0,011	0,011	80
200	780	122	186,21	0,019	0,019	100
250	900	215	279,18	0,028	0,028	130
300	1050	158	286,48	0,045	0,045	150
350	1300	201	343,77	0,064	0,064	180
400	1600	244	401,07	0,088	0,088	200
450	1650	237	458,37	0,115	0,115	220
500	1900	330	507,5	0,145	0,145	230
600	2250	330	609	0,205	0,205	250

ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТАХ ПОСТАВЩИКОВ

Перед публикацией каталога эти позиции нужно запросить у поставщиков.

№	Раздел каталога	Чего не хватает	Кому направить запрос
1	Все ленты	Длина ленты в рулоне и минимальная партия. Ни один поставщик длины не публикует. На страницах товара поле «длина» пока заполнять нечем	Shenzhen Jinlong и Wenzhou Rubber
2	Лента резинотросовая ST (Wenzhou)	Расхождение по максимальной ширине: в описании 2350 мм, в таблице размеров 3200 мм	Wenzhou Rubber
3	Лента шевронная	Размеры рисунка. На сайте более 50 пресс-форм, но таблица опубликована только изображением	Wenzhou Rubber
4	Лента для ковшовых элеваторов	Таблица размеров опубликована только изображением	Wenzhou Rubber
5	Ленты маслостойкие, кислотощелочестойкие, белые, трудногорючие, износостойкие	Отдельных таблиц размеров нет. Уточнить, совпадают ли размеры с базовым каркасом EP / NN или есть ограничения	Shenzhen Jinlong и Wenzhou Rubber
6	Ролики и барабаны	Таблица типоразмеров по позициям. Опубликованы только общие диапазоны по серии: Ø50–159 мм, длина 190–3000 мм	Shenzhen Jinlong
7	Барабаны приводные и мотор-барабаны	Мощности, диаметры, типы футеровки	Shenzhen Jinlong
8	Все позиции	Фотографии в высоком разрешении и техпаспорта в PDF для загрузки на сайт	Shenzhen Jinlong и Wenzhou Rubber

ПОСТАВЩИКИ

Компания	Сайт
Shenzhen Jinlong Conveyor Belt Co., Ltd.	https://shenzhenconvbelt.com
Wenzhou Rubber Manufacturing Group Ltd.	https://wenzhourubber.com

Год основания	Сертификаты
2003	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
—	National Industrial Production License, Mining Safety Mark, QES, CE, US MSHA, TUV (Германия)

Профиль

Площадь завода 80 000 м², 15 производственных линий, экспорт в 50+ стран.
Ленты EP, NN, CC, резинотросовые, специальные, а также ролики и барабаны

Ленты EP, NN, CC, резинотросовые, шевронные, с гофробортом, трубчатые,
цельнотканые PVC / PVG, элеваторные