

Hub Santé

Règles de conversion – Annexe DST v1.3

Statut : Validé | Classification : Restreinte | Version : 1.0.0



SOMMAIRE

1. Objet du document	2
2. Guide d'utilisation	2
2.1. Nomenclature	2
2.2. Règles particulières	2
3. Détail des règles appliquées	2
3.1. Partage et mise à jour de dossier (RS-EDA & RS-EDA-MAJ)	2
3.1.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 1 vers la version 2	2
3.1.2. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 1	5
3.1.3. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 3	9
3.1.4. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2	10
3.2. Partage des ressources de l'intervention globale (RS-RI)	13
3.2.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 1 vers la version 2	13
3.2.2. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 1	16
3.2.3. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 3	18
3.2.4. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2	18
3.3. Mise à jour du statut d'une ressource engagée sur un dossier (RS-SR)	18
3.3.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 1 vers la version 2	18
3.3.2. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 1	19
3.3.3. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 3	19
3.3.4. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2	19
3.4. Acquittement de réception finale (RC-REF)	20
3.4.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2	20

1. OBJET DU DOCUMENT

Cette annexe présente l'ensemble des règles appliquées par l'outil de conversion mis en place pour assurer la compatibilité des formats d'échange et des nomenclatures entre l'émetteur et le destinataire du message.

L'historique des versions du format d'échange Hub Santé est disponible sur le site du [Hub Santé](#)

2. GUIDE D'UTILISATION

2.1. Nomenclature

« **Action** » : action de conversion effectuée sur le message, les valeurs possibles sont "Modification" (valeur modifiée), "Suppression" (suppression du champ), "Ajout" (ajout du champ) et "Transformation" (valeur reportée dans un autre champ)

« **Champ** » : nom métier du champ impacté par l'action

« **Chemin JSON (expéditeur)** » : clés brutes de l'objet JSON (depuis le champ `message`) avant conversion

« **Commentaires** » : informations complémentaires sur la conversion

2.2. Règles particulières

- Lorsque la donnée est une liste, le traitement s'applique à chacun des éléments de la liste
- Les valeurs non mentionnées dans les règles de conversion sont transmises à l'identique

3. DETAIL DES REGLES APPLIQUEES

3.1. Partage et mise à jour de dossier (RS-EDA & RS-EDA-MAJ)

3.1.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 1 vers la version 2

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)	Commentaires
1	Modification	Qualification / Nature de fait / Code	\$.createCaseHealth.qualification.whatsH appen.code	C02.15.00	C02.16.00	
				C02.15.01	C02.16.01	
				C02.15.02	C02.16.02	
				C02.15.03	C02.16.03	

2	Modification	Patient / Identité / Traits stricts de l'identité / Sexe	\$.createCaseHealth.patient[0].identity.strictFeatures.sex	MASC	M	
				FEM	F	
				AUTRE	O	
				INCONNU	UN	
3	Modification	Alerte initiale / Requérant / Contact / Langue parlée	\$.createCaseHealth.initialAlert.caller.langue	FR	fr	Les autres valeurs de code sont supprimées et la valeur du code est ajoutée en note (chemin \$.createCaseHealth.initialAlert.notes).
				AU	en	
				CA	en	
				GB	en	
				US	en	
				DE	de	
				IT	it	
				ES	es	
4	Modification	Qualification / Détails du dossier / Attribution du dossier	\$.createCaseHealth.qualification.details.attribution	DRMMRU	DRM.MRU	
				MU	DRM.MRU.MU	
				DENT	DRM.SPE.DENT	
				GERIA	DRM.SPE.GERIA	
				PEDIA	DRM.SPE.PEDIA	
				PSY	DRM.SPE.PSY	
				TOXICOL	DRM.SPE.TOXICOL	
				INDISPMU	DRM.MRU.INDISPMU	
				SSE	DRM.MRU.SSE	
				PLANBLAN	DRM.MRU.PLANBLAN	
				PCSAMU	DRM.MRU.PCSAMU	
				DRMMRL	DRM.MRL	
				MG	DRM.MRL.MG	
				INDISPMG	DRM.MRL.INDISPMG	
				ABSML	DRM.MRL.ABSML	

				DREG	DR.DREG	
				DRARM	DR.DREG.DRA RM	
				DRMED	DR.DREG.DRM ED	
				DRPHARMA	DR.DREG.DRP HARMA	
				DRDENT	DR.DREG.DRD ENT	
				DRINFO	DR.DREG.DRIN FO	
				DOS-SIS	DR.DREG.DOS- SIS	
				DOS-FDO	DR.DREG.DOS- FDO	
				D-MALV	D.D-MALV	
				ERR	D.D-MALV.ERR	
				NRP	D.D-MALV.NRP	
				MALV	D.D- MALV.MALV	
				FAX	D.D-MALV.FAX	
				ITERATIF	D.D- MALV.ITERATIF	
				D-IDENT	D.D-IDENT	
				ADMIN	D.D- IDENT.ADMIN	
				PERSO	D.D- IDENT.PERSO	
				AUTRE	D.D- IDENT.AUTRE	
5	Modification	Alerte initiale / Requérant / Contact / Type de contact	\$.createCaseHealth.i nitialAlert.caller.type	MEDSOS	MED.MEDSOS	
				MRL	MED.MRL	
				EFFML	MED.EFFML	
				INF	SANTE.INF	
				AIDESOIN	SANTE.AIDESO IN	
				SF	SANTE.SF	
				AIDEDOM	SANTE.AIDEDO M	
6	Modification	Décision / Type de ressource	\$.createCaseHealth. decision[0].resource Type	LIB	LIBERAL	

7	Suppression	Décision / Type de vecteur	\$.createCaseHealth. decision[0].vehiculeT ype			
8	Transformati on	Localisation / Géométrie / Heure du dernier relevé	\$.createCaseHealth.l ocation.geometry.ob sDatetime	\$.createCaseHe alth.location.ge ometry.obsDati me	\$.createCaseHe alth.location.geo metry.datetime	
9	Transformati on	Patient / ID patient partagé	\$.createCaseHealth. patient[0].idPat	\$.createCaseHe alth.patient[0].id Pat	\$.createCaseHe alth.patient[0].pa tientId	
10	Suppression	Patient / Hypothèse de régulation médicale / Hypothèse de régulation médicale principale / Code	\$.createCaseHealth. patient[0].hypothesis .mainDiagnosis	Si le code transmis n'est pas un code CIM 10		L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.m edicalNote)
11	Suppression	Patient / Hypothèse de régulation médicale / Autre diagnostic / Code	\$.createCaseHealth. patient[0].hypothesis .otherDiagnosis	Si le code transmis n'est pas un code CIM 10		L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.m edicalNote)
12	Transformati on	Note médicale / ID patient partagé	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].idPat	\$.createCaseHe alth.medicalNot e[0].idPat	\$.createCaseHe alth.medicalNote [0].patientId	
13	Transformati on	Note médicale / ID Observation	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].idOb s	\$.createCaseHe alth.medicalNot e[0].idObs	\$.createCaseHe alth.medicalNote [0].medicalNoteI d	
14	Transformati on	Décision / ID patient partagé	\$.createCaseHealth. decision[0].idPat	\$.createCaseHe alth.decision[0].i dPat	\$.createCaseHe alth.decision[0].p atientId	

3.1.2. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 1

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)	Commentaires
1	Modification	Qualification / Nature de fait / Code	\$.createCaseHealth. qualification.whatsH appen.code	C02.15.00	C02.14.00	
				C02.15.01	C02.14.01	
				C02.15.02	C02.14.02	
				C02.15.03	C02.14.03	
				C02.15.04	C02.14.04	
				C02.15.05	C02.14.05	
				C02.15.06	C02.14.06	
				C02.16.00	C02.15.00	
				C02.16.01	C02.15.01	

				C02.16.02	C02.15.02	
				C02.16.03	C02.15.03	
2	Modification	Patient / Identité / Traits stricts de l'identité / Sexe	\$.createCaseHealth.patient[0].identity.strictFeatures.sex	M	MASC	
				F	FEM	
				O	AUTRE	
				UN	INCONNU	
3	Modification	Alerte initiale / Requérant / Contact / Langue parlée	\$.createCaseHealth.initialAlert.caller.language	fr	FR	Pour toutes les autres valeurs de code, le champ est supprimé et la valeur du code est ajoutée en note (chemin \$.createCaseHealth.initialAlert.notes).
				en	GB	
				de	DE	
				it	IT	
				es	ES	
4	Modification	Qualification / Détails du dossier / Attribution du dossier	\$.createCaseHealth.qualification.details.attribution	DRM.MRU	DRMMRU	
				DRM.MRU.MU	MU	
				DRM.MRU.INDISPMU	INDISPMU	
				DRM.MRU.SSE	SSE	
				DRM.MRU.PLANBLAN	PLANBLAN	
				DRM.MRU.PCSAMU	PCSAMU	
				DRM.SPE	DRM	
				DRM.SPE.DENT	DENT	
				DRM.SPE.GERIA	GERIA	
				DRM.SPE.PEDIA	PEDIA	
				DRM.SPE.OBST	DRM	
				DRM.SPE.PSY	PSY	
				DRM.SPE.TOXICOL	TOXICOL	
				DRM.MRL	DRMMRL	
				DRM.MRL.MG	MG	

				DRM.MRL.INDI SPMG	INDISPMG	
				DRM.MRL.ABS ML	ABSML	
				DR.DREG	DREG	
				DR.DREG.DRA RM	DRARM	
				DR.DREG.DRD AC	DR	
				DR.DREG.DRM ED	DRMED	
				DR.DREG.DRP HARMA	DRPHARMA	
				DR.DREG.DRD ENT	DRDENT	
				DR.DREG.DRI NFO	DRINFO	
				DR.DREG.DOS -SIS	DOS-SIS	
				DR.DREG.DOS -FDO	DOS-FDO	
				D.D-MALV	D-MALV	
				D.D- MALV.ERR	ERR	
				D.D- MALV.NRP	NRP	
				D.D- MALV.MALV	MALV	
				D.D-MALV.FAX	FAX	
				D.D- MALV.ITERATI F	ITERATIF	
				D.D-IDENT	D-IDENT	
				D.D- IDENT.ADMIN	ADMIN	
				D.D- IDENT.PERSO	PERSO	
				D.D- IDENT.AUTRE	AUTRE	
5	Modification	Alerte initiale / Requérant / Type de requérant	\$.createCaseHealth. initialAlert.caller.type	AMBULANC.A ASC	AMBULANC	
				AMBULANC.A UTRESEC	AMBULANC	
				SANTE.PHAR MA	SANTE	

				SANTE.DENTISTE	SANTE	
				SANTE.LABO	SANTE	
				FDO-MILI.POL	FDO-MILI	
				FDO-MILI.GENDARM	FDO-MILI	
				FDO-MILI.MILI	FDO-MILI	
6	Modification	Décision / Type de ressource	\$.createCaseHealth.decision[0].resourceType	SMUR.ADULT	SMUR	
				SMUR.PED	SMUR	
				SMUR.UMH-S	SMUR	
				SMUR.CUMP	SMUR	
				LIBERAL	LIB	
				LIBERAL.MG	LIB	
				LIBERAL.PHARM	LIB	
				LIBERAL.INF	LIB	
				LIBERAL.KINE	LIB	
				LIBERAL.SOS	LIB	
				LIBERAL.MMG	LIB	
				LIBERAL.MSPD	LIB	
				LIBERAL.MCS	LIB	
				LIBERAL.SPEMED	LIB	
				LIBERAL.DENT	LIB	
				LIBERAL.LABO	LIB	
				LIBERAL.AUTREPRO	LIB	
				SIS.MEDSP	SIS	
				SIS.ISP	SIS	
				SIS.SP	SIS	
				FDO.PN	FDO	
				FDO.GEND	FDO	
				FDO.PM	FDO	
				FDO.DOUANES	FDO	
7	Modification	Alerte initiale / Requérant / Contact / Type de contact	\$.createCaseHealth.initialAlert.caller.callerContact.type	MSS	EMAIL	

8	Modification	Alerte initiale / Requérant / Contact de secours / Type de contact	\$.createCaseHealth. initialAlert.caller.call backContact.type	MSS	EMAIL	
9	Transformation	Localisation / Géométrie associée / Heure du dernier relevé	\$.createCaseHealth. location.geometry.da tetime	\$.createCaseHealth. location.geometry.dateti me	\$.createCaseHealth. location.geometry.obsDati me	
10	Transformation	Patient / ID patient partagé	\$.createCaseHealth. patient[0].patientId	\$.createCaseHealth. patient[0].patientId	\$.createCaseHealth. patient[0].idPat	
11	Transformation	Note médicale / ID patient partagé	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].patientId	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].patientId	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].idPat	
12	Transformation	Note médicale / ID observation	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].medicalNoteId	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].medicalNoteId	\$.createCaseHealth. medicalNote[0].idObs	
13	Transformation	Décision / ID patient partagé	\$.createCaseHealth. decision[0].patientId	\$.createCaseHealth. decision[0].patientId	\$.createCaseHealth. decision[0].idPat	
14	Suppression	Patient / Informations patient / Traitements	\$.createCaseHealth. patient[0].detail.treatment			L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medicalNote)
15	Suppression	Patient / informations patient / Antécédents	\$.createCaseHealth. patient[0].detail.medicalHistory			L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medicalNote)
16	Suppression	Patient / Dossier administratif / Médecin traitant	\$.createCaseHealth. patient[0].administrativeFile.generalPractitioner			L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medicalNote)
17	Modification	Patient / Dossier administratif / Médecin traitant / Contact / Type de contact	\$.createCaseHealth. patient[0].administrativeFile.generalPractitioner.contact.type	MSS	EMAIL	

3.1.3. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 3

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)	Commentaires
1	Modification	Type d'intervention	\$.createCaseHealth. interventionType	PRIMAIRE	T1	
				SECONDAIRE	T2-INTER	La transcription de secondaire est par défaut inter-hospitalier

				RETOUR A DOMICILE	T3	
2	Modification	Qualification / Origine de l'appel	\$.createCaseHealth.qualification.origin	18	CTA-CONF	
				17	FDO	
3	Modification	Qualification / Détails du dossier / Etat du dossier	\$.createCaseHealth.qualification.details.status	PROGRAMME	PROGRAM	
				"ACTIF"	"ACTIF"	
4	Modification	Alerte initiale / Requérent / Contact / Canal	\$.createCaseHealth.initialAlert.caller.callerContact.channel	DEFIBRILLAT EUR,	DEFIBRILLAT EUR	
5	Modification	Alerte initiale / Requérent / Contact de secours / Canal	\$.createCaseHealth.initialAlert.caller.callbackContact.channel	DEFIBRILLAT EUR,	DEFIBRILLAT EUR	
6	Suppression	Patient / Dossier administratif / Identifiant externe / Source	\$.createCaseHealth.patient.administrativeFile.externalId.source	SI-VIC		L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medicalNote)
7	Suppression	Patient / Dossier administratif / Identifiant externe / Identifiant	\$.createCaseHealth.patient.administrativeFile.externalId.value			Si la source (voir ci-dessus) était à SI-VIC, l'externalId est supprimé et passé en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medicalNote)
8	Suppression	Patient / Motif de recours médico-secouriste	\$.createCaseHealth.patient.healthMotive			L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medicalNote)

3.1.4. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)	Commentaires
1	Modification	Type d'intervention	\$.createCaseHealth.interventionType	T1	PRIMAIRE	
				T2-INTER	SECONDAIRE	
				T2-INTRA	SECONDAIRE	
				T3	RETOUR A DOMICILE	
				T4	'null'	L'information est passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medicalNote)

2	Modification / Suppression	Qualification / Origine de l'appel	\$.createCaseHealth.qualification.origin	AUTOCOM		Lorsque la colonne "valeur d'arrivée" est vide, l'information est supprimée du champ et passée en note médicale (chemin \$.createCaseHealth.medical Note)
				115		
				CRRA		
				AUTREC15		
				CTA-CONF	18	
				CTA-PI		
				AUTRECTA		
				CNR		
				FDO	17	
				SNATED		
				PDSSOS		
				TELASSIST		
				CROSS		
				PUBLIC		
				DATA		
				AUTRE		
3	Modification	Qualification / Détails du dossier / Etat du dossier	\$.createCaseHealth.qualification.details.status	PROGRAM	PROGRAMME	
				"ACTIF"	" ACTIF"	
4	Modification	Qualification / Détails du dossier / Attribution du dossier	\$.createCaseHealth.qualification.details.attribution	DRM.SPE.AUTRESPE	DRM.SPE	
5	Modification	Note médicale / Professionnel de santé qui réalise l'observation / Rôle	\$.createCaseHealth.medicalNote.operator.role	PILOTE	AUTRE	
				TCM	AUTRE	
6	Modification	Décision / Type d'orientation	\$.createCaseHealth.decision.orientationType	REA-USI	AUTRE	
7	Modification	Alerte initiale / Requérant / Contact / Canal	\$.createCaseHealth.initialAlert.caller.channel	DEFIBRILLATEUR	DEFIBRILLATEUR,	

8	Modification	Alerte initiale / Requérant / Contact de secours / Canal	<code>\$.createCaseHealth.initialAlert.caller.callbackContact.channel</code>	DEFIBRILLATEUR	DEFIBRILLATEUR,	
9	Suppression	Patient / Dossier administratif / Identifiant externe / Source	<code>\$.createCaseHealth.patient.administrativeFile.externalId.source</code>	AUTRE		L'information est passée en note médicale (chemin <code>\$.createCaseHealth.medicalNote</code>)
10	Suppression	Patient / Dossier administratif / Identifiant externe / Identifiant	<code>\$.createCaseHealth.patient.administrativeFile.externalId.value</code>			Si la source (voir ci-dessus) était à AUTRE, l' <code>externalId</code> est supprimé et passé en note médicale (chemin <code>\$.createCaseHealth.medicalNote</code>)
11	Suppression	Décision / Localisation de la destination d'orientation	<code>\$.createCaseHealth.decision.destination</code>			L'information est passée en note médicale (chemin <code>\$.createCaseHealth.medicalNote</code>)
12	Suppression	Qualification / Risque ou menace / Code	<code>\$.createCaseHealth.qualification.riskThreat</code>			Si le code n'existe pas en v2.0, le libellé (label) est passée en note de dossier (<code>initialAlert.notes</code>) sous la forme [Risque, menace, sensibilité : libellé]
13	Modification	Qualification / Nature de fait / Code	<code>\$.createCaseHealth.qualification.whatshappen</code>			Si le code n'existe pas dans la nomenclature v2.0 : • Si un niveau supérieur existe, son code est utilisé et le libellé d'origine est conservé (ex : C12.34.56 devient C12.34.00) • Sinon, une note [Nature de fait : <libellé>] est ajoutée dans <code>initialAlert.notes</code> et le code est remplacé par C11.06.00 (= Autre nature de fait)
14	Modification	Qualification / Motif de recours médico-secouriste / Code	<code>\$.createCaseHealth.qualification.healthMotive</code>			Si le code n'existe pas dans la nomenclature v2.0 : • Si un niveau supérieur existe, son code est utilisé et le libellé d'origine est conservé (ex : M12.345 devient M12.000) • Sinon, une note [Motif de recours médico-secouriste : <libellé>] est ajoutée dans <code>initialAlert.notes</code> et le code est remplacé par M06.040 (= Autre nature de fait)

15	Modification	Qualification / Type de lieu / Code	\$.createCaseHealth.qualification.locationKind			Si le code n'existe pas dans la nomenclature v2.0 : • Si un niveau supérieur existe, son code est utilisé et le libellé d'origine est conservé (ex : L12.34 devient L12.00) • Sinon, une note [Type de lieu : libellé] est ajoutée dans initialAlert.notes et le code est remplacé par L07.01 (= Autre nature de fait)
----	--------------	---	--	--	--	--

3.2. Partage des ressources de l'intervention globale (RS-RI)

3.2.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 1 vers la version 2

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Modification	Ressource mobilisée	\$.resourcesInfo.mobilizedResource	\$.resourcesInfo.mobilizedResource	\$.resourcesInfo.resource
2	Modification	Ressource mobilisée / Equipe vecteur / Type	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].team.teamCare	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].team.teamCare	\$.resourcesInfo.resource[0].team.medicalLevel
3	Ajout	Ressource mobilisée / Type de vecteur	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].vehiculeType	Ø	AUTRE
4	Suppression	Ressource mobilisée / Type de ressource	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].resourceType		
5	Modification	Ressource mobilisée / Type de vecteur	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].vehiculeType	AASC	AASC
				VLSC	AASC.VLSC
				VPSP	AASC.VPSP
				AUTRESC	AASC.AUTRESC
				TAXI	AUTREVEC.TAXI
				TRANSP	AUTREVEC.TRANSP
				TRAIN	AUTREVEC.TRAIN
				AVION	AUTREVEC.AVION
				PERSO	AUTREVEC.PERSO

				APIED	AUTREVEC.APIED
				AUTRE	AUTREVEC.AUTRE
				AUTRETRA	AUTREVEC.AUTRETRA
				FSI	FSI
				HELIFSI	FSI.HELIFSI
				VLFSI	FSI.VLFSI
				FFSI	FSI.FFSI
				VHFSI	FSI.VHFSI
				MEDV	LIB.MEDV
				INF	LIB.INF
				AUTREPRO	LIB.AUTREPRO
				VSAV	SIS.VSAV
				GRIMP	SIS.GRIMP
				VPL	SIS.VPL
				SRSIS	SIS.SRSIS
				FEUSIS	SIS.FEUSIS
				VPMA	SIS.VPMA
				VCH	SIS.VCH
				VR	SIS.VR
				PC SIS	SIS.PC SIS
				VLISP	SIS.VLISP
				VL MSP	SIS.VL MSP
				VLCG	SIS.VLCG
				VLSIS	SIS.VLSIS
				DRAGON	SIS.DRAGON
				AVSC	SIS.AVSC
				MOYSSE	SIS.MOYSSE
				AUTRESIS	SIS.AUTRESIS
				NAVISIS	SIS.NAVISIS
				VLM	SMUR.VLM

				VL	SMUR.VL
				PSM1	SMUR.PSM1
				PSM2	SMUR.PSM2
				PSM3	SMUR.PSM3
				PSMP	SMUR.PSMP
				VPC	SMUR.VPC
				AR	SMUR.AR
				AR-BAR	SMUR.AR-BAR
				AR-PED	SMUR.AR-PED
				HELISMUR	SMUR.HELISMUR
				HELISAN	SMUR.HELISAN
				AVSMUR	SMUR.AVSMUR
				AVSAN	SMUR.AVSAN
				NAVISMUR	SMUR.NAVISMUR
				VSL	TSU.VSL
				AMB-GV	TSU.AMB-GV
				AMB-PV	TSU.AMB-PV
				AMB-BAR	TSU.AMB-BAR
				AMB	TSU.AMB
6	Suppression	Ressource mobilisée / Dernière géolocalisation du vecteur	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].coord		
7	Suppression	Ressource mobilisée / Dernière géolocalisation du vecteur / Longitude	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].coord.long		
8	Suppression	Ressource mobilisée / Dernière géolocalisation du vecteur / Latitude	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].coord.lat		
9	Suppression	Ressource mobilisée / Dernière géolocalisation du vecteur / Précision	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].coord.precision		

10	Suppression	Ressource mobilisée / Dernière géolocalisation du vecteur / Altitude	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].coord.height		
11	Suppression	Ressource mobilisée / Dernière géolocalisation du vecteur / Cap	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].coord.heading		
12	Suppression	Ressource mobilisée / Dernière géolocalisation du vecteur / Vitesse	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].coord.speed		

3.2.2. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 1

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Transformation	Ressource / Equipe vecteur / Type	\$.resourcesInfo.resource[0].team.medicalLevel	\$.resourcesInfo.resource[0].team.medicalLevel	\$.resourcesInfo.mobilizedResource[0].team.teamCare
2	Modification	Ressource / Type de vecteur	\$.resourcesInfo.resource[0].vehicleType	AASC.VLSC	VLSC
				AASC.VPSP	VPSP
				AASC.AUTRESC	AUTRESC
				AUTREVEC.TAXI	TAXI
				AUTREVEC.TRANSP	TRANSP
				AUTREVEC.TRAIN	TRAIN
				AUTREVEC.AVION	AVION
				AUTREVEC.PERSO	PERSO
				AUTREVEC.APIED	APIED
				AUTREVEC.AUTRE	AUTRE
				AUTREVEC.AUTRETRA	AUTRETRA
				FSI.HELIFSI	HELIFSI
				FSI.VLFSI	VLFSI
				FSI.FFSI	FFSI
				FSI.VHFSI	VHFSI
				LIB.MEDV	MEDV
				LIB.INF	INF

				LIB.AUTREPRO	AUTREPRO
				SIS.VSAV	VSAV
				SIS.GRIMP	GRIMP
				SIS.VPL	VPL
				SIS.SRSIS	SRSIS
				SIS.FEUSIS	FEUSIS
				SIS.VPMA	VPMA
				SIS.VCH	VCH
				SIS.VR	VR
				SIS.PCSIS	PC SIS
				SIS.VLISP	VLISP
				SIS.VLMSP	VLMSP
				SIS.VLCG	VLCG
				SIS.VLSIS	VLSIS
				SIS.DRAGON	DRAGON
				SIS.AVSC	AVSC
				SIS.MOYSSE	MOYSSE
				SIS.AUTRESIS	AUTRESIS
				SIS.NAVISIS	NAVISIS
				SMUR.VLM	VLM
				SMUR.VL	VL
				SMUR.PSM1	PSM1
				SMUR.PSM2	PSM2
				SMUR.PSM3	PSM3
				SMUR.PSMP	PSMP
				SMUR.VPC	VPC
				SMUR.AR	AR
				SMUR.AR-BAR	AR-BAR
				SMUR.AR-PED	AR-PED
				SMUR.HELISMUR	HELISMUR

				SMUR.HELISAN	HELISAN
				SMUR.AVSMUR	AVSMUR
				SMUR.AVSAN	AVSAN
				SMUR.NAVISMUR	NAVISMUR
				TSU	TSU
				TSU.VSL	VSL
				TSU.AMB-GV	AMB-GV
				TSU.AMB-PV	AMB-PV
				TSU.AMB-BAR	AMB-BAR
				TSU.AMB	AMB
3	Transformation	Ressource	\$.resourcesInfo.resourc e	\$.resourcesInfo.resource	\$.resourcesInfo.mobilizedR esource

3.2.3. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 3

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Modification	Ressource / Etat / Statut du vecteur	\$.resourcesInfo.res ource.state.status	FINMED	FINPEC

3.2.4. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)	Commentaires
1	Modification	Ressource / Etat / Statut du vecteur	\$.resourcesInfo.res ource.state.status	FINPEC	FINMED	
2	Suppression	Ressource / ID partagé du patient transporté	\$.resourcesInfo.res ource.patientId			L'information est ajoutée dans le champ de texte libre (\$.resourcesInfo.resource.fre etext)

3.3. Mise à jour du statut d'une ressource engagée sur un dossier (RS-SR)

3.3.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 1 vers la version 2

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Transformation	Date de changement de statut	\$.resourcesStatus. datetime	\$.resourcesStatus. datetime	\$.resourcesStatus.state.datetime

2	Transformation	Statut du vecteur	\$.resourcesStatus.status	\$.resourcesStatus.status	\$.resourcesStatus.state.status
3	Transformation	Disponibilité du vecteur	\$.resourcesStatus.availability	\$.resourcesStatus.availability	\$.resourcesStatus.state.availability
4	Modification	Statut du vecteur	\$.resourcesStatus.status	ARRIVE	ARRIVEE
				TRANSPOR	TRANSP
				FINPEC	FINMED

3.3.2. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 1

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Transformation	Etat vecteur / Date de changement de statut	\$.resourcesStatus.state.datetime	\$.resourcesStatus.state.datetime	\$.resourcesStatus.datetime
2	Transformation	Etat vecteur / Statut du vecteur	\$.resourcesStatus.state.status	\$.resourcesStatus.state.status	\$.resourcesStatus.status
3	Transformation	Etat vecteur / Disponibilité du vecteur	\$.resourcesStatus.state.availability	\$.resourcesStatus.state.availability	\$.resourcesStatus.availability
4	Modification	Etat vecteur / Statut du vecteur	\$.resourcesStatus.state.status	ARRIVEE	ARRIVE
				TRANSP	TRANSPOR
				FINMED	FINPEC

3.3.3. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 2 vers la version 3

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Modification	Etat vecteur / Statut du vecteur	\$.resourcesStatus.state.status	FINMED	FINPEC

3.3.4. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Modification	Etat vecteur / Statut du vecteur	\$.resourcesStatus.state.status	FINPEC	FINMED
				ORIENTAT	TRANSP

3.4. Acquittement de réception finale (RC-REF)

3.4.1. Règles appliquées pour la conversion depuis la version 3 vers la version 2

N°	Action	Champ	Chemin JSON (expéditeur)	Si la valeur initiale est (expéditeur)	Alors la valeur d'arrivée est (destinataire)
1	Suppression	Etape	\$.reference.step		