비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
**간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세**

브뤼셀, 2026년 8월 14일

# 가이던스 5F: 제품으로서의 전력에 관한 부문별 가이던스

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

## 개정 이력

| 날짜 | 개정 내용 |
|---|---|
| 14.08.2026 | 확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# CONTENTS


1 서문 4

1.1 가이던스의 구성과 내용 4

1.2 참조 규정 및 법적 문서 5

2 “제품으로서의” 전력(즉, EU로 수입되는 전력) 7

2.1 신뢰할 수 있는 대체 데이터에 근거한 CO2 배출계수 8

2.2 EU로 수입되는 전력에 대하여 실제 내재배출량을 사용하기 위한 증거 요소. 8

3 전력에 대한 계산 예시 10

ANNEX A 전력과 열의 분리 생산에 대한 통일 효율 기준값 13

ANNEX B 정의 목록 16

ANNEX C 약어 목록 25

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# 1 서문

## 1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

**EU 문서의 숫자 표기**

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

## 1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj**
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj**
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj**
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj**
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  **다음 링크에서 볼 수 있다:**
  **http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj**

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 C와 부속서 B를 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

| 아이콘 | 사용 설명 |
|---|---|
|  | CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자에게 특히 중요한 정보를 가리킨다. |
|  | CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다. |
|  | 권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다. |
|  | 다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다. |
|  | 주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

## 2 "제품으로서의" 전력(즉, EU로 수입되는 전력)

참고: CBAM 규정을 개정하기 위한 2025년 12월 17일 EU 집행위원회의 제안[1]에는 CBAM 대상 품목으로서의 전력에 관한 규칙의 변경안이 포함되어 있다. 그러나 이 가이던스를 작성하는 시점에 입법 논의 절차가 아직 진행 중이다. 따라서 이 제안은 이 가이던스에 반영되어 있지 않다.

아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

**산정 방법 이행규정 참조:**

- 부속서 I 제3호 – 기능단위와 시스템 경계 제3.19호(전력)
- 부속서 II D절 – 전력, D.1~D.2

전력이 그 자체로 제품으로서 EU로 수입되는 경우, 즉 (유형의) 제품의 간접배출량이라는 맥락에서 고려되지 않는 경우에는 특정 규칙이 적용된다. 첫째, 전력은 CBAM 규정 부속서 II에 열거되어 있으므로 직접배출량만 고려한다. 둘째, 전력은 내재배출량에 기본값을 사용하는 대신 실제배출량을 모니터링한다는 규칙의 예외이다. 그 배출량을 계산하는 데에는 다음 식을 사용한다.

$$Em_{el} = E_{el} \cdot EF_{el} \qquad \text{(식 35)}$$

여기서:

$Em_{el}$ 는 전력과 관련된 배출량으로서 t CO2로 나타낸 것이다.

$E_{el}$ 는 생산된 전력으로서 MWh로 나타낸 것이다. 그리고

$EF_{el}$ 는 적용된 전력배출계수로서 t CO2/MWh로 나타낸 것이다.

전력의 배출계수에 대해서는 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 D.2에 제시된 규칙을 적용해야 하며, 이를 아래에서 설명한다.

전력의 배출계수를 결정하는 데에는 다음 선택지가 적용된다.

(a) 기본 경우로서 제3국, 제3국 묶음 또는 제3국 안의 지역에 대한 특정 기본값을 사용해야 한다. 그 값은 집행위원회가 이용할 수 있는 최선의 데이터에 기초하여 결정한다. 이 CO2 배출계수는 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 기초하며 기본값 이행규정 부속서 III에 제시되어 있다.

(b) (a)호에 따른 고유 기본값을 이용할 수 없는 경우, 산정 방법 이행규정 부속서 II D.2.2절에 규정된 EU의 CO2 배출계수를 사용해야 한다. 이 배출계수도 IEA 데이터에 근거하며 기본값 이행규정 부속서 III에 제공된다.

(c) 한 국가 또는 제3국 묶음이 CO2 배출계수가 제3국, 국가 묶음

[1] 하류 제품으로의 적용 범위 확대 및 우회방지 조치에 관하여 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 유럽의회 및 이사회 규정안, COM/2025/989 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0989

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

또는 전력을 수입해 오는 제3국 안의 지역에서 (a)호와 (b)호에 제시된 값보다 낮다는 것을 입증하는 충분한 증거를 제출하고, 산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 D.2.3에 규정된 조건이 충족되는 경우에는 대체 기본값을 사용한다. 그러나 그러한 대체 값은 기본값 이행규정의 개정을 통해 공표되므로, 실제로 승인된 CBAM 신고인에게는 방식의 차이가 없다.

(d) 승인된 CBAM 신고인은 2.2절에 제시된 특정 요건을 충족한다는 것을 입증할 수 있고, 계산이 산정 방법 이행규정 부속서 II D.4.1호나 D.4.2호에 따라 결정된 데이터에 근거하는 경우, 기본값 대신 실제 내재배출량을 적용할 수 있다.

## 2.1 신뢰할 수 있는 대체 데이터에 근거한 CO2 배출계수

위에서 언급한 (c)호의 목적상, 제3국이나 제3국의 집단은 그 해 6월 30일까지, 식 36과 식 37에 따라 계산한 CO2 배출계수가 기본값 이행규정에 규정된 기본값보다 낮다는 것을 입증하는, 국가 통계를 포함한 신뢰할 수 있는 대체 공식 출처의 데이터 세트를 제공하면 특정 연도에 대한 대체 기본값의 사용을 제안할 수 있다. EU 집행위원회는 대체 공식 출처를 신뢰할 수 있다고 보면, 가능한 경우 다음 해 6월 30일까지 관련 기본값을 갱신해야 한다. 산정 방법 이행규정에는 모든 화석 전력 생산자의 5년 가중평균을 구하는 관련 계산식(식 36과 식 37)이 들어 있다. 갱신된 기본값은 그 출처의 데이터가 제공된 연도의 전력 수입에 적용된다.

## 2.2 EU로 수입되는 전력에 대하여 실제 내재배출량을 사용하기 위한 증거 요소.

CBAM 규정 부속서 IV 제5호에 따라, 승인된 CBAM 신고인이 특정 전력 생산 사업장의 실제배출량 데이터를 사용할 수 있으려면 CBAM 규정 부속서 IV 제5절에 제시된 (a)~(e)의 기준을 모두 충족해야 하며, 그 기준은 다음과 같다.

(a) 실제 내재배출량의 사용을 주장하는 전력량이 승인된 CBAM 신고인과 제3국에 있는 전력 생산자 사이의 전력구매계약(PPA)의 적용을 받는다.

(b) 전력을 생산하는 사업장이 EU 송전망에 직접 연결되어 있거나, 수출 시점에 그 사업장과 EU 송전망 사이의 망 어느 지점에서도 물리적 망 혼잡이 없었음을 입증할 수 있을 것

(c) 전력을 생산하는 사업장이 전력 kWh당 화석연료 기원의 CO2를 550그램 넘게 배출하지 않는다.

(d) 실제 내재배출량의 사용이 주장되는 전력량이 원산지국, 목적지국 및, 관련이 있는 경우, 각 경유국의 모든 책임 있는 송전계통운영자에 의해 할당된 연계선 용량에 확정적으로 지정되었고, 지정된 용량과 그 사업장의 전력 생산이 같은 기간을 가리키며, 그 기간은 1시간보다 길어서는 안 될 것.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

(e) 위 기준의 충족이 인정받은 검증기관에 의해 인증될 것. 그 검증기관은 그 기준이 어떻게 충족되는지를 입증하는 중간 보고서를 적어도 매월 받아야 한다.

또한 그 사업장은 산정 방법 이행규정 부속서 II에 따라 전력의 배출계수를 결정해야 한다.

산정 방법 이행규정 부속서 II 섹션 D.2.4에서 명확히 한 바와 같이, 실제배출량의 사용을 정당화하려면 다음 증거 요소를 제공해야 한다.

- 기준 (a)의 경우
    i. 승인된 CBAM 신고인과 제3국에 있는 전력 생산자 사이에 전력의 물리적 인도를 위해 직접 체결한 전력구매계약(PPA)이 있음을 입증하는 계약상 증거가 있어야 한다. PPA는 실제배출량을 주장하는 전력 수입 시점에 적용되어야 하며, 실제배출량을 주장하는 전력량 이상을 포괄해야 한다. PPA를 중개인을 통해 체결한 경우, 계약상 증거는 세 계약 당사자 사이에 단 하나의 계약만 체결되었음을 입증해야 한다.

- 기준 (b)의 경우 다음 중 하나
    i. 전력을 생산하는 사업장과 EU 송전 계통 사이에 직접 연결이 존재함을 입증하는 단선결선도

    ii. 송전계통운영자 또는 관련 정보에 접근할 수 있는 다른 주체가 작성한 서면 문서로서, 시간 단위로 판단한 수출 시점에 사업장과 EU 송전 계통 사이의 망 어느 지점에서도 물리적 망 혼잡이 없었음을 증명하는 것

- 기준 (c)의 경우
    i. 전력을 생산하는 사업장이 전력 킬로와트시당 화석연료 기원 CO2를 550그램 넘게 배출하지 않음을 보여 주는 데이터

- 기준 (d)의 경우
    i. 원산지, 목적지 국가 및 해당하는 경우 각 경유 국가에서 주어진 양의 전력이 지정되었음을 입증하고, 용량 지정이 가리키는 기간을 입증하는, 연계선에서 관련 용량을 지정한 자나 관련 송전계통운영자가 작성한 서면 문서, 그리고

    ii. 사업장의 해당 전력량 생산이 용량 지정과 같은 측정 기간 안에 이루어졌음을 입증하는 스마트 계량 시스템의 데이터. 이 기간은 1시간을 넘어서는 안 된다.

- 기준 (e)의 경우

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

i. CBAM 규정 부속서 IV 제5호에 규정된 기준 (a)부터 (d)까지가 어떻게 충족되는지를 입증하는, 이 호에 규정된 증거 요소를 담은 월간 중간 보고서

이 기준에 대한 증거는 실제 데이터를 사용하려는 전력을 생산하는 사업장의 검증기관에 제공해야 한다. 전력을 수입하는 신고인이 증거(또는 그 검증)에 접근할 수 있도록, 사업장의 배출량 보고서는 산정 방법 이행규정 부속서 IV 1.1.1절에 명시된 "신고인별 부록"으로 보완되어야 하며, 신고인별 부록에는 다음이 들어 있어야 한다.

1. 신고인별 부록이 해당하는 승인된 CBAM 신고인의 EORI 번호

2. 규정 (EU) 2023/956 부속서 IV 제5호 제1단 (a)호 및 (d)호에 규정된 실제값 사용 기준과, 관련이 있는 경우 물리적 망 혼잡이 없음과 관련하여 그 규정 부속서 IV 제5호 제1단 (b)호에 규정된 실제값 사용 기준이 충족된다는 표시 및 부속서 II D.2.4호에 규정된 관련 증거 요소가 검증기관에 제출되었다는 확인

3. 그 승인된 CBAM 신고인이 규정 (EU) 2023/956 부속서 IV 제5호에 규정된 기준이 충족되는 관련 사업장으로부터 수입한 전력의 양.

## 3 전력에 대한 계산 예시

다음 예시는 EU로 전력을 수출하는 사업장이 전력 배출계수를 어떻게 결정할 수 있는지 보여준다. 예시 사업장은 두 개의 호기로 이루어진다. 1호기는 전력만 생산하는 비교적 오래된 석탄 화력 기저부하 발전소이다. 2016년 이후 현대식 가스 열병합발전(CHP) 설비가 2호기로 추가되었다고 가정한다. 2호기는 열(지역난방)과 전력에 대한 시장 수요에 더 쉽게 대응할 수 있으므로 전부하 운전 시간이 더 짧지만, 여전히 연중 상당 부분 가동한다. 두 호기는 따로 모니터링하지만, CBAM의 목적상 전력 배출계수의 가중평균을 결정한다. 그런 다음 배출량을 검증받아 EU로 전력을 수입하는 승인된 CBAM 신고인에게 제공해야 한다.

단순하게 하기 위하여 이 예시에서는 연료의 성질에 표준값을 사용하고 배가스 정화에서 나오는 배출량은 생략한다. 아래에서는 각 호기에 대한 계산을 따로 보이고, 그다음 사업장 전체에 대한 계산을 보인다.

### 1. 석탄 화력 기저부하 발전소

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량: | | 500 | MW 열 투입 | | |
| 전기 효율: | | 35% | | | |
| 전부하 운전 시간: | | | 7 800 | h/년 | |
| 석탄: | 배출계수 = | | 96,1 | t $CO_2$ / TJ | |
| | NCV = | | 25,8 | GJ/t | |
| 석탄 투입량: | | | | 544 186 | t 석탄 / 년 |
| 연료로부터의 에너지 투입량: | | | | 14 040 | TJ / 년 |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| | | |
|---|---|---|
| 배출량: | 1 349 244 | t CO2 / 년 |
| 전력 생산량: | 1 365 000 | MWh |
| **1호기 전력 EF:** | **0,988** | **t $CO_2$ / MWh** |

## 2. 천연가스 열병합발전소

| | | | |
|---|---|---|---|
| 용량: | 850 | MW 열 투입 | |
| 전부하 시간: | 6 000 | h/년 | |
| 실제 전력 효율: | 49% | | |
| 실제 열 효율: | 31% | | |
| 천연가스 EF = | 56,1 | t CO2 / TJ | |
| NCV = | 48,0 | GJ/t | |
| 천연가스 투입량: | 382 500 | t / 년 | |
| 연료로부터의 에너지 투입량: | 18 360 | TJ / 년 | |
| 배출량: | 1 029 996 | t CO2 / 년 | |
| 전력 생산량: | 2 499 000 | MWh | |

CHP 관련 계산(산정 방법 이행규정 부속서 III A.2.2호)을 적용하기 위하여 사업자는 열과 전력의 분리 생산에 적용할 기준 효율을 결정해야 한다. 기준 효율은 산정 방법 이행규정 부속서 III C절과 이 문서의 부속서 A에 제시되어 있다. 이 CHP는 2015년 이후에 건설되었다고 가정한다. 따라서 천연가스에 대하여 다음 값이 결정된다.

| | |
|---|---|
| 전력 기준 효율 | 53% |
| 열(온수) 기준 효율 | 92% |

다음 계산이 필요하다.

$$F_{CHP,El} = \frac{\eta_{el}/\eta_{ref,el}}{\eta_{heat}/\eta_{ref,heat}+\eta_{el}/\eta_{ref,el}} = \frac{0{,}49/0{,}53}{0{,}31/0{,}92+0{,}49/0{,}53} = 73{,}3\%$$

EFCHP,El = EmCHP · FCHP,El / EEl,prod = 1 029 996 t CO2 × 0,733 / 2 499 000 MWh = = 0,3021 t CO2 / MWh

## 3. 가중평균의 산정

사업장 전체의 전력의 고유 내재(직접)배출량, 즉 전력의 배출계수는 다음과 같이 두 발전 블록의 배출계수의 가중평균으로 산정한다.

| | **생산된 전력(MWh)** | **배출계수(EF) [t CO2 / MWh]** |
|---|---|---|
| **1호기** | 1 365 000 | 0,988 |
| **2호기** | 2 499 000 | 0,302 |
| **사업장 전체:** | 3 864 000 | **0,545** |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

따라서 승인된 신고인이 이 특정 사업장의 전력에 사용할 배출계수는 0,545 t CO2 / MWh가 된다. 이는 동시에 CBAM 규정 부속서 IV 제5호의 기준 (c)를 충족한다는 증거를 제공했다는 점에 유의한다(2.2절 참조).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# Annex A 전력과 열의 분리 생산에 대한 통일 효율 기준값

산정 방법 이행규정: 부속서 III.

아래 표에서 전력과 열의 개별 생산에 대한 조화 효율 기준값은 순발열량과 ISO 표준 대기 조건(주위 온도 15 °C, 1,013 bar, 상대습도 60%)에 근거한다.

표 3-1: 전력 생산의 기준 효율 계수

| 범주 | | 연료 유형 | 건설 연도 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 년 전 | 2012-2015 | 2016 년부터 |
| 고체 | S1 | 무연탄, 역청탄, 아역청탄, 코크스, 반성코크스, 석유코크스를 포함한 경질탄 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| | S2 | 갈탄, 갈탄 브리켓, 셰일오일 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| | S3 | 이탄, 이탄 브리켓 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| | S4 | 목재 펠렛 및 브리켓, 건조 목재칩, 깨끗하고 건조한 폐목재, 견과류 껍질, 올리브 씨 및 그 밖의 씨를 포함하여 목재와 그 밖의 고체 바이오매스를 포함한 건조 바이오매스 | 33,0 | 33,0 | 37,0 |
| | S5 | S4에 포함되지 않은 모든 목재와 흑액 및 갈색액을 포함한 그 밖의 고체 바이오매스 | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
| | S6 | 생활 폐기물과 산업 폐기물(비재생) 및 재생/생분해성 폐기물 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 액체 | L7 | 중유, 가스/디젤유, 그 밖의 석유제품 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| | L8 | 바이오메탄올, 바이오에탄올, 바이오부탄올, 바이오디젤 및 그 밖의 바이오액체를 포함한 바이오액체 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| | L9 | 생분해성 폐기물과 비재생 폐기물을 포함한 폐액(우지, 지방 및 주정박 포함) | 25,0 | 25,0 | 29,0 |
| 기체 | G10 | 천연가스, LPG, LNG 및 바이오메탄 | 52,5 | 52,5 | 53,0 |
| | G11 | 정제가스 수소 및 합성가스 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| | G12 | 혐기성 소화, 매립지 및 하수 처리에서 생산된 바이오가스 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| | G13 | 코크스로가스, 고로가스, 광산가스 및 그 밖의 회수가스(정제가스 제외) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 기타 | O14 | 폐열(고온 공정 배기가스, 발열 화학반응의 생성물 포함) | | | 30,0 |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

## 표 3-2: 열 생산의 기준 효율 계수

| 범주 | | 연료 유형 | 건설 연도 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016년 전 | | | 2016년부터 | | |
| | | | 온수 | 증기 (2) | Direct use of exhaust gases ([3]) | 온수 | 증기 (2) | Direct use of exhaust gases ([3]) |
| **고체** | S1 | 무연탄, 역청탄, 아역청탄, 코크스, 반성코크스, 석유코크스를 포함한 경질탄 | 88 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 |
| | S2 | 갈탄, 갈탄 브리켓, 셰일오일 | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
| | S3 | 이탄, 이탄 브리켓 | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
| | S4 | 목재 펠렛 및 브리켓, 건조 목재칩, 깨끗하고 건조한 폐목재, 견과류 껍질, 올리브 씨 및 그 밖의 씨를 포함하여 목재와 그 밖의 고체 바이오매스를 포함한 건조 바이오매스 | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
| | S5 | S4에 포함되지 않은 모든 목재와 흑액 및 갈색액을 포함한 그 밖의 고체 바이오매스 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| | S6 | 생활 폐기물과 산업 폐기물(비재생) 및 재생/생분해성 폐기물 | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| **액체** | L7 | 중유, 가스/디젤유, 그 밖의 석유제품 | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 |

증기 설비가 열병합발전(CHP) 열 효율 계산에서 응축수 회수를 고려하지 않으면, 위 표에 제시된 증기 효율을 5퍼센트포인트 높여야 한다.

온도가 250 °C 이상이면 배기가스의 직접 사용에 대한 값을 사용해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 범주 | | 연료 유형 | 건설 연도 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016년 전 | | | 2016년부터 | | |
| | | | 온수 | 증기 (2) | Direct use of exhaust gases ([3]) | 온수 | 증기 (2) | Direct use of exhaust gases ([3]) |
| | L8 | 바이오메탄올, 바이오에탄올, 바이오부탄올, 바이오디젤 및 그 밖의 바이오액체를 포함한 바이오액체 | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 |
| | L9 | 생분해성 폐기물과 비재생 폐기물을 포함한 폐액(우지, 지방 및 주정박 포함) | 80 | 75 | 72 | 75 | 70 | 67 |
| 기체 | G10 | 천연가스, LPG, LNG 및 바이오메탄 | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 |
| | G11 | 정제가스 수소 및 합성가스 | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 |
| | G12 | 혐기성 소화, 매립지 및 하수 처리에서 생산된 바이오가스 | 70 | 65 | 62 | 80 | 75 | 72 |
| | G13 | 코크스로가스, 고로가스, 광산가스 및 그 밖의 회수가스(정제가스 제외) | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| 기타 | O14 | 폐열(고온 공정 배기가스, 발열 화학반응의 생성물 포함) | — | — | — | 92 | 87 | — |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# Annex B 정의 목록

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'정확도'** | 측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다. |
| **'활동자료'** | 계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다. |
| **'실제배출량'** | [산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다. |
| **'활동수준'** | 보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다. |
| **'제품 품목군'** | 부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다. |
| **'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'** | 농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다. |
| **'승인된 CBAM 신고인'** | [CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다.<br>'승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다. |
| **'배치'** | 대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다. |
| **'바이오매스'** | 재생에너지 지침(RED II)[4] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다. |

4 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'바이오매스 비율'** | 연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다. |
| **'계산 인자'** | 순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다. |
| **'교정'** | 특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다. |
| **'탄소가격'** | 제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다. |
| **'CBAM 인증서'** | 제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다. |
| **'CO2 배출계수'** | 한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다. |
| **'통합품목분류표'(CN)** | 다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계.<br><br>CN은 EU 국제 무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제 무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[5] |
| **'연소배출'** | 연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다. |
| **'관할당국'** | 각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다. |

5 For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'연속 배출 측정'(CEM)** | 굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다. |
| **'통제 시스템'** | 사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다. |
| **'복합제품'** | 단순제품 이외의 제품을 말한다. |
| **'보수적'** | 보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다. |
| **'전환계수'** | 배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다. |
| **'공동생산물'** | 같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다. |
| **'세관 신고인'** | 자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다. |
| **'CCUS 시스템'** | CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다. |
| **'데이터 흐름 활동'** | 1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다. |
| **'데이터 세트'** | 상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다.<br><br>(a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다)<br><br>(b) 계산 인자 |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| | (c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피<br><br>(d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것<br><br>(e) 전력의 양<br>(f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양<br>(g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수 |
| **'기본값'** | 계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다. |
| **'직접배출량'** | 제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다. |
| **'내재배출량'** | 제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다. |
| **'배출량'** | 제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다. |
| **'배출계수'** | 연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다. |
| **전력에 대한 '배출계수'** | CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다. |
| **'배출원'** | 관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다. |
| **EU ETS** | 지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'EU ETS 배출권'** | 지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다. |
| **'화석탄소'** | 바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다. |
| **'화석 비율'** | 연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다. |
| **'탈루배출'** | 위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다. |
| **'기능단위'** | 제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다. |
| **'제품'** | [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다. |
| **'온실가스'** | [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다. |
| **'적산열량계'** | 유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다. |
| **'수입자'** | 자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다. |
| **'수입'** | 규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다. |
| **'간접 세관 대리인'** | 회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다. |
| **'간접배출량'** | 제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다. |
| **'고유 CO2'** | 소스스트림의 일부인 CO2를 말한다. |
| **'사업장'** | 생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'법정계량 관리'** | 공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다. |
| **'측정가능열'** | 특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다. |
| **'측정지점'** | 배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다. |
| **'측정 시스템'** | 배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다. |
| **'최소 요건'** | CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다. |
| **'혼합 연료'** | 바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다. |
| **'혼합 물질'** | 바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다. |
| **'다기능 공정'** | 여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다. |
| **'순발열량'(NCV)** | 연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다. |
| **'비CBAM 제품'** | 사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다. |
| **'측정불가능열'** | 측정가능열 이외의 모든 열을 말한다. |
| **'사업자'** | 제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다. |
| **'산화계수'** | 연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다. |
| **'전력구매계약'** | 어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'전구물질'** | 생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다. |
| **'예비 배출계수'** | 연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다. |
| **'생산공정'** | 사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다. |
| **'생산경로'[6]** | 제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다. |
| **'공정배출'** | 열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원 |
| **'대체 데이터'** | 완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[7]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다. |
| **'환급'** | 탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다. |
| **'권장 개선사항'** | 최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다. |
| **'관련 배출량'** | 다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량. |

[6] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[7] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **'보고기간'** | 제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다. |
| **'잔재물'** | 생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다. |
| **'단순제품'** | 내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다. |
| **'소스스트림'** | 다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 |
| **'고유 내재배출량'** | 제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다. |
| **'표준상태'** | 표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다. |
| **'시스템 경계'** | 같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다.<br><br>시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다. |
| **'제3국'** | [유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다. |
| **'CO2(e) 톤'** | 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다. |
| **'송전계통운영자'** | 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조 (35)호에 정의된 사업자를 말한다([8]). |

[8] 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **‘불확도’** | 어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다. |
| **‘폐기물’** | 보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다. |
| **‘폐가스’** | ‘공정배출’ 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다. |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

# Annex C 약어 목록

| 약어 | 전체 명칭 |
|---|---|
| **AD** | 활동자료 |
| **AEM** | 양극효과 시간(분) |
| **AEO** | 양극효과 과전압 |
| **AL** | 활동수준 |
| **AOD** | 아르곤 산소 탈탄. |
| **BAT** | 최적가용기법 |
| **BF** | 바이오매스 비율 |
| **BFG** | 고로가스 |
| **BM** | 벤치마크 |
| **BOF** | 전로 |
| **BOFG** | 전로가스 |
| **BREFs** | 최적가용기법 기준 문서 |
| **CA** | 관할당국 |
| **CBAM** | 탄소국경조정제도 |
| **CCR** | 클링커 대 시멘트 비율 |
| **CCS** | 탄소 포집·저장 |
| **CCU(S)** | 탄소 포집·활용(및 저장) |
| **CEMS** | 연속 배출 측정 시스템 |
| **CF** | 전환계수 |
| **CFP** | 제품 탄소발자국 |
| **CHP** | 열병합발전 |
| **CKD** | 시멘트 킬른 더스트 |
| **CN** | 통합품목분류표 |
| **COG** | 코크스로가스 |
| **DRI** | 직접환원철 |
| **EAF** | 전기로 |
| **EEA** | 유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인) |
| **EF** | 배출계수 |
| **EFTA** | 유럽자유무역연합 |
| **EORI** | 경제운영자 등록·식별 |
| **ETS** | 배출권거래제 |
| **EU ETS** | EU 배출권거래제 |
| **EUA** | EU 배출권(EU ETS에서 사용) |
| **EUR** | 유로(통화) |

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

| 약어 | 전체 명칭 |
|---|---|
| **FAR** | 무상할당 규칙(규정 2019/331)[9] |
| **FIFO** | 선입선출 원칙 |
| **GHG** | 온실가스 |
| **GWP** | 지구온난화지수 |
| **HBI** | HBI(고온 브리켓 철) |
| **HS** | 통일상품명 및 부호체계(국제무역용) |
| **IEA** | 국제에너지기구 |
| **ISO** | 국제표준화기구 |
| **LULUCF** | 토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준) |
| **MP** | 모니터링 계획 |
| **MRR** | 모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[10] |
| **MRV** | 모니터링, 보고 및 검증 |
| **MS** | 회원국 |
| **MWh** | 메가와트시 |
| **NCV** | 순발열량 |
| **NPI** | 니켈선철 |
| **OF** | 산화계수 |
| **PCI** | 미분탄 취입 |
| **PEMS** | 예측배출모니터링시스템 |
| **PFC** | 과불화탄소 |
| **PoS** | 지속가능성 증명 |
| **RED II** | 재생에너지 지침 개정본 |
| **SEE** | 고유 내재배출량 |
| **SEFA** | 고유 내재무상할당량 |
| **TARIC** | 유럽연합 통합관세율표 데이터베이스 |
| **TJ** | 테라줄 |
| **TSO** | 송전계통운영자 |
| **UCC** | EU 관세법 |
| **UN/LOCODE** | 국제연합 무역·운송 지역 코드 |

9 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

10 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066