

Namespace PhoneBookApp.Model

Classes

[DbContext](#)

Представляет контекст базы данных для работы с телефонной книгой. Использует Dapper и Npgsql для доступа к PostgreSQL.

[Person](#)

Класс для хранения информации о человеке в базе данных

[Phone](#)

Класс для хранения номера телефона в базе данных

Class DbContext

Namespace: [PhoneBookApp.Model](#)

Assembly: PhoneBookApp.Model.dll

Представляет контекст базы данных для работы с телефонной книгой. Использует Dapper и Npgsql для доступа к PostgreSQL.

```
public class DbContext
```

Inheritance

[object](#)  ← DbContext

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Constructors

DbContext(string)

Инициализирует новый экземпляр класса [DbContext](#).

```
public DbContext(string connectionString)
```

Parameters

connectionString [string](#) 

Строка подключения к базе данных PostgreSQL.

Exceptions

[ArgumentNullException](#) 

Выбрасывается, если строка подключения пуста или состоит из пробелов.

Methods

AddPerson(Person)

Асинхронно добавляет новый контакт в таблицу `table_persons`.

```
public Task<bool> AddPerson(Person person)
```

Parameters

`person` [Person](#)

Данные контакта (фамилия и имя).

Returns

[Task](#) [<bool>](#)

Задача, результат которой — `true`, если запись успешно добавлена; иначе `false`.

GetPersons()

Асинхронно получает список всех контактов из таблицы `table_persons`.

```
public Task<IEnumerable<Person>> GetPersons()
```

Returns

[Task](#) [<IEnumerable<Person>>](#)

Задача, результат которой содержит коллекцию объектов [Person](#).

Class Person

Namespace: [PhoneBookApp.Model](#)

Assembly: PhoneBookApp.Model.dll

Класс для хранения информации о человеке в базе данных

```
public class Person
```

Inheritance

[object](#)  ← Person

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Properties

FirstName

Имя человека

```
public required string FirstName { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Id

Идентификатор записи в БД

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

IsDeleted

Признак удаленной персоны из базы

```
public bool IsDeleted { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

LastName

Фамилия человека

```
public required string LastName { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Class Phone

Namespace: [PhoneBookApp.Model](#)

Assembly: PhoneBookApp.Model.dll

Класс для хранения номера телефона в базе данных

```
public class Phone
```

Inheritance

[object](#)  ← Phone

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,
[object.ToString\(\)](#) 

Properties

Id

Идентификатор записи в БД

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#) 

Number

Номер телефона

```
public required string Number { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

PersonId

Ссылка на запись о человеке, которому принадлежит номер

```
public int PersonId { get; set; }
```

Property Value

[int](#)