

JavaScript-16

Introduktion till Vue

30 september 2026

JavaScript – utan tjafs
Författare: Acke Strömberg



För en kanin

Introduktion till Vue JS

React är det vanligaste JavaScript-biblioteket i världen, men det finns en utmanare som har blivit otroligt populär tack vare att den är relativt lätt att lära sig: Vue JS.

Medan React blandar HTML och JavaScript i JSX-filer, håller Vue kvar vid det traditionella webbtänket. I Vue bygger man applikationer med något som kallas SFC (Single File Components). Det betyder att en .vue-fil är uppdelad i tre tydliga block: script (JS), template (HTML) och style (CSS).

Strukturen i en .vue-fil

Titta på det här exemplet. Det är en komplett komponent i Vue. Det känns direkt väldigt bekant om man är van vid vanlig hederlig HTML och CSS:

```
<script setup>
import { ref } from 'vue';

// I Vue använder vi funktionen ref() för att skapa ett minne eller state
const antal = ref(0);
</script>

<template>
  <div className="raknare-box">
    <h1>Hej från Vue!</h1>
    <!-- I Vue använder vi dubbla måsvingar för att skriva ut variabler -->
    <p>Du har klickat {{ antal }} gånger.</p>
    <button @click="antal++">Klicka här</button>
  </div>
</template>

<style scoped>
/* "scoped" betyder att den här stilen BARA gäller för just den här filen */
button {
  background: #42b883; /* Vues karaktäristiska gröna färg */
  color: white;
  padding: 10px 20px;
}
</style>
```

Bild 1: En .vue-fil samlar JS, HTML-kod och CSS-styling i samma fil.

Vues Directives (Smarta HTML-attribut)

I React använder vi vanlig JavaScript (.map(), if-satser) inuti vår JSX för att styra vad som visas. Vue har valt en annan väg. De använder något som kallas Directives. Det är speciella attribut som man sätter direkt på HTML-taggar (alla startar med v-). Här är de två viktigaste som du måste känna till.

- **v-if** – Villkorad rendering (visa om sant)
Om du vill att ett element bara ska synas om ett visst villkor är uppfyllt använder du v-if.

```
<script setup>
const arInloggad = ref(true);
</script>

<template>
  <h2 v-if="arInloggad">Välkommen till din profil!</h2>
  <h2 v-else>Vänligen logga in...</h2>
</template>
```

Bild 2 v-if som innebär villkorad rendering.

- **v-for** – Loopa igenom listor
Istället för .map() har Vue en inbyggd loop-sats direkt i HTML-koden som heter v-for. Den fungerar nästan exakt som en vanlig for...of-loop i JavaScript.

```
<script setup>
const frukter = ref(['Äpple', 'Banan', 'Apelsin']);
</script>

<template>
  <ul>
    <!-- Vi loopar ut frukterna direkt på li-taggen -->
    <li v-for="(frukt, index) in frukter" :key="index">
      {{ frukt }}
    </li>
  </ul>
</template>
```

Bild 3 v-for används för att loopa igenom listor och visa innehållet.