

JavaScript-15

Introduktion till Vue JS

26 september 2026

JavaScript – utan tjafs

Författare: Acke Strömberg



För en kanin



Introduktion till Vue JS

React är det vanligaste JavaScript-biblioteket i världen, men det finns en utmanare som har blivit otroligt populär tack vare att den är relativt lätt att lära sig: **Vue JS**.

Medan React blandar HTML och JavaScript i JSX-filer, håller Vue kvar vid det traditionella webbtänket. I Vue bygger man applikationer med något som kallas **SFC (Single File Components)**. Det betyder att en .vue-fil är uppdelad i tre tydliga block: script (JS), template (HTML) och style (CSS).

Strukturen i en .vue-fil

Titta på det här exemplet. Det är en komplett komponent i Vue. Det känns direkt väldigt bekant om man är van vid vanlig hederlig HTML och CSS:

```
<script setup>
import { ref } from 'vue';

// I Vue använder vi funktionen ref() för att skapa ett minne (State/Reaktivitet)
const antal = ref(0);
</script>

<template>
  <div className="raknare-box">
    <h1>Hej från Vue!</h1>
    <!-- I Vue använder vi dubbla måsvingar för att skriva ut variabler -->
    <p>Du har klickat {{ antal }} gånger.</p>

    <!-- @click är Vues motsvarighet till onClick -->
    <button @click="antal++">Klicka här</button>
  </div>
</template>

<style scoped>
/* "scoped" betyder att den här stilen BARA gäller för just den här filen */
button {
  background: #42b883; /* Vues karaktäristiska gröna färg */
  color: white;
  padding: 10px 20px;
}
</style>
```

Bild 1: En .vue-fil samlar JS, HTML-kod och CSS-styling i samma fil.

Vues Directives (Smarta HTML-attribut)

I React använder vi vanlig JavaScript (.map(), if-satser) inuti vår JSX för att styra vad som visas. Vue har valt en annan väg. De använder något som kallas **Directives**. Det är speciella attribut som man sätter direkt på HTML-taggar (alla startar med v-). Här är de två viktigaste som du måste känna till:

- **v-if – Villkorad rendering (visa om sant)**

Om du vill att ett element bara ska synas om ett visst villkor är uppfyllt använder du v-if.

```
<script setup>
const arInloggad = ref(true);
</script>

<template>
  <h2 v-if="arInloggad">Välkommen till din profil!</h2>
  <h2 v-else>Vänligen logga in...</h2>
</template>
```

Bild 2 v-if som innebär villkorad rendering.

- **v-for – Loopa igenom listor**

Istället för .map() har Vue en inbyggd loop-sats direkt i HTML-koden som heter v-for. Den fungerar nästan exakt som en vanlig for...of-loop i JavaScript.

```
<script setup>
const frukter = ref(['Äpple', 'Banan', 'Apelsin']);
</script>

<template>
  <ul>
    <!-- Vi loopar ut frukterna direkt på li-taggen -->
    <li v-for="(frukt, index) in frukter" :key="index">
      {{ frukt }}
    </li>
  </ul>
</template>
```

Bild 3 v-for används för att loopa igenom listor och visa innehållet.