



Проект по курсу “Теория графов и ее приложения

Выполнил:
Мовчан Максим Владимирович



Свойства сетей (для статических графов)

1. Число вершин, число рёбер, плотность (отношение числа рёбер к максимально возможному числу рёбер), число компонент слабой связности, долю вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности.
2. Для наибольшей компоненты слабой связности вычислить/оценить значения радиуса, диаметра сети, 90 процентиля расстояния (геодезического) между вершинами графа. Оценку провести на основании
 - a. вычисления расстояний между 500 (1000) случайно выбранными вершинами из наибольшей компоненты слабой связности;
 - b. вычисления расстояний по подграфу "снежный ком" (snowball sample), построенного по следующему принципу: выбирается небольшое начальное множество вершин (2 или 3), затем в граф добавляются все их соседи, затем соседи соседей и т.д., пока число вершин в подграфе не станет равным (примерно) заданному значению (например, 500 или 1000).

3. Для наибольшей компоненты слабой связности вычислить средний кластерный коэффициент сети $\bar{cl} = \frac{1}{|V|} \sum_{u \in G} cl_u$, где

$$cl_u = \begin{cases} \frac{2L_u}{|\Gamma(u)| \cdot (|\Gamma(u)| - 1)}, & |\Gamma(u)| \geq 2, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

где $\Gamma(u)$ – множество соседей вершины, $|\Gamma(u)| = k_u$ – степень вершины, L_u – число ребер между соседями.

4. Коэффициент ассортативности по степени вершин $-1 \leq r \leq 1$ (коэффициент корреляции Пирсона)

$$r = \frac{\sum_{i,j} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) k_i k_j}{\sum_{i,j} \left(k_i \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) k_i k_j} = \frac{R_e R_1 - R_2^2}{R_3 R_1 - R_2^2},$$

где $R_1 = \sum_i k_i = 2m$, $R_2 = \sum_i k_i^2$, $R_3 = \sum_i k_i^3$, $R_e = \sum_{i,j} A_{ij} k_i k_j$.



Результаты вычислений для датасетов

1. Socfb-Middlebury
2. socfb-Reedg8
3. testgraph_1
4. testgraph_2
5. BA_bitA
6. RA_Rado
7. BO_bitOt
8. UC_UC

Датасет	Кол-во вершин	Кол-во ребер	Случайный подграф			Снежный ком			Средни й	Коэффи циент
	<div><div></div></div>								кластер ный коэффи циент	ассорта тивность и
			Диамет р	Радиус	90 пр. расстоя ни	Диамет р	Радиус	90 пр. расстоя ни		
Socfb-Middleb ury	3075	124610	8	4	4.0	4	3	3.0	0.2816	0.078
socfb-Reed98	962	18812	6	3	3.0	4	2	3.0	0.3184	0.0234
testgrap h_1	9	13	3	2	3.0	-	-	-	0.3999	-0.2037
testgrap h_2	34	78	5	3	4.0	-	-	-	0.5706	-0.4756

Датасет	Кол-во вершин	Кол-во ребер	Случайный подграф			Снежный ком			Средни й	Коэффи циент
	<div><div></div></div>								кластер ный коэффи циент	ассорта тивность и
			Диамет р	Радиус	90 пр. расстоя ни	Диамет р	Радиус	90 пр. расстоя ни		
BA_bit A	3783	14124	12	2	6.0	6	3	3.0	0.1766	-0.1685
RA_Rad o	167	3250	5	3	3	5	3	3	0.5919	-0.2941
BO_bit Ot	5881	21492	13	2	7.0	4	2	3.0	0.1775	-0.1648
UC_UC	1899	13838	8	2	4.0	5	3	3.0	0.1093	-0.1878



Датасет socfb-Middlebury45

```
----1.1----
Количество вершин в графе: 3075
Количество ребер в графе: 124610.0
Плотность графа: 0.02636537230694363
Количество компонент слабой связности: 4
Доля вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности: 0.9980487804878049
----1.2----
Метрики расстояний на случайном подграфе:
Диаметр графа: 8
Радиус графа: 4
90 перцентиль расстояния в графе: 4.0
Метрики расстояний на подграфе методом снежный ком:
Диаметр графа: 4
Радиус графа: 3
90 перцентиль расстояния в графе: 3.0
----1.3----
Средний кластерный коэффициент: 0.28162939243642865
Коэффициент ассортативности: 0.07848305830139331
PS: G:\Users\Maximov\Downloads\114\Berkman\work\facebook\
```



Датасет socfb-Reed98

```
----1.1----  
Количество вершин в графе: 962  
Количество ребер в графе: 18812.0  
Плотность графа: 0.04069738513026754  
Количество компонент слабой связности: 1  
Доля вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности: 1.0  
----1.2----  
Метрики расстояний на случайном подграфе:  
Диаметр графа: 6  
Радиус графа: 3  
90 перцентиль расстояния в графе: 3.0  
Метрики расстояний на подграфе методом снежный ком:  
Диаметр графа: 4  
Радиус графа: 2  
90 перцентиль расстояния в графе: 3.0  
----1.3----  
Средний кластерный коэффициент: 0.3183602272722795  
Коэффициент ассортативности: 0.02343391176630079  
PS C:\Users\Neychan_M\Desktop>graph_testttttt\
```




Датасет testgraph_1

```
----1.1----  
Количество вершин в графе: 9  
Количество ребер в графе: 13.0  
Плотность графа: 0.3611111111111111  
Количество компонент слабой связности: 1  
Доля вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности: 1.0  
----1.2----  
Метрики расстояний на компоненте:  
Диаметр графа: 3  
Радиус графа: 2  
90 перцентиль расстояния в графе: 3.0  
----1.3----  
Средний кластерный коэффициент: 0.39999999999999997  
Коэффициент ассортативности: -0.20370370370370416  
PS C:\Users\Maxchan\Desktop>graph testtttt>
```



Датасет testgraph_2

----1.1----

Количество вершин в графе: 34

Количество ребер в графе: 78.0

Плотность графа: 0.13903743315508021

Количество компонент слабой связности: 1

Доля вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности: 1.0

----1.2----

Метрики расстояний на компоненте:

Диаметр графа: 5

Радиус графа: 3

90 перцентиль расстояния в графе: 4.0

----1.3----

Средний кластерный коэффициент: 0.5706384782076824

Коэффициент ассортативности: -0.4756130976846141



Датасет BA_bitA

```
----1.1----  
Количество вершин в графе: 3783  
Количество ребер в графе: 14124.0  
Плотность графа: 0.001974375888794159  
Количество компонент слабой связности: 5  
Доля вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности: 0.9978852762357917  
----1.2----  
Метрики расстояний на случайном подграфе:  
Диаметр графа: 13  
Радиус графа: 2  
90 перцентиль расстояния в графе: 7.0  
Метрики расстояний на подграфе методом снежный ком:  
Диаметр графа: 6  
Радиус графа: 2  
90 перцентиль расстояния в графе: 3.0  
----1.3----  
Средний кластерный коэффициент: 0.1766290303590772  
Коэффициент ассортативности: -0.16851576112150404
```



Датасет Ra_Rado

----1.1----

Количество вершин в графе: 167

Количество ребер в графе: 3250.0

Плотность графа: 0.2344708174013419

Количество компонент слабой связности: 1

Доля вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности: 1.0

----1.2----

Метрики расстояний на компоненте:

Диаметр графа: 5

Радиус графа: 3

90 перцентиль расстояния в графе: 3.0

----1.3----

Средний кластерный коэффициент: 0.5918632085486949

Коэффициент ассортативности: -0.2940627794477081



Датасет UC_UC

```
-----1.1-----
Количество вершин в графе: 1899
Количество ребер в графе: 13838.0
Плотность графа: 0.007678601848568738
Количество компонент слабой связности: 4
Доля вершин в максимальной по мощности компоненте слабой связности: 0.9968404423380727
-----1.2-----
Метрики расстояний на случайном подграфе:
Диаметр графа: 8
Радиус графа: 2
90 перцентиль расстояния в графе: 4.0
Метрики расстояний на подграфе методом снежный ком:
Диаметр графа: 5
Радиус графа: 3
90 перцентиль расстояния в графе: 3.0
-----1.3-----
Средний кластерный коэффициент: 0.10939892385364355
Коэффициент ассортативности: -0.1877757871466803
```



Предсказания появления ребер в графе

Основная задача проекта – предсказать, появится ли ребро между парой вершин (u, v) к моменту времени t'' , если на момент времени t^* ребро между этими вершинами отсутствовало, т. е. фактически, решается задача бинарной классификации.

Для предсказания необходимо сначала построить признаковое описание для каждого потенциального ребра (вектор/набор признаков) $X_{(u,v)}$, а также ответ $y_{(u,v)}$, который принимает значение $y_{(u,v)} = 1$, если ребро появляется в графе, и $y_{(u,v)} = 0$, иначе.

Построение векторов признаков для предсказания появления ребер в графе

Вычисляются статические признаки (Static topological features)

для каждой пары вершин

1. Common Neighbours (CN);
2. Adamic-Adar (AA);
3. Jaccard Coefficient (JC);
4. Preferential Attachment (PA)

Вычисленные признаки хранятся в папке done

Common Neighbours (CN) The CN feature is equal to the number of common neighbours of two nodes.

$$CN_{static}(u, v) = |\Gamma(u) \cap \Gamma(v)| \quad (1)$$

Adamic-Adar (AA) The AA feature considers all common neighbours, favouring nodes with low degrees (Adamic and Adar 2003).

$$AA_{static}(u, v) = \sum_{z \in \Gamma(u) \cap \Gamma(v)} \frac{1}{\log |\Gamma(z)|} \quad (2)$$

Jaccard Coefficient (JC) The JC feature is similar to the CN feature, but normalises for the number of unique neighbours of the two nodes.

$$JC_{static}(u, v) = \frac{|\Gamma(u) \cap \Gamma(v)|}{|\Gamma(u) \cup \Gamma(v)|} \quad (3)$$

Preferential Attachment (PA) The PA feature takes into account the observation that nodes with a high degree are more likely to make new links than nodes with a lower degree.

$$PA_{static}(u, v) = |\Gamma(u)| \cdot |\Gamma(v)| \quad (4)$$

Построение векторов признаков для предсказания появления ребер в графе

Вычисляются взвешенные темпоральные признаки без учёта событий прошлого

(Weighted temporal topological features)

1. Common Neighbours temporal
2. Adamic-Adar temporal
3. Jaccard Coefficient temporal
4. Preferential Attachment temporal

Для весовых функций взяты коэффициент $l=0.2$

$$AA_{\text{temporal}}(u, v) = \sum_{z \in \Gamma(v) \cap \Gamma(y)} \frac{wtf(u, z) + wtf(v, z)}{\log(1 + \sum_{x \in \Gamma(z)} wtf(z, x))} \quad (8)$$

$$w_{\text{linear}} = l + (1 - l) \cdot \frac{t - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}}$$

$$CN_{\text{temporal}}(u, v) = \sum_{z \in \Gamma(u) \cap \Gamma(v)} wtf(u, z) + wtf(v, z) \quad (9)$$

$$w_{\text{exponential}} = l + (1 - l) \cdot \frac{\exp\left(3 \frac{t - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}}\right) - 1}{e^3 - 1}$$

$$JC_{\text{temporal}}(u, v) = \sum_{z \in \Gamma(u) \cap \Gamma(v)} \frac{wtf(u, z) + wtf(v, z)}{\sum_{x \in \Gamma(u)} wtf(u, x) + \sum_{y \in \Gamma(v)} wtf(v, y)} \quad (10)$$

$$w_{\text{square root}} = l + (1 - l) \cdot \sqrt{\frac{t - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}}}$$

$$PA_{\text{temporal}}(u, v) = \sum_{a \in \Gamma(x)} wtf(u, x) \cdot \sum_{b \in \Gamma(y)} wtf(v, y) \quad (11)$$

Задача бинарной классификации (появится ребро в графе или нет)

- Для обучения модели применяется алгоритм логистической регрессии — статистическая модель для прогнозирования вероятности возникновения некоторого события путём подгонки данных к логистической кривой.
- Классификатор выдаёт для каждого объекта вероятность того, что объект принадлежит к определённому классу. Далее, по принятому порогу объекты делятся на классы
- Для оценки качества построенной модели используется метрика AUC (Area Under the Receiver Operating Curve) – площадь под ROC AUC – кривой.
- ROC AUC - кривая строится на основании соотношения доли верно классифицированных объектов, обладающих некоторым свойством (TPR true positive rate) и доли объектов, не обладающих свойством, но ошибочно классифицированных как обладающие этим свойством (FPR false positive rate), при различных уровнях порога принятия решения.

Используем 75% данных для обучения и 25% для тестирования

TPR Доля рёбер, которые появились в графе $y_{(u,v)} = 1$ и которые классификатор отметил, как появившиеся в графе.

FPR Доля рёбер, которые не появились в графе, но которые были отмечены, как появившиеся.

Стратегия 1




Будем беспорядочно и без повторений перебирать все пары вершин $node1-node2$ так, чтобы выделить равные доли пар между которыми есть ребро в момент времени t (pos) и пар между которыми ребра нет (neg). Далее для каждой доли находим или статические признаки, или темпоральные (без учёта событий прошлого). Далее 75% данных используем для обучения и 25% для тестов.

Для больших сетей берем размер долей для статических признаков = 100 000. Для темпоральных признаков = 10 000. Для маленьких сетей перебираем все возможные пары без ограничений на размер доли.


После сравним наши значения с табличными из статьи.

В статье используется похожая стратегия, но пары вершин перебираются не беспорядочно, а берутся только вершины на расстоянии 2 друг от друга

RA_Rado




Static features	Test	Table
AUC	0.843	0.864




Temporal features	Test	Table
AUC	0.859	0.852

BA_bitA




Static features	Test	Table
AUC	0.791	0.868




Temporal features	Test	Table
AUC	0.866	0.945

BO_bitOt




Static features	Test	Table
AUC	0.766	0.821




Temporal features	Test	Table
AUC	0.779	0.947

UC_UC




Static features	Test	Table
AUC	0.873	0.731




Temporal features	Test	Table
AUC	0.808	0.744

ma_SX-MO




Static features	Test	Table
AUC	0.849	0.859




Temporal features	Test	Table
AUC	0.988	0.909

SU_SX-SU



Static features	Test	Table
AUC	0.820	0.921




Temporal features	Test	Table
AUC	0.979	0.946

Стратегия 2 (для статических признаков)




Будем перебирать все пары вершин $node1-node2$ на расстоянии 2 друг от друга так, чтобы выделить равные доли по 10 000 пар между которыми есть ребро в момент времени t (pos) и пар между которыми ребра нет (neg). Далее для каждой доли находим или статические признаки. Далее 75% данных используем для обучения и 25% для тестов.

RA_Rado




Static features	Test	Table
AUC	0.765	0.864

UC_UC




Static features	Test	Table
AUC	0.783	0.731

BA_bitA



Static features	Test	Table
AUC	0.832	0.868

BO_bitOt



Static features	Test	Table
AUC	0.713	0.821

Заклучение



Мы можем заметить что для малых сетей наша стратегия с беспорядочным перебором работает так же как и стратегия с расстоянием 2, AUC близок к табличной. (BA_bitA, BO_bitOt)

Если мы переберем все возможные комбинации с равными долями, но не ограничивая размер долей. То стратегия будем лучше, чем табличная с ограничением в 10 000 пар и расстоянием 2. (RA_Rado, UC_UC)

Также мы можем заметить что для больших сетей эффективнее использовать темпоральные признаки, а не статические