何时使用 {#when-to-use}

页面局部处于等待异步数据或正在渲染过程时,合适的加载动效会有效缓解用户的焦虑。

代码演示

基本用法

```
import React from 'react';
import { Spin } from 'antd';

const App: React.FC = () => <Spin />;

export default App;
```

各种大小

卡片加载中

```
    Loading state:
        <Switch checked={loading} onChange={setLoading} />

        </flex>
);
};
export default App;
```

自定义描述文案

```
import React from 'react';
import { Alert, Flex, Spin } from 'antd';
const contentStyle: React.CSSProperties = {
 padding: 50,
 background: 'rgba(0, 0, 0, 0.05)',
  borderRadius: 4,
};
const content = <div style={contentStyle} />;
const App: React.FC = () => (
  <Flex gap="middle" vertical>
    <Flex gap="middle">
      <Spin tip="Loading" size="small">
        {content}
      </Spin>
      <Spin tip="Loading">{content}</Spin>
      <Spin tip="Loading" size="large">
        {content}
      </Spin>
    </Flex>
    <Spin tip="Loading...">
      <Alert
        message="Alert message title"
        description="Further details about the context of this alert."
        type="info"
      />
    </Spin>
  </Flex>
);
```

```
export default App;
```

延迟

```
import React from 'react';
import { Alert, Flex, Spin, Switch } from 'antd';
const App: React.FC = () => {
  const [loading, setLoading] = React.useState<boolean>(false);
  return (
    <Flex gap="middle" vertical>
      <Spin spinning={loading} delay={500}>
        <Alert
          type="info"
          message="Alert message title"
          description="Further details about the context of this alert."
       />
      </Spin>
      >
       Loading state:
        <Switch checked={loading} onChange={setLoading} />
      </Flex>
  );
};
export default App;
```

自定义指示符

```
export default App;
```

讲度

v5.18.0

```
import React from 'react';
import { Flex, Spin, Switch } from 'antd';
const App: React.FC = () => {
  const [auto, setAuto] = React.useState(false);
  const [percent, setPercent] = React.useState(-50);
  const timerRef = React.useRef<ReturnType<typeof setTimeout>>(null);
  React.useEffect(() => {
    timerRef.current = setTimeout(() => {
      setPercent((v) => {
        const nextPercent = v + 5;
        return nextPercent > 150 ? -50 : nextPercent;
     });
    }, 100);
    return () => clearTimeout(timerRef.current!);
  }, [percent]);
  const mergedPercent = auto ? 'auto' : percent;
  return (
    <Flex align="center" gap="middle">
      <Switch
        checkedChildren="Auto"
        unCheckedChildren="Auto"
        checked={auto}
        onChange={() => {
          setAuto(!auto);
          setPercent(-50);
        }}
      />
      <Spin percent={mergedPercent} size="small" />
      <Spin percent={mergedPercent} />
      <Spin percent={mergedPercent} size="large" />
    </Flex>
  );
};
export default App;
```

```
import React from 'react';
import { Button, Spin } from 'antd';
const App: React.FC = () => {
  const [spinning, setSpinning] = React.useState(false);
  const [percent, setPercent] = React.useState(0);
  const showLoader = () => {
   setSpinning(true);
    let ptg = -10;
    const interval = setInterval(() => {
      ptg += 5;
      setPercent(ptg);
     if (ptg > 120) {
        clearInterval(interval);
        setSpinning(false);
        setPercent(0);
     }
   }, 100);
 };
  return (
    <>
      <Button onClick={showLoader}>Show fullscreen</Button>
     <Spin spinning={spinning} percent={percent} fullscreen />
   </>
 );
};
export default App;
```

API

通用属性参考:通用属性

参数	说明	类型	默认值	版本
delay	延迟显示加载效果的时间(防止闪烁)	number (毫 秒)	-	
fullscreen	显示带有 Spin 组件的背景	boolean	false	5.11.0

indicator	加载指示符	ReactNode	-	
percent	展示进度,当设置 percent="auto" 时会预估一个 永远不会停止的进度	number 'auto'	-	5.18.0
size	组件大小,可选值为 small default large	string	default	
spinning	是否为加载中状态	boolean	true	
tip	当作为包裹元素时,可以自定义描 述文案	ReactNode	-	
wrapperClassName	包装器的类属性	string	-	

静态方法

Spin.setDefaultIndicator(indicator: ReactNode)
 你可以自定义全局默认 Spin 的元素。

主题变量(Design Token)